

SISTEMAS COMPUTACIONAIS

LICENCIATURA EM ENGENHARIA INFORMÁTICA - 2º ANO

Cotações

- 1) 2.0 val
- 2) 2.0 val
- 3) 2.0 val
- 4) 2.0 val
- 5) 2.0 val
- 6a) 1.5 val
- 6b) 1.5 val
- 7) 2.0 val
- 8a) 2.0 val
- 8b) 1.5 val
- 8c) 1.5 val

PROVA INTERMÉDIA DE AVALIAÇÃO – VERSÃO B
SEM CONSULTA

SEXTA, 3 DE DEZEMBRO DE 2021
DURAÇÃO: 50 MINUTOS (TOLERÂNCIA INCLuíDA)

NOME: _____ NÚMERO: _____

Atenção: Justifique todas as suas respostas na medida do necessário, sem escrever testamentos. Pense, organize as ideias e escreva. Pode apresentar exemplos e/ou grafismos para melhor elucidar as suas respostas. Considere $1\text{TiB}=2^{40}$ Bytes, $1\text{GiB}=2^{30}$ Bytes, $1\text{MiB}=2^{20}$ Bytes e $1\text{kiB}=2^{10}$ Bytes. Nas questões de código, pode dividir a zona de resposta a meio para ter o dobro de linhas.

TEÓRICA / PARTE 1

1) Descreva qual funcionalidade do registo **R13 (SP)** da arquitetura ARMv7, referida nas aulas?

2) Apresente duas das várias caraterísticas que destingem uma arquitetura RISC de uma CISC.

3) Apresente uma limitação na passagem de parâmetros por frame pointer.

- 4) Na instrução **B** (branch da arquitetura ARMv7) existem várias condições. Indique pelo menos duas variantes com objectivos distintos, referindo o conteúdo do registo de *flags* (bit ou bits)?

- 5) Apresente a sequência de passos que devem ser realizados e associados a uma transferência com o apoio da DMA?

PRÁTICA / ASSEMBLY

- 6) Responda às questões abaixo, tendo como o código assembly ARMv7 apresentado:

Código:

```
VALUE    equ 8
START    mov r2, #0
          mov r3, #VALUE
LOOP     cmp r3, #0
          beq ENDLOOP
          add r2, r2, r3
          sub r3, r3, #1
          bal LOOP
ENDLOOP  end
```

- a) De que tipo é estrutura de “decisão e controlo” utilizada no código?

- b) Quais os valores finais guardados nos registos **R2** e **R3**?

- 7) Tendo um vetor de valores de 32 bit, elabore um programa em assembly ARMv7 capaz de contar quantos elementos desse vetor são ímpares e quantos são zero (zero não é par nem ímpar).

- 8) Tendo por base o assembly ARMv7 e o emulador VisUAL responda às seguintes questões:
- a) Desenvolva uma sub-rotina que determine o somatório dos valores de um vetor de números de 32 bit, sendo o vetor de número terminado pelo valor 0. A interface com a sub-rotina deve ser a seguinte: **R1** – endereço do primeiro elemento do vetor; **R0** – somatório.

- b) Desenvolva uma sub-rotina que determine o somatório dos valores de dois vetores de números de 32 bit, terminados pelo valor 0, que recorra à sub-rotina elaborada na alínea anterior para o cálculo do somatório dos valores de um vetor. A interface com a sub-rotina deve ser a seguinte: **R1** e **R2** – endereço do primeiro elemento do vetor 1 e 2 respetivamente; **R0** – somatório. Pode utilizar a rotina desenvolvida na alínea a) anterior.

- c) Elabore um programa completo exemplificativo da utilização das duas sub-rotinas desenvolvidas nas alíneas anteriores.

Área extra para respostas (identificar qual a pergunta)
