E-KÖZIG

Prototípus kézikönyv

Felület, működő folyamatok, helyi adatkezelés és fejlesztői felépítés

Magyar kiadás · 1.0.0
Forrásállapot: e4e08d59a0fc
2026. október

MAGYAR NYELVŰ FORRÁSALAPÚ DOKUMENTÁCIÓ

Tartalom

1. Rendeltetés és hatókör
2. Felület, ügykör és felhasználó
3. Kezdőoldal és részletes keresés
4. Dokumentumok
5. Bizonylatok és bevallási időszakok
6. Űrlapszerkesztő
7. Jelenlegi helykitöltő oldalak
8. Technikai felépítés
9. Működési határok és visszajelzés
10. Végigjárható kipróbálási példák
11. Forráskód-térkép

A kézikönyv a forrásban működő felületi interakciókat, az IndexedDB-ben tárolt adatokat és a helykitöltő elemeket külön nevezi meg. A hivatali háttérrendszerekhez való kapcsolódás nem része a jelenlegi prototípusnak.

Ez a kézikönyv a jelenlegi Angular alkalmazás működését írja le a kipróbáló és a fejlesztő szemszögéből. A dokumentum a `master` ág `e4e08d59a0fc` forrásállapotára épül. Ahol a felület csak tervet vagy helykitöltőt mutat, ezt külön jelöli. A képernyőn szereplő személyek, összegek, határidők és iratszámok mintaadatok.

1. Rendeltetés és hatókör

Az E-közig egy nyilvános, magyar nyelvű felületi prototípus. DÁP-jellegű ügykörválasztást és NAV-ihletésű adóügyi nézeteket kapcsol össze. A cél az, hogy a dokumentumok, bizonylatok, űrlapok és képviseleti helyzetek felhasználói élményéről korai visszajelzés szülessen. A prototípus életszerű példaadatokkal tesztelhető, de nem kapcsolódik élő közigazgatási háttérrendszerhez.

A dokumentum háromféle állapotot különböztet meg: (1) működő helyi felületi interakció, (2) böngészőben helyben mentett adat és (3) bemutató vagy helykitöltő elem. A gomb láthatósága önmagában nem jelent hivatali ügyintézést. Az éles benyújtás, a valódi iratletöltés, az autentikáció és a szerveroldali adatkezelés nem része a jelenlegi megvalósításnak.

1.1 Kinek szól?

- **Kipróbálóknak:** a navigáció, keresés, szűrés és űrlapnézetek áttekintéséhez.
- **Szakmai véleményezőknek:** a bemutatott folyamatok és a tényleges megvalósítás elválasztásához.
- **Fejlesztőknek:** az Angular modulok, mintaadatszolgáltatások és helyi adattár megértéséhez.

1.2 A bemutató nyitása

Az élő prototípus címe: https://fssrepository.github.io/e-kozig/. A forráskód: https://github.com/fssrepository/e-kozig/. A visszajelzés a repó GitHub Issues felületén rögzíthető. A kezdőútvonal a `/home`; a gyökérútvonal oda irányít át. A prototípus jelenlegi felülete magyar nyelvű.

2. Felület, ügykör és felhasználó

2.1 Fő navigáció

A felső vezérlőben a menü és a felhasználóválasztó nyitható meg. Az asztali és mobil nézet ugyanazokat a fő területeket éri el eltérő elrendezésben. Az Adóügy ügykör kiválasztásakor a menüben a Kezdőoldal, Dokumentumok, Bizonylatok, Kapcsolat és Beállítások jelennek meg. Az Űrlapszerkesztő adminisztrációs menüpontja is látható, mert a prototípusban az `isAdmin` jelző rögzítetten igaz; ez nem jogosultságvizsgálat.

A többi ügykör - Kormányablak, Önkormányzat, Bűnügy, Egészségügy, Munkaügy, Jog és Szolgáltatások - kiválasztása a kezdőoldalra visz. A Dokumentumok és Bizonylatok menüpont csak az Adóügy menüjében jelenik meg. Az ügykörváltás nem helyettesít valódi hivatali bejelentkezést.

2.2 Felhasználóválasztó és jelzések

A felhasználóválasztó három előre megadott szereplőt tartalmaz. Váltáskor a választott szereplőhöz tartozó minta-időpontok és ügykörszámlálók látszanak, a kiválasztott ügykör Adóügyre áll vissza. A jelvények értékei a kliensben tárolt példaszámokból számolódnak; nem szerverről érkező értesítések és nem bizonyítják ügyek vagy iratok tényleges állapotát.

A felhasználópanelen időpontlista, ügykörlista és felhasználókezelési mintanézetek vannak. Az időpontok a kliensben előre megadott objektumokból származnak. A térképikon hivatkozást nyithat meg, de az időpontfoglalás vagy időpontmódosítás nincs összekötve külső rendszerrel.

2.3 Útvonalak

- `/home`: kezdőoldal és ügykörhöz kötött tartalom.
- `/documents`: dokumentumlista, részletek, űrlapkereső és helyi ONYA-mintaűrlap.
- `/documents/szamlak`: bizonylatlista, bevallási időszakok és számlaszerkesztési minta.
- `/admin/forms`: űrlap- és szakaszsablon-szerkesztő.
- `/appointments`, `/offices`, `/information`: jelenleg rövid, szöveges helykitöltő oldalak.

3. Kezdőoldal és részletes keresés

Adóügy esetén a kezdőoldal a NAV-hoz kapcsolódó lehetséges területeket sorolja fel. A dokumentumok, űrlapok, online számla, adószámla, adónaptár, képviselet, tárhely és Cégkapu témái itt javaslatként szerepelnek. A felsorolás nem jelenti, hogy minden felsorolt funkció önálló, kész modulban működik. A kezdőoldal egyes további szövegei közpolitikai elképzeléseket is bemutatnak; ezek nem a prototípus technikai képességei.

3.1 Keresési folyamat

1. Írj kifejezést a kezdőoldali keresőbe, és add hozzá keresési feltételként.
2. A felvett kifejezés chipként jelenik meg; a chip eltávolítható.
3. A részletes keresés menüjében főmenü, almenü és elem között lehet lépkedni.
4. Egy elem kiválasztása helyi felugró tartalmat nyit. A menü adatai statikusak; a kiválasztás nem indít NAV-lekérdezést.

Az alkalmazás a menüszövegekből épít fel hierarchiát. A kezdőoldal aktuális tartalmát az ügykörválasztó állapota befolyásolja; az Adóügytől eltérő ügyköröknek eltérő tájékoztató tartalom jelenhet meg.

4. Dokumentumok

A Dokumentumok oldal az Adóügy menüben érhető el. A lista és a részletek a `DocumentService` forrásba égetett rekordjaiból épülnek fel. A szolgáltatás RxJS `of(...)` értékkel adja vissza ezeket; nincs hálózati iratlekérdezés. Egy sor ügyfélhez, űrlaphoz, időponthoz, státuszhoz és alárendelt iratokhoz kapcsolódik. A csatolmányoknál látható `.pdf` nevek mintaadatok, nem a repóban lévő letölthető fájlok.

4.1 Keresés és szűrés

1. A felső kereső ügyszám, iktatószám, ügyfél és űrlap alapján kínál találatokat. Az Enter billentyű a keresőszöveget felvett keresési feltétellé alakítja.
2. Az Ügyfél, Dátum, Űrlap és Státusz szűrő több kiválasztást is kezel; az Olvasatlan külön kapcsoló.
3. A listában a különböző szűrőcsoportok együtt érvényesülnek. A több keresőchip mindegyikének illeszkednie kell; egy csoporton belül a kiválasztott értékek valamelyike elegendő.
4. Az eredmények időrendben jelennek meg. Az oldalméret 5, 10 vagy 25 sorra állítható; mobilon a listakezelő további elemeket tölthet a már helyben lévő adatokból.

A szűrés a böngészőben fut. A frissítés rövid, szimulált várakozást mutat; nem szerveroldali szinkron. A dátumszűrő a dokumentum dátumát vizsgálja, a kijelölt kezdő és záró napot is beleértve.

4.2 Részletek és műveletek

Egy sorra kattintva megnyílik a dokumentum részlete. Az alárendelt tételek státusza, iktatószáma, KR-száma, űrlapneve és csatolmányneve megtekinthető. A felület jelzi a kiegészítéseket, és külön kezeli az űrlaptípushoz tartozó mellékleteket. A válasz és a letöltés vezérlői demonstrációs üzenetet adnak; tényleges e-Papír küldés vagy fájlletöltés nincs. Az ONYA megnyitására utaló művelet is helyi jelzés.

Az új létrehozása gomb két mintafolyamatot nyit: Új levél és Új dokumentum. A levélpanelben tárgy és üzenetszöveg állítható össze, de a Küldés gombhoz nincs küldési kezelő. Az új dokumentum panelben űrlaptípus kereshető, és a mintasablon megnyitható.

4.3 ONYA-mintaűrlap és helyi mentés

Az űrlapkereső kategóriái és találatai a helyi `nyomtatvanyok.txt` állományból, illetve a sablonokból származnak. Egy űrlap kiválasztásakor a felület a kód vagy név alapján próbál megfelelő helyi sablont találni; ha nincs találat, az első sablont mutatja. Az űrlap oldalai között lehet váltani. Alapállapotban az adatok csak olvashatók; az Adatok szerkesztése ikon nyitja a szerkeszthető módot. A mintafelhasználóhoz rendelt mezők előre kitöltődhetnek.

A Mentés gomb a kitöltött értékeket a böngésző IndexedDB-adatbázisába írja `FormDocument` rekordként. Ez helyi mentés, nem ONYA- vagy NAV-benyújtás. A felületben külön látható piszkozatlista előre megadott mintaelemekből áll; a kódban nem a mentett `FormDocument` rekordokból töltődik. A helyi adatbázis törlése vagy másik böngészőprofil használata az ott mentett adatokat nem viszi át.

5. Bizonylatok és bevallási időszakok

A `/documents/szamlak` oldal a `InvoiceService` helyi mintaadatait jeleníti meg. Egy rekordnak ügyfele, státusza, iránya, bizonylattípusa, száma, dátuma és alárendelt tételei vannak. Az oldal számlát, nyugtát, vámhatározatot és egyéb bizonylatot is mintaként szerepeltet. A státuszok a bemutató adatait címkézik, nem hivatalos feldolgozási állapotok.

5.1 Lista és részlet

1. Keress bizonylatszám, ügyfél vagy típus szerint. Az Enterrel hozzáadott keresőchip a lista szűrésében vesz részt.

2. Szűrj Ügyfél, Bizonylattípus, Dátum, Státusz és Irány alapján. A dátum a bizonylat rekordjának időpontjára vonatkozik.
3. Nyiss meg egy sort a részletek és a mellékletnevek megtekintéséhez.
4. A csatolmány letöltési művelete figyelmeztetést ad; tényleges fájlletöltést nem végez.

Az eredmények időrendben jelennek meg. A frissítés és a rövid betöltési állapot helyben újraszámolja a listát. A szűrők a meglévő mintaadatokat szűkítik, nem új adatot kérnek le.

5.2 Bevallási időszakok

A lebegő időszakkereső gomb külön felugró ablakot nyit. Itt ügyfél, dátum és státusz szűrő, valamint keresőchip használható. Az időszak a kezdő és záró dátum átfedése alapján található meg; a találatok záródátum szerint csökkenő sorrendbe kerülnek. Az időszakok szintén a szolgáltatás előre megadott rekordjai. A „Nyitott” és „Lezárt” címkék szemléltető adatok.

5.3 Számla létrehozása: szerkesztési minta

A Számla létrehozása panel címzettadatokat, bizonylattípust, keltezési és teljesítési dátumot, fizetési módot, határidőt, bankszámlaszámot és tételsort mutat. A tételnél megnevezés, nettó egységár, mennyiség, mértékegység és áfakulcs választható. Új tétel hozzáadható, a fölösleges tétel eltávolítható. A nettó összeg a nettó egységár és mennyiség szorzata; az áfa és a bruttó összeg a kiválasztott kulcsok alapján a kliensben számolódik.

A panel nem hoz létre valódi bizonylatot. A „Bizonylat létrehozása” és a fájlkiválasztó gombhoz nincs alkalmazásművelet kötve. A kitöltött címzettadatok és tételek nem kerülnek a `InvoiceService` listájába és nem maradnak meg szerveroldalon. Az áfakulcsok itt a felület példái; a kézikönyv nem ad adózási tanácsot.

6. Űrlapszerkesztő

Az adminisztrációs menüpont a `/admin/forms` útvonalon nyitja a vizuális szerkesztőt. A kód jelenleg minden kipróbálónak megjeleníti az adminisztrációs menüt; az oldal használata nem jogosultságellenőrzés eredménye. A szerkesztő két egymáshoz kapcsolódó tárgyat kezel: a teljes űrlapot (`FormTemplate`) és az újrahasznosítható szakaszsablont (`FormSectionDefinition`).

6.1 Űrlap kiválasztása és létrehozása

A felső választóban egy meglévő űrlap nyitható meg. Az Új űrlap gomb névmegadással hoz létre üres, egyoldalas űrlapot. A létrehozáskor 12 oszlopos, 12 soros rács keletkezik, alapértelmezett oldalcímmel. A másolási művelet külön azonosítóval menti az aktív űrlap másolatát. Az űrlapok a böngésző helyi tárába kerülnek; a lista név szerint rendezett.

6.2 Szerkesztés és elrendezés

A szerkesztés módot a sablon szerkesztése vezérlő kapcsolja. A bal oldalsáv Elemszekciójából kattintással vagy húzással lehet elemeket a vászonra tenni; a Sablonok szekcióban előre megadott vagy helyben mentett szakaszok kereshetők. Az űrlap több oldalt tartalmazhat. A vásznon a szakaszok és mezők rácskoordinátákat, valamint oszlop- és sorkiterjedést tárolnak. A felület az elemek mozgatását, átméretezését, többes kijelölését, másolását és bizonyos csoportosítási műveleteket kínálja.

A mezőtípusok: fejléc, egysoros szöveg, többsoros szöveg, dátum, lista, jelölőnégyzet, szám, e-mail és telefon. A mezőhöz címke, helykitöltő szöveg, kötelezőség, listaopciók és bizonyos esetekben előtöltési kulcs adható meg. A felület a rács oszlopainak és sorainak számát is módosíthatja. A szerkesztés közben megadott értékek nem jelentenek tényleges hivatali űrlapdefiníciót.

6.3 Szakaszsablonok

A szakaszsablon saját címet, kódot, leírást, mezőlistát és méretet tartalmaz. Új sablon üresen indítható, majd mezőkkel feltölthető és menthető. Kijelölt mezőkből szintén lehet új sablont készíteni. A könyvtárban a sablon kereshető és törölhető. A mentett szakaszsablon később más űrlapba is beilleszthető. A kódban több előre megadott sablon szolgál kiindulópontként.

6.4 Előnézet, automatikus kitöltés és mentés

Az ONYA-előnézet az aktuális sablon oldalait olvasható módban mutatja. A bemutató felhasználó adatai az `autofillKey` jelölésű mezőkbe kerülhetnek, az Automatikus kitöltés művelet pedig az aktív űrlap értékeit tölti ki. A szerkesztő a sablonszerkezetet menti, nem küld be ügyet. A Mentés után a módosított sablon az IndexedDB-ben marad az adott böngészőprofilban. Mentési hiba esetén a felület külön státuszüzenetet jelez.

6.5 Helyi adattár

A `FormEditorStoreService` az `e-kozig-form-editor` nevű, 3-as verziójú IndexedDB-adatbázist használja. Egy `formEditorTables` objektumtárban tárolja a `formTemplates`, `sectionTemplates` és `formDocuments` táblákat. Első használatkor a forrásban definiált alapűrlapok és szakaszok kerülnek a helyi tárba. A régebbi objektumtárakból történő átvételre is van kód. A tárolás böngészőprofilhoz kötött: másik eszközön, másik profilban vagy helyi adatok törlése után nem várható automatikus egyezés.

7. Jelenlegi helykitöltő oldalak

Az `/appointments` útvonal egy címet és rövid mondatot mutat az időpontfoglalásról; ezen az oldalon nincs foglalási folyamat. A felhasználópanelen látható minta-időpontok ettől külön, az alkalmazás komponensében vannak megadva. Az `/offices` útvonal a képviseletekkel kapcsolatos szöveges tervet mutatja, többek között a HIPA-választás kívánt helyéről; nincs kész képviseleti lista vagy jogosultságkezelés. Az `/information` útvonal jelenleg rövid tájékoztató helykitöltő. Ezeket nem szabad kész ügyintézési modulnak tekinteni.

A Kapcsolat, Beállítások, Egyenleg és több felhasználói panel a felületi elképzelés része. Megnyitásuk mintatartalmat vagy helyi felugró nézetet ad. A számlaszerkesztési és levélküldési gombokhoz hasonlóan itt sem szabad a megjelenítést háttérrendszeri műveletként értelmezni.

8. Technikai felépítés

Az alkalmazás Angular 21-es böngészős kliens, Angular Material és CDK komponensekkel, RxJS adatfolyamokkal. A gyökérútvonal a kezdőoldalra irányít; a funkciók külön, késleltetetten betöltött modulokban vannak. A `src/app/ui/` újrahasznált lista-, szűrő-, dátumtartomány- és táblakomponenseket tartalmaz. A `src/app/shared/` az ügykörválasztást, jelzéseket és menüjelvényeket kezeli.

8.1 Adatforrások és állapot

- A dokumentum- és bizonylatlisták forrásba írt mintaadatokat használnak; a szolgáltatások `of(...)` megfigyelhető értéket adnak vissza.
- Az ügykör, kiválasztott felhasználó, felugró ablakok és szűrők az aktuális futás kliensoldali állapota.
- Az űrlapszerkesztő sablonjai és az ONYA-mintaűrlap mentett adatai IndexedDB-ben tárolódnak.
- A nyomtatványkereső a `src/assets/data/nyomtatvanyok.txt` statikus erőforrást `fetch(...)` hívással olvassa.
- A vizsgált alkalmazáskód nem tartalmaz `HttpClient` alapú alkalmazás-API hívást. A prototípus nem azonos egy NAV-, DÁP- vagy más hivatali szolgáltatással.

8.2 Fejlesztői indítás és ellenőrzés

1. Telepítés: `npm ci`.
2. Helyi fejlesztői szerver: `npm run ng -- serve` (a `package.json` nem definiál `start` scriptet).
3. Fejlesztői build: `npm run build`; produkciós build: `npm run build:prod`.
4. Tesztek: `npm test`; lefedettségi futás: `npm run test:coverage`.
5. GitHub Pages kimenet: `npm run build:github`, amely `/e-kozig/` base href mellett a `docs/` könyvtárat építi és `.nojekyll` fájlt hoz létre.

A `docs/`, `dev/`, `coverage/` és `test-results/` generált kimenetek; a gyökér `.gitignore` kizárja őket a `master` ágon. A README szerint a publikált Pages-forrás a külön `gh-pages` ág `/docs` könyvtára. A PDF kiadvány nem része az Angular buildnek; a saját generátorával épül újra.

9. Működési határok és visszajelzés

Helyben működik: menü- és felhasználóválasztás, listakeresés és szűrés, rekordrészletek, bizonyos felugró szerkesztők, űrlapsablon-szerkesztés és IndexedDB-mentés. **Csak bemutató:** hivatali iratlekérés, e-Papír-küldés, számla vagy csatolmány letöltése, tényleges bizonylatlétrehozás, időpontfoglalás, képviseleti jogosultság érvényesítése és élő értesítések.

Visszajelzésben érdemes megadni az útvonalat, a kiválasztott ügykört, a kipróbált lépéseket, a várt eredményt és a ténylegesen látható viselkedést. Az észrevételek helye: https://github.com/fssrepository/e-kozig/issues. Mintaadat vagy felületi szöveg alapján ne következtess valódi jogi, adózási vagy ügyállapotra.

10. Végigjárható kipróbálási példák

10.1 Dokumentum keresése és a korlát ellenőrzése

Válaszd az Adóügy ügykört, majd nyisd meg a Dokumentumok menüpontot. Írj be egy, a listában látható ügyfélnevet vagy űrlapkódot a keresőbe, és Enterrel vedd fel feltételként. A találatokat szűkítsd Státusz vagy Dátum alapján, majd nyiss meg egy sort. A részletben nézd meg az alárendelt iratok iktatószámát és csatolmánynevét. A letöltési vezérlő a prototípus korlátját jelző üzenetet adja; a minta `.pdf` névhez nem tartozik letölthető irat. A visszalépés után a listát a szűrők eltávolításával lehet újra bővíteni.

10.2 Bizonylat és időszak összehasonlítása

A Bizonylatok oldalon keress bizonylatszámra vagy ügyfélre. A szűrők közül válassz típust és irányt; a találati sor megnyitása az adott bizonylat részleteit mutatja. Ezután nyisd meg a bevallási időszakok felugró ablakát, ahol ugyanannak az ügyfélnek a mintabeli időszaka külön kereshető. Az időszak státusza és a bizonylat státusza külön mező és külön mintaadat. A Számla létrehozása panelen módosítsd a tétel nettó árát, mennyiségét és áfakulcsát: a számolt összeg változik. Bezárás után ne várj új bizonylatsort, mert a létrehozási gomb jelenleg nem ment rekordot.

10.3 Sablon módosítása és ONYA-mintaűrlap mentése

Az Űrlapszerkesztőben válassz sablont, kapcsold be a szerkesztési módot, majd adj hozzá egy mezőt az oldalsávból. Állítsd a címkéjét, és mentsd a sablonszerkezetet. A Dokumentumok oldalon az Új dokumentum folyamatban nyiss meg egy űrlapmintát. Ha az űrlapkód nem egyezik mentett sablonnal, a felület az első sablont választja, ezért ellenőrizd a megnyitott sablon nevét. Kapcsold be az adatbeviteli módot, tölts ki mezőt, majd mentsd. A megerősítés a helyi IndexedDB-be írt adatra vonatkozik. A külön mintapiszkozat-listában nem jelenik meg az így mentett rekord, mert a két lista forrása különböző.

10.4 Mit érdemes feljegyezni hibajelzéshez?

A reprodukálható észrevétel tartalmazza a megnyitott útvonalat, a kiválasztott ügykört, a szűrőket vagy űrlapkódot, a pontos lépéseket és a látható eredményt. Helyi mentési hiba esetén a böngészőprofil és az IndexedDB hozzáférhetősége is lényeges; a szerkesztő „A helyi űrlaptár nem érhető el” üzenetet adhat, ha a tár nem nyitható meg. Ne tegyél valódi személyes vagy adózási adatot a nyilvános prototípusba vagy a nyilvános GitHub-hibajegybe.

11. Forráskód-térkép

- `src/app/app.routes.ts`: fő útvonalak és késleltetett modulbetöltés.
- `src/app/app.ts` és `app.html`: felső navigáció, felhasználó- és ügykörválasztás, jelvények.
- `src/app/home/`: kezdőoldal és hierarchikus menükeresés.
- `src/app/document/components/document.component.ts`: dokumentumlista, részletek, űrlapválasztás és helyi űrlapadat-mentés.
- `src/app/document/components/invoices.component.ts`: bizonylatlista, időszaknézet és számlaszerkesztési minta.
- `src/app/document/services/`: dokumentum- és bizonylat-mintaadatok.
- `src/app/admin/components/form-editor/`: űrlap- és szakaszsablon-szerkesztő.
- `src/app/admin/services/form-editor-store.service.ts`: helyi IndexedDB-adattár.
- `src/app/admin/models/form-editor.model.ts`: sablonok, mezők, oldalak és mentett űrlapadatok típusai.
- `src/app/ui/` és `src/app/shared/`: közös felületi elemek és alkalmazásállapot.
- `angular.json`, `package.json`, `README.md`, `README.hu.md`: build, teszt, publikálás és rövid projektbemutatás.