



上海交通大学
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

Nemesis



Coach

教练

Yong Yu

俞勇

Siyu Sun

孙司宇

Boren Tan

谭博仁

Shangfei Yang

杨尚霏

Contestant

队员

Zonghan Yang

杨宗翰

Mingchi Zhang

张明驰

Jianjun Zhang

张建军

Compiled on January 5, 2024

Last Commit: 6650562

Contents

1 Geometry

1.1	二维几何基础操作	2
1.2	整数半平面交	2
1.3	线段在多边形内 (Airport Construction)	3
1.4	闵可夫斯基和	3
1.5	凸包快速询问	3
1.6	凸包单峰极值 (轻装版求切点)	4
1.7	圆	4
1.8	圆并	4
1.9	多边形与圆交	5
1.10	阿波罗尼兹圆	5
1.11	圆幂 圆反演 根轴	5
1.12	球面基础	5
1.13	经纬度球面距离	5
1.14	圆上整点	5
1.15	三相之力	5
1.16	相关公式	5
1.16.1	Heron's Formula	5
1.16.2	四面体内接球球心	5
1.16.3	三角形内心	5
1.16.4	三角形外心	5
1.16.5	三角形垂心	5
1.16.6	三角形偏心	5
1.16.7	三角形内接外接圆半径	5
1.16.8	Pick's Theorem 格点多边形面积	5
1.16.9	Euler's Formula 多面体与平面图的点、边、面	5
1.17	三角公式	5
1.17.1	超球坐标系	6
1.17.2	三维旋转公式	6
1.17.3	立体角公式	6
1.17.4	常用体积公式	6
1.17.5	扇形与圆弧重心	6
1.17.6	高维球体积	6
1.18	三维几何基础操作	6
1.19	三维凸包	6
1.20	最小覆盖球	7

2 Tree & Graph

2.1	Hopcroft-Karp $O(\sqrt{VE})$	7
2.2	Shuffle 一般图最大匹配 $O(VE)$	7
2.3	极大团计数	7
2.4	有根树同构 Hash	7
2.5	KM 最大权匹配 $O(V^3)$	7
2.6	欧拉回路	8
2.7	2-SAT, 强连通分量	8
2.8	Tarjan 点双, 边双	8
2.9	Dominator Tree 支配树	8
2.10	Dinic 最大流	8
2.11	原始对偶费用流	9
2.12	虚树	9
2.13	网络流总结	9
2.14	Gomory-Hu 无向图最小割树 $O(V^3E)$	10
2.15	Stoer-Wagner 无向图最小割 $O(VE + V^2 \log V)$	10
2.16	弦图	10
2.17	Minimum Mean Cycle 最小平均值环 $O(n^2)$	10
2.18	斯坦纳树	10
2.19	图论结论	11
2.19.1	最小乘积问题原理	11
2.19.2	最小环	11
2.19.3	度序列的可图性	11
2.19.4	切比雪夫距离与曼哈顿距离转化	11
2.19.5	树链的交	11
2.19.6	带修改MST	11
2.19.7	差分约束	11
2.19.8	李超线段树	11
2.19.9	Segment Tree Beats	11
2.19.10	二分图	11
2.19.11	稳定婚姻问题	11
2.19.12	三元环	11
2.19.13	图同构	11
2.19.14	竞赛图 Landau's Theorem	11
2.19.15	Ramsey Theorem $R(3,3)=6, R(4,4)=18$	11
2.19.16	树的计数 Prufer序列	11
2.19.17	有根树计数 1,1,2,4,9,20,48,115,286,719,1842,4766	11
2.19.18	无根树计数	11
2.19.19	生成树计数 Kirchhoff's Matrix-Tree Theorem	11
2.19.20	有向图欧拉回路计数 BEST Theorem	11
2.19.21	Tutte Matrix	11
2.19.22	Edmonds Matrix	11
2.19.23	有向图无环定向, 色多项式	12
2.19.24	拟阵交问题	12
2.19.25	双极定向	12
2.19.26	图中的环	12

3 Data Structure

3.1	非递归线段树	12
3.1.1	区间加, 区间求最大值	12
3.2	点分治	12
3.3	KD 树	12
3.4	LCT 动态树	13
3.5	可持久化平衡树	13
3.6	有旋 Treap	13

4 String

4		14
---	--	----

4.1	最小表示法	14
4.2	Manacher	14
4.3	KMP, exKMP	14
4.4	exKMP (zjj)	14
4.5	AC 自动机	14
4.6	Lydon Word Decomposition	14
4.7	后缀自动机	14
4.8	SAMSA & 后缀树	14
4.9	后缀数组	14
4.10	Suffix Balanced Tree 后缀平衡树	15
4.11	广义 SAM 在线 BFS (zjj)	15
4.12	回文树	15
4.13	双端插入回文树 (zjj)	15
4.14	字符串 Hash 类	15
4.15	String Conclusions	15

5 Math 数学

5.1	Long Long $O(1)$ 乘, Barrett	16
5.2	exgcd, 逆元	16
5.3	CRT 中国剩余定理	16
5.4	Miller Rabin, Pollard Rho	16
5.5	扩展卢卡斯	16
5.6	阶乘取模	16
5.7	类欧几里得直线下格点统计	17
5.8	万能欧几里德	17
5.9	平方剩余	17
5.10	线性同余不等式	17
5.11	原根	17
5.12	FFT	17
5.13	NTT	17
5.14	MTT 任意模数卷积	18
5.15	多项式运算	18
5.15.1	多项式求逆 开根 $\ln \exp$	18
5.15.2	多项式除法 取模	18
5.15.3	多点求值	18
5.15.4	插值	19
5.16	线性递推	19
5.17	Berlekamp-Massey 最小多项式	19
5.18	FWT	20
5.19	K 进制 FWT	20
5.20	Simplex 单纯形	20
5.21	高斯消元最小范数解	20
5.22	Pell 方程	20
5.23	解一元三次方程	21
5.24	自适应 Simpson	21

6 Appendix

6.1	Formulas 公式表	21
6.1.1	Mobius Inversion	21
6.1.2	杜教筛	21
6.1.3	降幂公式	21
6.1.4	其他常用公式	21
6.1.5	单位根反演	21
6.1.6	Arithmetic Function	21
6.1.7	Binomial Coefficients	21
6.1.8	Fibonacci Numbers, Lucas Numbers	22
6.1.9	Sum of Powers	22
6.1.10	Catalan Numbers 1, 1, 2, 5, 14, 42, 132, 429, 1430...	22
6.1.11	Motzkin Numbers 1, 1, 2, 4, 9, 21, 51, 127, 323, 835...	22
6.1.12	Derangement 错排数 0, 1, 2, 9, 44, 265, 1854, 14833...	22
6.1.13	Bell Numbers 1, 1, 2, 5, 15, 52, 203, 877, 4140 ...	22
6.1.14	Stirling Numbers	22
6.1.15	Eulerian Numbers	22
6.1.16	Harmonic Numbers, 1/3, 2, 11/6, 25/12, 137/60...	22
6.1.17	卡迈克尔函数	22
6.1.18	求拆分数	22
6.1.19	Bernoulli Numbers 1, 1/2, 1/6, 0, -1/30, 0, 1/42 ...	22
6.1.20	kMAX-MIN反演	23
6.1.21	伍德伯里矩阵不等式	23
6.1.22	Sum of Squares	23
6.1.23	枚举勾股数 Pythagorean Triple	23
6.1.24	四面体体积 Tetrahedron Volume	23
6.1.25	杨氏矩阵与钩子公式	23
6.1.26	常见博弈游戏	23
6.1.27	概率相关	23
6.1.28	邻接矩阵行列式的意义	23
6.1.29	Others (某些近似数值公式在这里)	23
6.2	Calculus Table 导数表	23
6.3	Integration Table 积分表	23
6.4	Python Hint	24

7 Miscellany

7.1	Zeller 日期公式	24
7.2	有理数二分: Stern-Brocot 树, Farey 序列	25
7.3	DP 优化	25
7.3.1	四边形不等式	25
7.3.2	树形背包优化	25
7.3.3	$O(n \cdot \max a_i)$ Subset Sum	25
7.4	Hash Table	26
7.5	基数排序	26
7.6	Hacks: O3, 读入优化, Bitset, builtin	26
7.7	试机赛与纪律文件	26
7.8	Constant Table 常数表	26

1. Geometry

1.1 二维几何基础操作

```
1 #define cp const point &
2 bool turn_left(cp a, cp b, cp c) {
3     | return sgn(det(b - a, c - a)) >= 0; } // strict: ... > 0
4 // 要求非退化凸包, 或半平面交面积 0 时返回空集: 用 strict
5 vector<point> convex_hull(vector<point> a) {
6     | int n = (int) a.size(); cnt = 0;
7     | sort(a.begin(), a.end()); // less<pair>
8     | if (n <= 2) return a; // 未处理重点, 非退化凸包: return {}
9     | vector<point> ret;
10    | for (int i = 0; i < n; ++i) {
11        | while (cnt > 1
12        | && turn_left(ret[cnt - 2], a[i], ret[cnt - 1]))
13        | | --cnt, ret.pop_back();
14        | ++cnt, ret.push_back(a[i]); }
15    | int fixed = cnt;
16    | for (int i = n - 2; i >= 0; --i) {
17        | while (cnt > fixed
18        | && turn_left(ret[cnt - 2], a[i], ret[cnt - 1]))
19        | | --cnt, ret.pop_back();
20        | ++cnt, ret.push_back(a[i]); }
21    | ret.pop_back(); return ret;
22 } // counter-clockwise, ret[0] = min(pair(x, y))
```

```
1 struct point {
2     | point rot(LD t) const { // 逆时针
3     | | return {x*cos(t) - y*sin(t), x*sin(t) + y*cos(t)}; }
4     | point rot90() const { return {-y, x}; }
5     | bool two_side(cp a, cp b, cl c) {
6     | | return sgn(det(a - c.s, c.t - c.s))
7     | | * sgn(det(b - c.s, c.t - c.s)) < 0; }
8     | point line_inter(cl a, cl b) { // 直线交点
9     | | LD s1 = det(a.t - a.s, b.s - a.s);
10    | | LD s2 = det(a.t - a.s, b.t - a.s);
11    | | return (b.s * s2 - b.t * s1) / (s2 - s1); }
12    | vector<point> cut(const vector<point> &c, line l) {
13    | | vector<point> ret; // 线切凸包, turn left 必须 <=
14    | | int n = (int) c.size();
15    | | if (!n) return ret;
16    | | for (int i = 0; i < n; ++i) {
17    | | | int j = (i + 1) % n;
18    | | | if (turn_left(l.s, l.t, c[i])) ret.push_back(c[i]);
19    | | | if (two_side(c[i], c[j], l))
20    | | | | ret.push_back(line_inter(l, {c[i], c[j]})); }
21    | | return ret; }
22    | bool point_on_segment(cp a, cl b) { // 点在线段上
23    | | return sgn(det(a - b.s, b.t - b.s)) == 0 // 在直线上
24    | | && sgn(dot(b.s - a, b.t - a)) <= 0; }
25    | bool inter_judge(cl a, cl b) { // 线段判非严格交
26    | | if (point_on_segment(b.s, a)
27    | | | || point_on_segment(b.t, a)) return true;
28    | | if (point_on_segment(a.s, b)
29    | | | || point_on_segment(a.t, b)) return true;
30    | | return two_side(a.s, a.t, b)
31    | | && two_side(b.s, b.t, a); }
32    | point proj_to_line(cp a, cl b) { // 点在直线投影
33    | | point st = b.t - b.s;
34    | | return b.s + st * (dot(a - b.s, st) / dot(st, st)); }
35    | LD point_to_line(cp a, cl b) { // 点到直线距离
36    | | return abs(det(b.t - b.s, a - b.s)) / dis(b.s, b.t); }
37    | LD point_to_segment(cp a, cl b) { // 点到线段距离
38    | | if (sgn(dot(b.s - a, b.t - b.s))
39    | | * sgn(dot(b.t - a, b.t - b.s)) >= 0)
40    | | | return min(dis(a, b.s), dis(a, b.t));
41    | | return point_to_line(a, b); }
42    | bool in_polygon(cp p, const vector<point> &po) {
43    | | int n = (int) po.size(); int cnt = 0;
44    | | for (int i = 0; i < n; ++i) {
45    | | | point a = po[i], b = po[(i + 1) % n];
46    | | | if (point_on_segment(p, {a, b})) return true;
47    | | | int x = sgn(det(p - a, b - a));
48    | | | int y = sgn(a.y - p.y);
49    | | | int z = sgn(b.y - p.y);
50    | | | if (x > 0 && y <= 0 && z > 0) ++cnt;
51    | | | if (x < 0 && z <= 0 && y > 0) --cnt; }
52    | | return cnt != 0; }
53    | bool point_on_ray(cp a, cl b) { // 点在射线上
54    | | return sgn(det(a - b.s, b.t - b.s)) == 0
55    | | && sgn(dot(a - b.s, b.t - b.s)) >= 0; }
56    | bool ray_inter_judge(line a, line b) { // 射线判交
```

```
57 | LD s1, s2; // can be LL
58 | s1 = det(a.t - a.s, b.s - a.s);
59 | s2 = det(a.t - a.s, b.t - a.s);
60 | if (sgn(s1) == 0 && sgn(s2) == 0) {
61 | | return sgn(dot(a.t - a.s, b.s - a.s)) >= 0
62 | | || sgn(dot(b.t - b.s, a.s - b.s)) >= 0; }
63 | if (!sgn(s1 - s2) || sgn(s1) == sgn(s2 - s1)) return 0;
64 | swap(a, b);
65 | s1 = det(a.t - a.s, b.s - a.s);
66 | s2 = det(a.t - a.s, b.t - a.s);
67 | return sgn(s1) != sgn(s2 - s1); }
```

```
1 LD diameter(vector<point> p) { // 最远点对
2 | p = convex_hull(p);
3 | int n = (int) p.size(); LD ret = 0;
4 | for (int i = 0, j, k = 1; i < n; i++) {
5 | | j = (i + 1) % n;
6 | | if (k == j) ++k %= n;
7 | | while (k != i) {
8 | | | int l = (k + 1) % n;
9 | | | if (sgn(det(p[j] - p[i], p[l] - p[k])) > 0) k = l;
10 | | | else break; }
11 | | ret = max(ret, dis2(p[i], p[k]));
12 | | ret = max(ret, dis2(p[j], p[k])); } return ret; }
```

```
1 int half(cp a){return a.y > 0 || (a.y == 0 && a.x > 0)?1:0;}
2 bool turn_left(cl a, cl b, cl c) {
3     | return turn_left(a.s, a.t, line_inter(b, c)); }
4 bool is_para(cl a, cl b){return !sgn(det(a.t - a.s, b.t - b.s));}
5 bool cmp(cl a, cl b) {
6     | int sign = half(a.t - a.s) - half(b.t - b.s);
7     | int dir = sgn(det(a.t - a.s, b.t - b.s));
8     | if (!dir && !sign) return sgn(det(a.t - a.s, b.t - a.s)) < 0;
9     | else return sign ? sign > 0 : dir > 0; }
10 vector<point> hpi(vector<line> h) { // 半平面交
11 | sort(h.begin(), h.end(), cmp);
12 | vector<line> q(h.size()); int l = 0, r = -1;
13 | for(auto &i : h) {
14 | | while (l < r && !turn_left(i, q[r - 1], q[r])) --r;
15 | | while (l < r && !turn_left(i, q[l], q[l + 1])) ++l;
16 | | if (l <= r && is_para(i, q[r])) continue;
17 | | q[++r] = i; }
18 | while (r - l > 1 && !turn_left(q[l], q[r - 1], q[r])) --r;
19 | while (r - l > 1 && !turn_left(q[r], q[l], q[l + 1])) ++l;
20 | if (r - l < 2) return {};
21 | vector<point> ret(r - l + 1);
22 | for(int i = l; i <= r; i++)
23 | | ret[i - l] = line_inter(q[i], q[i == r ? l : i + 1]);
24 | return ret; }
25 // 空集会在队列里留下一个开区间: 开区间会被判定为空集。
26 // 为了保证正确性, 一定要加足够大的框, 尽可能避免零面积区域。
27 // 实在需要零面积区域边缘, 需要仔细考虑 turn_left 的实现。
```

1.2 整数半平面交

```
1 struct line : point {
2     | LD z; // ax + by + c >= 0
3     | line() {}
4     | line(LD a, LD b, LD c): point(a, b), z(c) {}
5     | line(cp a, cp b): point((b - a).rot90()), z(det(a, b)){}
6     | LD operator() (cp a) const{return dot(a, *this) + z;}
7     | point line_inter(cl u, cl v) {
8     | | return point(det({u.z, u.y}, {v.z, v.y}),
9     | | | det({u.x, u.z}, {v.x, v.z})) / -det(u, v); }
10    | LD dis(cl l, cp x = {0, 0}) { return l(x) / l.len(); }
11    | bool is_para(cl x, cl y) { return !sgn(det(x, y)); }
12    | LD det(cl a, cl b, cl c) {
13    | | return det(a, b)*c.z + det(b, c)*a.z + det(c, a)*b.z; }
14    | int check(cl a, cl b, cl c) { // sgn left(a, inter(b, c))
15    | | return sgn(det(b, c, a)) * sgn(det(b, c)); }
16    | bool turn_left(cl a, cl b, cl c){return check(a, b, c) > 0;}
17    | bool cmp(cl a, cl b) {
18    | | if (is_para(a, b) && dot(a, b) > 0) return dis(a) < dis(b);
19    | | return half(a) == half(b) ? sgn(det(a, b)) > 0 : half(b) > 0; }
20    | // 用以上函数替换 HPI 函数, 需要 half(point)
21    | line perp(cl l) { return {l.y, -l.x, 0}; } // 垂直
22    | line para(cl l, cp o) { // 过一点平行
23    | | return {l.x, l.y, l.z - l(o)}; }
24    | point proj(cp x, cl l) {return x - l * (l(x)/l.len2());}
25    | point refl(cp x, cl l) {return x - l * (l(x)/l.len2())*2;}
```

```

26 bool is_perp(c1 x, c1 y) { return !sgn(dot(x, y)); }
27 LD area(c1 a, c1 b, c1 c) { // 0 when error
28 | LD d = det(a, b, c);
29 | return d * d / (det(a, b) * det(b, c) * det(c, a)); }
30 LD area(const vector<line> &a) {
31 | LD ret = 0; // nan when is_para(a[0], a[i])
32 | for (int i = 2; i < (int) a.size(); i++)
33 | | ret += area(a[0], a[i - 1], a[i]);
34 | return ret / 2; }
35 vector<line> cut(const vector<line> &o, line l){
36 | vector<line> ret; int n = (int) o.size();
37 | for (int i = 0; i < n; i++) {
38 | | c1 u = o[i], v = o[(i+1) % n], w = o[(i + 2) % n];
39 | | int va = check(l, u, v), vb = check(l, v, w);
40 | | if (va > 0 || vb > 0 || (va == 0 && vb == 0))
41 | | | ret.push_back(v);
42 | | if (va >= 0 && vb < 0) ret.push_back(l);
43 | } return ret; }

```

1.3 线段在多边形内 (Airport Construction)

```

1 bool in_polygon(cp u, cp v) {
2 | // u, v in polygon; p contain those u, v on border
3 | for (int i = 0; i < n; i++) {
4 | | int j = (i + 1) % n, k = (i + 2) % n;
5 | | cp ii = p[i], jj = p[j], kk = p[k];
6 | | if (inter_judge_strict({u, v}, {ii, jj})) return 0;
7 | | if (point_on_segment(jj, {u, v})) {
8 | | | bool good = true, left = turn_left(ii, jj, kk);
9 | | | for (auto x : {u, v})
10 | | | | if (left)
11 | | | | | good &= turn_left(ii, jj, x)
12 | | | | | && turn_left(jj, kk, x);
13 | | | | else
14 | | | | | good &= !(turn_left_strict(jj, x, kk)
15 | | | | | && turn_left_strict(jj, ii, x));
16 | | | if (!good) return 0;
17 | | } } return 1; }
18 LD get_far(int uid, int vid) {
19 | // u -> v in polygon, check the ray u -> polygon
20 | cp u = p[uid], v = p[vid];
21 | LD far = 1e9;
22 | for (int i = 0; i < n; i++) {
23 | | int j = (i + 1) % n, k = (i + 2) % n;
24 | | cp ii = p[i], jj = p[j], kk = p[k];
25 | | if (two_side(ii, jj, {u, v})) {
26 | | | LD s1 = det(jj - ii, u - ii);
27 | | | LD s2 = det(jj - ii, v - ii);
28 | | | if (sgn(s1 - s2) && sgn(s1) != sgn(s2 - s1))
29 | | | | far = min(far,
30 | | | | | dis(u, line_inter({ii, jj}, {u, v})));
31 | | | if (j != uid && point_on_ray(jj, {u, v})) {
32 | | | | bool good = !turn_left_strict(ii, jj, kk);
33 | | | | for (auto x : {u - (jj - u), jj + (jj - u)})
34 | | | | | good &= !(turn_left_strict(ii, jj, x)
35 | | | | | && turn_left_strict(jj, kk, x));
36 | | | | if (!good) far = min(far, dis(u, jj));
37 | | } } return far; }
38 void work() {
39 | for (int i = 0; i < n; i++)
40 | | for (int j = 0; j < n; j++) if (i != j) {
41 | | | if (!in_polygon(p[i], p[j])) continue;
42 | | | LD ret = get_far(i, j) + get_far(j, i) - dis(p[i], p[j]);
43 | | | ans = max(ans, ret); } }

```

1.4 闵可夫斯基和

```

1 // a[0..1]: 逆时针凸包. 结果不是严格凸包
2 for (int i = 0; i < 2; i++) a[i].push_back(a[i].front());
3 int i[2] = {0, 0},
4 len[2] = {(int)a[0].size() - 1, (int)a[1].size() - 1};
5 vector<point> mnk;
6 mnk.push_back(a[0][0] + a[1][0]);
7 do { // 输入不严格时 (如 (精度导致的) 共线) 会死循环, 需特判
8 | int d = sgn(det(a[1][i[1] + 1] - a[1][i[1]],
9 | | a[0][i[0] + 1] - a[0][i[0]])) >= 0;
10 | mnk.push_back(a[d][i[d] + 1] - a[d][i[d]] + mnk.back());
11 | i[d] = (i[d] + 1) % len[d];
12 } while(i[0] || i[1]);

```

1.5 凸包快速询问

```

1 /* INF 开到值域, point operator < > 为 pair(x, y)
2 除距离可改为整数: LD to LL

```

```

3 传入逆时针凸包要求无重点, 面积非空 */
4 struct Convex {
5 | int n, lz, uz;
6 | vector<point> a, upper, lower;
7 | Convex(vector<point> _a) {
8 | | n = (int) _a.size(); int k = 0;
9 | | a = _a; // if a[0] is lowest, otherwise:
10 | | /*for(int i = 1; i < n; i++) if (_a[i] < _a[k]) k = i;
11 | | for(int i = 0; i < n; i++) a.push_back(_a[(i + k) % n]);*/
12 | | for(int i = 1; i < n; ++i) if (a[k] < a[i]) k = i;
13 | | for(int i = 0; i <= k; ++i) lower.push_back(a[i]);
14 | | for(int i = k; i < n; ++i) upper.push_back(a[i]);
15 | | upper.push_back(a[0]);
16 | | lz = (int) lower.size(); uz = (int) upper.size(); }
17 | const point &at(int x) { return a[x % n]; }
18 | pair<LD, int> get_tan(vector<point> &con, cp vec) {
19 | | int l = 0, r = (int) con.size() - 2;
20 | | for ( ; l + 1 < r; ) {
21 | | | int m = (l + r) / 2;
22 | | | if (sgn(det(con[m + 1] - con[m], vec)) > 0) r = m;
23 | | | else l = m;
24 | | }
25 | | return max(make_pair(det(vec, con[r]), r),
26 | | | make_pair(det(vec, con[0]), 0)); }
27 | void upd_tan(cp p, int id, int &i0, int &i1) {
28 | | if (det(a[i0] - p, a[id] - p) > 0) i0 = id;
29 | | if (det(a[i1] - p, a[id] - p) < 0) i1 = id; }
30 | // 判定点是否在凸包内, 在边界返回 true
31 | bool contain(cp p) {
32 | | if (p.x < lower[0].x || p.x > lower.back().x) return 0;
33 | | int id = int(lower_bound(lower.begin(), lower.end(),
34 | | | point(p.x, -INF)) - lower.begin());
35 | | if (lower[id].x == p.x) {
36 | | | if (lower[id].y > p.y) return 0;
37 | | | else if (det(lower[id - 1] - p, lower[id] - p) < 0)
38 | | | | return 0;
39 | | | id = int(lower_bound(upper.begin(), upper.end(),
40 | | | | point(p.x, INF), greater<point>()) - upper.begin());
41 | | | if (upper[id].x == p.x) {
42 | | | | if (upper[id].y < p.y) return 0;
43 | | | | else if (det(upper[id - 1] - p, upper[id] - p) < 0)
44 | | | | | return 0;
45 | | | return 1; }
46 | | // 点关于凸包的切点, 在凸包外有序返回编号, 共线返回任意
47 | void search(int l, int r, cp p, int &i0, int &i1) {
48 | | if (l == r) return;
49 | | upd_tan(p, l % n, i0, i1);
50 | | int s1 = sgn(det(at(l) - p, at(l + 1) - p));
51 | | for ( ; l + 1 < r; ) {
52 | | | int m = (l + r) / 2;
53 | | | int sm = sgn(det(at(m) - p, at(m + 1) - p));
54 | | | if (sm == s1) l = m;
55 | | | else r = m;
56 | | }
57 | | upd_tan(p, r % n, i0, i1); }
58 | bool get_tan(cp p, int &i0, int &i1) {
59 | | if (contain(p)) return 0; // 严格在凸包内无解
60 | | i0 = i1 = 0;
61 | | int id = int(lower_bound(lower.begin(), lower.end(), p)
62 | | | - lower.begin());
63 | | if (id < lz && lower[id] == p) // 顶点上返回相邻边
64 | | | i0 = (id + n - 1) % n, i1 = (id + 1) % n;
65 | | search(lz - 1, lz - 1 + id, p, i0, i1);
66 | | search(lz - 1 + id, lz - 1 + uz, p, i0, i1);
67 | | return 1; }
68 | // 求凸包外一点到凸包的最短距离, 如凸包内返回 0; 结果产生浮点
69 | LD search(int l, int r, cp p) {
70 | | if (l == r) return dis(p, at(l));
71 | | int s1 = sgn(dot(a[l % n] - p, at(l + 1) - at(l)));
72 | | for ( ; l + 1 < r; ) {
73 | | | int m = (l + r) / 2;
74 | | | int sm = sgn(dot(at(m) - p, at(m + 1) - at(m)));
75 | | | if (sm == s1) l = m; else r = m;
76 | | }
77 | | return point_to_segment(p, {at(l), at(l + 1)}); }
78 | LD get_dis(cp p) {

```

```

79 | if (contain(p)) return 0;
80 | int i0, i1;
81 | get_tan(p, i0, i1);
82 | return search(i0, i1 + (i0 > i1 ? n : 0), p); }
83 // 求凸包上和向量 vec 叉积最大的点编号, 共线返回任意
84 int get_tan(cp vec) {
85 | pair<LD, int> ret = get_tan(upper, vec);
86 | ret.second = (ret.second + lz - 1) % n;
87 | ret = max(ret, get_tan(lower, vec));
88 | return ret.second; }
89 // 求凸包和直线 u,v 的交点, 如果无严格相交返回 0. 如果有则是和
    ↳ (i,next(i)) 的交点, 两个点无序, 交在点上不确定返回前后两条
    ↳ 线段其中之一
90 int search(cp u, cp v, int l, int r) {
91 | int sl = sgn(det(v - u, at(l) - u));
92 | for ( ; l + 1 < r; ) {
93 | | int m = (l + r) / 2;
94 | | int sm = sgn(det(v - u, at(m) - u));
95 | | if (sm == sl) l = m;
96 | | else r = m; }
97 | return l % n; }
98 bool get_inter(cp u, cp v, int &i0, int &i1) {
99 | int p0 = get_tan(u - v), p1 = get_tan(v - u);
100 | if (sgn(det(v-u, a[p0]-u))*sgn(det(v-u, a[p1]-u))<0) {
101 | | if (p0 > p1) swap(p0, p1);
102 | | i0 = search(u, v, p0, p1);
103 | | i1 = search(u, v, p1, p0 + n);
104 | | return true;
105 | } else return 0; }
106 };

```

1.6 凸包单峰极值 (轻装版求切点)

```

1 vector<point> a; map<point, int> id;
2 int search (auto f) {
3 | int l = 0, r = (int) a.size() - 1;
4 | if (f(a[0], a.back())) {
5 | | while (l + 1 < r) {
6 | | | int mid = (l + r) / 2;
7 | | | if (f(a[mid], a[r]) && f(a[mid], a[mid - 1])) l = mid;
8 | | | else r = mid; } return l;
9 | } else {
10 | | while (l + 1 < r) {
11 | | | int mid = (l + r) / 2;
12 | | | if (f(a[mid], a[l]) && f(a[mid], a[mid + 1])) r = mid;
13 | | | else l = mid; } return r; } }
14 vector<point> get_tan(cp u) {
15 | if (id.count(u)) return {a[(id[u]+n-1)%n], a[(id[u]+1)%n]};
16 | if (point_on_segment(u, {a[0], a.back()}))
17 | | return {a.back(), a[0]};
18 | return
19 | {a[search(&)(cp x, cp y){return turn_left(u, y, x);}]},
20 | a[search(&)(cp x, cp y){return turn_left(u, x, y);}]}; }

```

1.7 圆

```

1 struct circle { point c; LD r; };
2 bool in_circle(cp a, const circle &b) {
3 | return (b.c - a).len() <= b.r; }
4 circle make_circle(point u, point v) {
5 | point p = (u + v) / 2;
6 | return circle(p, (u - p).len()); }
7 circle make_circle(cp a, cp b, cp c) {
8 | point p = b - a, q = c - a;
9 | | s(dot(p, p) / 2, dot(q, q) / 2);
10 | LD d = det(p, q);
11 | p = point( det(s, point(p.y, q.y)),
12 | | det(point(p.x, q.x), s) ) / d;
13 | return circle(a + p, p.len()); }
14 // make_circle : 过参数点的最小圆
15 pair<point, point> line_circle_inter (cl a, cc c) {
16 | LD d = point_to_line (c.c, a);
17 | // 需要的话返回 vector<point>
18 | /* if (sgn (d - R) >= 0) return {}; */
19 | LD x = sqrt (sqr(c.r) - sqr(d)); // sqrt(max(0., ...))
20 | return {
21 | | proj_to_line (c.c, a) + (a.s - a.t).unit() * x,
22 | | proj_to_line (c.c, a) - (a.s - a.t).unit() * x }; }
23 LD circle_inter_area (cc a, cc b) { // 圆面积交
24 | LD d = dis (a.c, b.c);
25 | if (sgn (d - (a.r + b.r)) >= 0) return 0;
26 | if (sgn (d - abs(a.r - b.r)) <= 0) {
27 | | LD r = min (a.r, b.r);

```

```

28 | | return r * r * PI; }
29 | LD x = (d * d + a.r * a.r - b.r * b.r) / (2 * d),
30 | | t1 = acos (min (1., max (-1., x / a.r))),
31 | | t2 = acos (min (1., max (-1., (d - x) / b.r)));
32 | return sqr(a.r)*t1 + sqr(b.r)*t2 - d*a.r*sin(t1); }
33 vector<point> circle_inter (cc a, cc b) { // 圆交点
34 | if (a.c == b.c || sgn (dis (a.c, b.c) - a.r - b.r) > 0
35 | | || sgn (dis (a.c, b.c) - abs (a.r - b.r)) < 0)
36 | | return {};
37 | point r = (b.c - a.c).unit();
38 | LD d = dis (a.c, b.c);
39 | LD x = ((sqr (a.r) - sqr (b.r)) / d + d) / 2;
40 | LD h = sqrt (sqr (a.r) - sqr (x));
41 | if (sgn (h) == 0) return {a.c + r * x};
42 | return {a.c + r * x + r.rot90 () * h,
43 | | a.c + r * x - r.rot90 () * h}; }
44 // 返回按照顺时针方向
45 vector<point> tangent (cp a, cc b) {
46 | return circle_inter (make_circle (a, b.c), b); }
47 vector<line> extangent (cc a, cc b) {
48 | vector<line> ret;
49 | if (sgn(dis(a.c, b.c)-abs(a.r - b.r))<=0) return ret;
50 | if (sgn(a.r - b.r) == 0) {
51 | | point dir = b.c - a.c;
52 | | dir = (dir * a.r / dir.len()).rot90();
53 | | ret.push_back({a.c + dir, b.c + dir});
54 | | ret.push_back({a.c - dir, b.c - dir});
55 | } else {
56 | | point p = (b.c * a.r - a.c * b.r) / (a.r - b.r);
57 | | vector u = tangent(p, a), v = tangent(p, b);
58 | | if (u.size() == 2 && v.size() == 2) {
59 | | | if (sgn(a.r-b.r) < 0)
60 | | | | swap(u[0], u[1]), swap(v[0], v[1]);
61 | | | ret.push_back({u[0], v[0]});
62 | | | ret.push_back({u[1], v[1]}); } }
63 | return ret; }
64 vector<line> intangent(cc a, cc b) {
65 | vector<line> ret;
66 | point p = (b.c * a.r + a.c * b.r) / (a.r + b.r);
67 | vector u = tangent(p, a), v = tangent(p, b);
68 | if (u.size() == 2 && v.size() == 2) {
69 | | ret.push_back({u[0], v[0]});
70 | | ret.push_back({u[1], v[1]}); } return ret; }
71 circle min_circle (vector<point> p) { // 最小覆盖圆
72 | circle ret({0, 0}, 0);
73 | random_shuffle (p.begin (), p.end ());
74 | for (int i = 0; i < (int) p.size (); ++i)
75 | | if (!in_circle(p[i], ret)) {
76 | | | ret = circle (p[i], 0);
77 | | | for (int j = 0; j < i; ++j) if (!in_circle(p[j], ret)) {
78 | | | | ret = make_circle (p[j], p[i]);
79 | | | | for (int k = 0; k < j; ++k) if (!in_circle(p[k], ret))
80 | | | | | ret = make_circle(p[i], p[j], p[k]);
81 | | } } return ret; }

```

1.8 圆并

```

1 int C; circle c[MAXN]; LD area[MAXN];
2 struct event {
3 | point p; LD ang; int delta;
4 | bool operator <(const event &a){return ang < a.ang;}};
5 void addevent(cc a, cc b, vector<event> &e, int &cnt) {
6 | LD d2=dis2(a.c, b.c),dw=((a.r-b.r)*(a.r+b.r)/d2+1)/2,pw=
7 | sqrt(max(0.,-(d2-sqr(a.r-b.r)*(d2-sqr(a.r+b.r))/sqr(2*d2)));
8 | point d = b.c - a.c, p = d.rot(PI / 2),
9 | | q0 = a.c + d * dw + p * pw,
10 | | q1 = a.c + d * dw - p * pw;
11 | LD ang0 = atan2((q0 - a.c).y, (q0 - a.c).x),
12 | | ang1 = atan2((q1 - a.c).y, (q1 - a.c).x);
13 | e.push_back({q1, ang1, 1}); e.push_back({q0, ang0, -1});
14 | cnt += ang1 > ang0; }
15 bool issame(cc a, cc b) {
16 | return sgn((a.c-b.c).dis()) == 0 && sgn(a.r-b.r) == 0; }
17 bool overlap(cc a, cc b) {
18 | return sgn(a.r - b.r - (a.c - b.c).dis()) >= 0; }
19 bool intersect(cc a, cc b) {
20 | return sgn((a.c - b.c).dis() - a.r - b.r) < 0; }
21 void solve() {
22 | fill(area, area + C + 2, 0);
23 | for(int i = 0; i < C; ++i) { int cnt = 1;
24 | | vector<event> e;
25 | | for(int j=0; j<i; ++j) if(issame(c[i],c[j])) ++cnt;

```



```

26 for(int j = 0; j < C; ++j)
27     if(j != i && !issame(c[i], c[j]) && overlap(c[j], c[i]))
        ↪ ++cnt;
28 for(int j = 0; j < C; ++j)
29     if(j != i && !overlap(c[j], c[i]) && !overlap(c[i], c[j])
        ↪ && intersect(c[i], c[j]))
        addevent(c[i], c[j], e, cnt);
30 if(e.empty()) area[cnt] += PI * c[i].r * c[i].r;
31 else {
32     sort(e.begin(), e.end());
33     e.push_back(e.front());
34     for(int j = 0; j + 1 < (int)e.size(); ++j) {
35         cnt += e[j].delta;
36         area[cnt] += det(e[j].p, e[j + 1].p) / 2;
37         LD ang = e[j + 1].ang - e[j].ang;
38         if(ang < 0) ang += PI * 2;
39         area[cnt] += ang * c[i].r * c[i].r / 2 - sin(ang) *
        ↪ c[i].r * c[i].r / 2; } } }

```

1.9 多边形与圆交

```

1 LD angle (cp u, cp v) {
2     | return 2 * asin(dis(u.unit(), v.unit()) / 2); }
3 LD area(cp s, cp t, LD r) { // 2 * area
4     | LD theta = angle(s, t);
5     | LD dis = point_to_segment({0, 0}, {s, t});
6     | if (sgn(dis - r) >= 0) return theta * r * r;
7     | auto [u, v] = line_circle_inter({s, t}, {{0, 0}, r});
8     | point lo = sgn(det(s, u)) >= 0 ? u : s;
9     | point hi = sgn(det(v, t)) >= 0 ? v : t;
10    | return det(lo, hi) + (theta - angle(lo, hi)) * r * r; }
11 LD solve(vector<point> &p, cc c) {
12    | LD ret = 0;
13    | for (int i = 0; i < (int) p.size(); ++i) {
14        | auto u = p[i] - c.c;
15        | auto v = p[(i + 1) % p.size()] - c.c;
16        | int s = sgn(det(u, v));
17        | if (s > 0) ret += area(u, v, c.r);
18        | else if (s < 0) ret -= area(v, u, c.r);
19    | } return abs(ret) / 2; } //ret在p逆时针时为正

```

1.10 阿波罗尼茨圆

所有关于两点 A, B 满足 $PA/PB = k$ 且不等于 1 的点 P 的轨迹是一个圆。

硬币游戏

两两相切的圆 r_1, r_2, r_3 , 求与他们都相切的圆 r_4 分母取负号, 答案再取绝对值, 为外切圆半径分母取正号为内切圆半径 $r_4^\pm = \frac{r_1 r_2 r_3}{r_1 r_2 + r_1 r_3 + r_2 r_3 \pm 2\sqrt{r_1 r_2 r_3 (r_1 + r_2 + r_3)}}$

1.11 圆幂 圆反演 根轴

圆幂: 半径为 R 的圆 O , 任意一点 P 到 O 的幂为 $h = OP^2 - R^2$

圆幂定理: 过 P 的直线交圆在 A 和 B 两点, 则 $PA \cdot PB = |h|$

根轴: 到两圆等幂点的轨迹是一条垂直于连心线的直线

反演: 已知一圆 C , 圆心为 O , 半径为 r , 如果 P 与 P' 在过圆心 O 的直线上, 且 $OP \cdot OP' = r^2$, 则称 P 与 P' 关于 O 互为反演。一般 C 取单位圆。

反演的性质:

不过反演中心的直线反形是过反演中心的圆, 反之亦然。

不过反演中心的圆, 它的反形是一个不过反演中心的圆。

两条直线在交点 A 的夹角, 等于它们的反形在相应点 A' 的夹角, 但方向相反。

两个相交圆周在交点 A 的夹角等于它们的反形在相应点 A' 的夹角, 但方向相反。

直线和圆周在交点 A 的夹角等于它们的反演图形在相应点 A' 的夹角, 但方向相反。

正交圆反形也正交。相切圆反形也相切, 当切点为反演中心时, 反形为两条平行线。

1.12 球面基础

球面距离: 连接球面两点的大圆劣弧 (所有曲线中最短)

球面角: 球面两个大圆弧所在半平面形成的二面角

球面凸多边形: 把一个球面多边形任意一边向两方无限延长成大圆, 其余边都在此大圆的同旁。

球面角盈 E : 球面凸 n 边形的内角和与 $(n - 2)\pi$ 的差

离北极夹角 θ , 距离 h 的球冠: $S = 2\pi Rh = 2\pi R^2(1 - \cos \theta)$, $V = \frac{\pi h^2}{3}(3R - h)$

球面凸 n 边形面积: $S = ER^2$

1.13 经纬度球面距离

```

1 // longitude 经度范围:  $\pm\pi$ , latitude 纬度范围:  $\pm\pi/2$ 
2 double sphereDis(double lon1, double lat1, double lon2,
    ↪ double lat2, double R) {
3     | return R * acos(cos(lat1) * cos(lat2) * cos(lon1 - lon2)
    ↪ + sin(lat1) * sin(lat2)); }

```

1.14 圆上整点

```

1 vector <LL> solve(LL r) {
2     | vector <LL> ret; // non-negative Y pos
3     | ret.push_back(0);
4     | LL l = 2 * r, s = sqrt(l);
5     | for (LL d=1; d<=s; d++) if (l%d==0) {

```

```

6         | LL lim=LL(sqrt(l/(2*d)));
7         | for (LL a = 1; a <= lim; a++) {
8             | LL b = sqrt(l/d-a*a);
9             | if (a*a+b*b==l/d && __gcd(a,b)==1 && a!=b)
10            | | ret.push_back(d*a*b);
11            | } if (d*d==l) break;
12            | lim = sqrt(d/2);
13            | for (LL a=1; a<=lim; a++) {
14                | LL b = sqrt(d - a * a);
15                | if (a*a+b*b==d && __gcd(a,b)==1 && a!=b)
16                | | ret.push_back(l/d*a*b);
17            | } } return ret; }

```

1.15 三相之力

```

1 point incenter (cp a, cp b, cp c) {
2     | double p = dis(a, b) + dis(b, c) + dis(c, a);
3     | return (a*dis(b, c) + b*dis(c, a) + c*dis(a, b)) / p; }
4 point circumcenter (cp a, cp b, cp c) {
5     | point p = b - a, q = c - a, s (dot(p,p)/2, dot(q,q)/2);
6     | double d = det(p, q); return a + point(det(s, {p.y,
    ↪ -q.y}), det({p.x, q.x}, s)) / d; }
7 point orthocenter (cp a, cp b, cp c) {
8     | return a + b + c - circumcenter (a, b, c) * 2.0; }
9 point fermat_point (cp a, cp b, cp c) {
10    | if (a == b) return a; if (b == c) return b;
11    | if (c == a) return c;
12    | double ab = dis(a, b), bc = dis(b, c), ca = dis(c, a);
13    | double cosa = dot(b - a, c - a) / ab / ca;
14    | double cosb = dot(a - b, c - b) / ab / bc;
15    | double cosc = dot(b - c, a - c) / ca / bc;
16    | double sq3 = PI / 3.0; point mid;
17    | if (sgn (cosa + 0.5) < 0) mid = a;
18    | else if (sgn (cosb + 0.5) < 0) mid = b;
19    | else if (sgn (cosc + 0.5) < 0) mid = c;
20    | else if (sgn (det(b - c, a - a)) < 0)
21        | mid = line_inter ({a, b + (c - b).rot (sq3)}, {b, c
    ↪ + (a - c).rot (sq3)});
22    | else mid = line_inter ({a, c + (b - c).rot (sq3)}, {c, b
    ↪ + (a - b).rot (sq3)});
23    | return mid; } // minimize(|A-x|+|B-x|+|C-x|)

```

1.16 相关公式

1.16.1 Heron's Formula

$$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$$

$$p = \frac{a+b+c}{2}$$

1.16.3 三角形内心

$$\vec{I} = \frac{a\vec{A} + b\vec{B} + c\vec{C}}{a+b+c}$$

1.16.4 三角形外心

$$\vec{O} = \frac{\vec{A} + \vec{B} - \frac{\vec{BC} \cdot \vec{CA}}{\vec{AB} \times \vec{BC}} \vec{AB}^T}{2}$$

1.16.2 四面体内接球球心

假设 s_i 是第 i 个顶点相对面的面积, 则有

$$\begin{cases} x = \frac{s_1 x_1 + s_2 x_2 + s_3 x_3 + s_4 x_4}{s_1 + s_2 + s_3 + s_4} \\ y = \frac{s_1 y_1 + s_2 y_2 + s_3 y_3 + s_4 y_4}{s_1 + s_2 + s_3 + s_4} \\ z = \frac{s_1 z_1 + s_2 z_2 + s_3 z_3 + s_4 z_4}{s_1 + s_2 + s_3 + s_4} \end{cases}$$

体积可以使用 $1/6$ 混合积求, 内接球半径为

$$r = \frac{3V}{s_1 + s_2 + s_3 + s_4}$$

1.16.5 三角形垂心

$$\vec{H} = 3\vec{G} - 2\vec{O}$$

1.16.6 三角形偏心

$$\frac{-a\vec{A} + b\vec{B} + c\vec{C}}{-a+b+c}$$

内角的平分线和对边的两个外角平分线交点, 外切圆圆心。剩余两点的同理。

1.16.7 三角形内接外接圆半径

$$r = \frac{2S}{a+b+c}, R = \frac{abc}{4S}$$

1.16.8 Pick's Theorem 格点多边形面积

$S = I + \frac{B}{2} - 1$. I 内部点, B 边界点。

1.16.9 Euler's Formula 多面体与平面图形的点、边、面

For convex polyhedron: $V - E + F = 2$.

For planar graph: $|F| = |E| - |V| + n + 1$, n : # (connected components).

1.17 三角公式

$$\sin(a \pm b) = \sin a \cos b \pm \cos a \sin b$$

$$\cos(a \pm b) = \cos a \cos b \mp \sin a \sin b$$

$$\tan(a \pm b) = \frac{\tan(a) \pm \tan(b)}{1 \mp \tan(a) \tan(b)}$$

$$\tan(a) \pm \tan(b) = \frac{\sin(a \pm b)}{\cos(a) \cos(b)}$$

$$\sin(a) + \sin(b) = 2 \sin\left(\frac{a+b}{2}\right) \cos\left(\frac{a-b}{2}\right)$$

$$\sin(a) - \sin(b) = 2 \cos\left(\frac{a+b}{2}\right) \sin\left(\frac{a-b}{2}\right)$$

$$\cos(a) + \cos(b) = 2 \cos\left(\frac{a+b}{2}\right) \cos\left(\frac{a-b}{2}\right)$$

$$\cos(a) - \cos(b) = -2 \sin\left(\frac{a+b}{2}\right) \sin\left(\frac{a-b}{2}\right)$$

$$\sin(na) = n \cos^{n-1} a \sin a - \binom{n}{3} \cos^{n-3} a \sin^3 a + \binom{n}{5} \cos^{n-5} a \sin^5 a - \dots$$

$$\cos(na) = \cos^n a - \binom{n}{2} \cos^{n-2} a \sin^2 a + \binom{n}{4} \cos^{n-4} a \sin^4 a - \dots$$

1.17.1 超球坐标系

$$x_1 = r \cos(\phi_1)$$

$$x_2 = r \sin(\phi_1) \cos(\phi_2)$$

...

$$x_{n-1} = r \sin(\phi_1) \cdots \sin(\phi_{n-2}) \cos(\phi_{n-1})$$

$$x_n = r \sin(\phi_1) \cdots \sin(\phi_{n-2}) \sin(\phi_{n-1})$$

$$\phi_{n-1} \in [0, 2\pi]$$

$$\forall i = 1..n-1 \phi_i \in [0, \pi]$$

1.17.2 三维旋转公式

绕着 $(0, 0, 0) - (u_x, u_y, u_z)$ 旋转 θ , (u_x, u_y, u_z) 是单位向量

$$R = \begin{pmatrix} \cos\theta + u_x^2(1-\cos\theta) & u_x u_y(1-\cos\theta) - u_z \sin\theta & u_x u_z(1-\cos\theta) + u_y \sin\theta \\ u_y u_x(1-\cos\theta) + u_z \sin\theta & \cos\theta + u_y^2(1-\cos\theta) & u_y u_z(1-\cos\theta) - u_x \sin\theta \\ u_z u_x(1-\cos\theta) - u_y \sin\theta & u_z u_y(1-\cos\theta) + u_x \sin\theta & \cos\theta + u_z^2(1-\cos\theta) \end{pmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{bmatrix} = R \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$$

1.17.3 立体角公式

ϕ : 二面角

$$\Omega = (\phi_{ab} + \phi_{bc} + \phi_{ac}) \text{ rad} - \pi \text{ sr}$$

$$\tan\left(\frac{1}{2}\Omega/\text{rad}\right) = \frac{|\vec{a} \vec{b} \vec{c}|}{abc + (\vec{a} \cdot \vec{b})c + (\vec{a} \cdot \vec{c})b + (\vec{b} \cdot \vec{c})a}$$

$$\theta_s = \frac{\theta_a + \theta_b + \theta_c}{2}$$

1.17.4 常用体积公式

- 棱锥 Pyramid $V = \frac{1}{3}Sh$.
- 球 Sphere $V = \frac{4}{3}\pi R^3$.
- 棱台 Frustum $V = \frac{1}{3}h(S_1 + \sqrt{S_1 S_2} + S_2)$.
- 椭球 Ellipsoid $V = \frac{4}{3}\pi abc$.

1.17.5 扇形与圆弧重心

扇形重心与圆心距离为 $\frac{4r \sin(\theta/2)}{3\theta}$, 圆弧重心与圆心距离为 $\frac{4r \sin^3(\theta/2)}{3(\theta - \sin\theta)}$.

1.17.6 高维球体积

$$V_2 = \pi R^2, S_2 = 2\pi R$$

$$V_3 = \frac{4}{3}\pi R^3, S_3 = 4\pi R^2$$

$$V_4 = \frac{1}{2}\pi^2 R^4, S_4 = 2\pi^2 R^3$$

$$\text{Generally, } V_n = \frac{2\pi}{n} V_{n-2}, S_{n-1} = \frac{2\pi}{n-2} S_{n-3}$$

$$\text{Where, } S_0 = 2, V_1 = 2, S_1 = 2\pi, V_2 = \pi$$

1.18 三维几何基础操作

```
1 /* 右手系逆时针绕轴旋转, (x, y, z)A = (x_new, y_new, z_new)
2 new[i] += old[j] * A[j][i] */
3 void calc(p3 n, double cosw) {
4     double sinw = sqrt(1 - cosw * cosw);
5     n.normalize();
6     for (int i = 0; i < 3; i++) {
7         int j = (i + 1) % 3, k = (j + 1) % 3;
8         double x = n[i], y = n[j], z = n[k];
9         A[i][i] = (y * y + z * z) * cosw + x * x;
10        A[i][j] = x * y * (1 - cosw) + z * sinw;
11        A[i][k] = x * z * (1 - cosw) - y * sinw; } }
12 p3 cross (const p3 & a, const p3 & b) {
13     return p3(a.y * b.z - a.z * b.y, a.z * b.x - a.x * b.z,
14             a.x * b.y - a.y * b.x); }
```

```
14 double mix(p3 a, p3 b, p3 c) {
15     return dot(cross(a, b), c); }
16 struct Line { p3 s, t; };
17 struct Plane { // nor 为单位法向量, 离原点距离 m
18     p3 nor; double m;
19     Plane(p3 r, p3 a) : nor(r){
20         nor = 1 / r.len() * r;
21         m = dot(nor, a); } };
22 // 以下函数注意除以0的情况
23 // 点到平面投影
24 p3 project_to_plane(p3 a, Plane b) {
25     return a + (b.m - dot(a, b.nor)) * b.nor; }
26 // 点到直线投影
27 p3 project_to_line(p3 a, Line b) {
28     return b.s + dot(a - b.s, b.t - b.s) / dot(b.t - b.s, b.t -
29             b.s) * (b.t - b.s); }
30 // 直线与直线最近点
31 pair<p3, p3> closest_two_lines(Line x, Line y) {
32     double a = dot(x.t - x.s, x.t - x.s);
33     double b = dot(x.t - x.s, y.t - y.s);
34     double e = dot(y.t - y.s, y.t - y.s);
35     double d = a*e - b*b; p3 r = x.s - y.s;
36     double c = dot(x.t - x.s, r), f = dot(y.t - y.s, r);
37     double s = (b*f - c*e) / d, t = (a*f - c*b) / d;
38     return {x.s + s*(x.t - x.s), y.s + t*(y.t - y.s)}; }
39 // 直线与平面交点
40 p3 intersect(Plane a, Line b) {
41     double t = dot(a.nor, a.m * a.nor - b.s) / dot(a.nor, b.t -
42             b.s);
43     return b.s + t * (b.t - b.s); }
44 // 平面与平面求交线
45 Line intersect(Plane a, Plane b) {
46     p3 d=cross(a.nor,b.nor), d2=cross(b.nor,d);
47     double t = dot(d2, a.nor);
48     p3 s = 1 / t * (a.m - dot(b.m * b.nor, a.nor)) * d2 + b.m *
49             b.nor;
50     return (Line) {s, s + d}; }
51 // 三个平面求交点
52 p3 intersect(Plane a, Plane b, Plane c) {
53     return intersect(a, intersect(b, c));
54     p3 c1 (a.nor.x, b.nor.x, c.nor.x);
55     p3 c2 (a.nor.y, b.nor.y, c.nor.y);
56     p3 c3 (a.nor.z, b.nor.z, c.nor.z);
57     p3 c4 (a.m, b.m, c.m);
58     return 1 / mix(c1, c2, c3) * p3(mix(c4, c2, c3), mix(c1, c4,
59             c3), mix(c1, c2, c4)); }
```

1.19 三维凸包

```
1 vector <p3> p;
2 int mark[N][N], stp;
3 typedef array <int, 3> Face;
4 vector <Face> face;
5 double volume (int a, int b, int c, int d) {
6     return mix (p[b] - p[a], p[c] - p[a], p[d] - p[a]); }
7 void ins(int a, int b, int c) {face.push_back({a, b, c});}
8 void add(int v) {
9     vector <Face> tmp; int a, b, c; stp++;
10    for (auto f : face) {
11        if (sgn(volume(v, f[0], f[1], f[2])) < 0) {
12            for (auto i : f) for (auto j : f)
13                mark[i][j] = stp; }
14        else {
15            tmp.push_back(f); }
16    } face = tmp;
17    for (int i = 0; i < (int) tmp.size(); i++) {
18        a = tmp[i][0], b = tmp[i][1], c = tmp[i][2];
19        if (mark[a][b] == stp) ins(b, a, v);
20        if (mark[b][c] == stp) ins(c, b, v);
21        if (mark[c][a] == stp) ins(a, c, v); } }
22 bool Find(int n) {
23     for (int i = 2; i < n; i++) {
24         p3 ndir = cross (p[0] - p[i], p[1] - p[i]);
25         if (ndir == p3(0,0,0)) continue;
26         swap(p[i], p[2]);
27         for (int j = i + 1; j < n; j++) {
28             if (sgn(volume(0, 1, 2, j)) != 0) {
29                 swap(p[j], p[3]);
30                 ins(0, 1, 2);
31                 ins(0, 2, 1);
32                 return 1;
33             } } } return 0; }
34 mt19937 rng;
```

```

35 bool solve() {
36     | face.clear();
37     | int n = (int) p.size();
38     | shuffle(p.begin(), p.end(), rng);
39     | if (!Find(n)) return 0;
40     | for (int i = 3; i < n; i++) add(i);
41     | return 1; }

```

1.20 最小覆盖球

```

1 vector<p3> vec;
2 Circle calc() {
3     if(vec.empty()) { return Circle(p3(0, 0, 0), 0);
4     }else if(1 == (int)vec.size()) {return Circle(vec[0], 0);
5     }else if(2 == (int)vec.size()) {
6         return Circle(0.5 * (vec[0] + vec[1]), 0.5 * (vec[0] -
7         ↪ vec[1]).len());
8     }else if(3 == (int)vec.size()) {
9         double r = (vec[0] - vec[1]).len() * (vec[1] -
10        ↪ vec[2]).len() * (vec[2] - vec[0]).len() / 2 /
11        ↪ fabs(cross(vec[0] - vec[2], vec[1] - vec[2]).len());
12        Plane ppp1 = Plane(vec[1] - vec[0], 0.5 * (vec[1] +
13        ↪ vec[0]));
14        return Circle(intersect(Plane(vec[1] - vec[0], 0.5 *
15        ↪ (vec[1] + vec[0])), Plane(vec[2] - vec[1], 0.5 * (vec[2]
16        ↪ + vec[1])), Plane(cross(vec[1] - vec[0], vec[2] -
17        ↪ vec[0]), vec[0])), r);
18    }else {
19        p3 o(intersect(Plane(vec[1] - vec[0], 0.5 * (vec[1] +
20        ↪ vec[0])), Plane(vec[2] - vec[0], 0.5 * (vec[2] +
21        ↪ vec[0])), Plane(vec[3] - vec[0], 0.5 * (vec[3] +
22        ↪ vec[0]))));
23        return Circle(o, (o - vec[0]).len()); } }
24 Circle miniBall(int n) {
25     Circle res(calc());
26     for(int i(0); i < n; i++) {
27         if(!in_circle(a[i], res)) { vec.push_back(a[i]);
28         res = miniBall(i); vec.pop_back();
29         if(i) { p3 tmp(a[i]);
30             memmove(a + 1, a, sizeof(p3) * i);
31             a[0] = tmp; } } }
32     return res; }
33 int main() {
34     int n; scanf("%d", &n);
35     for(int i(0); i < n; i++) a[i].scan();
36     sort(a, a + n); n = unique(a, a + n) - a;
37     vec.clear(); random_shuffle(a, a + n);
38     printf("%.10f\n", miniBall(n).r); }

```

2. Tree & Graph

2.1 Hopcroft-Karp $O(\sqrt{VE})$

```

1 // 左侧n个点, 右侧k个点, l-base, 初始化将mx[], my[] 都置为0
2 int n, m, k, q[N], dx[N], dy[N], mx[N], my[N];
3 vector<int> E[N];
4 bool bfs() { bool flag = 0; int qt = 0, qh = 0;
5     | for(int i = 1; i <= k; ++i) dy[i] = 0;
6     | for(int i = 1; i <= n; ++i) { dx[i] = 0;
7     |     | if (!mx[i]) q[qt++] = i; }
8     | while (qh < qt) { int u = q[qh++];
9     |     | for(auto v : E[u]) {
10    |         | if (!dy[v]) { dy[v] = dx[u] + 1;
11    |         |     | if (!my[v]) flag = 1; else {
12    |         |         | dx[my[v]] = dx[u] + 2;
13    |         |         | q[qh++] = my[v]; } } } }
14    | return flag; }
15 bool dfs(int u) {
16     | for(auto v : E[u]) {
17     |     | if (dy[v] == dx[u] + 1) { dy[v] = 0;
18     |     |     | if (!my[v] || dfs(my[v])) {
19     |     |         | mx[u] = v; my[v] = u; return 1; } } }
20     | return 0; }
21 void hk() {
22     fill(mx + 1, mx + n + 1, 0); fill(my + 1, my + k + 1, 0);
23     while (bfs()) for(int i=1; i<=n; ++i) if (!mx[i]) dfs(i); }

```

2.2 Shuffle 一般图最大匹配 $O(VE)$

```

1 mt19937 rng(233);
2 int n, m, mat[N], vis[N]; vector<int> E[N];
3 bool dfs(int tim, int x) {

```

```

4     | shuffle(E[x].begin(), E[x].end(), rng);
5     | vis[x] = tim;
6     | for (auto y : E[x]) {
7     |     | int z = mat[y]; if (vis[z] == tim) continue;
8     |     | mat[x] = y, mat[y] = x, mat[z] = 0;
9     |     | if (!z || dfs(tim, z)) return true;
10    |     | mat[x] = 0, mat[y] = z, mat[z] = y; }
11    | return false; }
12 int main() {
13     | for (int T = 0; T < 10; ++T) {
14     |     | fill(vis + 1, vis + n + 1, 0);
15     |     | for (int i = 1; i <= n; ++i)
16     |         | if (!mat[i]) dfs(i, i); } }

```

2.3 极大团计数

```

1 // 0下标, 需删除自环 (即确保  $E_{ii} = 0$ , 补图要特别注意)
2 // 极大团计数, 最坏情况  $O(3^{n/3})$ 
3 ll ans; ull E[64]; #define bit(i) (1ULL << (i))
4 void dfs(ull P, ull X, ull R) { // 不要方案时可去掉R
5     | if (!P && !X) { ++ans; sol.pb(R); return; }
6     | ull Q = P & ~E[__builtin_ctzll(P | X)];
7     | for (int i; i = __builtin_ctzll(Q); Q; Q &= ~bit(i)) {
8     |     | dfs(P & E[i], X & E[i], R | bit(i));
9     |     | P &= ~bit(i), X |= bit(i); } }
10 ans = 0; dfs(n == 64 ? ~0ULL : bit(n) - 1, 0, 0);

```

2.4 有根树同构 Hash

```

1 ULL get(vector<ULL> ha) {
2     | sort(ha.begin(), ha.end());
3     | ULL ret = 0xdeadbeef;
4     | for (auto i : ha) {
5     |     | ret = ret * P + i, ret ^= ret << 17;
6     | } return ret * 997; }

```

2.5 KM 最大权匹配 $O(V^3)$

```

1 struct KM {
2     int n, nl, nr;
3     LL a[N][N];
4     LL hl[N], hr[N], slk[N];
5     int fl[N], fr[N], vl[N], vr[N], pre[N], q[N], ql, qr;
6     int check(int i) {
7         | if (vl[i] == 1, fl[i] != -1)
8         |     | return vr[q[qr++]] = fl[i] == 1;
9         | while (i != -1) swap(i, fr[fl[i] = pre[i]]);
10        | return 0; }
11 void bfs(int s) {
12     | fill(slk, slk + n, INF);
13     | fill(vl, vl + n, 0); fill(vr, vr + n, 0);
14     | q[ql] = s; vr[s] = qr = 1;
15     | for (LL d;;) {
16     |     | for (; ql < qr; ++ql)
17     |         | for (int i = 0, j = q[ql]; i < n; ++i)
18     |             | if (d=hl[i]+hr[j]-a[i][j], !vl[i] && slk[i] >= d) {
19     |                 | | if (pre[i] = j, d) slk[i] = d;
20     |                 | | else if (!check(i)) return; }
21     |         | d = INF;
22     |         | for (int i = 0; i < n; ++i)
23     |             | if (!vl[i] && d > slk[i]) d = slk[i];
24     |         | for (int i = 0; i < n; ++i) {
25     |             | | if (vl[i]) hl[i] += d; else slk[i] -= d;
26     |             | | if (vr[i]) hr[i] -= d; }
27     |         | for (int i = 0; i < n; ++i)
28     |             | if (!vl[i] && !slk[i] && !check(i)) return; } }
29 void solve() {
30     | n = max(nl, nr);
31     | fill(pre, pre + n, -1); fill(hr, hr + n, 0);
32     | fill(fl, fl + n, -1); fill(fr, fr + n, -1);
33     | for (int i = 0; i < n; ++i)
34     |         | hl[i] = *max_element(a[i], a[i] + n);
35     | for (int i = 0; i < n; ++i)
36     |         | bfs(i); }
37 LL calc() {
38     | LL ans = 0;
39     | for (int i = 0; i < nl; ++i)
40     |         | if (~fl[i]) ans += a[i][fl[i]];
41     | return ans; }
42 void output() {
43     | for (int i = 0; i < nl; ++i)
44     |         | printf("%d ", (~fl[i] && a[i][fl[i]] ? fl[i] + 1 : 0));
45     | } km;

```


2.6 欧拉回路

```

1 /* comment : directed */
2 int e, cur[N], deg[N];
3 vector<int> E[N];
4 int id[M]; bool vis[M];
5 stack<int> stk;
6 void dfs(int u) {
7     for (cur[u]; cur[u] < E[u].size(); cur[u]++) {
8         int i = cur[u];
9         if (vis[abs(E[u][i])]) continue;
10        int v = id[abs(E[u][i])] ^ u;
11        vis[abs(E[u][i])] = 1; dfs(v);
12        stk.push(E[u][i]);
13    } // dfs for all when disconnect
14    void add(int u, int v) {
15        id[u] = u ^ v; // s = u
16        E[u].push_back(e); E[v].push_back(-e);
17        /* E[u].push_back(e); deg[v]++; */
18    } bool valid() {
19        for (int i = 1; i <= n; i++)
20            if (E[i].size() & 1) return 0;
21        /* if (E[i].size() != deg[i]) return 0; */
22        return 1;
    }

```

2.7 2-SAT, 强连通分量

```

1 int stp, comps, top; // N 开 **两倍**
2 int dfn[N], low[N], comp[N], stk[N], answer[N];
3 void add(int x, int a, int y, int b) {
4     // 取  $X_a$  则必取  $Y_b$ . 注意连边对称, 即必须  $X_b \rightarrow Y_a$ .
5     E[x << 1 | a].push_back(y << 1 | b);
6     void tarjan(int x) {
7         dfn[x] = low[x] = ++stp;
8         stk[top++] = x;
9         for (auto y : E[x]) {
10             if (!dfn[y])
11                 tarjan(y), low[x] = min(low[x], low[y]);
12             else if (!comp[y])
13                 low[x] = min(low[x], dfn[y]);
14         }
15         if (low[x] == dfn[x]) {
16             comps++;
17             do {int y = stk[--top];
18                 comp[y] = comps;
19             } while (stk[top] != x);
20         }
21     } bool solve() {
22         int cnt = n + n + 1;
23         stp = top = comps = 0;
24         fill(dfn, dfn + cnt, 0);
25         fill(comp, comp + cnt, 0);
26         for (int i = 0; i < cnt; ++i) if (!dfn[i]) tarjan(i);
27         for (int i = 0; i < n; ++i) {
28             if (comp[i << 1] == comp[i << 1 | 1]) return false;
29             answer[i] = (comp[i << 1 | 1] < comp[i << 1]);
30         } return true;
    }

```

2.8 Tarjan 点双, 边双

```

1 /** 边双 **/
2 int n, m, head[N], nxt[M << 1], to[M << 1], ed;
3 int dfn[N], low[N], bcc_id[N], bcc_cnt, stp;
4 bool bri[M << 1], vis[N];
5 vector<int> bcc[N];
6 void tar(int now, int last) {
7     dfn[now] = low[now] = ++stp;
8     for (int i = head[now], d; i; i = h[i].next) {
9         d = h[i].node;
10        if (!dfn[d]) {
11            tar(d, i);
12            low[now] = min(low[now], low[d]);
13            if (low[d] > dfn[now])
14                bri[i] = bri[i ^ 1] = 1;
15            else if (dfn[d] < dfn[now] && ((i ^ 1) != last))
16                low[now] = min(low[now], dfn[d]);
17        }
18    } void DFS(int now) {
19        vis[now] = 1;
20        bcc[bcc_cnt] = bcc_id[now];
21        bcc[bcc_cnt].push_back(now);
22        for (int i = head[now], d; i; i = h[i].node) {
23            d = h[i].node;
24            if (bri[i]) continue;
25            if (!vis[d]) DFS(d);
26        }
    }

```

```

25 void EBCC() { // clear dfn low bri bcc_id vis
26     bcc_cnt = stp = 0;
27     for (int i = 1; i <= n; ++i) if (!dfn[i]) tar(i, 0);
28     for (int i = 1; i <= n; ++i)
29         if (!vis[i]) ++bcc_cnt, DFS(i);
30     /** 建立圆方树+求割点 **/
31     int is_cut[N], DFN[N], low[N], cnt;
32     int stk[N], dep; // clear dfn low is_cut cnt, let pcnt=n
33     void tarjan(int x, int fa) {
34         int child = 0;
35         DFN[x] = low[x] = ++cnt; stk[++dep] = x;
36         #define head org
37         for (int i = head[x], d; i; i = h[i].next) {
38             d = h[i].node;
39             if (!DFN[d]) {
40                 ++child; tarjan(d, x);
41                 low[x] = min(low[x], low[d]);
42                 if (low[d] >= DFN[x]) {
43                     is_cut[x] = true;
44                     ++pcnt; // square node index
45                     int j = 0, sz = 1;
46                     do {
47                         j = stk[dep--];
48                         addedge(pcnt, j, tr);
49                         ++sz;
50                     } while (j != d);
51                     addedge(pcnt, x, tr);
52                 }
53             } else if (DFN[d] < low[x]) low[x] = DFN[d];
54             #undef head
55             if (!fa && child == 1) is_cut[x] = false;
56         }
    }

```

2.9 Dominator Tree 支配树

```

1 vector<int> G[maxn], R[maxn], son[maxn];
2 int ufs[maxn]; // R是反图, son存的是sdom树上的儿子
3 int idom[maxn], sdom[maxn], anc[maxn];
4 // anc: sdom的dfn最小的祖先
5 int p[maxn], dfn[maxn], id[maxn], tim;
6 int findufs(int x) { if (ufs[x] == x) return x;
7     int t = ufs[x]; ufs[x] = findufs(ufs[x]);
8     if (dfn[sdom[anc[x]]] > dfn[sdom[anc[t]]])
9         anc[x] = anc[t];
10    return ufs[x];
11    void dfs(int x) {
12        dfn[x] = ++tim; id[tim] = x; sdom[x] = x;
13        for (int y : G[x]) if (!dfn[y]) {
14            p[y] = x; dfs(y);
15        } void get_dominator(int n) {
16            for (int i = 1; i <= n; ++i) ufs[i] = anc[i] = i;
17            dfs(1);
18            for (int i = n; i > 1; i--) { int x = id[i];
19                for (int y : R[x]) if (dfn[y]) { findufs(y);
20                    if (dfn[sdom[x]] > dfn[sdom[anc[y]]])
21                        sdom[x] = sdom[anc[y]];
22                    son[sdom[x]].push_back(x); ufs[x] = p[x];
23                    for (int u : son[p[x]]) { findufs(u);
24                        idom[u] = (sdom[u] == sdom[anc[u]] ? p[x] :
25                            anc[u]);
26                    }
27                } son[p[x]].clear();
28            } for (int i = 2; i <= n; ++i) { int x = id[i];
29                if (idom[x] != sdom[x]) idom[x] = idom[idom[x]];
30                son[idom[x]].push_back(x);
31            }
    }

```

2.10 Dinic 最大流

复杂度证明思路 假设 dist 为残量网络上的距离。Dinic 一轮增广会找到一个极大的长度为 $\text{dist}(s, t)$ 的增广路集合 blocking flow, 增广后 $\text{dist}(s, t)$ 将会增大。因此只有 $O(V)$ 轮; 如果一轮增广是 $O(VE)$ 的, 总复杂度是 $O(V^2E)$ 。没有当前弧优化的 Dinic 复杂度应是指数级别的。

单位流量网络 在 0-1 流量图上 Dinic 有更好的性质。

- 复杂度为 $O(\min\{V^{2/3}, E^{1/2}\}E)$ 。
- $\text{dist}(s, t) = d$, 残量网络上至多还存在 E/d 的流。
- 每个点只有一个入/出度时复杂度 $O(V^{1/2}E)$, 例如 Hopcroft-Karp。

```

1 struct edge {
2     int v, nxt; LL f;
3 } e[M * 2];
4 int ecnt = 1, head[N], cur[N];
5 void add(int u, int v, LL f) {
6     e[ecnt] = {v, head[u], f}; head[u] = ecnt;
    }

```

```

7 | e[++ecnt] = {u, head[v], 0ll}; head[v] = ecnt; }
8 int n, S, T;
9 int q[N], tag[N], he = 0, ta = 1;
10 bool bfs() {
11 | for (int i = S; i <= T; i++) tag[i] = 0;
12 | he = 0, ta = 1; q[0] = S;
13 | tag[S] = 1;
14 | while (he < ta) {
15 | | int x = q[he++];
16 | | for (int o = head[x]; o; o = e[o].nxt)
17 | | | if (e[o].f && !tag[e[o].v])
18 | | | | tag[e[o].v] = tag[x] + 1, q[ta++] = e[o].v;
19 | | }
20 | return !!tag[T]; }
21 LL dfs(int x, LL flow) {
22 | if (x == T) return flow;
23 | LL used = 0;
24 | for (int &o = cur[x]; o; o = e[o].nxt) {
25 | | if (e[o].f && tag[x] < tag[e[o].v]) {
26 | | | LL ret = dfs(e[o].v, min(flow - used, e[o].f));
27 | | | if (ret) {
28 | | | | e[o].f -= ret; e[o ^ 1].f += ret;
29 | | | | used += ret;
30 | | | | if (used == flow) return flow;
31 | | | } } }
32 | return used; }
33 LL dinic() {
34 | LL ans = 0;
35 | while (bfs()) {
36 | | for (int i = S; i <= T; i++) cur[i] = head[i];
37 | | ans += dfs(S, INF);
38 | } return ans; }

```

2.11 原始对偶费用流

```

1 bool bfs() {
2 | for (int i = S; i <= T; i++) cur[i] = head[i];
3 | for (int i = S; i <= T; i++) dep[i] = INF_int; // S-T?
4 | dep[S] = 0; queue<int> q; q.push(S);
5 | while (!q.empty()) {
6 | | int x = q.front(); q.pop();
7 | | for (int i = head[x]; i; i = e[i].nxt) {
8 | | | int d = e[i].v;
9 | | | if (e[i].f > 0 && h[d] == h[x] + e[i].w
10 | | | && dep[d] > dep[x] + 1) {
11 | | | | dep[d] = dep[x] + 1, q.push(d);
12 | | | } } } return dep[T] < INF_int; }
13 int dfs(int x, int lim) {
14 | if (x == T || !lim) return lim;
15 | int f = 0, flow = 0;
16 | for (int &i = cur[x]; i; i = e[i].nxt) {
17 | | int d = e[i].v;
18 | | if ((dep[d] == dep[x] + 1) && h[e[i].v] == e[i].w + h[x]
19 | | | && (f = dfs(d, min(lim, e[i].f)))) {
20 | | | | e[i].f -= f; e[i ^ 1].f += f;
21 | | | | flow += f; lim -= f;
22 | | | | if (lim == 0) break;
23 | | } } return flow; }
24 typedef pair<LL, int> pii; // NOTE: unusual!
25 pii solve() { // return {cost, flow}
26 | LL res = 0; int flow = 0;
27 | for (int i = 0; i <= T; ++i) h[i] = 0;
28 | int first = true;
29 | while (true) {
30 | | priority_queue<pii, vector<pii>, greater<pii>> q;
31 | | for (int i = S; i <= T; i++) dis[i] = INF_LL; // S-T?
32 | | dis[S] = 0;
33 | | if (first) {
34 | | | // TODO: SSSP, may Bellman-Ford or DP
35 | | | first = false;
36 | | } else { q.push(pii(0, S));
37 | | | while (!q.empty()) {
38 | | | | pii now = q.top(); q.pop(); int x = now.second;
39 | | | | if (dis[x] < now.first) continue;
40 | | | | for (int o = head[x]; o; o = e[o].nxt) {
41 | | | | | LL w = dis[x] + e[o].w + h[x] - h[e[o].v];
42 | | | | | if (e[o].f > 0 && dis[e[o].v] > w) {
43 | | | | | | dis[e[o].v] = w; q.push(pii(w, e[o].v));
44 | | | | } } } }
45 | | if (dis[T] >= INF_LL) break;
46 | | // 所有点必须可达, 可以加 (i, T, 0): min(dis[i], dis[T])
47 | | for (int i = 0; i <= T; ++i) h[i] += dis[i];

```

```

48 | int f1 = 0; while (bfs()) f1 += dfs(S, INF_int);
49 | res += f1 * h[T]; flow += f1;
50 | }
51 | return make_pair(res, flow); }

```

2.12 虚树

```

1 int one = 0, top = 0;
2 for (auto i : q) one |= i == 1;
3 if (!one) q.push_back(1);
4 sort(q.begin(), q.end(), [](auto u, auto v) {
5 | return dfn[u] < dfn[v]; });
6 for (auto x : q) {
7 | used.push_back(x);
8 | if (top == 0) stk[++top] = x;
9 | else {
10 | | int lca = LCA(stk[top], x);
11 | | used.push_back(lca);
12 | | while (top > 1 && dep[lca] < dep[stk[top - 1]]) {
13 | | | h[stk[top - 1]].push_back(stk[top]);
14 | | | --top; }
15 | | if (dep[lca] < dep[stk[top]])
16 | | | h[lca].push_back(stk[top--]);
17 | | if (stk[top] != lca)
18 | | | stk[++top] = lca;
19 | | | stk[++top] = x; } }
20 | while (--top) // assert (top)
21 | | h[stk[top]].push_back(stk[top + 1]);
22 | LL ans = solve(1, 0);
23 | for (auto i : used) h[i].clear();

```

2.13 网络流总结

最小割集, 最小割必须边以及可行边

最小割集 从 S 出发, 在残余网络中BFS所有权值非 0 的边 (包括反向边), 得到点集 $\{S\}$, 另一集为 $\{V\} - \{S\}$.

最小割集必须点 残余网络中 S 直接连向的点必在 S 的割集中, 直接连向 T 的点必在 T 的割集中; 若这些点的并集为全集, 则最小割方案唯一.

最小割可行边 在残余网络中求强联通分量, 将强联通分量缩点后, 剩余的边即为最小割可行边, 同时这些边也必然满流.

最小割必须边 在残余网络中求强联通分量, 若 S 出发可到 u , T 出发可到 v , 等价于 $scc_S = scc_u$ 且 $scc_T = scc_v$, 则该边为必须边.

常见问题

最大权闭合子图 适用问题: 每个点有点权, 限制条件形如: 选择 A 则必须选择 B , 选择 B 则必须选择 C , D . 建图方式: B 向 A 连边, CD 向 B 连边. 求解: S 向正权点连边, 负权点向 T 连边, 其余边容量 ∞ , 求最小割, 答案为 S 所在最小割集.

二元关系 适用问题: 有 n 个元素, 每个元素可选 A 或者 B , 各有代价; 有 m 个限制条件, 若元素 i 与 j 的种类不同则产生额外的代价, 求最小代价. 求解: S 向 i 连边 A_i , i 向 T 连边 B_i , 一组限制 (i, j) 代价为 z , 则 i 与 j 之间连双向容量为 z 的边, 求最小割.

混合图欧拉回路 把无向边随便定向, 计算每个点的入度和出度, 如果有某个点出入度之差 $\deg_i = in_i - out_i$ 为奇数, 肯定不存在欧拉回路. 对于 $\deg_i > 0$ 的点, 连接边 $(i, T, \deg_i/2)$; 对于 $\deg_i < 0$ 的点, 连接边 $(S, i, -\deg_i/2)$. 最后检查是否满流即可.

二物流 水源 S_1 , 水汇 T_1 , 油源 S_2 , 油汇 T_2 , 每根管道流量共用. 求流量和最大. 建超级源 SS_1 汇 TT_1 , 连边 $SS_1 \rightarrow S_1, SS_1 \rightarrow S_2, T_1 \rightarrow TT_1, T_2 \rightarrow TT_1$, 设最大流为 x_1 . 建超级源 SS_2 汇 TT_2 , 连边 $SS_2 \rightarrow S_1, SS_2 \rightarrow T_2, T_1 \rightarrow TT_2, S_2 \rightarrow TT_2$, 设最大流为 x_2 . 则最大流中水流量 $\frac{x_1+x_2}{2}$, 油流量 $\frac{x_1-x_2}{2}$.

一些网络流建图

无源汇有上下界可行流 每条边 (u, v) 有一个上界容量 $C_{u,v}$ 和下界容量 $B_{u,v}$, 我们让下界变为 0, 上界变为 $C_{u,v} - B_{u,v}$, 但这样做流量不守恒. 建立超级源点 SS 和超级汇点 TT , 用 du_i 来记录每个节点的流量情况, $du_i = \sum B_{j,i} - \sum B_{i,j}$, 添加一些附加弧. 当 $du_i > 0$ 时, 连边 (SS, i, du_i) ; 当 $du_i < 0$ 时, 连边 $(i, TT, -du_i)$. 最后对 (SS, TT) 求一次最大流即可, 当所有附加边全部满流时 (即 $\maxflow == du_i > 0$) 时有可行解.

有源汇有上下界最大可行流 建立超级源点 SS 和超级汇点 TT , 首先判断是否存在可行流, 用无源汇有上下界可行流的方法判断. 增设一条从 T 到 S 没有下界容量为无穷的边, 那么原图就变成了一个无源汇有上下界可行流问题. 同样地建图后, 对 (SS, TT) 进行一次最大流, 判断是否有可行解. 如果有可行解, 删除超级源点 SS 和超级汇点 TT , 并删去 T 到 S 的这条边, 再对 (S, T) 进行一次最大流, 此时得到的 \maxflow 即为有源汇有上下界最大可行流.

有源汇有上下界最小可行流 建立超级源点 SS 和超级汇点 TT , 和无源汇有上下界可行流一样新增一些边, 然后从 SS 到 TT 跑最大流. 接着加上边 (T, S, ∞) , 再从 SS 到 TT 跑一遍最大流. 如果所有新增边都是满的, 则存在可行流, 此时 T 到 S 这条边的流量即为最小可行流.

有上下界费用流 如果求无源汇有上下界最小费用可行流或有源汇有上下界最小费用最大可行流, 用1.6.3.1/1.6.3.2 的构图方法, 给边加上费用即可. 求有源汇有上下界最小费用最小可行流, 要先用1.6.3.3的方法建图, 先求出一个保证必要边满流情况下的最小费用. 如果费用全部非负, 那么这时的费用就是答案. 如果费用有负数, 那么流多了可能更好, 继续做从 S 到 T 的流量任意的最小费用流, 加上原来的费用就是答案.

费用流消负环 新建超级源SS汇TT, 对于所有流量非空的负权边 e , 先流满($ans += e.f * e.c$, $e.rev.f += e.f$, $e.f = 0$), 再连边 $SS \rightarrow e.to$, $e.from \rightarrow TT$, 流量均为 $e.f > 0$, 费用均为0. 再连边 $T \rightarrow S$ 流量 ∞ 费用0. 此时没有负环了. 做一遍SS到TT的最小费用最大流, 将费用累加ans, 拆掉 $T \rightarrow S$ 的那条边 (此边的流量为残量网络中 $S \rightarrow T$ 的流量). 此时负环已消, 再继续跑最小费用最大流.

整数线性规划转费用流

首先将约束关系转化为所有变量下界为 0, 上界没有要求, 并满足一些等式, 每个变量在均在等式左边且出现恰好两次, 系数为 +1 和 -1, 优化目标为 $\max \sum v_i x_i$ 的形式. 将等式看做点, 等式 i 右边的值 b_i 若为正, 则 S 向 i 连边 $(b_i, 0)$, 否则向 T 连边 $(-b_i, 0)$. 将变量看做边, 记变量 x_i 的上界为 m_i (无上界则 $m_i = \infty$), 将 x_i 系数为 +1 的那个等式 u 向系数为 -1 的等式 v 连边 (m_i, v_i) .

2.14 Gomory-Hu 无向图最小割树 $O(V^3 E)$

每次随便找两个点 s, t 求在原图的最小割, 在最小割树上连 (s, t, w_{cut}) , 递归对由割集隔开的部分继续做. 在得到的树上, 两点最小割即为树上瓶颈路. 实现时, 由于是随意找点, 可以写为分治的形式.

2.15 Stoer-Wagner 无向图最小割 $O(VE + V^2 \log V)$

```
1 const int N = 601;
2 int f[N], siz[N], G[N][N];
3 int getf(int x) {return f[x] == x ? x : f[x] = getf(f[x]);}
4 int dis[N], vis[N], bin[N];
5 int n, m;
6 int contract(int &s, int &t) { // Find s,t
7     memset(vis, 0, sizeof(vis));
8     memset(dis, 0, sizeof(dis));
9     int i, j, k, mincut, maxc;
10    for (i = 1; i <= n; i++) {
11        k = -1; maxc = -1;
12        for (j = 1; j <= n; j++)
13            if (!bin[j] && !vis[j] && dis[j] > maxc) {
14                k = j;
15                maxc = dis[j];
16            }
17        if (k == -1) return mincut;
18        s = t; t = k; mincut = maxc; vis[k] = true;
19        for (j = 1; j <= n; j++)
20            if (!bin[j] && !vis[j]) dis[j] += G[k][j];
21    } return mincut; }
22 const int inf = 0x3f3f3f3f;
23 int solve() {
24     int mincut, i, j, s, t, ans;
25     for (mincut = inf, i = 1; i < n; i++) {
26         ans = contract(s, t);
27         bin[t] = true;
28         if (mincut > ans) mincut = ans;
29         if (mincut == 0) return 0;
30         for (j = 1; j <= n; j++)
31             if (!bin[j]) G[s][j] = (G[j][s] += G[j][t]);
32     } return mincut; }
33 int main() {
34     cin >> n >> m;
35     for (int i = 1; i <= n; ++i) f[i] = i, siz[i] = 1;
36     for (int i = 1, u, v, w; i <= m; ++i) {
37         cin >> u >> v >> w;
38         int fu = getf(u), fv = getf(v);
39         if (fu != fv) {
40             if (siz[fu] > siz[fv]) swap(fu, fv);
41             f[fu] = fv, siz[fv] += siz[fu];
42             G[u][v] += w, G[v][u] += w;
43         }
44     }
45     cout << (siz[getf(1)] != n ? 0 : solve()); }
```

2.16 弦图

弦图的定义 连接环中不相邻的两个点的边称为弦. 一个无向图称为弦图, 当图中任意长度都大于 3 的环都至少有一个弦.

单纯点 一个点称为单纯点当 $\{v\} \cup A(v)$ 的导出子图为一个团. 任何一个弦图都至少有一个单纯点, 不是完全图的弦图至少有两个不相邻的单纯点.

完美消除序列 一个序列 v_1, v_2, \dots, v_n 满足 v_i 在 v_i, \dots, v_n 的诱导子图中为一个单纯点. 一个无向图是弦图当且仅当它有一个完美消除序列.

最大势算法 从 n 到 1 的顺序依次给点标号. 设 $label_i$ 表示第 i 个点与多少个已标号的点相邻, 每次选择 $label$ 最大的未标号的点进行标号. 用桶维护优先队列可以做到 $O(n + m)$.

弦图的判定 判定最大势算法输出是否合法即可. 如果依次判断是否构成团, 时间复杂度为 $O(nm)$. 考虑优化, 设 v_{i+1}, \dots, v_n 中所有与 v_i 相邻的点依次为 $N(v_i) = \{v_{j_1}, \dots, v_{j_k}\}$. 只需判断 v_{j_1} 是否与 v_{j_2}, \dots, v_{j_k} 相邻即可. 时间复杂度 $O(n + m)$.

弦图的染色 完美消除序列从后往前染色, 染上出度的 mex .

最大独立集 完美消除序列从前往后能选就选.

团数 最大团的点数. 一般图团数 \leq 色数, 弦图团数 = 色数.

极大团 弦图的极大团一定为 $\{x\} \cup N(x)$.

最小团覆盖 用最少的团覆盖所有的点. 设最大独立集为 $\{p_1, \dots, p_t\}$, 则 $\{p_1 \cup N(p_1), \dots, p_t \cup N(p_t)\}$ 为最小团覆盖.

弦图 k 染色计数 $\prod_{v \in V} k - N(v) + 1$.

区间图 每个顶点代表一个区间, 有边当且仅当区间有交. 区间图是弦图, 一个完美消除序列是右端点排序.

```
1 vector<int> L[N];
2 int seq[N], lab[N], col[N], id[N], vis[N];
3 void mcs() {
4     for (int i = 0; i < n; i++) L[i].clear();
5     fill(lab + 1, lab + n + 1, 0);
6     fill(id + 1, id + n + 1, 0);
7     for (int i = 1; i <= n; i++) L[0].push_back(i);
8     int top = 0;
9     for (int k = n; k; k--) {
10        int x = -1;
11        for ( ; ; ) {
12            if (L[top].empty()) top--;
13            else {
14                x = L[top].back(), L[top].pop_back();
15                if (lab[x] == top) break;
16            }
17        }
18        seq[k] = x; id[x] = k;
19        for (auto v : E[x]) {
20            if (!id[v]) {
21                L[++lab[v]].push_back(v);
22                top = max(top, lab[v]);
23            }
24        }
25    }
26    bool check() {
27        fill(vis + 1, vis + n + 1, 0);
28        for (int i = n; i; i--) {
29            int x = seq[i];
30            vector<int> to;
31            for (auto v : E[x])
32                if (id[v] > i) to.push_back(v);
33            if (to.empty()) continue;
34            int w = to.front();
35            for (auto v : to) if (id[v] < id[w]) w = v;
36            for (auto v : E[w]) vis[v] = i;
37            for (auto v : to)
38                if (v != w && vis[v] != i) return false;
39        } return true; }
40    void color() {
41        fill(vis + 1, vis + n + 1, 0);
42        for (int i = n; i; i--) {
43            int x = seq[i];
44            for (auto v : E[x]) vis[col[v]] = x;
45            for (int c = 1; !col[x]; c++)
46                if (vis[c] != x) col[x] = c;
47        } }
```

2.17 Minimum Mean Cycle 最小平均值环 $O(n^2)$

```
1 // 点标号为 1, 2, ..., n, 0 为虚拟源点向其他点连权值为0的单向边.
2 // f[i][v] : 从 0 到 v 恰好经过 i 条路的最短路
3 ll f[N][N] = {Inf}; int u[M], v[M], w[M]; f[0][0] = 0;
4 for(int i = 1; i <= n + 1; i++)
5     for(int j = 0; j < m; j++)
6         f[i][v[j]] = min(f[i][v[j]], f[i - 1][u[j]] + w[j]);
7 double ans = Inf;
8 for(int i = 1; i <= n; i++) {
9     double t = -Inf;
10    for(int j = 1; j <= n; j++)
11        t = max(t, (f[n][j] - f[j][0]) / (double)(n - j));
12    ans = min(t, ans); }
```

2.18 斯坦纳树

```
1 LL d[1 << 10][N]; int c[15];
2 priority_queue<pair<LL, int>> q;
3 void dij(int S) {
4     for (int i = 1; i <= n; i++) q.push(mp(-d[S][i], i));
5     while (!q.empty()) {
6         pair<LL, int> o = q.top(); q.pop();
7         if (-o.x != d[S][o.y]) continue;
8         int x = o.y;
9         for (auto v : E[x]) if (d[S][v.v] > d[S][x] + v.w) {
```



```

10 | | | d[S][v.v] = d[S][x] + v.w;
11 | | | q.push(mp(-d[S][v.v], v.v));}}}
12 void solve() {
13 | for (int i = 1; i < (1 << K); i++)
14 | | for (int j = 1; j <= n; j++) d[i][j] = INF;
15 | | for (int i = 0; i < K; i++) read(c[i]), d[1 << i][c[i]] =
    ↳ 0;
16 | for (int S = 1; S < (1 << K); S++) {
17 | | for (int k = S; k > (S >> 1); k = (k - 1) & S) {
18 | | | for (int i = 1; i <= n; i++) {
19 | | | | d[S][i] = min(d[S][i], d[k][i] + d[S ^ k][i]);
20 | | } } | dij(S);}}

```

2.19 图论结论

2.19.1 最小乘积问题原理

每个元素有两个权值 $\{x_i\}$ 和 $\{y_i\}$, 要求在某个限制下 (例如生成树, 二分图匹配) 使得 $\sum x \sum y$ 最小. 对于任意一种符合限制的选取方法, 记 $X = \sum x_i, Y = \sum y_i$, 可看做平面内一点 (X, Y) . 答案必在下凸壳上, 找出该下凸壳所有点, 即可枚举获得最优答案. 可以递归求出此下凸壳所有点, 分别找出距 x, y 轴最近的点 A, B , 分别对应于 $\sum y_i, \sum x_i$ 最小. 找出距离线段最远的点 C , 则 C 也在下凸壳上, C 点满足 $AB \times AC$ 最小, 也即

$$(X_B - X_A)Y_C + (Y_A - Y_B)X_C - (X_B - X_A)Y_A - (Y_B - Y_A)X_A$$

最小, 后两项均为常数, 因此将所以权值改成 $(X_B - X_A)y_i + (Y_B - Y_A)x_i$, 求同样问题 (例如最小生成树, 最小权匹配) 即可. 求出 C 点以后, 递归 AC, BC .

2.19.2 最小环

无向图最小环: 每次floyd到 k 时, 判断 1 到 $k-1$ 的每一个 i, j :

$$\text{ans} = \min\{\text{ans}, d(i, j) + G(i, k) + G(k, j)\}.$$

有向图最小环: 做完floyd后, $d(i, i)$ 即为经过 i 的最小环.

2.19.3 度序列的可图性

判断一个度序列是否可转化为简单图, 除了一种贪心构造的方法外, 下列方法更快速. EG定理: 将度序列从大到小排序得到 $\{d_i\}$, 此序列可转化为简单图当且仅当 $\sum d_i$ 为偶数, 且对于任意的 $1 \leq k \leq n-1$ 满足 $\sum_{i=1}^k d_i \leq k(k-1) + \sum_{i=k+1}^n \min(k, d_i)$.

2.19.4 切比雪夫距离与曼哈顿距离转化

曼哈顿转切比雪夫: $(x+y, x-y)$, 适用于一些每次只能向四联通的格子走一格的问题. 切比雪夫转曼哈顿: $(\frac{x+y}{2}, \frac{x-y}{2})$, 适用于统计距离.

2.19.5 树链的交

```

1 bool cmp(int a,int b){return dep[a]<dep[b];}
2 path merge(path u, path v){
3 | int d[4], c[2];
4 | if (!u.x||!v.x) return path(0, 0);
5 | d[0]=lca(u.x,v.x); d[1]=lca(u.x,v.y);
6 | d[2]=lca(u.y,v.x); d[3]=lca(u.y,v.y);
7 | c[0]=lca(u.x,u.y); c[1]=lca(v.x,v.y);
8 | sort(d,d+4,cmp); sort(c,c+2,cmp);
9 | if (dep[c[0]] <= dep[d[0]] && dep[c[1]] <= dep[d[2]])
10 | | return path(d[2],d[3]);
11 | else return path(0, 0); }

```

2.19.6 带修改MST

维护少量修改的最小生成树, 可以缩点缩边使暴力复杂度变低. (银川 21: 求有 16 个 '某两条边中至少选一条' 的限制条件的最小生成树)

找出必须边 将修改边标 $-\infty$, 在MST上的其余边为必须边, 以此缩点.

找出无用边 将修改边标 ∞ , 不在MST上的其余边为无用边, 删除之.

假设修改边数为 k , 操作后图中最多剩下 $k+1$ 个点和 $2k$ 条边.

2.19.7 差分约束

$$x_r - x_l \leq c: \text{add}(l, r, c) \quad x_r - x_l \geq c: \text{add}(r, l, -c)$$

2.19.8 李超线段树

添加若干条线段或直线 $(a_i, b_i) \rightarrow (a_j, b_j)$, 每次求 $[l, r]$ 上最上面的那条线段的值. 思想是让线段树中一个节点只对应一条直线, 如果在这个区间加入一条直线, 如果一段比原来的优, 一段比原来的劣, 那么判断一下两条线的交点, 判断哪条直线可以完全覆盖一段一半的区间, 把它保留, 另一条直线下传到另一半区间. 时间复杂度 $O(n \log n)$.

2.19.9 Segment Tree Beats

区间 \min, \max , 区间求和. 以区间取 \min 为例, 额外维护最大值 m , 严格次大值 s 以及最大值个数 t . 现在假设我们要让区间 $[L, R]$ 对 x 取 \min , 先在线段树中定位若干个节点, 对于每个节点分三种情况讨论: 1, 当 $m \leq x$ 时, 显然这一次修改不会对这个节点产生影响, 直接退出; 2, 当 $se < x < ma$ 时, 显然这一次修改只会影响到所有最大值, 所以把 num 加上 $t * (x - ma)$, 把 ma 更新为 x , 打上标记退出; 3, 当 $se \geq x$ 时, 无法直接更新着一个节点的信息, 对当前节点的左儿子和右儿子递归处理. 单次操作均摊复杂度 $O(\log^2 n)$.

2.19.10 二分图

最小点覆盖=最大匹配数. 独立集与覆盖集互补. 最小点覆盖构造方法: 对二分图流图求割集, 跨过的边指示最小点覆盖. Hall定理 $G =$

$$(X, Y, E), |M| = |X| \Leftrightarrow \forall S \subseteq X, |S| \leq |A(S)|.$$

2.19.11 稳定婚姻问题

男士按自己喜欢程度从高到底依次向每位女士求婚, 女士遇到更喜欢男士时就接受他, 并抛弃以前的配偶. 被抛弃的男士继续按照列表向剩下的女士依次求婚, 直到所有人都有配偶. 算法一定能得到一个匹配, 而且这个匹配一定是稳定的. 时间复杂度 $O(n^2)$.

2.19.12 三元环

对于无向边 (u, v) , 如果 $\deg_u < \deg_v$, 那么连有向边 (u, v) (以点标号为第二关键字). 枚举 x 暴力即可. 时间复杂度 $O(m\sqrt{m})$.

2.19.13 图同构

令 $F_t(i) = (F_{t-1}(i) * A + \sum_{i \rightarrow j} F_{t-1}(j) * B + \sum_{j \rightarrow i} F_{t-1}(j) * C + D * (i - a)) \bmod P$, 枚举点 a , 迭代 K 次后求得的就是 a 点所对应的 $hash$ 值, 其中 K, A, B, C, D, P 为 $hash$ 参数, 可自选.

2.19.14 竞赛图 Landau's Theorem

n 个点竞赛图点按出度按升序排序, 前 i 个点的出度之和不小于 $\frac{i(i-1)}{2}$, 度数总和等于 $\frac{n(n-1)}{2}$. 否则可以用优先队列构造出方案.

2.19.15 Ramsey Theorem $R(3,3)=6, R(4,4)=18$

6 个人中存在 3 人相互认识或者相互不认识.

2.19.16 树的计数 Prufer 序列

树和其prufer编码一一对应, 一颗 n 个点的树, 其prufer编码长度为 $n-2$, 且度数为 d_i 的点在prufer 编码中出现 d_i-1 次.

由树得到序列: 总共需要 $n-2$ 步, 第 i 步在当前的树中寻找具有最小标号的叶子节点, 将与该节点的点标号设为Prufer序列的第 i 个元素 p_i , 并将此叶子节点从树中删除, 直到最后得到一个长度为 $n-2$ 的Prufer 序列和一个只有两个节点的树.

由序列得到树: 先将所有点的度赋初值为 1, 然后加上它的编号在Prufer序列中出现的次数, 得到每个点的度; 执行 $n-2$ 步, 第 i 步选取具有最小标号的度为 1 的点 u 与 $v = p_i$ 相连, 得到树中的一条边, 并将 u 和 v 的度减一. 最后再把剩下的两个度为 1 的点连边, 加入到树中.

相关结论: n 个点完全图, 每个点度数依次为 d_1, d_2, \dots, d_n , 这样生成树的棵树为: $\frac{(n-2)!}{(d_1-1)!(d_2-1)!\dots(d_n-1)!}$.

左边有 n_1 个点, 右边有 n_2 个点的完全二分图的生成树棵树为 $n_1^{n_2-1} \times n_2^{n_1-1}$.

m 个连通块, 每个连通块有 c_i 个点, 把他们全部连通的生成树方案数: $(\sum c_i)^{m-2} \prod c_i$

2.19.17 有根树计数 1,1,2,4,9,20,48,115,286,719,1842,4766

$$\text{无标号 } a_{n+1} = 1/n \sum_{k=1}^n (\sum_{d|k} d \cdot a(d)) \cdot a(n-k+1)$$

2.19.18 无根树计数

n 是奇数时, 有 $a_n - \sum_i^{n/2} a_i a_{n-i}$ 种不同的无根树.

n 是偶数时, 有 $a_n - \sum_i^{n/2} a_i a_{n-i} + \frac{1}{2} a_{n/2} (a_{n/2} + 1)$ 种不同的无根树.

2.19.19 生成树计数 Kirchhoff's Matrix-Tree Theorem

Kirchhoff Matrix $T = \text{Deg} - A$, Deg 是度数对角阵, A 是邻接矩阵. 无向图度数矩阵是每个点度数; 有向图度数矩阵是每个点入度. 邻接矩阵 $A[u][v]$ 表示 $u \rightarrow v$ 边个数, 重边按照边数计算, 自环不计入度数.

无向图生成树计数: $c = |K|$ 的任意 1 个 $n-1$ 阶主子式

有向图外向树计数: $c =$ 去掉根所在的那阶得到的主子式

2.19.20 有向图欧拉回路计数 BEST Theorem

$$\text{ec}(G) = t_w(G) \prod_{v \in V} (\deg(v) - 1)!$$

其中 \deg 为入度 (欧拉图中等于出度), $t_w(G)$ 为以 w 为根的外向树的个数. 相关计算参考生成树计数.

欧拉连通图中任意两点外向树个数相同: $t_v(G) = t_w(G)$.

2.19.21 Tutte Matrix

Tutte matrix A of a graph $G = (V, E)$:

$$A_{ij} = \begin{cases} x_{ij} & \text{if } (i, j) \in E \text{ and } i < j \\ -x_{ij} & \text{if } (i, j) \in E \text{ and } i > j \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

where x_{ij} are indeterminates. The determinant of this skew-symmetric matrix is then a polynomial (in the variables $x_{ij}, i < j$): this coincides with the square of the pfaffian of the matrix A and is non-zero (as a polynomial) if and only if a perfect matching exists.

2.19.22 Edmonds Matrix

Edmonds matrix A of a balanced $(|U| = |V|)$ bipartite graph $G = (U, V, E)$:

$$A_{ij} = \begin{cases} x_{ij} & (u_i, v_j) \in E \\ 0 & (u_i, v_j) \notin E \end{cases}$$

where the x_{ij} are indeterminates. G 有完美匹配当且仅当关于 x_{ij} 的多项式 $\det(A_{ij})$ 不为 0. 完美匹配的个数等于多项式中单项式的个数.

2.19.23 有向图无环定向, 色多项式

图的色多项式 $P_G(q)$ 对图 G 的 q -染色计数。

Triangle K_3 : $x(x-1)(x-2)$

Complete graph K_n : $x(x-1)(x-2)\cdots(x-(n-1))$

Tree with n vertices: $x(x-1)^{n-1}$

Cycle C_n : $(x-1)^n + (-1)^n(x-1)$

acyclic orientations of an n -vertex graph G is $(-1)^n P_G(-1)$.

2.19.24 拟阵问题

最大带权拟阵问题: 全集 U 中每个元素都有权值 w_i . 设同一个全集 U 上有两个满足拟阵性质的集族 $\mathcal{F}_1, \mathcal{F}_2$. 对于 $k = 1..|U|$, 分别求出一个集合 S , 满足 $S \in \mathcal{F}_1 \cap \mathcal{F}_2$ 且 $|S|$ 恰好为 k 的前提下, S 中元素权值和最小。

设集合大小为 k 时已经求出了答案 S . 现在希望求出集合大小为 $k+1$ 的答案. U 中所有元素分为两个集合: 当前答案集合 S 和剩余集合 $T = U \setminus S$. 考虑 T 中的某个元素 x_i . 记 $A = \{x_i | S \cup \{x_i\} \in \mathcal{F}_1\}$, $B = \{x_i | S \cup \{x_i\} \in \mathcal{F}_2\}$. 如果 T 中某个元素 $x_i \notin A$, 说明 x_i 加进 S 中形成了某个“环”, 从而不满足 \mathcal{F}_1 的限制. 考虑这个“环”上每个元素 y_j , 满足 $S \setminus \{y_j\} \cup \{x_i\} \in \mathcal{F}_1$, 将 x_i 向每个 y_j 连边. 如果 T 中某个元素 $x_i \notin B$, 同理找出 S 中每一个元素 y_j 使得 $S \setminus \{y_j\} \cup \{x_i\} \in \mathcal{F}_2$, 将 y_j 向 x_i 连边. 现在求出从 A 到 B 的多源多汇最短路, 权值在点上, 若点属于 T 则权值为正, 否则属于 S , 权值为负. 最短路上每个 T 中的点放进 S , S 中的点放进 T , 则完成了一次增广. 由于每次增广路的起点和终点都在 T 中, 所以每次增广都会使得 $|S|$ 增加1.

最大拟阵交问题可以去掉权值直接求增广路.

2.19.25 双极定向

```
1 //双极定向: 给定无向图和两个极点s,t, 要求将每条边定向后成为DAG,
2 //使得s可达所有点, 所有点均可达t
3 //topo为定向后DAG的拓扑序, 边(u,v)定向为u->v当且仅当拓排序
4 //中u在v的前面.
5 int n, dfn[N], low[N], stamp, p[N], preorder[N], topo[N];
6 bool fucked = 0, sign[N]; vector<int> G[N];
7 void dfs(int x, int fa, int s, int t){
8     dfn[x] = low[x] = ++stamp;
9     preorder[stamp] = x, p[x] = fa;
10    if (x == s) dfs(t, x, s, t);
11    for (int y : G[x]){
12        if (x == s && y == t) continue;
13        if (!dfn[y]){
14            if (x == s) fucked = true;
15            dfs(y, x, s, t);
16            low[x] = min(low[x], low[y]);
17        } else if (dfn[y] < dfn[x] && y != fa)
18            low[x] = min(low[x], dfn[y]);
19    }
20    bool bipolar_orientation(int s, int t){
21        G[s].push_back(t), G[t].push_back(s);
22        stamp = fucked = 0, dfs(s, s, s, t);
23        for (int i = 1; i <= n; i++){
24            if (i != s && (!dfn[i] || low[i] >= dfn[i]))
25                fucked = true;
26            if (fucked) return false;
27            sign[s] = 0; //memset sign[] is not necessary
28            int pre[n + 5], suf[n + 5]; // list
29            suf[0] = s; pre[s] = 0, suf[s] = t;
30            pre[t] = s, suf[t] = n + 1; pre[n + 1] = t;
31            for (int i = 3; i <= n; i++){
32                int v = preorder[i];
33                if (!sign[preorder[low[v]]]){ // insert before p[v]
34                    int P = pre[p[v]];
35                    pre[v] = P, suf[v] = p[v];
36                    suf[P] = pre[p[v]] = v;
37                } else { // insert after p[v]
38                    int S = suf[p[v]];
39                    pre[v] = p[v], suf[x] = S;
40                    suf[p[v]] = pre[S] = v;
41                }
42                sign[p[x]] = !sign[preorder[low[x]]];
43            }
44            for (int x = s, cnt = 0; x != n + 1; x = suf[x])
45                topo[++cnt] = x;
46            return true;
47        }
48    }
49 }
```

2.19.26 图中的环

没有奇环的图是二分图, 没有偶环的图是仙人掌. 判定没有奇环仅用深度奇偶性判即可; 判定没有偶环的图需要记录覆盖次数判定是否存在奇环有交.

3. Data Structure

3.1 非递归线段树

3.1.1 区间加, 区间求最大值

```
1 void update(int l, int r, int d) {
2     for (l += M-1, r += M+1; l^r^1; l >>= 1, r >>= 1) {
3         if (l < M) {
4             t[l] = max(t[l*2], t[l*2+1]) + mark[l];
5             t[r] = max(t[r*2], t[r*2+1]) + mark[r];
6         }
7     }
8 }
```

```
6 | | if (~l & 1) { t[l ^ 1] += d; mark[l ^ 1] += d; }
7 | | if (r & 1) { t[r ^ 1] += d; mark[r ^ 1] += d; }
8 | for (; l; l >>= 1, r >>= 1)
9 | | if (l < M) t[l] = max(t[l*2], t[l*2+1]) + mark[l],
10 | | | t[r] = max(t[r*2], t[r*2+1]) + mark[r];
11 int query(int l, int r) {
12     int maxl = -INF, maxr = -INF;
13     for (l += M-1, r += M+1; l^r^1; l >>= 1, r >>= 1) {
14         maxl += mark[l]; maxr += mark[r];
15         if (~l & 1) maxl = max(maxl, t[l ^ 1]);
16         if (r & 1) maxr = max(maxr, t[r ^ 1]);
17     }
18     while (l) { maxl += mark[l]; maxr += mark[r];
19         l >>= 1; r >>= 1; }
20     return max(maxl, maxr);
21 }
```

3.2 点分治

```
1 vector<pair<int, int>> G[maxn];
2 int sz[maxn], son[maxn], q[maxn];
3 int pr[maxn], depth[maxn], rt[maxn][19], d[maxn][19];
4 int cnt_all[maxn], sum_all[maxn], cnt[maxn][1], sum[maxn][1];
5 bool vis[maxn], col[maxn];
6 int getcenter(int o, int s) {
7     int head = 0, tail = 0; q[tail++] = o;
8     while (head != tail) {
9         int x = q[head++]; sz[x] = 1; son[x] = 0;
10        for (auto [y, _] : G[x]) if (!vis[y] && y != pr[x]) {
11            pr[y] = x; q[tail++] = y;
12        }
13        for (int i = tail - 1; i; i--) {
14            int x = q[i]; sz[pr[x]] += sz[x];
15            if (sz[x] > sz[son[pr[x]]]) son[pr[x]] = x;
16        }
17        int x = q[0];
18        while (son[x] && sz[son[x]] * 2 >= s) x = son[x];
19        return x;
20    }
21    void getdis(int o, int k) {
22        int head = 0, tail = 0; q[tail++] = o;
23        while (head != tail) {
24            int x = q[head++]; sz[x] = 1; rt[x][k] = o;
25            for (auto [y, w] : G[x]) if (!vis[y] && y != pr[x]) {
26                pr[y] = x; d[y][k] = d[x][k] + w; q[tail++] = y;
27            }
28            for (int i = tail - 1; i; i--) sz[pr[q[i]]] += sz[q[i]];
29        }
30        void build(int o, int k, int s, int fa) {
31            int x = getcenter(o, s);
32            vis[x] = true; depth[x] = k; pr[x] = fa;
33            for (auto [y, w] : G[x]) if (!vis[y]) {
34                d[y][k] = w; pr[y] = x; getdis(y, k);
35            }
36            for (auto [y, w] : G[x]) if (!vis[y])
37                build(y, k + 1, sz[y], x);
38        }
39        void modify(int x) {
40            int t = col[x] ? -1 : 1; cnt_all[x] += t;
41            for (int u = pr[x], k = depth[x] - 1; u; u = pr[u], k--) {
42                sum_all[u] += t * d[x][k]; cnt_all[u] += t;
43                sum[rt[x][k]][k] += t * d[x][k]; cnt[rt[x][k]][k] += t;
44            }
45            col[x] ^= true;
46        }
47        int query(int x) { int ans = sum_all[x];
48            for (int u = pr[x], k = depth[x] - 1; u; u = pr[u], k--)
49                ans += sum_all[u] - sum[rt[x][k]][k];
50            return ans;
51        }
52    }
```

3.3 KD树

```
1 struct Node {
2     int d[2], ma[2], mi[2], siz;
3     Node *l, *r;
4     void upd() {
5         ma[0] = mi[0] = d[0]; ma[1] = mi[1] = d[1]; siz = 1;
6         if (l) {
7             Max(ma[0], l->ma[0]); Max(ma[1], l->ma[1]);
8             Min(mi[0], l->mi[0]); Min(mi[1], l->mi[1]);
9             siz += l->siz;
10        }
11        if (r) {
12            Max(ma[0], r->ma[0]); Max(ma[1], r->ma[1]);
13            Min(mi[0], r->mi[0]); Min(mi[1], r->mi[1]);
14            siz += r->siz;
15        }
16    }
17    mem[N], *ptr = mem, *rt;
18    int n, m, ans;
19    Node *tmp[N]; int top, D, Q[2];
20    Node *newNode(int x = Q[0], int y = Q[1]) {
21        ptr->d[0] = ptr->ma[0] = ptr->mi[0] = x;
22        ptr->d[1] = ptr->ma[1] = ptr->mi[1] = y;
23        ptr->l = ptr->r = NULL; ptr->siz = 1;
24        return ptr++;
25    }
```



```

22 bool cmp(const Node* a, const Node* b) {
23 | return a->d[D] < b->d[D] || (a->d[D] == b->d[D] &&
    ↳ a->d[!D] < b->d[!D]);}
24 Node *build(int l, int r, int d = 0) {
25 | int mid = (l + r) / 2; // chk if negative
26 | D = d; nth_element(tmp + l, tmp + mid, tmp + r + 1, cmp);
27 | Node *x = tmp[mid];
28 | if (l < mid) x->l = build(l, mid - 1, !d); else x->l =
    ↳ NULL;
29 | if (r > mid) x->r = build(mid + 1, r, !d); else x->r =
    ↳ NULL;
30 | x->upd(); return x; }
31 int dis(const Node *x) {
32 | return (abs(x->d[0] - Q[0]) + abs(x->d[1] - Q[1]));}
33 int g(Node *x) {
34 | return x ? (max(max(Q[0] - x->ma[0], x->mi[0] - Q[0]), 0)
    ↳ + max(max(Q[1] - x->ma[1], x->mi[1] - Q[1]), 0)) : INF;}
35 void dfs(Node *x) {
36 | if (x->l) dfs(x->l);
37 | tmp[++top] = x;
38 | if (x->r) dfs(x->r); }
39 Node *insert(Node *x, int d = 0) {
40 | if (!x) return newNode();
41 | if (x->d[d] > Q[d]) x->l = insert(x->l, !d);
42 | else x->r = insert(x->r, !d);
43 | x->upd();
44 | return x; }
45 Node *chk(Node *x, int d = 0) {
46 | if (!x) return 0;
47 | if (max(x->l ? x->l->siz : 0, x->r ? x->r->siz : 0) * 5 >
    ↳ x->siz * 4) {
48 | | return top = 0, dfs(x), build(1, top, d); }
49 | if (x->d[d] > Q[d]) x->l = chk(x->l, !d);
50 | else if (x->d[0] == Q[0] && x->d[1] == Q[1]) return x;
51 | else x->r = chk(x->r, !d);
52 | return x; }
53 void query(Node *x) {
54 | if (!x) return;
55 | ans = min(ans, dis(x));
56 | int dl = g(x->l), dr = g(x->r);
57 | if (dl < dr) {
58 | | if (dl < ans) query(x->l);
59 | | if (dr < ans) query(x->r); }
60 | else {
61 | | if (dr < ans) query(x->r);
62 | | if (dl < ans) query(x->l); } }
63 int main() {
64 | read(n); read(m);
65 | for (int i = 1, x, y; i <= n; i++) read(x), read(y),
    ↳ tmp[i] = newNode(x, y);
66 | rt = build(1, n);
67 | for (int i = 1, op; i <= m; i++) {
68 | | read(op); read(Q[0]); read(Q[1]);
69 | | if (op == 1) rt = insert(rt), rt = chk(rt);
70 | | else ans = INF, query(rt), printf("%d\n", ans); } }

```

3.4 LCT 动态树

```

1 // 记得初始化 mn
2 // 维护虚子树: access link cut pushup
3 #define lch(x) ch[x][0]
4 #define rch(x) ch[x][1]
5 int fa[MX], ch[MX][2], w[MX], mn[MX], mark[MX];
6 int get(int x) {return x == ch[fa[x]][1];}
7 int nrt(int x) {return get(x) || x == ch[fa[x]][0];}
8 void pushup(int x) {
9 | mn[x] = w[x];
10 | if (lch(x)) mn[x] = min(mn[x], mn[lch(x)]);
11 | if (rch(x)) mn[x] = min(mn[x], mn[rch(x)]); }
12 void rev(int x) {mark[x] ^= 1, swap(lch(x), rch(x));}
13 void pushdown(int x) {
14 | if (mark[x]) {
15 | | if (lch(x)) rev(lch(x));
16 | | if (rch(x)) rev(rch(x));
17 | | mark[x] = false; } }
18 void rot(int x) {
19 | int f = fa[x], gf = fa[f];
20 | int which = get(x), W = ch[x][!which];
21 | if (nrt(f)) ch[gf][ch[gf][1] == f] = x;
22 | ch[x][!which] = f, ch[f][which] = W;
23 | if (W) fa[W] = f;
24 | fa[f] = x, fa[x] = gf;
25 | pushup(f); }

```

```

26 void splay(int x) {
27 | static int stk[MX];
28 | int f = x, dep = 0; stk[++dep] = f;
29 | while (nrt(f)) stk[++dep] = f = fa[f];
30 | while (dep) pushdown(stk[dep--]);
31 | while (nrt(x)) {
32 | | if (nrt(f = fa[x])) rot(get(x) == get(f) ? f : x);
33 | | rot(x);
34 | } pushup(x); }
35 void access(int x) {
36 | for(int y = 0; x; x = fa[y = x])
37 | | splay(x), rch(x) = y, pushup(x);
38 | }
39 void makeroot(int x) {access(x), splay(x), rev(x);}
40 void split(int x, int y) {makeroot(x), access(y), splay(y);}
41 int findroot(int x) {
42 | access(x), splay(x);
43 | while (lch(x)) pushdown(x), x = lch(x);
44 | return splay(x), x;
45 | }
46 void link(int x, int y) {
47 | makeroot(x);
48 | if (findroot(y) != x) fa[x] = y;
49 | }
50 void cut(int x, int y) {
51 | makeroot(x);
52 | if (findroot(y) != x || fa[y] != x || lch(y)) return;
53 | rch(x) = fa[y] = 0, pushup(x);
54 | }

```

3.5 可持久化平衡树

```

1 int Copy(int x){// 可持久化
2 | id++;sz[id]=sz[x];L[id]=L[x];R[id]=R[x];
3 | v[id]=v[x];return id;
4 }int merge(int x,int y){
5 | // 合并 x 和 y 两颗子树, 可持久化到 z 中
6 | if(!x||!y)return x+y;int z;
7 | int o=rand()% (sz[x]+sz[y]);// 注意 rand 上限
8 | if(o<sz[x])z=Copy(y),L[z]=merge(x,L[y]);
9 | else z=Copy(x),R[z]=merge(R[x],y);
10 | ps(z);return z;
11 }void split(int x,int&y,int&z,int k){
12 | // 将 x 分成 y 和 z 两颗子树, y 的大小为 k
13 | y=z=0;if(!x)return;
14 | if(sz[L[x]]>=k)z=Copy(x),split(L[x],y,L[z],k),ps(z);
15 | else y=Copy(x),split(R[x],R[y],z,k-sz[L[x]]-1,ps(y));}

```

3.6 有旋 Treap

```

1 struct node { int key, size, p; node *ch[2];
2 | node(int key = 0) : key(key), size(1), p(rand()) {}
3 | void update(){size = ch[0] -> size + ch[1] -> size + 1;}
4 | null[maxn], *root = null, *ptr = null;
5 node *newnode(int x) { *++ptr = node(x);
6 | ptr -> ch[0] = ptr -> ch[1] = null; return ptr; }
7 void rot(node *&x, int d) { node *y = x -> ch[d ^ 1];
8 | x -> ch[d ^ 1] = y -> ch[d]; y -> ch[d] = x;
9 | x -> update(); (x = y) -> update(); }
10 void insert(int x, node *&o) {
11 | if (o == null) { o = newnode(x); return; }
12 | int d = x > o -> key; insert(x, o -> ch[d]); o->update();
13 | if (o -> ch[d] -> p < o -> p) rot(o, d ^ 1); }
14 void erase(int x, node *&o) {
15 | if (x == o -> key) {
16 | | if (o -> ch[0] != null && o -> ch[1] != null) {
17 | | | int d = o -> ch[0] -> p < o -> ch[1] -> p;
18 | | | rot(o, d); erase(x, o -> ch[d]); }
19 | | else o = o -> ch[o -> ch[0] == null]; }
20 | else erase(x, o -> ch[x > o -> key]);
21 | if (o != null) o -> update(); }
22 int rank(int x, node *o) {
23 | int ans = 1, d; while (o != null) {
24 | | if ((d = x > o->key)) ans += o -> ch[0] -> size + 1;
25 | | o = o -> ch[d]; } return ans; }
26 node *kth(int x, node *o) {
27 | int d; while (o != null) {
28 | | if (x == o -> ch[0] -> size + 1) return o;
29 | | if ((d = x > o -> ch[0] -> size))
30 | | | x -= o -> ch[0] -> size + 1;
31 | | o = o -> ch[d]; } return o; }
32 node *pred(int x, node *o) {

```

```

33 | node *y = null; int d; while (o != null) {
34 | | if ((d = x > o -> key)) y = o;
35 | | o = o -> ch[d]; } return y; }
36 int main() { // null -> ch[0] = null -> ch[1] = null;
37 | null -> size = 0; return 0; }

```

4. String

4.1 最小表示法

```

1 int min_pos(vector<int> a) {
2 | int n = a.size(), i = 0, j = 1, k = 0;
3 | while (i < n && j < n && k < n) {
4 | | auto u = a[(i + k) % n]; auto v = a[(j + k) % n];
5 | | int t = u > v ? 1 : (u < v ? -1 : 0);
6 | | if (t == 0) k++; else {
7 | | | if (t > 0) i += k + 1; else j += k + 1;
8 | | | if (i == j) j++;
9 | | | k = 0; } } return min(i, j); }

```

4.2 Manacher

```

1 // n为串长, 回文半径输出到p数组中, 数组要开串长的两倍
2 void manacher(const char *t, int n) {
3 | static char s[maxn * 2];
4 | for (int i = n; i--;) s[i * 2] = t[i];
5 | for (int i = 0; i <= n; i++) s[i * 2 + 1] = '#';
6 | s[0] = '$'; s[(n + 1) * 2] = '\0'; n = n * 2 + 1;
7 | int mx = 0, j = 0;
8 | for (int i = 1; i <= n; i++) {
9 | | p[i] = (mx > i ? min(p[j * 2 - i], mx - i) : 1);
10 | | while (s[i - p[i]] == s[i + p[i]]) p[i]++;
11 | | if (i + p[i] > mx) { mx = i + p[i]; j = i; } } }

```

4.3 KMP, exKMP

```

1 void kmp(const int *s, int n) {
2 | fail[0] = fail[1] = 0;
3 | for (int i = 1; i < n; i++) { int j = fail[i];
4 | | while (j && s[i + 1] != s[j + 1]) j = fail[j];
5 | | if (s[i + 1] == s[j + 1]) fail[i + 1] = j + 1;
6 | | else fail[i + 1] = 0; } }
7 void exkmp(const char *s, int *a, int n) { // 0-based
8 | int l = 0, r = 0; a[0] = n;
9 | for (int i = 1; i <= n; i++) {
10 | | a[i] = i > r ? 0 : min(r - i + 1, a[i - 1]);
11 | | while (i + a[i] < n && s[a[i]] == s[i + a[i]]) a[i]++;
12 | | if (i + a[i] - 1 > r) { l = i; r = i + a[i] - 1; } } }

```

4.4 exKMP (zjj)

```

1 void exkmp(){
2 | for(int i=2,now=0,p=0;i<=n;i++){
3 | | if(i>p)fail[i]=0;
4 | | else fail[i]=min(p-i+1,fail[i-now+1]);
5 | | if(i+fail[i]-1>p){
6 | | | while(fail[i]+i<=n && s1[fail[i]+1]==s1[fail[i]+i])
7 | | | fail[i]++;
8 | | | now=i;p=i+fail[i]-1;
9 | | } }
10 | for(int i=1,now=0,p=0;i<=n;i++){
11 | | if(i>p)ex[i]=0;
12 | | else ex[i]=min(p-i+1,fail[i-now+1]);
13 | | if(i+ex[i]-1>p){
14 | | | while(i+ex[i]<=n && s1[ex[i]+1]==s2[i+ex[i]])
15 | | | ex[i]++;
16 | | | now=i;p=i+ex[i]-1; } } }

```

4.5 AC 自动机

注意代码是以 0 为根的, 如果要 1-base 的话要改一下没有儿子时的逻辑。

```

1 int ch[maxn][26], fail[maxn], q[maxn], sum[maxn], cnt = 0;
2 int insert(const char *c) { int x = 0; while (*c) {
3 | if (!ch[x][*c - 'a']) ch[x][*c - 'a'] = ++cnt;
4 | | x = ch[x][*c - 'a']; } return x; }
5 void getfail() { int x, head = 0, tail = 0;
6 | for (int c = 0; c < 26; c++) if (ch[0][c])
7 | | q[tail++] = ch[0][c];
8 | while (head != tail) { x = q[head++];
9 | | for (int c = 0; c < 26; c++) { if (ch[x][c]) {
10 | | | fail[ch[x][c]] = ch[fail[x]][c];
11 | | | q[tail++] = ch[x][c];
12 | | } else ch[x][c] = ch[fail[x]][c]; } } }

```

4.6 Lydon Word Decomposition

```

1 //满足s的最小后缀等于s本身的串称为Lyndon串。
2 //等价于: s是它自己的所有循环移位中唯一最小的一个。
3 //任意字符串s可以分解为  $s = s_1 s_2 s_k$ , 其中  $s_i$  是Lyndon串,
4 |  $s_i \geq s_{i+1}$ . 且这种分解方法是唯一的。
5 void mnsuf(char *s, int *mn, int n) { // 每个前缀的最小后缀
6 | for (int i = 0; i < n; ) {
7 | | int j = i, k = i + 1; mn[i] = i;
8 | | for (; k < n && s[j] <= s[k]; ++k)
9 | | | if (s[j] == s[k]) mn[k] = mn[j] + k - j, ++j;
10 | | | else mn[k] = j = i;
11 | | for (; i <= j; i += k - j) {} } //lyn+=s[i..i+k-j-1]
12 void mxsuf(char *s, int *mx, int n) { // 每个前缀的最大后缀
13 | fill(mx, mx + n, -1);
14 | for (int i = 0; i < n; ) {
15 | | int j = i, k = i + 1; if (mx[i] == -1) mx[i] = i;
16 | | for (; k < n && s[j] >= s[k]; ++k) {
17 | | | j = s[j] == s[k] ? j + 1 : i;
18 | | | if (mx[k] == -1) mx[k] = i; }
19 | | for (; i <= j; i += k - j) {} } }

```

4.7 后缀自动机

```

1 int last, val[MAXN], par[MAXN], go[MAXN][26], sam_cnt;
2 void extend(int c) { // 结点数要开成串长的两倍
3 | int p = last, np = ++sam_cnt; val[np] = val[p] + 1;
4 | while (p && !go[p][c]) { go[p][c] = np; p = par[p]; }
5 | if (!p) par[np] = 1; else { int q = go[p][c];
6 | | if (val[q] == val[p] + 1) par[np] = q;
7 | | else { int nq = ++sam_cnt; val[nq] = val[p] + 1;
8 | | | memcpy(go[nq], go[q], sizeof(go[q]));
9 | | | par[nq] = par[q]; par[np] = par[q] = nq;
10 | | | while (p && go[p][c] == q) { go[p][c] = nq;
11 | | | p = par[p]; } } } last = np; }
12 void init() { last = sam_cnt = 1; }
13 int c[MAXN], q[MAXN];
14 void solve() { // 跑完得到的q是一个合法的拓扑序
15 | for (int i = 1; i <= sam_cnt; i++) c[val[i] + 1]++;
16 | for (int i = 1; i <= n; i++) c[i] += c[i - 1];
17 | for (int i = 1; i <= sam_cnt; i++) q[++c[val[i]]] = i; }

```

4.8 SAMSA & 后缀树

```

1 bool vis[maxn * 2]; char s[maxn];
2 int id[maxn * 2], ch[maxn * 2][26], height[maxn], tim = 0;
3 void dfs(int x) {
4 | if (id[x]) { height[tim++] = val[last];
5 | | sa[tim] = id[x]; last = x; }
6 | for (int c = 0; c < 26; c++)
7 | | if (ch[x][c]) dfs(ch[x][c]);
8 | last = par[x]; }
9 int main() { last = ++cnt; scanf("%s", s + 1);
10 | int n = strlen(s + 1); for (int i = n; i--;) {
11 | | expand(s[i] - 'a'); id[last] = i; }
12 | vis[1] = true; for (int i = 1; i <= cnt; i++) if (id[i])
13 | | for (int x = i, pos = n; x && !vis[x]; x = par[x]) {
14 | | | vis[x] = true; pos -= val[x] - val[par[x]];
15 | | | ch[par[x]][s[pos + 1] - 'a'] = x; }
16 | dfs(1); for (int i = 1; i <= n; i++)
17 | | printf("%d%c", sa[i], i < n ? ' ': '\n');
18 | for (int i = 1; i < n; i++) printf("%d%c", height[i],
19 | | i < n ? ' ': '\n'); return 0; }

```

4.9 后缀数组

```

1 // 清空 max(n, m) + 1, height[i] = lcp(sa[i], sa[i - 1])
2 void get_sa(char *s, int n, int *sa,
3 | int *rnk, int *height) { // 1-based
4 | static int buc[N], id[N], p[N], t[N * 2];
5 | int m = 300;
6 | for (int i = 1; i <= n; i++) buc[rnk[i] = s[i]]++;
7 | for (int i = 1; i <= m; i++) buc[i] += buc[i - 1];
8 | for (int i = n; i--;) sa[buc[rnk[i]]--] = i;
9 | memset(buc, 0, sizeof(int) * (m + 1));
10 | for (int k = 1, cnt = 0; cnt != n; k *= 2, m = cnt) {
11 | | cnt = 0;
12 | | for (int i = n; i > n - k; i--) id[++cnt] = i;
13 | | for (int i = 1; i <= n; i++)
14 | | | if (sa[i] > k) id[++cnt] = sa[i] - k;

```

```

15 |   for (int i = 1; i <= n; i++) buc[p[i]=rnk[id[i]]]++;
16 |   for (int i = 1; i <= m; i++) buc[i] += buc[i - 1];
17 |   for (int i = n; i; i--) sa[buc[p[i]]--] = id[i];
18 |   memset(buc, 0, sizeof(int) * (m + 1));
19 |   memcpy(t, rnk, sizeof(int) * (max(n, m) + 1));
20 |   cnt = 0; for (int i = 1; i <= n; i++) {
21 |       if (t[sa[i]] != t[sa[i - 1]]) ||
22 |       | t[sa[i] + k] != t[sa[i - 1] + k]) cnt++;
23 |       rnk[sa[i]] = cnt; } }
24 |   for (int i = 1; i <= n; i++) sa[rnk[i]] = i;
25 |   for (int i = 1, k = 0; i <= n; i++) { if (k) k--;
26 |       while (s[i + k] == s[sa[rnk[i] - 1] + k]) k++;
27 |       height[rnk[i]] = k; } }
28 | char s[N]; int sa[N], rnk[N], height[N];
29 | int main() { cin >> (s + 1); int n = strlen(s + 1);
30 |   get_sa(s, n, sa, rnk, height); }

```

4.10 Suffix Balanced Tree 后缀平衡树

```

1 // 后缀平衡树每次在字符串开头添加或删除字符, 考虑在当前字符串 S
  ↳ 前插入一个字符 c, 那么相当于在后缀平衡树中插入一个新的后缀
  ↳ cS, 简单的话可以使用预处理哈希二分 LCP 判断两个后缀的大小作
  ↳ cmp, 直接写 set, 时间复杂度 O(nlg^2n). 为了方便可以把字符
  ↳ 反过来做
2 // 例题: 加一个字符或删一个字符, 同时询问不同子串个数
3 struct cmp{
4     bool operator()(int a,int b){
5         int p=lcp(a,b); //注意这里是后面加, lcp是反过来的
6         if(a==p)return 0;if(b==p)return 1;
7         return s[a-p]<s[b-p];}
8 };set<int,cmp>S;set<int,cmp>::iterator il,ir;
9 void del(){S.erase(L--);} //在后面删字符
10 void add(char ch){ //在后面加字符
11     s[++L]=ch;mx=0;il=ir=S.lower_bound(L);
12     if(il!=S.begin())mx=max(mx,lcp(L,*--il));
13     if(ir!=S.end())mx=max(mx,lcp(L,*ir));
14     an[L]=an[L-1]+L-mx;S.insert(L); }
15 LL getan(){printf("%lld\n",an[L]);} //询问不同子串个数

```

4.11 广义 SAM 在线 BFS (zjj)

```

1 struct SAM{
2     int tot,fail[MM],len[MM],t[MM][26];
3     SAM(){tot=1;}
4     int insert(int c,int last){
5         if(t[last][c]){
6             int p=last,q=t[p][c];
7             if(len[p]+1==len[q])return q;
8             else { int nq=++tot;
9                 fail[nq]=fail[q];fail[q]=nq;
10                len[nq]=len[p]+1;memcpy(t[nq],t[q],sizeof(t[q]));
11                for(;p && t[p][c]==q;p=fail[p])t[p][c]=nq;
12                //可以直接复制下面的代码。
13                return nq; } }
14         int p=last,np=++tot;
15         len[np]=len[p]+1;
16         for(;p && !t[p][c];p=fail[p])t[p][c]=np;
17         if(!p)fail[np]=1;
18         else {
19             int q=t[p][c];
20             if(len[q]==len[p]+1)fail[np]=q;
21             else { int nq=++tot;
22                 fail[nq]=fail[q];fail[q]=nq;
23                 len[nq]=len[p]+1;memcpy(t[nq],t[q],sizeof(t[q]));
24                 for(;p && t[p][c]==q;p=fail[p])t[p][c]=nq;
25                 fail[np]=nq; } }
26         return np; } sam;
27 // scanf("%s",st+1);int slen=strlen(st+1);
28 // int last=1;
29 // for(int j=1;j<=slen;j++)last=sam.insert(st[j]-'a',last);

```

4.12 回文树

```

1 int len[N], par[N], go[N][26], last, cnt;
2 char s[N];
3 void extend(int n) { int p = last, c = s[n] - 'a';
4     while (s[n - len[p] - 1] != s[n]) p = par[p];
5     if (!go[p][c]) { int q = ++cnt, now = p;
6         len[q] = len[p] + 2;
7         do p = par[p];
8         while (s[n - len[p] - 1] != s[n]);
9         par[q] = go[p][c]; last = go[now][c] = q;

```

```

10 | } else last = go[p][c]; }
11 int main() { par[0] = cnt = 1; len[1] = -1; }

```

4.13 双端插入回文树 (zjj)

```

1 int t[N][26],fail[N],len[N];
2 int tot,lastl,lastr;
3 int ss[NN],L,R;
4 // slen 表示前端能够插入的最多字符数量
5 void init(int slen){
6     L=slen+1;R=slen;
7     tot=lastl=lastr=1;
8     len[1]=-1;fail[0]=1; }
9 int Lfail(int pos,int x) {
10     while(pos+len[x]+1>R || ss[pos+len[x]+1]!
11         ↳=ss[pos])x=fail[x];
12     return x; }
13 int Rfail(int pos,int x) {
14     while(pos-len[x]-1<L || ss[pos-len[x]-1]!
15         ↳=ss[pos])x=fail[x];
16     return x; }
17 void add(int c,int type) {
18     int x,pos;
19     if(!type)ss[pos--]=c,x=Lfail(pos,lastl);
20     else ss[pos++]=c,x=Rfail(pos,lastr);
21     if(!t[x][c]){
22         tot++;
23         len[tot]=len[x]+2;
24         if(!type)fail[tot]=t[Lfail(pos,fail[x])][c];
25         else fail[tot]=t[Rfail(pos,fail[x])][c];
26         t[x][c]=tot;
27     }
28     if(!type){
29         lastl=t[x][c];
30         if(len[lastl]==R-L+1)lastr=lastl;
31     } else {
32         lastr=t[x][c];
33         if(len[lastr]==R-L+1)lastl=lastr; } }

```

4.14 字符串 Hash 类

```

1 const int H = 2; // 换 base 验证 base ^ {1...n} != 1
2 const int P[] = {318255569, 19873577, 18611951},
3               Q[] = {1010451419, 1011111133, 1033111117};
4 int pw[H][N];
5 struct hashInit { hashInit () {
6     for (int h = 0; h < H; h++) {
7         pw[h][0] = 1;
8         for (int i = 1; i < N; i++)
9             pw[h][i] = ((LL)pw[h][i - 1] * P[h] % Q[h];
10    } } } __init_hash;
11 struct Hash {
12     int v[H], len;
13     Hash () {memset(v, 0, sizeof v); len = 0;}
14     Hash (int x) {len = 1;for (int h = 0; h < H; h++) v[h] = x;}
15     Hash operator + (const Hash &a, const int &b) {
16         Hash ret; ret.len = a.len + 1;
17         for (int h = 0; h < H; h++)
18             ret.v[h] = ((LL)a.v[h] * P[h] + b) % Q[h];
19         return ret; }
20     Hash operator - (const Hash &a, const Hash &b) {
21         Hash ret; ret.len = a.len - b.len;
22         for (int h = 0; h < H; h++) {
23             ret.v[h] = (a.v[h] - (LL)pw[h][ret.len]*b.v[h]) % Q[h];
24             if (ret.v[h] < 0) ret.v[h] += Q[h];
25         } return ret; }
26     bool operator == (const Hash &a, const Hash &b) {
27         for (int h = 0; h < H; h++)
28             if (a.v[h] != b.v[h]) return false;
29         return a.len == b.len; }
30     Hash operator + (const Hash &a, const Hash &b) {
31         Hash ret; ret.len = a.len + b.len;
32         for (int h = 0; h < H; h++)
33             ret.v[h] = ((LL)a.v[h] * pw[h][b.len] + b.v[h]) % Q[h];
34         return ret; }

```

4.15 String Conclusions

双回文串

如果 $s = x_1x_2 = y_1y_2 = z_1z_2, |x_1| < |y_1| < |z_1|, x_2, y_2, z_2$ 是回文串, 则 x_1 和 z_2 也是回文串。

Border 和周期

如果 r 是 S 的一个 border, 则 $|S| - r$ 是 S 的一个周期。

如果 p 和 q 都是 S 的周期, 且满足 $p + q \leq |S| + \gcd(p, q)$, 则 $\gcd(p, q)$

也是一个周期。

字符串匹配与Border

若字符串 S, T 满足 $2|S| \geq |T|$, 则 S 在 T 中所有匹配位置成等差数列。
若 S 的匹配次数大于2, 则等差数列的周期恰好等于 S 的最小周期。

Border 的结构

字符串 S 的所有不小于 $|S|/2$ 的border长度组成一个等差数列。

字符串 S 的所有 border 按长度排序后可分成 $O(\log |S|)$ 段, 每段是一个等差数列。

回文串Border

回文串长度为 t 的后缀是一个回文后缀, 等价于 t 是该串border。因此回文后缀的长度也可以划分成 $O(\log |S|)$ 段。

子串最小后缀

设 $s[p..n]$ 是 $s[i..n]$, ($l \leq i \leq r$) 中最小者, 则 $\text{minsub}(l, r)$ 等于 $s[p..r]$ 的最短非空 border。 $\text{minsub}(l, r) = \min\{s[p..r], \text{minsub}(r - 2^k + 1, r)\}$, ($2^k < r - l + 1 \leq 2^{k+1}$)。

子串最大后缀

从左往右扫, 用set维护后缀的字典序递减的单调队列, 并在对应时刻添加“小于事件”点以便在之后修改队列; 查询直接在set里lower_bound。

5. Math 数学

5.1 Long Long $O(1)$ 乘, Barrett

```
1 LL modmul(LL a, LL b, LL M) { // skip2004, M < 63bit
2   | LL ret = a * b - M * LL(1.L * a / M * b + 0.5);
3   | return ret < 0 ? ret + M : ret; }
4 ULL modmul(ULL a, ULL b, LL M) { // orz@CF, M in 63 bit
5   | ULL c = (long double)a * b / M;
6   | LL ret = LL(a * b - c * M) % LL(M); // must be signed
7   | return ret < 0 ? ret + M : ret; }
8 // use int128 instead if M > 63 bit
9 struct DIV {
10  | ULL p, ip;
11  | void init (ULL _p) { p = _p; ip = -1llu / p; }
12  | int mod (ULL x) { // x < 2 ^ 64
13    | | ULL q = ULL(((u128)ip * x) >> 64);
14    | | ULL r = x - q * p;
15    | | return int(r >= p ? r - p : r);
16  } }; // speedup only when mod is not const
```

5.2 exgcd, 逆元

假设我们已经找到了一组解 (p_0, q_0) 满足 $ap_0 + bq_0 = \gcd(a, b)$, 那么其他的解都满足

$$p = p_0 + \frac{b}{\gcd(p, q)} \times t \quad q = q_0 - \frac{a}{\gcd(p, q)} \times t$$

其中t为任意整数。

```
1 LL exgcd(LL a, LL b, LL &x, LL &y) {
2   | if (b == 0) return x = 1, y = 0, a;
3   | LL t = exgcd(b, a % b, y, x);
4   | y -= a / b * x; return t; }
5 LL inv(LL x, LL m) {
6   | LL a, b; exgcd(x, m, a, b); return (a % m + m) % m; }
```

递推逆元: $\text{inv}(i) \equiv (P - P/i) \cdot \text{inv}(P \bmod i)$

5.3 CRT 中国剩余定理

```
1 bool crt_merge(LL a1, LL m1, LL a2, LL m2, LL &A, LL &M) {
2   | LL c = a2 - a1, d = __gcd(m1, m2); //合并两个模方程
3   | if(c % d) return 0; // gcd(m1, m2) | (a2 - a1) 时才有解
4   | c = (c % m2 + m2) % m2; c /= d; m1 /= d; m2 /= d;
5   | c = c * inv(m1 % m2, m2) % m2; //0逆元可任意值
6   | M = m1*m2*d; A = (c * m1 % M * d % M + a1) % M; return 1; //有解
```

5.4 Miller Rabin, Pollard Rho

```
1 mt19937 rng(123);
2 #define rand() LL(rng() & LLONG_MAX)
3 const int BASE[] = {2, 7, 61}; //int(7,3e9)
4 //{2,325,9375,28178,450775,9780504,1795265022}LL(37)
5 struct miller_rabin {
6   | bool check (const LL &M, const LL &base) {
7     | LL a = M - 1;
8     | while (~a & 1) a >>= 1;
9     | LL w = power (base, a, M); // power should use mul
10    | for (; a != M - 1 && w != 1 && w != M - 1; a <= 1)
11      | | w = mul (w, w, M);
12    | return w == M - 1 || (a & 1) == 1; }
13   | bool solve (const LL &a) { //O((3 or 7) * log n * mul)
14     | if (a < 4) return a > 1;
```

```
15   | if (~a & 1) return false;
16   | for (int i = 0; i < sizeof(BASE)/4 && BASE[i] < a; ++i)
17     | | if (!check (a, BASE[i])) return false;
18   | return true; } };
19 miller_rabin is_prime;
20 LL get_factor (LL a, LL seed) { //O(n^{1/4} * log n * mul)
21   | LL x = rand () % (a - 1) + 1, y = x;
22   | for (int head = 1, tail = 2; ; ) {
23     | | x = mul (x, x, a); x = (x + seed) % a;
24     | | if (x == y) return a;
25     | | LL ans = gcd (abs (x - y), a);
26     | | if (ans > 1 && ans < a) return ans;
27     | | if (++head == tail) { y = x; tail <= 1; } } }
28 void factor (LL a, vector<LL> &d) {
29   | if (a <= 1) return;
30   | if (is_prime.solve (a)) d.push_back (a);
31   | else {
32     | | LL f = a;
33     | | for (; f >= a; f = get_factor (a, rand() % (a - 1) +
34       | | ~1));
35     | | factor (a / f, d);
36     | | factor (f, d); }
```

5.5 扩展卢卡斯

```
1 int l, a[33], p[33], P[33];
2 U fac(int k, LL n){ // 求 n! mod pk^tk, 返回值 U{ 不包含 pk 的
3   | 值, pk 出现的次数 }
4   | if (!n) return U[1,0]; LL x=n/p[k], y=n/P[k], ans=1; int i;
5   | if (x){ // 求出循环节的答案
6     | | for(i=2; i<P[k]; i++) if(i%p[k]) ans=ans*i%P[k];
7     | | ans=Pw(ans, y, P[k]);
8   | } for(i=y*P[k]; i<=n; i++) if(i%p[k]) ans=ans*i%M; // 求零散部
9   | 分
10  | U z=fac(k, x); return U{ans*z.x%M, x+z.z};
11 } LL get(int k, LL n, LL m){ // 求 C(n, m) mod pk^tk
12   | U a=fac(k, n), b=fac(k, m), c=fac(k, n-m); // 分三部分求解
13   | return Pw(p[k], a.z-b.z-c.z, P[k])*a.x%P[k]*
14     | inv(b.x, P[k])%P[k]*inv(c.x, P[k])%P[k];
15 } LL CRT(){ // CRT 合并答案
16   | LL d, w, y, x, ans=0;
17   | fr(i, 1, l) w=M/P[i], exgcd(w, P[i], x, y),
18     | ans=(ans+w*x%M*a[i])%M;
19   | return (ans+M)%M;
20 } LL C(LL n, LL m){ // 求 C(n, m)
21   | fr(i, 1, l) a[i]=get(i, n, m);
22   | return CRT();
23 } LL exLucas(LL n, LL m, int M){
24   | int jj=M, i //求 C(n, m) mod M, M=prod(pi^ki), 0<(pi^ki)g^2n
25   | for(i=2; i*i<=jj; i++) if(jj%i==0)
26     | | for(p[1]=i, P[1]=1; jj%i==0; P[1]*=p[1]) jj/=i;
27   | if(jj>1) l++, p[l]=P[l]=jj;
28   | return C(n, m); }
```

5.6 阶乘取模

```
1 // n! mod p^q Time : O(pq^2 log^2 n / log p)
2 // Output : {a, b} means a*p^b
3 using Val=unsigned long long; //Val 需要 mod p^q 意义下 + *
4 typedef vector<Val> poly;
5 poly polymul(const poly &a, const poly &b){
6   | int n = (int) a.size(); poly c (n, Val(0));
7   | for (int i = 0; i < n; ++ i) {
8     | | for (int j = 0; i + j < n; ++ j) {
9       | | | c[i + j] = c[i + j] + a[i] * b[j]; } }
10  | return c; } Val choo[70][70];
11 poly polyshift(const poly &a, Val delta) {
12   | int n = (int) a.size(); poly res (n, Val(0));
13   | for (int i = 0; i < n; ++ i) { Val d = 1;
14     | | for (int j = 0; j <= i; ++ j) {
15       | | | res[i - j] = res[i - j] + a[i]*choo[i][j]*d;
16       | | | d = d * delta; } } return res; }
17 void prepare(int q) {
18   | for (int i = 0; i < q; ++ i) { choo[i][0] = Val(1);
19     | | for (int j = 1; j <= i; ++ j)
20       | | | choo[i][j]=choo[i-1][j-1]+choo[i-1][j]; } }
21 pair<Val, LL> fact(LL n, LL p, LL q) { Val ans = 1;
22   | for (int r = 1; r < p; ++ r) {
23     | | poly x (q, Val(0)), res (q, Val(0));
24     | | res[0] = 1; LL _res = 0; x[0] = r; LL _x = 0;
25     | | if (q > 1) x[1] = p, _x = 1; LL m = (n - r + p) / p;
26     | | while (m) { if (m & 1) {
```



```

27 | | | res=polymul(res,polyshift(x,_res)); _res+=_x; }
28 | | | m >>= 1; x = polymul(x, polyshift(x, _x)); _x+=_x;
    ↪ }
29 | | ans = ans * res[0]; }
30 | LL cnt = n / p; if (n >= p) { auto tmp=fact(n / p, p, q);
31 | | ans = ans * tmp.first; cnt += tmp.second; }
32 | return {ans, cnt}; }

```

5.7 类欧几里得直线下格点统计

```

1 //  $\sum_{i=0}^{n-1} \lfloor \frac{a+bi}{m} \rfloor$ ,  $n, m, a, b > 0$ 
2 LL solve(LL n, LL a, LL b, LL m) {
3 | if (b == 0) return n * (a / m);
4 | if (a >= m) return n * (a / m) + solve(n, a % m, b, m);
5 | if (b >= m) return (n-1)*n/2*(b/m) + solve(n, a, b%m, m);
6 | return solve((a + b * n) / m, (a + b * n) % m, m, b); }

```

5.8 万能欧几里德

```

1 Val work(LL P, LL R, LL Q, LL n, Val VU, Val VR) {
2 // (Px+R)/Q, 1<=x<=i, 经过整数先U再R
3 | if (!(((i128)n * P + R) / Q)) return ksm(VR, n);
4 | if (P>=Q) return work(P%Q, R, Q, n, VU, ksm(VU, P/Q) * VR);
5 | Val res; swap(VU, VR);
6 | res = ksm(VU, (Q-R-1)/P)*VR;
7 | LL m = ((i128)n * P + R) / Q;
8 | res = res * work(Q, (Q-R-1)%P, P, m-1, VU, VR);
9 | return res * ksm(VU, n - ((i128)m*Q - R - 1) / P); }

```

5.9 平方剩余

```

1 //  $x^2 \equiv a \pmod{p}$ ,  $0 \leq a < p$ , 返回 true or false 代表是否存在解
2 // p必须是质数, 若是多个单质数的乘积, 可以分别求解再用CRT合并
3 // 复杂度为  $O(\log n)$ 
4 void multiply(ll &c, ll &d, ll a, ll b, ll w) {
5 | int cc = (a * c + b * d % MOD * w) % MOD;
6 | int dd = (a * d + b * c % MOD; c = cc, d = dd; }
7 bool solve(int n, int &x) {
8 | if (n==0) return x=0, true; if (MOD==2) return x=1, true;
9 | if (power(n, MOD / 2, MOD) == MOD - 1) return false;
10 | ll c = 1, d = 0, b = 1, a, w;
11 | // finding a such that  $a^2 - n$  is not a square
12 | do { a = rand() % MOD; w = (a * a - n + MOD) % MOD;
13 | | if (w == 0) return x = a, true;
14 | } while (power(w, MOD / 2, MOD) != MOD - 1);
15 | for (int times = (MOD + 1) / 2; times; times >>= 1) {
16 | | if (times & 1) multiply(c, d, a, b, w);
17 | | multiply(a, b, a, b, w); }
18 | //  $x = (a + \sqrt{w})^{(p+1)/2}$ 
19 | return x = c, true; }

```

5.10 线性同余不等式

```

1 // Find the minimal non-negative solutions for
    ↪  $l \leq d \cdot x \pmod{m} \leq r$ 
2 //  $0 \leq d, l, r < m; l \leq r, O(\log n)$ 
3 LL cal(LL m, LL d, LL l, LL r) {
4 | if (l==0) return 0; if (d==0) return MXL; // 无解
5 | if (d * 2 > m) return cal(m, m - d, m - r, m - 1);
6 | if ((1 - 1) / d < r / d) return (1 - 1) / d + 1;
7 | LL k = cal(d, (-m % d + d) % d, l % d, r % d);
8 | return k==MXL ? MXL : (k*m + 1 - 1)/d+1; } // 无解 2
9 // return all x satisfying  $l1 \leq x \leq r1$  and  $l2 \leq (x * mul + add)$ 
    ↪  $\% LIM \leq r2$ 
10 // here LIM =  $2^{32}$  so we use UI instead of "%".
11 //  $O(\log p + \#solutions)$ 
12 struct Jump { UI val, step;
13 | Jump(UI val, UI step) : val(val), step(step) { }
14 | Jump operator + (const Jump &b) const {
15 | | return Jump(val + b.val, step + b.step); }
16 | Jump operator - (const Jump &b) const {
17 | | return Jump(val - b.val, step + b.step); } };
18 inline Jump operator * (UI x, const Jump &a) {
19 | return Jump(x * a.val, x * a.step); }
20 vector<UI> solve(UI l1, UI r1, UI l2, UI r2, pair<UI, UI>
    ↪ muladd) {
21 | UI mul = muladd.first, add = muladd.second, w = r2 - l2;
22 | Jump up(mul, 1), dn(-mul, 1); UI s(l1 * mul + add);
23 | Jump lo(r2 - s, 0), hi(s - l2, 0);
24 | function<void(Jump&, Jump&)> sub=[&](Jump& a, Jump& b) {
25 | | if (a.val > w) {
26 | | | UI t(((LL)a.val-max(0LL, w+1LL-b.val)) / b.val);

```

```

27 | | | a = a - t * b; } } };
28 | sub(lo, up), sub(hi, dn);
29 | while (up.val > w || dn.val > w) {
30 | | sub(up, dn); sub(lo, up);
31 | | sub(dn, up); sub(hi, dn); }
32 | assert(up.val + dn.val > w); vector<UI> res;
33 | Jump bg(s + mul * min(lo.step, hi.step), min(lo.step,
    ↪ hi.step));
34 | while (bg.step <= r1 - l1) {
35 | | if (l2 <= bg.val && bg.val <= r2)
36 | | | res.push_back(bg.step + l1);
37 | | if (l2 <= bg.val-dn.val && bg.val-dn.val <= r2) {
38 | | | bg = bg - dn;
39 | | } else bg = bg + up; }
40 | return res; }

```

5.11 原根

定义 使得 $a^x \pmod{m} = 1$ 的最小的 x , 记作 $\delta_m(a)$. 若 $a \equiv g^s \pmod{m}$, 其中 g 为 m 的一个原根. 则虽然 s 随 g 的不同取值有所不同, 但是必然满足 $\delta_m(a) = \gcd(s, \varphi(m))$.

性质 $\delta_m(a^k) = \frac{\delta_m(a)}{\gcd(\delta_m(a), k)}$

k 次剩余 给定方程 $x^k \equiv a \pmod{m}$, 求所有解. 若 k 与 $\varphi(m)$ 互质, 则可以直接求出 k 对 $\varphi(m)$ 的逆元. 否则, 将 k 拆成两部分, $k = uv$, 其中 $u \perp \varphi(m)$, $v | \varphi(m)$, 先求 $x^v \equiv a \pmod{m}$, 则 $ans = x^{u^{-1}}$. 下面讨论 $k | \varphi(m)$ 的问题. 任取一原根 g , 对两侧取离散对数, 设 $x = g^s, a = g^t$, 其中 t 可以用BSGS求出, 则问题转化为求出所有的 s 满足 $ks \equiv t \pmod{\varphi(m)}$, exgcd 即可求解, 显然有解的条件是 $k | \delta_m(a)$.

5.12 FFT

```

1 using cp = complex<double>; const double PI = acos(-1.0);
2 vector<cp> omega[25]; // 单位根
3 // n 是 DFT 的最大长度, 例如如果最多有两个长为 m 的多项式相乘,
4 // 或者求逆的长度为 m, 那么 n 需要 >= 2m
5 void fft_init(int n) { // n = 2^k
6 | for (int k = 2, d = 0; k <= n; k *= 2, d++) {
7 | | omega[d].resize(k + 1);
8 | | for (int i = 0; i <= k; i++)
9 | | | omega[d][i] = polar(1.0, 2 * PI * i / k); } }
10 void fft(cp* a, int n, int t) {
11 | for (int i = 1, j = 0; i < n - 1; i++) {
12 | | int k = n; do j ^= (k >>= 1); while (j < k);
13 | | if (i < j) swap(a[i], a[j]); }
14 | for (int k = 1, d = 0; k < n; k *= 2, d++)
15 | | for (int i = 0; i < n; i += k * 2)
16 | | | for (int j = 0; j < k; j++) {
17 | | | | cp w = omega[d][t > 0 ? j : k * 2 - j];
18 | | | | cp u = a[i + j], v = w * a[i + j + k];
19 | | | | a[i + j] = u + v; a[i + j + k] = u - v; }
20 | if (t < 0) for (int i = 0; i < n; i++) a[i] /= n; }

```

5.13 NTT

```

1 vector<int> omega[25]; // 单位根
2 // n 是 DFT 的最大长度, 例如如果最多有两个长为 m 的多项式相乘,
3 // 或者求逆的长度为 m, 那么 n 需要 >= 2m
4 void ntt_init(int n) { // n = 2^k
5 | for (int k = 2, d = 0; k <= n; k *= 2, d++) {
6 | | omega[d].resize(k + 1);
7 | | int wn = qpow(3, (p - 1) / k), tmp = 1;
8 | | for (int i = 0; i <= k; i++) { omega[d][i] = tmp;
9 | | | tmp = (1LL)tmp * wn % p; } } }
10 // 传入的数必须是 [0, p) 范围内, 不能有负的
11 // 否则把 d == 16 改成 d % 8 == 0 之类, 多取几次模
12 void ntt(int *c, int n, int tp) {
13 | static ull a[MXN];
14 | for (int i = 0; i < n; i++) a[i] = c[i];
15 | for (int i = 1, j = 0; i < n - 1; i++) {
16 | | int k = n; do j ^= (k >>= 1); while (j < k);
17 | | if (i < j) swap(a[i], a[j]); }
18 | for (int k = 1, d = 0; k < n; k *= 2, d++) {
19 | | if (d == 16) for (int i = 0; i < n; i++) a[i] %= p;
20 | | for (int i = 0; i < n; i += k * 2)
21 | | | for (int j = 0; j < k; j++) {
22 | | | | int w = omega[d][tp > 0 ? j : k * 2 - j];
23 | | | | ull u = a[i + j], v = w * a[i + j + k] % p;
24 | | | | a[i + j] = u + v;
25 | | | | a[i + j + k] = u - v + p; } }
26 | if (tp < 0) { for (int i = 0; i < n; i++) c[i] = a[i] % p; }
27 | else { int inv = qpow(n, p - 2);
28 | | for (int i = 0; i < n; i++) c[i] = a[i] * inv % p; } }

```


5.14 MTT 任意模数卷积

```

1 void dft(cp* a, cp* b, int n) { static cp c[MAXN];
2   for (int i = 0; i < n; i++)
3     | c[i] = cp(a[i].real(), b[i].real());
4   fft(c, n, 1);
5   for (int i = 0; i < n; i++) { int j = (n - i) & (n - 1);
6     | a[i] = (c[i] + conj(c[j])) * 0.5i;
7     | b[i] = (c[i] - conj(c[j])) * -0.5i; } }
8 void idft(cp* a, cp* b, int n) { static cp c[MAXN];
9   for (int i = 0; i < n; i++) c[i] = a[i] + 1i * b[i];
10  fft(c, n, -1);
11  for (int i = 0; i < n; i++) {
12    | a[i] = c[i].real(); b[i] = c[i].imag(); } }
13 vector<int> multiply(const vector<int>& u,
14   | const vector<int>& v, int mod) { // 任意模数卷积
15   static cp a[2][MAXN], b[2][MAXN], c[3][MAXN];
16   int base = ceil(sqrt(mod));
17   int n = (int)u.size(), m = (int)v.size();
18   int fft_n = 1; while (fft_n < n + m - 1) fft_n *= 2;
19   for (int i = 0; i < 2; i++) {
20     | fill(a[i], a[i] + fft_n, 0);
21     | fill(b[i], b[i] + fft_n, 0); }
22   for (int i = 0; i < 3; i++)
23     | fill(c[i], c[i] + fft_n, 0);
24   for (int i = 0; i < n; i++) { // 一定要取模!
25     | a[0][i] = (u[i] % mod) % base;
26     | a[1][i] = (u[i] % mod) / base; }
27   for (int i = 0; i < m; i++) { // 一定要取模!
28     | b[0][i] = (v[i] % mod) % base;
29     | b[1][i] = (v[i] % mod) / base; }
30   dft(a[0], a[1], fft_n); dft(b[0], b[1], fft_n);
31   for (int i = 0; i < n + m; i++) {
32     | c[0][i] = a[0][i] * b[0][i];
33     | c[1][i] = a[0][i] * b[1][i] + a[1][i] * b[0][i];
34     | c[2][i] = a[1][i] * b[1][i]; }
35   fft(c[1], fft_n, -1); idft(c[0], c[2], fft_n);
36   int base2 = base * base % mod;
37   vector<int> ans(n + m - 1);
38   for (int i = 0; i < n + m - 1; i++)
39     | ans[i] = ((ll)(c[0][i].real() + 0.5) +
40     | | (ll)(c[1][i].real() + 0.5) % mod * base +
41     | | (ll)(c[2][i].real() + 0.5) % mod * base2) % mod;
42   return ans; }

```

5.15 多项式运算

5.15.1 多项式求逆 开根 ln exp

```

1 using poly = vector<int>;
2 poly poly_calc(const poly& u, const poly& v, // 长度要相同
3   | function<int(int, int)> op) { // 返回长度是两倍
4   static int a[MAXN], b[MAXN], c[MAXN];
5   int n = (int)u.size();
6   memcpy(a, u.data(), sizeof(int) * n);
7   fill(a + n, a + n * 2, 0);
8   memcpy(b, v.data(), sizeof(int) * n);
9   fill(b + n, b + n * 2, 0);
10  ntt(a, n * 2, 1); ntt(b, n * 2, 1);
11  for (int i = 0; i < n * 2; i++) c[i] = op(a[i], b[i]);
12  ntt(c, n * 2, -1); return poly(c, c + n * 2); }
13 poly poly_mul(const poly& u, const poly& v) { // 乘法
14   return poly_calc(u, v, [](int a, int b)
15     | { return (ll)a * b % p; }); // 返回长度是两倍
16 poly poly_inv(const poly& a) { // 求逆, 返回长度不变
17   poly c{qpow(a[0], p - 2)}; // 常数项一般都是 1
18   for (int k = 2; k <= (int)a.size(); k *= 2) {
19     | c.resize(k); poly b(a.begin(), a.begin() + k);
20     | c = poly_calc(b, c, [](int bi, int ci) {
21       | return ((2 - (ll)bi * ci) % p + p) * ci % p; });
22     | memset(c.data() + k, 0, sizeof(int) * k); }
23   c.resize(a.size()); return c; }
24 poly poly_sqrt(const poly& a) { // 开根, 返回长度不变
25   poly c{1}; // 常数项不是 1 的话要写二次剩余
26   for (int k = 2; k <= (int)a.size(); k *= 2) {
27     | c.resize(k); poly b(a.begin(), a.begin() + k);
28     | b = poly_mul(b, poly_inv(c));
29     | for (int i = 0; i < k; i++) // inv_2 是 2 的逆元
30       | c[i] = (ll)(c[i] + b[i]) * inv_2 % p; }
31   c.resize(a.size()); return c; }
32 poly poly_derivative(const poly& a) { poly c(a.size());
33   for (int i = 1; i < (int)a.size(); i++) // 求导
34     | c[i - 1] = (ll)a[i] * i % p; return c; }
35 poly poly_integrate(const poly& a) { poly c(a.size());

```

```

36   | for (int i = 1; i < (int)a.size(); i++) // 不定积分
37     | c[i] = (ll)a[i - 1] * inv[i] % p; return c; }
38 poly poly_ln(const poly& a) { // ln, 常数项非 0, 返回长度不变
39   auto c = poly_mul(poly_derivative(a), poly_inv(a));
40   c.resize(a.size()); return poly_integrate(c); }
41 // exp, 常数项必须是 0, 返回长度不变
42 // 常数很大并且总代码很长, 一般可以改用分治 FFT
43 // 依据: 设  $G(x) = \exp F(x)$ , 则  $g_i = \sum_{k=1}^{i-1} f_{i-k} * k * g_k$ 
44 poly poly_exp(const poly& a) { poly c{1};
45   for (int k = 2; k <= (int)a.size(); k *= 2) {
46     | c.resize(k); auto b = poly_ln(c);
47     | for (int i = 0; i < k; i++)
48       | b[i] = (a[i] - b[i] + p) % p;
49     | (++b[0]) %= p; c = poly_mul(b, c);
50     | memset(c.data() + k, 0, sizeof(int) * k); }
51   c.resize(a.size()); return c; }

```

5.15.2 多项式除法 取模

需要抄求逆。

```

1 poly poly_auto_mul(poly a, poly b) { // 自动判断长度的乘法
2   int res_len = (int)a.size() + (int)b.size() - 1;
3   int ntt_n = 1; while (ntt_n < res_len) ntt_n *= 2;
4   a.resize(ntt_n); b.resize(ntt_n);
5   ntt(a.data(), ntt_n, 1); ntt(b.data(), ntt_n, 1);
6   for (int i = 0; i < ntt_n; i++)
7     | a[i] = (ll)a[i] * b[i] % p;
8   ntt(a.data(), ntt_n, -1); a.resize(res_len); return a; }
9 // 多项式除法, a 和 b 长度可以任意
10 // 商的长度是 n - m + 1, 余数的长度是 m - 1
11 poly poly_div(const poly& a, const poly& b) {
12   int n = (int)a.size(), m = (int)b.size();
13   if (n < m) return {};
14   int ntt_n = 1; while (ntt_n < n - m + 1) ntt_n *= 2;
15   poly f(ntt_n), g(ntt_n);
16   for (int i = 0; i < n - m + 1; i++) f[i] = a[n - i - 1];
17   for (int i = 0; i < m && i < n - m + 1; i++)
18     | g[i] = b[m - i - 1];
19   auto g_inv = poly_inv(g);
20   fill(g_inv.begin() + n - m + 1, g_inv.end(), 0);
21   auto c = poly_mul(f, g_inv); c.resize(n - m + 1);
22   reverse(c.begin(), c.end()); return c; }
23 // 多项式取模, a 和 b 长度可以任意, 返回 (余数, 商)
24 pair<poly, poly> poly_mod(const poly& a, const poly& b) {
25   int n = (int)a.size(), m = (int)b.size();
26   if (n < m) return {a, {}};
27   auto d = poly_div(a, b); auto c = poly_auto_mul(b, d);
28   poly r(m - 1);
29   for (int i = 0; i < m - 1; i++)
30     | r[i] = (a[i] - c[i] + p) % p;
31   return {r, d}; }

```

5.15.3 多点求值

需要抄取模。

```

1 struct poly_eval { poly f; vector<int> x; // 函数和询问点
2   | vector<poly> gs; vector<int> ans; // gs 是预处理数组
3   | poly_eval(poly f, vector<int> x) : f(f), x(x) {}
4   | void pretreat(int l, int r, int o) { poly& g = gs[o];
5     | if (l == r) { g = poly{p - x[l], 1}; return; }
6     | int mid = (l + r) / 2; pretreat(l, mid, o * 2);
7     | pretreat(mid + 1, r, o * 2 + 1);
8     | if (o > 1)
9       | g = poly_auto_mul(gs[o * 2], gs[o * 2 + 1]); }
10  void solve(int l, int r, int o, const poly& f) {
11    | if (l == r) { ans[l] = f[0]; return; }
12    | int mid = (l + r) / 2;
13    | solve(l, mid, o * 2, poly_mod(f, gs[o * 2]).first);
14    | solve(mid + 1, r, o * 2 + 1,
15      | | poly_mod(f, gs[o * 2 + 1]).first); }
16  vector<int> operator() () { // 包装好的接口
17    | int n = (int)f.size(), m = (int)x.size();
18    | if (m <= n) x.resize(m = n + 1);
19    | else if (n < m - 1) f.resize(n = m - 1);
20    | int bit_ceil = 1; while (bit_ceil < m) bit_ceil *= 2;
21    | ntt_init(bit_ceil * 2); // 注意这里 ntt_init 过了
22    | gs.resize(2 * bit_ceil + 1); pretreat(0, m - 1, 1);
23    | ans.resize(m); solve(0, m - 1, 1, f); return ans; } }

```

5.15.4 插值

牛顿插值 实现时可以用 k 次差分替代右边的式子。

$$f(n) = \sum_{i=0}^k \binom{n}{i} r_i, \quad r_i = \sum_{j=0}^i (-1)^{i-j} \binom{i}{j} f(j).$$

拉格朗日插值

$$f(x) = \sum_i f(x_i) \prod_{j \neq i} \frac{x - x_j}{x_i - x_j}$$

5.16 线性递推

$O(k^2 \log n)$

```
1 // Complexity: init  $O(n^2 \log)$  query  $O(n^2 \log k)$ 
2 // Requirement: const LOG const MOD
3 // Example: In: {1, 3} {2, 1} an = 2an-1 + an-2
4 //           Out: calc(3) = 7
5 typedef vector<int> poly;
6 struct LinearRec {
7     int n; poly first, trans; vector<poly> bin;
8     poly add(poly &a, poly &b) {
9         poly res(n * 2 + 1, 0);
10        // 不要每次新开 vector, 可以使用矩阵乘法优化
11        for (int i = 0; i <= n; ++i) {
12            for (int j = 0; j <= n; ++j) {
13                (res[i+j] += (LL)a[i] * b[j] % MOD) %= MOD;
14            }
15            for (int i = 2 * n; i > n; --i) {
16                for (int j = 0; j < n; ++j) {
17                    (res[i-1-j] += (LL)res[i] * trans[j] % MOD) %= MOD;
18                }
19                res[i] = 0;
20            }
21            res.erase(res.begin() + n + 1, res.end());
22        }
23        return res;
24    }
25    LinearRec(poly &first, poly &trans): first(first),
26        trans(trans) {
27        n = first.size(); poly a(n + 1, 0); a[1] = 1;
28        bin.push_back(a); for (int i = 1; i < LOG; ++i)
29            bin.push_back(add(bin[i - 1], bin[i - 1]));
30        int calc(int k) { poly a(n + 1, 0); a[0] = 1;
31            for (int i = 0; i < LOG; ++i)
32                if (k >> i & 1) a = add(a, bin[i]);
33            int ret = 0; for (int i = 0; i < n; ++i)
34                if ((ret += (LL)a[i + 1] * first[i] % MOD) >= MOD)
35                    ret -= MOD;
36            return ret;
37        }
38    };
39
```

 $O(k \log k \log n)$

需要抄前面的多项式取模。预处理 $O(k \log k \log n)$, 固定 n 和系数只改变初始值的话, 询问一次 $O(k)$ 。

```
1 poly poly_power_mod(ll k, const poly& m) { //  $x^k \bmod m$ 
2     poly ans{1, a[0, 1]}; while (k) { if (k & 1)
3         ans = poly_mod(poly_auto_mul(ans, a), m).first;
4         a = poly_mod(poly_auto_mul(a, a), m).first; k /= 2; }
5     return ans;
6     //  $a_n = \sum_{i=1}^m c_i a_{n-i} \quad (c_0 = 0)$ 
7     struct linear_recurrence { poly f; // f 是预处理结果
8         linear_recurrence(const poly& c, ll n) {
9             assert(c[0] == 0); // c[0] 是没有用的
10            int m = (int)c.size() - 1;
11            int ntt_n = 1; while (ntt_n < m * 2) ntt_n *= 2;
12            ntt_init(ntt_n); // 图省事就直接 ntt_init(1 << 18)
13            poly t(m + 1, 1); t[m] = 1;
14            for (int i = 0; i < m; ++i) t[i] = (p - c[m - i]) % p;
15            f = poly_power_mod(n, t);
16            int operator()(const vector<int>& a) { // 0~m-1 项初始值
17                assert(a.size() == f.size()); int ans = 0;
18                for (int i = 0; i < (int)a.size(); ++i)
19                    ans = (ans + (ll)f[i] * a[i]) % p;
20                return ans;
21            }
22        };
23    };
24
```

5.17 Berlekamp-Massey 最小多项式

如果要求出一个次数为 k 的递推式, 则输入的数列需要至少有 $2k$ 项。

返回的内容满足 $\sum_{j=0}^{m-1} a_{i-j} c_j = 0$, 并且 $c_0 = 1$ 。

如果不加最后的处理的话, 代码返回的结果会变成 $a_i = \sum_{j=0}^{m-1} c_{j-1} a_{i-j}$, 有时候这样会方便接着跑递推, 需要的话就删掉最后的处理。

```
1 vector<int> berlekamp_massey(const vector<int>& a) {
2     vector<int> v, last; // v is the answer, 0-based
3     int k = -1, delta = 0;
4
```

```
4     for (int i = 0; i < (int)a.size(); ++i) { int tmp = 0;
5         for (int j = 0; j < (int)v.size(); ++j)
6             tmp = (tmp + (long long)a[i - j - 1] * v[j]) % p;
7         if (a[i] == tmp) continue;
8         if (k < 0) { k = i; delta = (a[i] - tmp + p) % p;
9             v = vector<int>(i + 1); continue; }
10        vector<int> u = v;
11        int val = (long long)(a[i] - tmp + p) *
12            qpow(delta, p - 2) % p;
13        if (v.size() < last.size() + i - k)
14            v.resize(last.size() + i - k);
15        (v[i - k - 1] += val) %= p;
16        for (int j = 0; j < (int)last.size(); ++j) {
17            v[i - k + j] = (v[i - k + j] -
18                (long long)val * last[j]) % p;
19            if (v[i - k + j] < 0) v[i - k + j] += p; }
20        if ((int)u.size() - i < (int)last.size() - k) {
21            last = u; k = i; delta = a[i] - tmp;
22            if (delta < 0) delta += p; }
23        for (auto &x : v) x = (p - x) % p;
24        v.insert(v.begin(), 1); // 一般是需要最小递推式的, 处理一下
25        return v;
26    }
27    //  $\forall i, \sum_{j=0}^m a_{i-j} v_j = 0$ 
28
```

如果要求向量序列的递推式, 就把每位乘一个随机权值 (或者说是乘一个随机行向量 u^T) 变成求数列递推式即可。如果是矩阵序列的话就随机一个行向量 u^T 和列向量 v , 然后把矩阵变成 $u^T A v$ 的数列。

优化矩阵快速幂DP 假设 f_i 有 n 维, 先暴力求出 $f_{0 \sim 2n-1}$, 然后跑Berlekamp-Massey, 最后调用快速齐次线性递推即可。

求矩阵最小多项式 矩阵 A 的最小多项式是次数最小的并且 $f(A) = 0$ 的多项式 f 。

实际上最小多项式就是 $\{A^i\}$ 的最小递推式, 所以直接调用Berlekamp-Massey就好了, 并且显然它的次数不超过 n 。

瓶颈在于求出 A^i , 实际上我们只要处理 $A^i v$ 就行了, 每次对向量做递推。

求稀疏矩阵的行列式 如果能求出特征多项式, 则常数项乘上 $(-1)^n$ 就是行列式, 但是最小多项式不一定是特征多项式。

把 A 乘上一个随机对角阵 B , 则 AB 的最小多项式有很大概率就是特征多项式, 最后再除掉 $\det B$ 就行了。

求稀疏矩阵的秩 设 A 是一个 $n \times m$ 的矩阵, 首先随机一个 $n \times n$ 的对角阵 P 和一个 $m \times m$ 的对角阵 Q , 然后计算 $QAP A^T Q$ 的最小多项式即可。

实际上不用计算这个矩阵, 因为求最小多项式时要用它乘一个向量, 我们依次把这几个矩阵乘到向量里就行了。答案就是最小多项式除掉所有 x 因子后剩下的次数。

解稀疏方程组 $Ax = b$, 其中 A 是一个 $n \times n$ 的满秩稀疏矩阵, b 和 x 是 $1 \times n$ 的列向量, A, b 已知, 需要解出 x 。

做法: 显然 $x = A^{-1}b$ 。如果我们能求出 $\{A^i b\} (i \geq 0)$ 的最小递推式 $\{r_{0 \sim m-1}\} (m \leq n)$, 那么就有结论

$$A^{-1}b = -\frac{1}{r_{m-1}} \sum_{i=0}^{m-2} A^i b r_{m-2-i}$$

因为 A 是稀疏矩阵, 直接按定义递推出 $b^T A^{2n-1} b$ 即可。

```
1 vector<int> solve_sparse_equations(const vector<tuple<int,
2     int, int>> &A, const vector<int> &b) {
3     int n = (int)b.size(); // 0-based
4     vector<vector<int>> f({b});
5     for (int i = 1; i < 2 * n; ++i) {
6         vector<int> v(n); auto &u = f.back();
7         for (auto [x, y, z] : A) // [x, y, value]
8             v[x] = (v[x] + (long long)u[y] * z) % p;
9         f.push_back(v);
10        vector<int> w(n); mt19937 gen;
11        for (auto &x : w)
12            x = uniform_int_distribution<int>(1, p - 1)(gen);
13        vector<int> a(2 * n);
14        for (int i = 0; i < 2 * n; ++i)
15            for (int j = 0; j < n; ++j)
16                a[i] = (a[i] + (long long)f[i][j] * w[j]) % p;
17        auto c = berlekamp_massey(a); int m = (int)c.size();
18        vector<int> ans(n);
19        for (int i = 0; i < m - 1; ++i)
20            for (int j = 0; j < n; ++j)
21                ans[j] = (ans[j] +
22                    (long long)c[m - 2 - i] * f[i][j]) % p;
23        int inv = qpow(p - c[m - 1], p - 2);
24        for (int i = 0; i < n; ++i)
25            ans[i] = (long long)ans[i] * inv % p;
26        return ans;
27    }
28
```

5.18 FWT

```

1 /*      FWT      IFFT
2 And: | 1 1 | | 1 -1 |
3      | 0 1 | | 0 1 |
4 Or: | 1 0 | | 1 0 |
5      | 1 1 | | -1 1 |
6 Xor: | 1 1 | | 0.5 0.5 |
7      | 1 -1 | | 0.5 -0.5 |
8 IFFT的矩阵是FWT的逆, 对于任意运算  $\oplus$ , 满足FWT的矩阵需要:
9  $C[i][j] \times C[i][k] = C[i][j \oplus k]$ 
10 对于不存在FWT矩阵的运算: 通过映射01变成另外一个可行的运算.*/
11 const LL AND[2][2] = {{1, 1}, {0, 1}};
12 const LL iAND[2][2] = {{1, M-1}, {0, 1}};
13 const LL OR[2][2] = {{1, 0}, {1, 1}};
14 const LL iOR[2][2] = {{1, 0}, {M-1, 1}};
15 const LL XOR[2][2] = {{1, 1}, {1, M-1}};
16 const LL i2 = (M+1)/2, iXOR[2][2] = {{i2, i2}, {i2, M-i2}};
17 void FWT(LL *f, const LL C[2][2], int n) {
18     for (int t = 1; t < n; t <= 1) {
19         for (int l = 0; l < n; l += t + t) {
20             for (int i = 0; i < t; i++) {
21                 LL x = f[l + i], y = f[l + t + i];
22                 f[l + i] = (C[0][0] * x + C[0][1] * y) % M;
23                 f[l + t + i] = (C[1][0] * x + C[1][1] * y) % M;
24             } } }

```

5.19 K 进制 FWT

```

1 // n : power of k, omega[i] : (primitive kth root) ^ i
2 void fwt(int* a, int k, int type) {
3     static int tmp[K];
4     for (int i = 1; i < n; i *= k)
5         for (int j = 0, len = i * k; j < n; j += len)
6             for (int low = 0; low < i; low++) {
7                 for (int t = 0; t < k; t++)
8                     tmp[t] = a[j + t * i + low];
9                 for (int t = 0; t < k; t++) {
10                     int x = j + t * i + low;
11                     a[x] = 0;
12                     for (int y = 0; y < k; y++)
13                         a[x] = (a[x] + 1ll * tmp[y] * omega[(k +
14                             type) * t * y % k] % MOD);
15                 }
16             }
17     if (type == -1)
18         for (int i = 0, invn = inv(n); i < n; i++)
19             a[i] = (1ll * a[i] * invn % MOD); }

```

5.20 Simplex 单纯形

```

1 const LD eps = 1e-9, INF = 1e9; const int N = 105;
2 namespace Simplex {
3     int n, m, id[N], tp[N]; LD a[N][N];
4     void pivot(int r, int c) {
5         swap(id[r + n], id[c]); LD t = a[r][c]; a[r][c] = -1;
6         for (int i = 0; i <= n; i++) a[r][i] /= t;
7         for (int i = 0; i <= m; i++) if (a[i][c] && r != i) {
8             t = a[i][c]; a[i][c] = 0;
9             for (int j = 0; j <= n; j++) a[i][j] += t*a[r][j];}
10 bool solve() {
11     for (int i = 1; i <= n; i++) id[i] = i;
12     for ( ; ; ) {
13         int i = 0, j = 0; LD w = -eps;
14         for (int k = 1; k <= m; k++)
15             if (a[k][0] < w || (a[k][0] < -eps && rand() & 1))
16                 w = a[k][0], j = k;
17         if (!j) break;
18         for (int k = 1; k <= n; k++)
19             if (a[i][k] > eps) {j = k; break;}
20         if (!j) { printf("Infeasible"); return 0; }
21         pivot(i, j);
22         for ( ; ; ) {
23             int i = 0, j = 0; LD w = eps, t;
24             for (int k = 1; k <= n; k++)
25                 if (a[0][k] > w) w = a[0][k], j = k;
26             if (!j) break;
27             w = INF;
28             for (int k = 1; k <= m; k++)
29                 if (a[k][j] < -eps && (t = -a[k][0]/a[k][j]) < w)
30                     w = t, i = k;
31             if (!i) { printf("Unbounded"); return 0; }
32             pivot(i, j);}

```

```

34 | return 1;}
35 LD ans() {return a[0][0];}
36 void output() {
37     for (int i = n + 1; i <= n + m; i++) tp[id[i]] = i - n;
38     for (int i = 1; i <= n; i++) printf("%.9lf ", tp[i] ?
39         a[tp[i]][0] : 0);}
40 }using namespace Simplex;
41 int main() { int K; read(n); read(m); read(K);
42 for (int i = 1; i <= n; i++) {LD x; scanf("%lf", &x); a[0]
43     += x;}
44 for (int i = 1; i <= m; i++) {LD x;
45     for (int j = 1; j <= n; j++) scanf("%lf", &x), a[i][j] =
46         -x;
47     scanf("%lf", &x); a[i][0] = x;}
48 if (solve()) { printf("%.9lf\n", (LD)ans()); if (K)
49     output();}
50 // 标准型: maximize  $c^T x$ , subject to  $Ax \leq b$  and  $x \geq 0$ 
51 // 对偶型: minimize  $b^T y$ , subject to  $A^T x \geq c$  and  $y \geq 0$ 

```

5.21 高斯消元最小范数解

```

1 typedef vector<LD> vec; /* sum a[i][0..d] = 0 */
2 pair<vec, vector<vec>> gauss(vector<vec> &a, int n, int d) {
3     vector<int> pivot(d, -1);
4     for (int i = 0, o = 0; i < d; i++) {
5         int j = o; while (j < n && abs(a[j][i]) < eps) j++;
6         if (j == n) continue;
7         swap(a[j], a[o]); LD w = a[o][i];
8         for (int k = 0; k <= d; k++) a[o][k] /= w;
9         for (int x = 0; x < n; x++)
10             if (x != o && abs(a[x][i]) > eps) {
11                 w = a[x][i];
12                 for (int k = 0; k <= d; k++)
13                     a[x][k] -= a[o][k] * w; }
14         pivot[i] = o++;
15     } vec x0(d); vector<vec> t; int free = 0;
16     for (int i = 0; i < d; i++)
17         if (pivot[i] != -1) x0[i] = -a[pivot[i]][d];
18         else free++;
19     for (int i = 0; i < d; i++) if (pivot[i] == -1) {
20         vec x(d); x[i] = -1;
21         for (int j = 0; j < d; j++)
22             if (pivot[j] != -1) x[j] = a[pivot[j]][i];
23         t.push_back(x);
24     } if (t.size()) {
25         vector<vec> f;
26         for (int u = 0; u < free; u++) {
27             vec x(free + 1);
28             for (int i = 0; i < free; i++)
29                 for (int j = 0; j < d; j++)
30                     x[i] += t[u][j] * t[i][j];
31             for (int j = 0; j < d; j++)
32                 x[free] += t[u][j] * x0[j];
33             f.push_back(x);
34         }
35         auto [k, tt] = gauss(f, free, free);
36         assert (tt.size() == 0);
37         for (int x = 0; x < free; x++)
38             for (int i = 0; i < d; i++)
39                 x0[i] += k[x] * t[x][i];
40     } return {x0, t}; }

```

5.22 Pell 方程

```

1 //  $x^2 - n \cdot y^2 = 1$  最小正整数根, n 为完全平方数时无解
2 //  $x_{k+1} = x_0 x_k + n y_0 y_k$ 
3 //  $y_{k+1} = x_0 y_k + y_0 x_k$ 
4 pair<LL, LL> peLL(LL n) {
5     static LL p[N], q[N], g[N], h[N], a[N];
6     p[1] = q[0] = h[1] = 1; p[0] = q[1] = g[1] = 0;
7     a[2] = (LL)(floor(sqrt(1+n)) + 1e-7L);
8     for(int i = 2; ; i++) {
9         g[i] = -g[i-1] + a[i] * h[i-1];
10        h[i] = (n - g[i] * g[i]) / h[i-1];
11        a[i+1] = (g[i] + a[2]) / h[i];
12        p[i] = a[i] * p[i-1] + p[i-2];
13        q[i] = a[i] * q[i-1] + q[i-2];
14        if(p[i] * p[i] - n * q[i] * q[i] == 1)
15            return {p[i], q[i]}; }

```

5.23 解一元三次方程

```

1 double a(p[3]), b(p[2]), c(p[1]), d(p[0]);
2 double k(b / a), m(c / a), n(d / a);
3 double p(-k * k / 3. + m);
4 double q(2. * k * k * k / 27 - k * m / 3. + n);
5 Complex omega[3] = {Complex(1, 0), Complex(-0.5, 0.5 *
    ↪ sqrt(3)), Complex(-0.5, -0.5 * sqrt(3))};
6 Complex r1, r2; double delta(q * q / 4 + p * p * p / 27);
7 if (delta > 0) {
8   | r1 = cubrt(-q / 2. + sqrt(delta));
9   | r2 = cubrt(-q / 2. - sqrt(delta));
10 } else {
11   | r1 = pow(-q / 2. + pow(Complex(delta), 0.5), 1. / 3);
12   | r2 = pow(-q / 2. - pow(Complex(delta), 0.5), 1. / 3); }
13 for(int _0; _ < 3; _++) {
14   | Complex x = -k/3. + r1*omega[_] + r2*omega[_ 2 % 3]; }

```

5.24 自适应 Simpson

```

1 // Adaptive Simpson's method : LD simpson::solve (LD (*f)
    ↪ (LD), LD l, LD r, LD eps) : integrates f over (l, r)
    ↪ with error eps.
2 struct simpson {
3 LD area (LD (*f) (LD), LD l, LD r) {
4   | LD m = l + (r - l) / 2;
5   | return (f(l) + 4 * f(m) + f(r)) * (r - l) / 6;
6 }
7 LD solve (LD (*f) (LD), LD l, LD r, LD eps, LD a) {
8   | LD m = l + (r - l) / 2;
9   | LD left = area(f, l, m), right = area(f, m, r);
10  | if (abs(left + right - a) <= 15 * eps)
11    | return left + right + (left + right - a) / 15.0;
12  | return solve(f, l, m, eps / 2, left) + solve(f, m, r,
    ↪ eps / 2, right);
13 }
14 LD solve (LD (*f) (LD), LD l, LD r, LD eps) {
15   | return solve(f, l, r, eps, area(f, l, r));
16 }

```

6. Appendix

6.1 Formulas 公式表

6.1.1 Mobius Inversion

$$F(n) = \sum_{d|n} f(d) \Rightarrow f(n) = \sum_{d|n} \mu(d) F\left(\frac{n}{d}\right)$$

$$F(n) = \sum_{n|d} f(d) \Rightarrow f(n) = \sum_{n|d} \mu\left(\frac{d}{n}\right) F(d) \quad \text{引理}$$

$$[x=1] = \sum_{d|x} \mu(d), \quad x = \sum_{d|x} \mu(d)$$

6.1.2 杜教筛

$$S_\varphi(n) = \frac{n(n+1)}{2} - \sum_{d=2}^n S_\varphi\left(\left\lfloor \frac{n}{d} \right\rfloor\right)$$

$$S_\mu(n) = 1 - \sum_{d=2}^n S_\mu\left(\left\lfloor \frac{n}{d} \right\rfloor\right)$$

6.1.3 降幂公式

$$a^k \equiv a^{k \bmod \varphi(p) + \varphi(p)}, \quad k \geq \varphi(p)$$

6.1.4 其他常用公式

$$\sum_{i=1}^n [(i, n) = 1] i = n \frac{\varphi(n) + e(n)}{2}$$

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^i [(i, j) = d] = S_\varphi\left(\left\lfloor \frac{n}{d} \right\rfloor\right)$$

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m [(i, j) = d] = \sum_{d|k} \mu\left(\frac{k}{d}\right) \left\lfloor \frac{n}{k} \right\rfloor \left\lfloor \frac{m}{k} \right\rfloor$$

$$\sum_{i=1}^n f(i) \sum_{j=1}^{\lfloor \frac{n}{i} \rfloor} g(j) = \sum_{i=1}^n g(i) \sum_{j=1}^{\lfloor \frac{n}{i} \rfloor} f(j)$$

6.1.6 Arithmetic Function

$$(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$$

$$a > 1, m, n > 0, \text{ then } \gcd(a^m - 1, a^n - 1) = a^{\gcd(n, m)} - 1$$

$$\mu^2(n) = \sum_{d^2|n} \mu(d)$$

$$a > b, \gcd(a, b) = 1, \text{ then } \gcd(a^m - b^m, a^n - b^n) = a^{\gcd(m, n)} - b^{\gcd(m, n)}$$

6.1.5 单位根反演

$$\sum_{i=0}^{\lfloor \frac{n}{k} \rfloor} C_n^{ik}$$

$$\frac{1}{k} \sum_{i=0}^{k-1} \omega_k^{in} = [k | n]$$

反演

$$Ans = \sum_{i=0}^n C_n^i [k | i]$$

$$= \sum_{i=0}^n C_n^i \left(\frac{1}{k} \sum_{j=0}^{k-1} \omega_k^{ij} \right)$$

$$= \frac{1}{k} \sum_{i=0}^n C_n^i \sum_{j=0}^{k-1} \omega_k^{ij}$$

$$= \frac{1}{k} \sum_{j=0}^{k-1} \left(\sum_{i=0}^n C_n^i (\omega_k^j)^i \right)$$

$$= \frac{1}{k} \sum_{j=0}^{k-1} (1 + \omega_k^j)^n$$

另, 如果要求的是 $[n \% k = t]$, 其实就
是 $[k | (n - t)]$. 同理推式子即可.

$$\prod_{k=1, \gcd(k, m)=1}^m k \equiv \begin{cases} -1 & \text{mod } m, m=4, p^q, 2p^q \\ 1 & \text{mod } m, \text{ otherwise} \end{cases}$$

$$\sigma_k(n) = \sum_{d|n} d^k = \prod_{i=1}^{\omega(n)} \frac{p_i^{(a_i+1)k} - 1}{p_i^k - 1}$$

$$J_k(n) = n^k \prod_{p|n} \left(1 - \frac{1}{p^k}\right)$$

$J_k(n)$ is the number of k -tuples of positive integers all less than or equal to n that form a coprime $(k+1)$ -tuple together with n .

$$\sum_{\delta|n} J_k(\delta) = n^k$$

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n [\gcd(i, j) = 1] ij = \sum_{i=1}^n i^2 \varphi(i)$$

$$\sum_{\delta|n} \delta^s J_r(\delta) J_s\left(\frac{n}{\delta}\right) = J_{r+s}(n)$$

$$\sum_{\delta|n} \varphi(\delta) d\left(\frac{n}{\delta}\right) = \sigma(n), \quad \sum_{\delta|n} |\mu(\delta)| = 2^{\omega(n)}$$

$$\sum_{\delta|n} 2^{\omega(\delta)} = d(n^2), \quad \sum_{\delta|n} d(\delta^2) = d^2(n)$$

$$\sum_{\delta|n} d\left(\frac{n}{\delta}\right) 2^{\omega(\delta)} = d^2(n), \quad \sum_{\delta|n} \frac{\mu(\delta)}{\delta} = \frac{\varphi(n)}{n}$$

$$\sum_{\delta|n} \frac{\mu(\delta)}{\varphi(\delta)} = d(n), \quad \sum_{\delta|n} \frac{\mu^2(\delta)}{\varphi(\delta)} = \frac{n}{\varphi(n)}$$

$$n | \varphi(a^n - 1)$$

$$\sum_{\substack{1 \leq k \leq n \\ \gcd(k, n)=1}} f(\gcd(k-1, n)) = \varphi(n) \sum_{d|n} \frac{(\mu * f)(d)}{\varphi(d)}$$

$$\varphi(\text{lcm}(m, n)) \varphi(\gcd(m, n)) = \varphi(m) \varphi(n)$$

$$\sum_{\delta|n} d^3(\delta) = \left(\sum_{\delta|n} d(\delta) \right)^2$$

$$d(uv) = \sum_{\delta | \gcd(u, v)} \mu(\delta) d\left(\frac{u}{\delta}\right) d\left(\frac{v}{\delta}\right)$$

$$\sigma_k(u) \sigma_k(v) = \sum_{\delta | \gcd(u, v)} \delta^k \sigma_k\left(\frac{uv}{\delta^2}\right)$$

$$\mu(n) = \sum_{k=1}^n [\gcd(k, n) = 1] \cos 2\pi \frac{k}{n}$$

$$\varphi(n) = \sum_{k=1}^n [\gcd(k, n) = 1] = \sum_{k=1}^n \gcd(k, n) \cos 2\pi \frac{k}{n}$$

$$\begin{cases} S(n) = \sum_{k=1}^n (f * g)(k) \\ \sum_{k=1}^n S\left(\left\lfloor \frac{n}{k} \right\rfloor\right) = \sum_{i=1}^n f(i) \sum_{j=1}^{\lfloor \frac{n}{i} \rfloor} (g * 1)(j) \end{cases}$$

$$\begin{cases} S(n) = \sum_{k=1}^n (f \cdot g)(k), g \text{ completely multiplicative} \\ \sum_{k=1}^n S\left(\left\lfloor \frac{n}{k} \right\rfloor\right) g(k) = \sum_{k=1}^n (f * 1)(k) g(k) \end{cases}$$

6.1.7 Binomial Coefficients

C	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	1										
1	1	1									
2	1	2	1								
3	1	3	3	1							
4	1	4	6	4	1						
5	1	5	10	10	5	1					
6	1	6	15	20	15	6	1				
7	1	7	21	35	35	21	7	1			
8	1	8	28	56	70	56	28	8	1		
9	1	9	36	84	126	126	84	36	9	1	
10	1	10	45	120	210	252	210	120	45	10	1

$$\binom{n}{k} \equiv [n \& k = k] \pmod{2}$$

$$\sum_{k=0}^n \binom{k}{m} = \binom{n+1}{m+1}$$

$$\sqrt{1+z} = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k} \times 2^{2k-1} \binom{2k-2}{k-1} z^k$$

$$\sum_{k=0}^r \binom{r-k}{m} \binom{s+k}{n} = \binom{r+s+1}{m+n+1}$$

$$C_{n,m} = \binom{n+m}{m} - \binom{n+m}{m-1}, n \geq m$$

$$\binom{n}{k} = (-1)^k \binom{k-n-1}{k}, \quad \sum_{k \leq n} \binom{r+k}{k} = \binom{r+n+1}{n}$$

$$\binom{n_1 + \dots + n_p}{m} = \sum_{k_1 + \dots + k_p = m} \binom{n_1}{k_1} \dots \binom{n_p}{k_p}$$

6.1.8 Fibonacci Numbers, Lucas Numbers

$$F(z) = \frac{z}{1-z-z^2}$$

$$\hat{\phi} = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$$

$$\sum_{k=1}^n f_k = f_{n+2} - 1, \quad \sum_{k=1}^n f_k^2 = f_n f_{n+1}$$

$$\sum_{k=0}^n f_k f_{n-k} = \frac{1}{5}(n-1)f_n + \frac{2}{5}n f_{n-1}$$

$$\frac{f_{2n}}{f_n} = f_{n-1} + f_{n+1}$$

$$f_1 + 2f_2 + 3f_3 + \dots + n f_n = n f_{n+2} - f_{n+3} + 2$$

$$\gcd(f_m, f_n) = f_{\gcd(m, n)}$$

$$f_n^2 + (-1)^n = f_{n+1} f_{n-1}$$

$$f_{n+k} = f_n f_{k+1} + f_{n-1} f_k$$

$$f_{2n+1} = f_n^2 + f_{n+1}^2$$

$$(-1)^k f_{n-k} = f_n f_{k-1} - f_{n-1} f_k$$

```
def fib(n): # F(n), F(n+1)
    if not n: return (0, 1)
    a, b = fib(n >> 1)
    c = a * (2 * b - a)
    d = a * a + b * b
    if n & 1: return (d, c + d)
    else: return (c, d)
```

$$\text{Modulo } f_n, f_{mn+r} \equiv \begin{cases} f_r, & m \bmod 4 = 0; \\ (-1)^{r+1} f_{n-r}, & m \bmod 4 = 1; \\ (-1)^n f_r, & m \bmod 4 = 2; \\ (-1)^{r+1+n} f_{n-r}, & m \bmod 4 = 3. \end{cases}$$

$$L_0 = 2, L_1 = 1, L_n = L_{n-1} + L_{n-2} = \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n + \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n$$

$$L(x) = \frac{2-x}{1-x-x^2}$$

除了 $n = 0, 4, 8, 16$, L_n 是素数, 则 n 是素数.

$$\phi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}, \quad \hat{\phi} = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$$

$$F_n = \frac{\phi^n - \hat{\phi}^n}{\sqrt{5}}, \quad L_n = \phi^n + \hat{\phi}^n$$

$$\frac{L_n + F_n \sqrt{5}}{2} = \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n$$

6.1.9 Sum of Powers

$$\sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}, \quad \sum_{i=1}^n i^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$$

$$\sum_{i=1}^n i^4 = \frac{n(n+1)(2n+1)(3n^2+3n-1)}{30}$$

$$\sum_{i=1}^n i^5 = \frac{n^2(n+1)^2(2n^2+2n-1)}{12}$$

6.1.10 Catalan Numbers 1, 1, 2, 5, 14, 42, 132, 429, 1430...

$$c_0 = 1, c_n = \sum_{i=0}^{n-1} c_i c_{n-1-i} = c_{n-1} \frac{4n-2}{n+1} = \frac{\binom{2n}{n}}{n+1} = \binom{2n}{n} - \binom{2n}{n-1}$$

$$c(x) = \frac{1-\sqrt{1-4x}}{2x}$$

Usage: n 对括号序列; n 个点满二叉树; $n \times n$ 的方格左下到右上不过对角线方案数; 凸 $n+2$ 边形三角形分割数; n 个数的出栈方案数; $2n$ 个顶点连接, 线段两两不交的方案数.

类卡特兰数 从 $(1, 1)$ 出发走到 (n, m) , 只能向右或者向上走, 不能越过 $y = x$ 这条线 (即保证 $x \geq y$), 合法方案数是 $C_{n+m-2}^{n-1} - C_{n+m-2}^{n-1}$.

6.1.11 Motzkin Numbers 1, 1, 2, 4, 9, 21, 51, 127, 323, 835...

圆上 n 点间画不相交弦的方案数. 选 n 个数 $k_1, k_2, \dots, k_n \in \{-1, 0, 1\}$, 保证 $\sum_i^a k_i (1 \leq a \leq n)$ 非负且所有数总和为 0 的方案数.

$$M_{n+1} = M_n + \sum_i^{n-1} M_i M_{n-1-i} = \frac{(2n+3)M_n + 3nM_{n-1}}{n+3}$$

$$M_n = \sum_{i=0}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} \binom{n}{2k} \text{Catlan}(k)$$

$$M(X) = \frac{1-x-\sqrt{1-2x-3x^2}}{2x^2}$$

6.1.12 Derangement 错排数 0, 1, 2, 9, 44, 265, 1854, 14833...

$$D_1 = 0, D_2 = 1, D_n = n! \left(\frac{1}{0!} - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \dots + \frac{(-1)^n}{n!} \right)$$

$$D_n = (n-1)(D_{n-1} + D_{n-2})$$

6.1.13 Bell Numbers 1, 1, 2, 5, 15, 52, 203, 877, 4140 ...

n 个元素集合划分的方案数.

$$B_n = \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} B_k, \quad B_{n+1} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} B_k$$

$$B_{p^m+n} \equiv m B_n + B_{n+1} \pmod{p}$$

$$B(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{B_n}{n!} x^n = e^{e^x-1}$$

6.1.14 Stirling Numbers

第一类 n 个元素集合分作 k 个非空轮换方案数.

$$\begin{bmatrix} n+1 \\ k \end{bmatrix} = n \begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} n \\ k-1 \end{bmatrix}$$

$$s(n, k) = (-1)^{n-k} \begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} n+1 \\ 2 \end{bmatrix} = n! H_n \text{ (see 6.1.16)}$$

$$x^n = \sum_k \begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix} (-1)^{n-k} x^k$$

$$x^{\overline{n}} = \sum_k \begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix} x^k$$

For fixed k , EGF:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix} \frac{x^n}{n!} = \frac{x^k}{k!} \left(\frac{\ln(1-x)}{x} \right)^k$$

第二类 把 n 个元素集合分作 k 个非空子集方案数.

$$\begin{bmatrix} n+1 \\ k \end{bmatrix} = k \begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} n \\ k-1 \end{bmatrix}$$

$$m! \begin{bmatrix} n \\ m \end{bmatrix} = \sum_k \binom{m}{k} k^n (-1)^{m-k}$$

For fixed k , EGF and OGF:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix} \frac{x^n}{n!} = \frac{x^k}{k!} \left(\frac{e^x - 1}{x} \right)^k$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix} x^n = x^k \prod_{i=1}^k (1 - ix)^{-1}$$

6.1.15 Eulerian Numbers

n\k	0	1	2	3	4	5	6
0	1						
1	0	1					
2	0	1	1				
3	0	1	3	1			
4	0	1	7	6	1		
5	0	1	15	25	10	1	
6	0	1	31	90	65	15	1
7	0	1	63	301	350	140	21

6.1.16 Harmonic Numbers, 1, 3/2, 11/6, 25/12, 137/60...

$$H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}, \quad \sum_{k=1}^n H_k = (n+1)H_n - n$$

$$\sum_{k=1}^n k H_k = \frac{n(n+1)}{2} H_n - \frac{n(n-1)}{4}$$

$$\sum_{k=1}^n \binom{k}{m} H_k = \binom{n+1}{m+1} (H_{n+1} - \frac{1}{m+1})$$

6.1.18 求拆分数

```
def penta(k):
    return k*(3*k-1)//2
def compute_partition(goal):
    p = [1]
    for n in range(1, goal+1):
        p.append(0)
        for k in range(1, n+1):
            c = (-1)**(k+1)
            for t in [penta(k), penta(-k)]:
                if (n-t) >= 0:
                    p[n] = p[n] + c*p[n-t]
    return p
```

$$\Phi(x) = \prod_{n=1}^{\infty} (1 - x^n)$$

$$= \sum_{n=-\infty}^{\infty} (-1)^k x^{k(3k-1)/2}$$

6.1.17 卡迈克尔函数

卡迈克尔函数表示模 m 剩余系下最大的阶, 即 $\lambda(m) = \max_{a \perp m} \delta_m(a)$.

容易看出, 若 $\lambda(m) = \varphi(m)$, 则 m 存在原根.

该函数可由下述方法计算: 分解质因数 $m = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_t^{\alpha_t}$. 则 $\lambda(m) = \text{lcm}(\lambda(p_1^{\alpha_1}), \lambda(p_2^{\alpha_2}), \dots, \lambda(p_t^{\alpha_t}))$. 其中对奇质数 p , $\lambda(p^\alpha) = (p-1)p^{\alpha-1}$. 对 2 的幂, $\lambda(2^k) = 2^{k-2}, s.t. k \geq 3$. $\lambda(4) = \lambda(2) = 2$.

记 $p(n)$ 表示 n 的拆分数, $f(n, k)$ 表示将 n 拆分且每种数字使用次数必须小于等于 k 的拆分数. 则

$$P(x)\Phi(x) = 1, F(x^k)\Phi(x) = 1$$

暴力拆开卷积, 可以得到将 1, -1, 2, -2... 代入五边形数 $(-1)^k x^{k(3k-1)/2}$ 中, 由于小于 n 的五边形数只有 \sqrt{n} 个, 可以 $O(n\sqrt{n})$ 计算答案:

$$p(n) = p(n-1) + p(n-2) - p(n-5) - p(n-7) + \dots,$$

$$f(n, k) = p(n) - p(n-k) - p(n-2k) + p(n-5k) + p(n-7k) - \dots$$

6.1.19 Bernoulli Numbers 1, 1/2, 1/6, 0, -1/30, 0, 1/42 ...

$$B(x) = \sum_{i \geq 0} \frac{B_i x^i}{i!} = \frac{x}{e^x - 1}$$

$$B_n = [n=0] - \sum_{i=0}^{n-1} \binom{n}{i} \frac{B_i}{n-k+1}, \quad \sum_{i=0}^n \binom{n+1}{i} B_i = 0$$

$$S_n(m) = \sum_{i=0}^{m-1} i^n = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} B_{n-i} \frac{m^{i+1}}{i+1}$$

$$B_0 = 1, B_1 = -\frac{1}{2}, B_4 = -\frac{1}{30}, B_6 = \frac{1}{42}, B_8 = -\frac{1}{30}, \dots$$

(除了 $B_1 = -\frac{1}{2}$ 以外, 伯努利数的奇数项都是 0.)

自然数幂次和关于次数的EGF:

$$\begin{aligned} F(x) &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\sum_{i=0}^n i^k}{k!} x^k \\ &= \sum_{i=0}^n e^{ix} = \frac{e^{(n+1)x}-1}{e^x-1} \end{aligned}$$

6.1.20 kMAX-MIN反演

$$k\text{MAX}(S)=\sum_{T\subset S,T\neq\emptyset}(-1)^{|T|-k}C_{|T|-1}^{k-1}\text{MIN}(T)$$

代入 $k=1$ 即为MAX-MIN反演:

$$\text{MAX}(S)=\sum_{T\subset S,T\neq\emptyset}(-1)^{|T|-1}\text{MIN}(T)$$

6.1.21 伍德伯里矩阵不等式

$$(A+UCV)^{-1}=A^{-1}-A^{-1}U(C^{-1}+VA^{-1}U)^{-1}VA^{-1}$$

该等式可以动态维护矩阵的逆, 令 $C=[1], U, V$ 分别为 $1\times n$ 和 $n\times 1$ 的向量, 这样可以构造出 UCV 为只有某行或者某列不为0的矩阵, 一次修改复杂度为 $O(n^2)$.

6.1.22 Sum of Squares

$r_k(n)$ 表示用 k 个平方数组成 n 的方案数. 假设:

$$n=2^{a_0}p_1^{2a_1}\cdots p_r^{2a_r}q_1^{b_1}\cdots q_s^{b_s}$$

其中 $p_i\equiv 3\mod 4, q_i\equiv 1\mod 4$, 那么

$$r_2(n)=\begin{cases}0&\text{if any }a_i\text{ is a half-integer}\\4\prod_1^r(b_i+1)&\text{if all }a_i\text{ are integers}\end{cases}$$

$r_3(n)>0$ 当且仅当 n 不满足 $4^a(8b+7)$ 的形式 (a, b 为整数).

6.1.23 枚举勾股数 Pythagorean Triple

枚举 $x^2+y^2=z^2$ 的三元组: 可令 $x=m^2-n^2, y=2mn, z=m^2+n^2$, 枚举 m 和 n 即可 $O(n)$ 枚举勾股数. 判断素勾股数方法: m, n 至少一个为偶数并且 m, n 互质, 那么 x, y, z 就是素勾股数.

6.1.24 四面体体积 Tetrahedron Volume

If U, V, W, u, v, w are lengths of edges of the tetrahedron (first three form a triangle; u opposite to U and so on)

$$V=\frac{\sqrt{4u^2v^2w^2-\sum_{cyc}u^2(v^2+w^2-U^2)^2+\prod_{cyc}(v^2+w^2-U^2)}}{12}$$

6.1.25 杨氏矩阵与钩子公式

满足: 格子 (i, j) 没有元素, 则它右边和上边相邻格子也没有元素; 格子 (i, j) 有元素 $a[i][j]$, 则它右边和上边相邻格子要么没有元素, 要么有元素且比 $a[i][j]$ 大.

计数: $F_1=1, F_2=2, F_n=F_{n-1}+(n-1)F_{n-2}, F(x)=e^{x+\frac{x^2}{2}}$

钩子公式: 对于给定形状 λ , 不同杨氏矩阵的个数为:

$$d_\lambda=\frac{n!}{\prod h_\lambda(i,j)}$$

$h_\lambda(i, j)$ 表示该格子右边和上边的格子数量加1.

6.1.26 常见博弈游戏

Nim-K游戏 n 堆石子轮流拿, 每次最多可以拿 k 堆石子, 谁走最后一步输。结论: 把每一堆石子的sg值 (即石子数量) 二进制分解, 先手必败当且仅当每一位二进制位上1的个数是 $(k+1)$ 的倍数.

Anti-Nim游戏 n 堆石子轮流拿, 谁走最后一步输。结论: 先手胜当且仅当1. 所有堆石子数都为1且游戏的SG值为0 (即有偶数个孤单堆-每堆只有1个石子数) 2. 存在某堆石子数大于1且游戏的SG值不为0.

斐波那契博弈 有一堆物品, 两人轮流取物品, 先手最少取一个, 至多无上限, 但不能把物品取完, 之后每次取的物品数不能超过上一次取的物品数的二倍且至少为一件, 取走最后一件物品的人获胜。结论: 先手胜当且仅当物品数 n 不是斐波那契数.

威佐夫博弈 有两堆石子, 博弈双方每次可以取一堆石子中的任意个, 不能不取, 或

者取两堆石子中的相同个. 先取完者赢。结论: 求出两堆石子 A 和 B 的差值 C , 如果 $\left\lfloor C*\frac{\sqrt{5}+1}{2}\right\rfloor=\min(A,B)$ 那么后手赢, 否则先手赢.

约瑟夫环 n 个人 $0, \dots, n-1$, 令 $f_{i,m}$ 为 i 个人报 m 的胜利者, 则 $f_{1,m}=0, f_{i,m}=(f_{i-1,m}+m)\bmod i$.

阶梯Nim 在一个阶梯上, 每次选一个台阶上任意个式子移到下一个台阶上, 不可移动者输。结论: SG值等于奇数层台阶上石子数的异或和. 对于树形结构也适用, 奇数层节点上所有石子数异或起来即可.

图上博弈 给定无向图, 先手从某点开始走, 只能走相邻且未走过的点, 无法移动者输. 对该图求最大匹配, 若某个点不一定在最大匹配中则先手必败, 否则先手必胜.

最大最小定理求纳什均衡点

在二人零和博弈中, 可以用以下方式求出一个纳什均衡点: 在博弈双方中任选一方, 求混合策略 \mathbf{p} 使得对方选择任意一个纯策略时, 己方的最小收益最大 (等价于对方的最大收益最小). 据此可以求出双方在此局面下的最优期望得分, 分别等于己方最大的最小收益和对方最小的最大收益. 一般而言, 可以得到形如

$$\max_{\mathbf{p}}\min_i\sum_{p_j\in\mathbf{p}}p_jw_{i,j},\text{s.t. }p_j\geq 0,\sum p_j=1$$

的形式. 当 $\sum p_jw_{i,j}$ 可以表示成只与 i 有关的函数 $f(i)$ 时, 可以令初始时 $p_i=0$, 不断调整 $\sum p_jw_{i,j}$ 最小的那个 i 的概率 p_i , 直至无法调整或者 $\sum p_j=1$ 为止.

6.1.27 概率相关

$D(X)=E(X-E(X))^2=E(X^2)-(E(X))^2, D(X+Y)=D(X)+D(Y)D(aX)=a^2D(X)$

$$E[x]=\sum_{i=1}^{\infty}P(X\geq i)$$

m 个数的方差:

$$s^2=\frac{\sum_{i=1}^mx_i^2}{m}-\bar{x}^2$$

6.1.28 邻接矩阵行列式的意义

在无向图中取若干个环, 一种取法权值就是边权的乘积, 对行列式的贡献是 $(-1)^{\text{even}}$, 其中 even 是偶环的个数.

6.1.29 Others (某些近似数值公式在这里)

$$S_j=\sum_{k=1}^nx_k^j$$

$$h_m=\sum_{1\leq j_1<\cdots<j_m\leq n}x_{j_1}\cdots x_{j_m},\quad H_m=\sum_{1\leq j_1\leq\cdots\leq j_m\leq n}x_{j_1}\cdots x_{j_m}$$

$$h_n=\frac{1}{n}\sum_{k=1}^n(-1)^{k+1}S_kh_{n-k}$$

$$H_n=\frac{1}{n}\sum_{k=1}^nS_kH_{n-k}$$

$$\sum_{k=0}^nkc^k=\frac{nc^{n+2}-(n+1)c^{n+1}+c}{(c-1)^2}$$

$$\sum_{i=1}^n\frac{1}{n}\approx\ln\left(n+\frac{1}{2}\right)+\frac{1}{24(n+0.5)^2}+\Gamma, (\Gamma\approx 0.5772156649015328606065)$$

$$n!=\sqrt{2\pi n}\left(\frac{n}{e}\right)^n\left(1+\frac{1}{12n}+\frac{1}{288n^2}+O\left(\frac{1}{n^3}\right)\right)$$

$$\max\{x_a-x_b,y_a-y_b,z_a-z_b\}-\min\{x_a-x_b,y_a-y_b,z_a-z_b\}$$

$$=\frac{1}{2}\sum_{cyc}|(x_a-y_a)-(x_b-y_b)|$$

$$(a+b)(b+c)(c+a)=\frac{(a+b+c)^3-a^3-b^3-c^3}{3}$$

$$a^3+b^3=(a+b)(a^2-ab+b^2), a^3-b^3=(a-b)(a^2+ab+b^2)$$

$n\bmod 2=1$:

$$a^n+b^n=(a+b)(a^{n-1}-a^{n-2}b+a^{n-3}b^2-\cdots-ab^{n-2}+b^{n-1})$$

划分问题: n 个 $k-1$ 维向量最多把 k 维空间分为 $\sum_{i=0}^kC_n^i$ 份.

6.2 Calculus Table 导数表

$\left(\frac{u}{v}\right)'=\frac{u'v-u v'}{v^2}$	$(\arctan x)'=\frac{1}{1+x^2}$	$(\operatorname{arcsinh} x)'=\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$
$(a^x)'=(\ln a)a^x$	$(\operatorname{arccot} x)'=-\frac{1}{1+x^2}$	$(\operatorname{arccosh} x)'=\frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$
$(\tan x)'=\sec^2 x$	$(\operatorname{arccsc} x)'=-\frac{1}{x\sqrt{1-x^2}}$	$(\operatorname{arctanh} x)'=\frac{1}{1-x^2}$
$(\cot x)'=\csc^2 x$	$(\operatorname{arcsec} x)'=\frac{1}{x\sqrt{1-x^2}}$	$(\operatorname{arccoth} x)'=\frac{1}{x^2-1}$
$(\sec x)'=\tan x \sec x$	$(\tanh x)'=\operatorname{sech}^2 x$	$(\operatorname{arcsch} x)'=-\frac{1}{ x \sqrt{1+x^2}}$
$(\csc x)'=-\cot x \csc x$	$(\coth x)'=-\operatorname{csch}^2 x$	$(\operatorname{arcsech} x)'=-\frac{1}{x\sqrt{1-x^2}}$
$(\arcsin x)'=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$(\operatorname{sech} x)'=-\operatorname{sech} x \tanh x$	
$(\arccos x)'=-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$(\operatorname{csch} x)'=-\operatorname{csch} x \coth x$	

6.3 Integration Table 积分表

$ax^2+bx+c(a>0)$

1.	$\int\frac{\mathrm{d} x}{a x^2+b x+c}=\left\{\begin{array}{l} \frac{2}{\sqrt{4 a c-b^2}} \arctan \frac{2 a x+b}{\sqrt{4 a c-b^2}}+C \quad\left(b^2<4 a c\right) \\ \frac{1}{\sqrt{b^2-4 a c}} \ln \left \frac{2 a x+b-\sqrt{b^2-4 a c}}{2 a x+b+\sqrt{b^2-4 a c}}\right +C \quad\left(b^2>4 a c\right) \end{array}\right.$
2.	$\int \frac{x}{a x^2+b x+c} \mathrm{d} x=\frac{1}{2 a} \ln a x^2+b x+c -\frac{b}{2 a} \int \frac{\mathrm{d} x}{a x^2+b x+c}$

$\sqrt{\pm a x^2+b x+c}(a>0)$

1.	$\int \frac{\mathrm{d} x}{\sqrt{a x^2+b x+c}}=\frac{1}{\sqrt{a}} \ln 2 a x+b+2 \sqrt{a} \sqrt{a x^2+b x+c} +C$
2.	$\int \sqrt{a x^2+b x+c} \mathrm{d} x=\frac{2 a x+b}{4 a} \sqrt{a x^2+b x+c}+\frac{4 a c-b^2}{8 \sqrt{a}^3} \ln 2 a x+b+2 \sqrt{a} \sqrt{a x^2+b x+c} +C$
3.	$\int \frac{x}{\sqrt{a x^2+b x+c}} \mathrm{d} x=\frac{1}{a} \sqrt{a x^2+b x+c}-\frac{b}{2 \sqrt{a}^3} \ln 2 a x+b+2 \sqrt{a} \sqrt{a x^2+b x+c} +C$
4.	$\int \frac{\mathrm{d} x}{\sqrt{c+b x-a x^2}}=-\frac{1}{\sqrt{a}} \arcsin \frac{2 a x-b}{\sqrt{b^2+4 a c}}+C$
5.	$\int \sqrt{c+b x-a x^2} \mathrm{d} x=\frac{2 a x-b}{4 a} \sqrt{c+b x-a x^2}+\frac{b^2+4 a c}{8 \sqrt{a}^3} \arcsin \frac{2 a x-b}{\sqrt{b^2+4 a c}}+C$
6.	$\int \frac{x}{\sqrt{c+b x-a x^2}} \mathrm{d} x=-\frac{1}{a} \sqrt{c+b x-a x^2}+\frac{b}{2 \sqrt{a}^3} \arcsin \frac{2 a x-b}{\sqrt{b^2+4 a c}}+C$

$\sqrt{\pm \frac{x-a}{x-b}}$ 或 $\sqrt{(x-a)(x-b)}$

1.	$\int \frac{\mathrm{d} x}{\sqrt{(x-a)(b-x)}}=2 \arcsin \sqrt{\frac{x-a}{b-x}}+C(a<b)$
2.	$\int \sqrt{(x-a)(b-x)} \mathrm{d} x=\frac{2 x-a-b}{4} \sqrt{(x-a)(b-x)}+\frac{(b-a)^2}{4} \arcsin \sqrt{\frac{x-a}{b-x}}+C,(a<b)$

三角函数的积分

1.	$\int \tan x \mathrm{d} x=-\ln \cos x +C$
2.	$\int \cot x \mathrm{d} x=\ln \sin x +C$
3.	$\int \sec x \mathrm{d} x=\ln \left \tan \left(\frac{\pi}{4}+\frac{x}{2}\right)\right +C=\ln \sec x+\tan x +C$
4.	$\int \csc x \mathrm{d} x=\ln \left \tan \frac{x}{2}\right +C=\ln \csc x-\cot x +C$

5. $\int \sec^2 x dx = \tan x + C$
6. $\int \csc^2 x dx = -\cot x + C$
7. $\int \sec x \tan x dx = \sec x + C$
8. $\int \csc x \cot x dx = -\csc x + C$
9. $\int \sin^2 x dx = \frac{x}{2} - \frac{1}{4} \sin 2x + C$
10. $\int \cos^2 x dx = \frac{x}{2} + \frac{1}{4} \sin 2x + C$
11. $\int \sin^n x dx = -\frac{1}{n} \sin^{n-1} x \cos x + \frac{n-1}{n} \int \sin^{n-2} x dx$
12. $\int \cos^n x dx = \frac{1}{n} \cos^{n-1} x \sin x + \frac{n-1}{n} \int \cos^{n-2} x dx$
13. $\int \frac{dx}{\sin^n x} = -\frac{1}{n-1} \frac{\cos x}{\sin^{n-1} x} + \frac{n-2}{n-1} \int \frac{dx}{\sin^{n-2} x}$
14. $\int \frac{dx}{\cos^n x} = \frac{1}{n-1} \frac{\sin x}{\cos^{n-1} x} + \frac{n-2}{n-1} \int \frac{dx}{\cos^{n-2} x}$
15.
$$\int \cos^m x \sin^n x dx$$

$$= \frac{1}{m+n} \cos^{m-1} x \sin^{n+1} x + \frac{m-1}{m+n} \int \cos^{m-2} x \sin^n x dx$$

$$= -\frac{1}{m+n} \cos^{m+1} x \sin^{n-1} x + \frac{n-1}{m+1} \int \cos^m x \sin^{n-2} x dx$$
16. $\int \frac{dx}{a+b \sin x} = \begin{cases} \frac{2}{\sqrt{a^2-b^2}} \arctan \frac{a \tan \frac{x}{2} + b}{\sqrt{a^2-b^2}} + C & (a^2 > b^2) \\ \frac{1}{\sqrt{b^2-a^2}} \ln \left| \frac{a \tan \frac{x}{2} + b - \sqrt{b^2-a^2}}{a \tan \frac{x}{2} + b + \sqrt{b^2-a^2}} \right| + C & (a^2 < b^2) \end{cases}$
17. $\int \frac{dx}{a+b \cos x} = \begin{cases} \frac{2}{a+b} \sqrt{\frac{a+b}{a-b}} \arctan \left(\sqrt{\frac{a-b}{a+b}} \tan \frac{x}{2} \right) + C & (a^2 > b^2) \\ \frac{1}{a+b} \sqrt{\frac{a+b}{a-b}} \ln \left| \frac{\tan \frac{x}{2} + \sqrt{\frac{a+b}{b-a}}}{\tan \frac{x}{2} - \sqrt{\frac{a+b}{b-a}}} \right| + C & (a^2 < b^2) \end{cases}$
18. $\int \frac{dx}{a^2 \cos^2 x + b^2 \sin^2 x} = \frac{1}{ab} \arctan \left(\frac{b}{a} \tan x \right) + C$
19. $\int \frac{dx}{a^2 \cos^2 x - b^2 \sin^2 x} = \frac{1}{2ab} \ln \left| \frac{b \tan x + a}{b \tan x - a} \right| + C$
20. $\int x \sin ax dx = \frac{1}{a^2} \sin ax - \frac{1}{a} x \cos ax + C$
21. $\int x^2 \sin ax dx = -\frac{1}{a} x^2 \cos ax + \frac{2}{a^2} x \sin ax + \frac{2}{a^3} \cos ax + C$
22. $\int x \cos ax dx = \frac{1}{a^2} \cos ax + \frac{1}{a} x \sin ax + C$
23. $\int x^2 \cos ax dx = \frac{1}{a} x^2 \sin ax + \frac{2}{a^2} x \cos ax - \frac{2}{a^3} \sin ax + C$

反三角函数的积分 (其中 $a > 0$)

1. $\int \arcsin \frac{x}{a} dx = x \arcsin \frac{x}{a} + \sqrt{a^2 - x^2} + C$
2. $\int x \arcsin \frac{x}{a} dx = \left(\frac{x^2}{2} - \frac{a^2}{4} \right) \arcsin \frac{x}{a} + \frac{x}{4} \sqrt{x^2 - x^2} + C$
3. $\int x^2 \arcsin \frac{x}{a} dx = \frac{x^3}{3} \arcsin \frac{x}{a} + \frac{1}{9} (x^2 + 2a^2) \sqrt{a^2 - x^2} + C$
4. $\int \arccos \frac{x}{a} dx = x \arccos \frac{x}{a} - \sqrt{a^2 - x^2} + C$
5. $\int x \arccos \frac{x}{a} dx = \left(\frac{x^2}{2} - \frac{a^2}{4} \right) \arccos \frac{x}{a} - \frac{x}{4} \sqrt{a^2 - x^2} + C$
6. $\int x^2 \arccos \frac{x}{a} dx = \frac{x^3}{3} \arccos \frac{x}{a} - \frac{1}{9} (x^2 + 2a^2) \sqrt{a^2 - x^2} + C$
7. $\int \arctan \frac{x}{a} dx = x \arctan \frac{x}{a} - \frac{a}{2} \ln(a^2 + x^2) + C$
8. $\int x \arctan \frac{x}{a} dx = \frac{1}{2} (a^2 + x^2) \arctan \frac{x}{a} - \frac{a}{2} x + C$
9. $\int x^2 \arctan \frac{x}{a} dx = \frac{x^3}{3} \arctan \frac{x}{a} - \frac{a}{6} x^2 + \frac{a^3}{6} \ln(a^2 + x^2) + C$

指数函数的积分

1. $\int a^x dx = \frac{1}{\ln a} a^x + C$
2. $\int e^{ax} dx = \frac{1}{a} e^{ax} + C$
3. $\int x e^{ax} dx = \frac{1}{a^2} (ax - 1) e^{ax} + C$
4. $\int x^n e^{ax} dx = \frac{1}{a} x^n e^{ax} - \frac{n}{a} \int x^{n-1} e^{ax} dx$
5. $\int x a^x dx = \frac{x}{\ln a} a^x - \frac{1}{(\ln a)^2} a^x + C$
6. $\int x^n a^x dx = \frac{1}{\ln a} x^n a^x - \frac{n}{\ln a} \int x^{n-1} a^x dx$
7. $\int e^{ax} \sin bxdx = \frac{1}{a^2+b^2} e^{ax} (a \sin bx - b \cos bx) + C$
8. $\int e^{ax} \cos bxdx = \frac{1}{a^2+b^2} e^{ax} (b \sin bx + a \cos bx) + C$
9. $\int e^{ax} \sin^n bxdx = \frac{1}{a^2+b^2 n^2} e^{ax} \sin^{n-1} bx (a \sin bx - nb \cos bx) + \frac{n(n-1)b^2}{a^2+b^2 n^2} \int e^{ax} \sin^{n-2} bxdx$
10. $\int e^{ax} \cos^n bxdx = \frac{1}{a^2+b^2 n^2} e^{ax} \cos^{n-1} bx (a \cos bx + nb \sin bx) + \frac{n(n-1)b^2}{a^2+b^2 n^2} \int e^{ax} \cos^{n-2} bxdx$

对数函数的积分

1. $\int \ln x dx = x \ln x - x + C$
2. $\int \frac{dx}{x \ln x} = \ln |\ln x| + C$
3. $\int x^n \ln x dx = \frac{1}{n+1} x^{n+1} (\ln x - \frac{1}{n+1}) + C$
4. $\int (\ln x)^n dx = x (\ln x)^n - n \int (\ln x)^{n-1} dx$
5. $\int x^m (\ln x)^n dx = \frac{1}{m+1} x^{m+1} (\ln x)^n - \frac{n}{m+1} \int x^m (\ln x)^{n-1} dx$

6.4 Python Hint

```

1 from functools import cmp_to_key
2 from itertools import *
3 import random
4 import sys
5 def IO_and_Exceptions():
6     try:
7         input()
8     except:
9         exit()
10    for line in sys.stdin:
11        print(line)
12    assert False, 'message'
13 def RandomAndList():
14     random.normalvariate(0.5, 0.1)
15     l = [str(i) for i in range(9)]
16     sorted(1, min(1), max(1), len(1))
17     random.shuffle(l)
18     l.sort(key=lambda x: x ^ 1, reverse=True)
19     l.sort(key=cmp_to_key(lambda x, y: (y^1)-(x^1)))
20     for i in product('ABCD', repeat=2):
21         pass # AA AB AC AD BA BB BC BD CA CB CC CD DA DB DC DD
22     for i in permutations('ABCD', repeat=2):
23         pass # AB AC AD BA BC BD CA CB CD DA DB DC
24     for i in combinations('ABCD', repeat=2):
25         pass # AB AC AD BC BD CD
26     for i in combinations_with_replacement('ABCD', repeat=2):
27         pass # AA AB AC AD BB BC BD CC CD DD
28 def FractionOperation():
29     from fractions import Fraction
30     a.numerator, a.denominator, str(a)
31     a = Fraction(0.233).limit_denominator(1000)
32 def DecimalOperation():
33     import decimal
34     from decimal import Decimal, getcontext
35     getcontext().prec = 100
36     getcontext().rounding = getattr(decimal, 'ROUND_HALF_EVEN')
37     # default; other: FLOOR, CEILING, DOWN, ...
38     getcontext().traps[decimal.FloatOperation] = True
39     Decimal((0, (1, 4, 1, 4), -3)) # 1.414
40     a = Decimal(1<<31) / Decimal(100000)
41     print(f"{a:.9f}")
42     # 21474.83648
43     print(a.sqrt(), a.ln(), a.log10(), a.exp(), a ** 2)
44 def Complex():
45     a = 1-2j
46     print(a.real, a.imag, a.conjugate())
47 def FastIO():
48     import atexit
49     import io
50     import sys
51     _INPUT_LINES = sys.stdin.read().splitlines()
52     input = iter(_INPUT_LINES).__next__
53     _OUTPUT_BUFFER = io.StringIO()
54     sys.stdout = _OUTPUT_BUFFER
55     @atexit.register
56     def write():
57         sys.__stdout__.write(_OUTPUT_BUFFER.getvalue())

```

7. Miscellany

7.1 Zeller 日期公式

```

1 // weekday=(id+1)%7; {Sun=0, Mon=1, ...}   getId(1, 1, 1) = 0
2 int getId(int y, int m, int d) {
3     if (m < 3) { y--; m += 12; }
4     return 365 * y + y / 4 - y / 100 + y / 400 + (153 * (m -
5         3) + 2) / 5 + d - 307; }
6 // y<0: 统一加400的倍数年
7 auto date(int id) {
8     int x=id+1789995, n, i, j, y, m, d;
9     n = 4 * x / 146097; x -= (146097 * n + 3) / 4;
10    i = (4000 * (x + 1)) / 1461001; x -= 1461 * i / 4 - 31;
11    j = 80 * x / 2447; d = x - 2447 * j / 80; x = j / 11;
12    m = j + 2 - 12 * x; y = 100 * (n - 49) + i + x;
13    return make_tuple(y, m, d); }

```

7.2 有理数二分: Stern-Brocot 树, Farey 序列

```

1 def build(a, b, c, d, level = 1):
2     x = a + c; y = b + d
3     build(a, b, x, y, level + 1)
4     build(x, y, c, d, level + 1)
5 build(0, 1, 1, 0) # 最简分数, Stern-Brocot
6 build(0, 1, 1, 1) # 最简真分数, Farey

```

7.3 DP 优化

7.3.1 四边形不等式

```

1 //  $a \leq b \leq c \leq d: w(b, c) \leq w(a, d)$ ,
   //  $\hookrightarrow w(a, c) + w(b, d) \leq w(a, d) + w(b, c)$ 
2 for (int len = 2; len <= n; ++len) {
3     for (int l = 1, r = len; r <= n; ++l, ++r) {
4         f[l][r] = INF;
5         for (int k = m[l][r - 1]; k <= m[l + 1][r]; ++k) {
6             if (f[l][r] > f[l][k] + f[k + 1][r] + w(l, r)) {
7                 f[l][r] = f[l][k] + f[k + 1][r] + w(l, r);
8                 m[l][r] = k;
9             } } }

```

7.3.2 树形背包优化

限制: 必须取与根节点相连的一个连通块.

转化: 一个点的子树对应于DFS序中的一个区间. 则每个点的决策为, 取该点, 或者舍弃该点对应的区间. 从后往前dp, 设 $f(i, v)$ 表示从后往前考虑到 i 号点, 总体积为 V 的最优价值, 设 i 号点对应的区间为 $[i, i + \text{size}_i - 1]$, 转移为 $f(i, v) = \max\{f(i + 1, V - v_i) + w_i, f(i + \text{size}_i, v)\}$.

如果要求任意连通块, 则点分治后转为指定根的连通块问题即可.

7.3.3 $O(n \cdot \max a_i)$ Subset Sum

```

1 int SubsetSum(vector<int> &a, int t) {
2     int B = *max_element(a.begin(), a.end());
3     int n = (int) a.size(), s = 0, i = 0;
4     while (i < n && s + a[i] <= t) s += a[i++];
5     vector<int> f(2*B+1, -1), pre(B+1, -1);
6     f[s-(t-B)] = i;
7     for (; i < n; i++) {
8         s += a[i];
9         for (int d = 0; d <= B; d++) pre[d] = max(0, f[d+B]);
10        for (int d = B; d >= 0; d--)
11            f[d+a[i]] = max(f[d+a[i]], f[d]);
12        for (int d = 2*B; d > B; --d)
13            for (int j = pre[d-B]; j < f[d]; j++)
14                f[d-a[j]] = max(f[d-a[j]], j);
15        for (i = 0; i <= B; i++)
16            if (f[B-i] >= 0) return max(t-i, s-(t-i)); }

```

7.4 Hash Table

```
1 template <class T,int P = 314159/*,451411,1141109,2119969*/>
2 struct hashmap {
3     ULL id[P]; T val[P];
4     int rec[P]; // del: no many clears
5     hashmap() {memset(id, -1, sizeof id);}
6     T get(const ULL &x) const {
7         for (int i = int(x % P), j = 1; ~id[i]; i = (i + j) % P,
8             ↪ j = (j + 2) % P /*unroll if needed*/) {
9             if (id[i] == x) return val[i]; }
10        return 0; }
11 T& operator [] (const ULL &x) {
12     for (int i = int(x % P), j = 1; ; i = (i + j) % P,
13         ↪ j = (j + 2) % P) {
14         if (id[i] == x) return val[i];
15         else if (id[i] == -1llu) {
16             id[i] = x;
17             rec[++rec[0]] = i; // del: no many clears
18             return val[i]; } } }
19 void clear() { // del
20     while(rec[0]) id[rec[rec[0]]] = -1, val[rec[rec[0]]] = 0,
21         ↪ --rec[0]; }
22 void fullclear() {
23     memset(id, -1, sizeof id); rec[0] = 0; } }
```

7.5 基数排序

```
1 const int SZ = 1 << 8; // almost always fit in L1 cache
2 void SORT(int a[], int c[], int n, int w) {
3     for(int i=0; i<SZ; i++) b[i] = 0;
4     for(int i=1; i<=n; i++) b[(a[i]>>w) & (SZ-1)]++;
5     for(int i=1; i<SZ; i++) b[i] += b[i - 1];
6     for(int i=n; i; i--) c[b[(a[i]>>w) & (SZ-1)]--] = a[i];}
7 void Sort(int *a, int n){
8     SORT(a, c, n, 0); SORT(c, a, n, 8);
9     SORT(a, c, n, 16); SORT(c, a, n, 24); }
```

7.6 Hacks: O3, 读入优化, Bitset, builtin

```
1 //fast = O3 + ffast-math + fallow-store-data-races
2 #pragma GCC optimize("Ofast")
3 #pragma GCC
4     ↪ target("sse,sse2,sse3,popcnt,abm,mmx,avx,tune=native")
5 const int SZ = 1 << 16;
6 int getc() {
7     static char buf[SZ], *ptr = buf, *top = buf;
8     if (ptr == top) {
9         ptr = buf, top = buf + fread(buf, 1, SZ, stdin);
10        if (top == buf) return -1; }
11    return *ptr++; }
12 idx=b._Find_first();idx!=b.size();idx=b._Find_next(idx);
13 struct HashFunc{size_t operator()(const KEY &key)const{};
14     __builtin_uaddll_overflow(a, b, &c) // binary big int
```

7.7 试机赛与纪律文件

- 检查身份证件: 护照、学生证、胸牌以及现场所需通行证。
- 确认什么东西能带进场。特别注意: 智能手表、金属(钥匙)等等。
- 测试鼠标、键盘、显示器和座椅。如果有问题, 立刻联系工作人员。
- 确认比赛前能做什么, 不能做什么, 能存储什么配置文件。
- 测试比赛提交方式。如果有 submit 命令, 确认如何使用。讨论是否应该不用以避免 submit > a.cpp。
- 如果可以的话, 设置定期备份文件。
- 测试 OJ 栈大小。如果不合常理, 发 clar 问一下。
- 测试编译器版本。C++20 不能用 cin >> (s + 1); C++17 auto [x, y]: a; C++14 [](auto x, auto y); C++11 auto; bits/stdc++.h; pb_ds。

```
#include <ext/rope>
using namespace __gnu_cxx;
rope <int> R; R.insert(y, x); R[x]; R.erase(x, 1);
#include <ext/pb_ds/assoc_container.hpp>
#include <ext/pb_ds/tree_policy.hpp>
using namespace __gnu_pbds;
tree <int, null type, less<int>, rb_tree_tag,
tree_order_statistics_node_update> S;
s.insert(1); s.find_by_order(0); s.order_of_key(5);
```

- 测试 __int128, __float128, long double
- 测试代码长度限制; 测试 output limit; 测试 stderr limit。
- 测试内存限制: MLE 还是报 RE? 栈溢出呢?
- 测试浮点数性能: FFT 能跑多快? 测试内存性能: 线段树、树状数组、素数筛能跑多快? 测试 CPU 性能: 阶乘、快速幂能跑多快? 记得开 O2。
- 测试 clar: 如果问不同类型的愚蠢的问题, 得到的回复是否不一样?
- 测试 clock() 是否能够正常工作; 测试本地性能与提交性能。
- 测试本地是否有 fsan, gdb。

address, undefined, return, shift, integer-divide-by-zero, bounds-strict, float-cast-overflow, builtin

- 测试 Python, Java 本地环境与提交环境。Python 快吗? $A \times B$ 能跑多快? 输入输出呢?
- 测试 time 命令是否能显示内存占用。

/usr/bin/time -v ./a.out

提交前检查:

- 保存, 编译, 测过样例
- 数据范围: 输入小数, 模数, long long, 时间空间限制
- 数组大小: 0/1-based, 初始化调用
- sum 多组输入: 应只用了输入内容 (memset TL, 错下标 WA), 需要撤销的是否正确撤销了
- 输入输出格式 (%Lf, %llu)
- 多组没读入完就 break
- 需要 assert 的话第一次就加上
- 关闭流同步, 关流同步混用
- 边界情况 (n=0, 1, max), int/LL 溢出, 取模没有取到正值, INF/-1 大小
- 复制过的代码对应位置正确修改
- 分类讨论: if 嵌套, break 位置
- 图: 边标号初始是否为 1, 单双向边, 反向边边权
- FFT, NTT: 溢出, 精度
- n 维数点问题: 确认每个维度的方向
- 开 optimize("Ofast") target("avx2")
- 检查板子正确性, 适用条件
- 根号问题: 根号两侧复杂度是否都对

7.8 Constant Table 常数表

Random primes generated at Fri Jan 5 17:04:21 2024
5e2 373 379 389 401 409 439 461 463 479 491 509 557 563 587 619
1e3 857 863 881 919 1021 1069 1093 1097 1103 1109 1123 1151 1163
3e4 27823 28097 28631 29483 29983 30013 30059 30949 31417 31751
1e5 93187 93851 94597 95987 96857 99991 101879 103391 104471
2e5 191021 197699 206477 208147 208261 209201 209771 211219
5e5 468319 468821 485423 498551 508973 514769 528691 530669
1e6 998779 1028327 1036367 1039979 1052563 1056613 1059181
2e6 1881587 1896149 1910401 2001397 2023453 2088703 2129837
5e6 4792951 4938707 4966099 5013331 5066011 5203213 5216753
1e7 9403411 9563287 9731471 10099517 10147279 10317257 10652699
2e7 18824027 19450267 19914847 20500433 20837371 21114011
1e9 951594491 997662331 1013481533 1035238219 1061342671
2e9 1891239703 1931834237 2067506411 2071022231 2118183059
1e18 1005910333000183801 1014692826925142089 1062637551446392673
NTT 976224257 r=3 (20) 985661441 r=3 (22) 998244353 r=3 (23)
1004535809 r=3 (21) 1007681537 r=3 (20) 1012924417 r=5 (21) 1045430273
r=3 (20) 1051721729 r=6 (20) 1053818881 r=7 (20)

n	$\log_{10} n$	$n!$	$C(n, n/2)$	$\text{LCM}(1 \dots n)$	P_n	
2	0.30102999	2	2	2	2	
3	0.47712125	6	3	6	3	
4	0.60205999	24	6	12	5	
5	0.69897000	120	10	60	7	
6	0.77815125	720	20	60	11	
7	0.84509804	5040	35	420	15	
8	0.90308998	40320	70	840	22	
9	0.95424251	362880	126	2520	30	
10	1	3628800	252	2520	42	
11	1.04139269	39916800	462	27720	56	
12	1.07918125	479001600	924	27720	77	
15	1.17609126	1.31e12	6435	360360	176	
20	1.30103000	2.43e18	184756	232792560	627	
25	1.39794001	1.55e25	5200300	26771144400	1958	
30	1.47712125	2.65e32	155117520	1.444e14	5604	
P_n	37338 ₄₀	204226 ₅₀	966467 ₆₀	190569292 ₁₀₀	1e9 ₁₁₄	
$n \leq$	10	100	1e3	1e4	1e5	1e6
$\max \omega(n)$	2	3	4	5	6	7
$\max d(n)$	4	12	32	64	128	240
$\pi(n)$	4	25	168	1229	9592	78498
$n \leq$	1e7	1e8	1e9	1e10	1e11	1e12
$\max \omega(n)$	8	8	9	10	10	11
$\max d(n)$	448	768	1344	2304	4032	6720
$\pi(n)$	664579	5761455	5.08e7	4.55e8	4.12e9	3.7e10
$n \leq$	1e13	1e14	1e15	1e16	1e17	1e18
$\max \omega(n)$	12	12	13	13	14	15
$\max d(n)$	10752	17280	26880	41472	64512	103680
$\pi(n)$	Prime number theorem: $\pi(x) \sim x/\log(x)$					

Vimrc, Bashrc

```
1 source $VIMRUNTIME/mswin.vim
2 behave mswin
3 set mouse=a ci ai si nu ts=4 sw=4 is hls backup undofile
4 color slate
5 map <F7> : ! make %<<CR>
6 map <F8> : ! time ./%< <CR>
```

```
1 export CXXFLAGS='-g -Wall -Wextra -Wconversion -Wshadow'
2 ulimit -s 1048576
3 ulimit -v 1048576
```

Blossom

```

1 #define DIST(e) (lab[e.u]+lab[e.v]-g[e.u][e.v].w*2)
2 struct Edge{ int u,v,w; } g[N][N];
3 int n,m,n_x,lab[N],match[N],slack[N],
4 st[N],pa[N],fl_from[N][N],S[N],vis[N];
5 vector<int> fl[N];
6 deque<int> q;
7 void update_slack(int u,int x){
8     if(!slack[x]||DIST(g[u][x])<DIST(g[slack[x]][x])) slack[x]=u; }
9 void set_slack(int x){
10     slack[x]=0;
11     for(int u=1; u<=n; ++u)
12         if(g[u][x].w>0&&st[u]!=x&&S[st[u]]==0)update_slack(u,x);
13 }
14 void q_push(int x){
15     if(x<=n)return q.push_back(x);
16     for(int i=0; i<fl[x].size(); ++i)q_push(fl[x][i]);
17 }
18 void set_st(int x,int b){
19     st[x]=b;
20     if(x<=n)return;
21     for(int i=0; i<fl[x].size(); ++i)set_st(fl[x][i],b);
22 }
23 int get_pr(int b,int xr){
24     int pr=find(fl[b].begin(),fl[b].end(),xr)-fl[b].begin();
25     if(pr%2==1){
26         reverse(fl[b].begin()+1,fl[b].end());
27         return (int)fl[b].size()-pr;
28     }
29     else return pr;
30 }
31 void set_match(int u,int v){
32     match[u]=g[u][v].v;
33     if(u<=n)return;
34     Edge e=g[u][v];
35     int xr=fl_from[u][e.u],pr=get_pr(u,xr);
36     for(int i=0; i<pr; ++i)set_match(fl[u][i],fl[u][i^1]);
37     set_match(xr,v);
38     rotate(fl[u].begin(),fl[u].begin()+pr,fl[u].end());
39 }
40 void augment(int u,int v){
41     int xnv=st[match[u]];
42     set_match(u,v);
43     if(!xnv)return;
44     set_match(xnv,st[pa[xnv]]);
45     augment(st[pa[xnv]],xnv);
46 }
47 int get_lca(int u,int v){
48     static int t=0;
49     for(++t; u||v; swap(u,v)){
50         if(u==0)continue;
51         if(vis[u]==t)return u;
52         vis[u]=t;
53         u=st[match[u]];
54         if(u)u=st[pa[u]];
55     }
56     return 0;
57 }
58 void add_blossom(int u,int lca,int v){
59     int b=n+1;
60     while(b<=n_x&&st[b])++b;
61     if(b>n_x)++n_x;
62     lab[b]=0,S[b]=0;
63     match[b]=match[lca];
64     fl[b].clear();
65     fl[b].push_back(lca);
66     for(int x=u,y; x!=lca; x=st[pa[y]])
67         fl[b].push_back(x),
68         fl[b].push_back(y=st[match[x]]),q_push(y);
69     reverse(fl[b].begin()+1,fl[b].end());
70     for(int x=v,y; x!=lca; x=st[pa[y]])
71         fl[b].push_back(x),
72         fl[b].push_back(y=st[match[x]]),q_push(y);
73     set_st(b,b);
74     for(int x=1; x<=n_x; ++x)g[b][x].w=g[x][b].w=0;
75     for(int x=1; x<=n; ++x)fl_from[b][x]=0;
76     for(int i=0; i<fl[b].size(); ++i){
77         int xs=fl[b][i];
78         for(int x=1; x<=n_x; ++x)
79             if(g[b][x].w==0||DIST(g[xs][x])<DIST(g[b][x]))
80                 g[b][x]=g[xs][x],g[x][b]=g[x][xs];
81         for(int x=1; x<=n; ++x)
82             if(fl_from[xs][x])fl_from[b][x]=xs;
83     }
84     set_slack(b);
85 }
86 void expand_blossom(int b){
87     for(int i=0; i<fl[b].size(); ++i)
88         set_st(fl[b][i],fl[b][i]);
89
90     int xr=fl_from[b][g[b][pa[b]].u],pr=get_pr(b,xr);
91     for(int i=0; i<pr; i+=2){
92         int xs=fl[b][i],xns=fl[b][i+1];
93         pa[xs]=g[xns][xs].u;
94         S[xs]=1,S[xns]=0;
95         slack[xs]=0,set_slack(xns);
96         q_push(xns);
97     }
98     S[xr]=1,pa[xr]=pa[b];
99     for(int i=pr+1; i<fl[b].size(); ++i){
100         int xs=fl[b][i];
101         S[xs]=-1,set_slack(xs);
102     }
103     st[b]=0;
104 }
105 bool on_found_Edge(const Edge &e){
106     int u=st[e.u],v=st[e.v];
107     if(S[v]==-1){
108         pa[v]=e.u,S[v]=1;
109         int nu=st[match[v]];
110         slack[v]=slack[nu]=0;
111         S[nu]=0,q_push(nu);
112     }
113     else if(S[v]==0){
114         int lca=get_lca(u,v);
115         if(!lca)return augment(u,v),augment(v,u),1;
116         else add_blossom(u,lca,v);
117     }
118     return 0;
119 }
120 bool matching(){
121     fill(S,S+n_x+1,-1),fill(slack,slack+n_x+1,0);
122     q.clear();
123     for(int x=1; x<=n_x; ++x)
124         if(st[x]==x&&!match[x])pa[x]=0,S[x]=0,q_push(x);
125     if(q.empty())return 0;
126     for(;;){
127         while(q.size()){
128             int u=q.front();
129             q.pop_front();
130             if(S[st[u]]==1)continue;
131             for(int v=1; v<=n; ++v)
132                 if(g[u][v].w>0&&st[u]!=st[v]){
133                     if(DIST(g[u][v])==0){
134                         if(on_found_Edge(g[u][v]))return 1;
135                     }
136                     else update_slack(u,st[v]);
137                 }
138             int d=INF;
139             for(int b=n+1; b<=n_x; ++b)
140                 if(st[b]==b&&S[b]==1)d=min(d,lab[b]/2);
141             for(int x=1; x<=n_x; ++x)
142                 if(st[x]==x&&slack[x]){
143                     if(S[x]==-1)d=min(d,DIST(g[slack[x]][x]));
144                     else if(S[x]==0)d=min(d,DIST(g[slack[x]][x])/2);
145                 }
146             for(int u=1; u<=n; ++u){
147                 if(S[st[u]]==0){
148                     if(lab[u]<=d)return 0;
149                     lab[u]-=d;
150                 }
151                 else if(S[st[u]]==1)lab[u]+=d;
152             }
153             for(int b=n+1; b<=n_x; ++b)
154                 if(st[b]==b){
155                     if(S[st[b]]==0)lab[b]+=d*2;
156                     else if(S[st[b]]==1)lab[b]-=d*2;
157                 }
158             q.clear();
159             for(int x=1; x<=n_x; ++x)
160                 if(st[x]==x&&slack[x]&&st[slack[x]]!=x&&DIST(g[slack[x]]
161 → [x])==0)
162                     if(on_found_Edge(g[slack[x]][x]))return 1;
163             for(int b=n+1; b<=n_x; ++b)
164                 if(st[b]==b&&S[b]==1&&lab[b]==0)expand_blossom(b); }
165     return 0; }
166 pair<ll,int> weight_blossom(){
167     fill(match,match+n+1,0);
168     n_x=n;
169     int n_matches=0;
170     ll tot_weight=0;
171     for(int u=0; u<=n; ++u)st[u]=u,fl[u].clear();
172     int w_max=0;
173     for(int u=1; u<=n; ++u)
174         for(int v=1; v<=n; ++v){
175             fl_from[u][v]=(u==v?u:0);
176             w_max=max(w_max,g[u][v].w); }
177     for(int u=1; u<=n; ++u)lab[u]=w_max;
178     while(matching())++n_matches;

```



```

178 |   for(int u=1; u<=n; ++u)
179 |   |   if(match[u]&&match[u]<u)
180 |   |   |   tot_weight+=g[u][match[u]].w;
181 |   return make_pair(tot_weight,n_matches); }
182 int main(){
183 |   cin>>n>>m;
184 |   for(int u=1; u<=n; ++u)
185 |   |   for(int v=1; v<=n; ++v)
186 |   |   |   g[u][v]=Edge {u,v,0};
187 |   for(int i=0,u,v,w; i<m; ++i){
188 |   |   cin>>u>>v>>w;
189 |   |   |   g[u][v].w=g[v][u].w=w; }
190 |   cout<<weight_blossom().first<<"\n";
191 |   for(int u=1; u<=n; ++u)cout<<match[u]<<" "; }

```

Chu-liu

```

1 struct UnionFind {
2 |   int fa[N * 2];
3 |   UnionFind() { memset(fa, 0, sizeof(fa)); }
4 |   void clear(int n) { memset(fa + 1, 0, sizeof(int) * n); }
5 |   int find(int x) { return fa[x] ? fa[x] = find(fa[x]) : x; }
6 |   int operator[](int x) { return find(x); } };
7 struct Edge { int u, v, w, w0; };
8 struct Heap {
9 |   Edge *e;
10 |   int rk, constant;
11 |   Heap *lch, *rch;
12 |   Heap(Edge *_e) : e(_e), rk(1), constant(0), lch(NULL),
13 |   ↪ rch(NULL) {}
14 |   void push() {
15 |   |   if (lch) lch->constant += constant;
16 |   |   if (rch) rch->constant += constant;
17 |   |   e->w += constant;
18 |   |   constant = 0; } };
19 Heap *merge(Heap *x, Heap *y) {
20 |   if (!x) return y;
21 |   if (!y) return x;
22 |   if (x->e->w + x->constant > y->e->w + y->constant) swap(x, y);
23 |   x->push();
24 |   x->rch = merge(x->rch, y);
25 |   if (!x->lch || x->lch->rk < x->rch->rk) swap(x->lch, x->rch);
26 |   if (x->rch) x->rk = x->rch->rk + 1;
27 |   else x->rk = 1;
28 |   return x;
29 }
30 Edge *extract(Heap *&x) {
31 |   Edge *r = x->e; x->push();
32 |   x = merge(x->lch, x->rch);
33 |   return r;
34 }
35 vector<Edge> in[N];
36 int n, m, fa[N * 2], nxt[N * 2];
37 Edge *ed[N * 2];
38 Heap *Q[N * 2];
39 UnionFind id;
40 void contract() {
41 |   bool mark[N * 2];
42 |   /* 将图上的每一个结点与其相连的那些结点进行记录 */
43 |   for (int i = 1; i <= n; i++) {
44 |   |   queue<Heap *> q;
45 |   |   for (int j = 0; j < in[i].size(); j++) q.push(new
46 |   ↪ Heap(&in[i][j]));
47 |   |   while (q.size() > 1) {
48 |   |   |   auto u = q.front(); q.pop();
49 |   |   |   auto v = q.front(); q.pop();
50 |   |   |   q.push(merge(u, v)); }
51 |   |   Q[i] = q.front(); }
52 |   mark[1] = true;
53 |   for (int a = 1, b = 1, p; Q[a]; b = a, mark[b] = true) {
54 |   |   /* 找最小入边及其端点, 保证无环 */
55 |   |   do {
56 |   |   |   ed[a] = extract(Q[a]);
57 |   |   |   a = id[ed[a]->u];
58 |   |   |   } while (a == b && Q[a]);
59 |   |   if (a == b) break;
60 |   |   if (!mark[a]) continue;
61 |   |   /* 收缩环, 环内的结点重编号, 总权值更新 */
62 |   |   for (a = b, n++; a != n; a = p) {
63 |   |   |   id.fa[a] = fa[a] = n;
64 |   |   |   if (Q[a]) Q[a]->constant -= ed[a]->w;
65 |   |   |   Q[n] = merge(Q[n], Q[a]);
66 |   |   |   p = id[ed[a]->u];
67 |   |   |   nxt[p == n ? b : p] = a;
68 |   |   } }
69 LL expand(int x, int r);
70 LL expand_iter(int x) {
71 |   LL r = 0;
72 |   for (int u = nxt[x]; u != x; u = nxt[u]) {

```

```

72 |   |   if (ed[u]->w0 >= INF) return INF;
73 |   |   else r += expand(ed[u]->v, u) + ed[u]->w0; }
74 |   return r;
75 }
76 LL expand(int x, int t) {
77 |   LL r = 0;
78 |   for (; x != t; x = fa[x]) {
79 |   |   r += expand_iter(x);
80 |   |   if (r >= INF) return INF; }
81 |   return r;
82 }
83 void adde(int u, int v, int w){
84 |   in[v].push_back({u, v, w, w}); }
85
86 int main() {
87 |   int rt;
88 |   scanf("%d %d %d", &n, &m, &rt);
89 |   for (int i = 0; i < m; i++) {
90 |   |   int u, v, w;
91 |   |   scanf("%d %d %d", &u, &v, &w);
92 |   |   adde(u, v, w); }
93 |   /* 保证强连通 */
94 |   for (int i = 1; i <= n; i++)
95 |   |   adde(i > 1 ? i - 1 : n, i, INF);
96 |   contract();
97 |   LL ans = expand(rt, n);
98 |   if (ans >= INF) puts("-1");
99 |   else printf("%lld\n", ans); }

```

天动万象

```

1 typedef double D;
2 #define cp const p3 &
3 struct p3 {
4 |   D x, y, z;
5 |   void read()... }
6 |   p3 () {x = y = z = 0;}
7 |   p3 (D xx, D yy, D zz) {x = xx; y = yy; z = zz;}
8 |   p3 operator + (cp a){return {x + a.x, y + a.y, z + a.z};}
9 |   p3 operator - (cp a){return {x - a.x, y - a.y, z - a.z};}
10 |   p3 operator * (D a){return {x * a, y * a, z * a};}
11 |   p3 operator / (D a){return {x / a, y / a, z / a};}
12 |   D &operator [] (int a){return a == 0 ? x : (a == 1 ? y : z);}
13 |   D len2(){return x * x + y * y + z * z;}
14 |   void normalize() {
15 |   |   D l = sqrt(len2());
16 |   |   x /= l; y /= l; z /= l;}
17 };
18 const D pi = acos(-1);
19 D A[3][3];
20 void calc(p3 n, D cosw) {
21 |   D sinw = sqrt(1 - cosw * cosw);
22 |   n.normalize();
23 |   for (int i = 0; i < 3; i++) {
24 |   |   int j = (i + 1) % 3, k = (j + 1) % 3;
25 |   |   D x = n[i], y = n[j], z = n[k];
26 |   |   A[i][i] = (y * y + z * z) * cosw + x * x;
27 |   |   A[i][j] = x * y * (1 - cosw) + z * sinw;
28 |   |   A[i][k] = x * z * (1 - cosw) - y * sinw;
29 |   } }
30 p3 turn(p3 x) {
31 |   p3 y;
32 |   for (int i = 0; i < 3; i++)
33 |   |   for (int j = 0; j < 3; j++)
34 |   |   |   y[i] += x[j] * A[j][i];
35 |   return y;
36 }
37 p3 cross(cp a, cp b){return p3(a.y * b.z - a.z * b.y, a.z * b.x -
38 ↪ a.x * b.z, a.x * b.y - a.y * b.x);}
39 D dot(cp a, cp b) {
40 |   D ret = 0;
41 |   for (int i = 0; i < 3; i++)
42 |   |   ret += a[i] * b[i];
43 |   return ret;
44 }
45 const int N = 5e4 + 5;
46 const D eps = 1e-5;
47 int sgn(D x){return (x > eps ? 1 : (x < -eps ? -1 : 0));}
48 D det(cp a, cp b){return a.x * b.y - b.x * a.y;}
49 p3 base;
50 bool turn_left(cp a, cp b, cp c){return sgn(det(b - a, c - a)) >=
51 ↪ 0;}
52 vector<p3> convex_hull (vector<p3> a) {
53 |   int n = (int) a.size(), cnt = 0;
54 |   base = a[0];
55 |   sort(a.begin(), a.end(), [](auto u, auto v) {
56 |   |   return make_pair(u.x, v.x) < make_pair(u.y, v.y);
57 |   });
58 |   vector<p3> ret;
59 |   for (int i = 0; i < n; i++) {
60 |   |   while (cnt > 1 && turn_left(ret[cnt - 2], a[i], ret[cnt -
61 ↪ 1])) {

```

```

57 | | | --cnt; ret.pop_back();
58 | | }
59 | | ret.push_back(a[i]); ++cnt;
60 | | }
61 | int fixed = cnt;
62 | for (int i = n - 2; i >= 0; i--) {
63 | | while (cnt > fixed && turn_left(ret[cnt - 2], a[i], ret[cnt
    ↪ - 1])) {
64 | | | --cnt; ret.pop_back();
65 | | }
66 | | ret.push_back(a[i]); ++cnt;
67 | | }
68 | ret.pop_back();
69 | return ret;}
70 | int n, m;
71 | p3 ap[N], bp[N];
72 | int main() {
73 | | scanf("%d", &n);
74 | | for (int i = 1; i <= n; i++) ap[i].read();
75 | | ap[0].read();
76 | | scanf("%d", &m);
77 | | for (int i = 1; i <= m; i++) bp[i].read();
78 | | bp[0].read();
79 | | p3 from = ap[0] - bp[0], to = {0, 0, 1};
80 | | if (from.len2() < eps) return puts("NO"), 0;
81 | | from.normalize();
82 | | p3 c = cross(from, to);
83 | | if (abs(c.len2()) < eps);
84 | | else {
85 | | | D cosw = dot(from, to);
86 | | | calc(c, cosw);
87 | | | for (int i = 1; i <= n; i++) {
88 | | | | ap[i] = turn(ap[i]);
89 | | | | ap[i].z = 0;
90 | | | }
91 | | | for (int i = 1; i <= m; i++)
92 | | | | bp[i] = turn(bp[i]), bp[i].z = 0; }
93 | | vector<p3> a[2];
94 | | for (int i = 1; i <= n; i++) a[0].push_back(ap[i]);
95 | | for (int i = 1; i <= m; i++) a[1].push_back(bp[i]);
96 | | a[0] = convex_hull(a[0]);
97 | | a[1] = convex_hull(a[1]);
98 |
99 | | vector<p3> mnk;
100 | | a[0].push_back(a[0].front()); a[1].push_back(a[1].front());
101 | | int i[2] = {0, 0};
102 | | int len[2] = {a[0].size() - 1, a[1].size() - 1};
103 | | mnk.push_back(a[0][0] + a[1][0]);
104 | | do{
105 | | | int d = sgn(det(a[1][i[1] + 1] - a[1][i[1]],
106 | | | | a[0][i[0] + 1] - a[0][i[0]])) >= 0;
107 | | | mnk.push_back(a[d][i[d]+1]-a[d][i[d]]+mnk.back());
108 | | | i[d] = (i[d] + 1) % len[d];
109 | | } while(i[0] || i[1]);
110 | | //mnk = convex_hull(mnk);
111 | | p3 p; // 0
112 | | for (int i = 0; i < mnk.size(); i++) {
113 | | | p3 u = mnk[i], v = mnk[(i + 1) % int(mnk.size())];
114 | | | if (det(p - u, v - u) > eps)
115 | | | | return puts("NO"), 0;
116 | | puts("YES");}

```

Clique Counting

```

1 | const int N = 1005;
2 | const int MOD = 1e9 + 7;
3 | int n, m;
4 | int g[N][N], deg[N], del[N];
5 | LL t[1 << 25];
6 | int c[1 << 25];
7 | LL ans = 0;
8 | void solve (int x) {
9 | | vector<int> out;
10 | | for (int i = 1; i <= n; i++) if (g[x][i] && !del[i]) {
11 | | | out.push_back(i);
12 | | }
13 | | int k = (int) out.size();
14 | | vector<LL> e;
15 | | for (int i = 0; i < k; i++) {
16 | | | LL w = 0;
17 | | | for (int j = 0; j < k; j++) {
18 | | | | if (g[out[i]][out[j]]) w |= 1ll << j;
19 | | | }
20 | | | e.push_back(w);
21 | | }
22 | | int left = min(k, (k + 4) / 2), right = k - left;
23 | | for (int i = 0; i < (1 << right); i++) c[i] = 0;
24 | | t[0] = (1ll << k) - 1; c[t[0] >> left] = 1;
25 | | for (int i = 1; i < (1 << left); i++) {
26 | | | int lb = __builtin_ctz(i);

```

```

27 | | int j = i ^ (1 << lb);
28 | | if ((t[j] >> lb) & 1) {
29 | | | t[i] = t[j] & e[lb];
30 | | | c[t[i] >> left] ++;
31 | | } else {
32 | | | t[i] = 0;
33 | | }
34 | | }
35 | | for (int i = 0; i < right; i++) {
36 | | | for (int j = 0; j < (1 << right); j++) if ((~j >> i) & 1) {
37 | | | | c[j] += c[j] | (1 << i);
38 | | | }
39 | | }
40 | | t[0] = ((1ll << k) - 1) ^ ((1 << left) - 1);
41 | | (ans += c[0]) %= MOD;
42 | | for (int i = 1; i < (1 << right); i++) {
43 | | | int lb = __builtin_ctz(i);
44 | | | int j = i ^ (1 << lb);
45 | | | if ((t[j] >> (lb + left)) & 1) {
46 | | | | t[i] = t[j] & e[lb + left];
47 | | | | (ans += c[i]) %= MOD;
48 | | | } else {
49 | | | | t[i] = 0;
50 | | | }
51 | | }
52 | | ans %= MOD;
53 | | del[x] = 1;
54 | | for (int i = 1; i <= n; i++) if (g[x][i]) --deg[i];
55 | }
56 | void work() {
57 | | cin >> n >> m;
58 | | for (int i = 1; i <= m; i++) {
59 | | | int u, v;
60 | | | cin >> u >> v;
61 | | | g[u][v] = 1;
62 | | | g[v][u] = 1;
63 | | | ++deg[u]; ++deg[v];
64 | | }
65 | | for (int i = 1; i <= n; i++) {
66 | | | pair<int, int> w = {n, -1};
67 | | | for (int j = 1; j <= n; j++) if (!del[j]) {
68 | | | | w = min(w, pii(deg[j], j));
69 | | | }
70 | | | solve (w.second);
71 | | }
72 | | cout << ans << endl;
73 | }

```

神谕

```

1 | // PAM + log dp
2 | char st[N], ss[N];
3 | namespace PAM{
4 | int trans[N][26], len[N], fail[N];
5 | int dif[N], slink[N];
6 | int tot, last;
7 | int getfail(int pos, int x){
8 | | while(pos-len[x]-1<1 || st[pos-len[x]-1]!=st[pos])
9 | | | x=fail[x];
10 | | return x;
11 | }
12 | void init(){
13 | | tot=last=1; len[1]=-1; fail[0]=1;
14 | }
15 | void add(int pos){
16 | | int x=getfail(pos, last), c=st[pos]-'a';
17 | | if(!trans[x][c]){
18 | | | tot++;
19 | | | len[tot]=len[x]+2;
20 | | | fail[tot]=trans[getfail(pos, fail[x])][c];
21 | | | trans[x][c]=tot;
22 | | | dif[tot]=len[tot]-len[fail[tot]];
23 | | | if(dif[tot]==dif[fail[tot]])
24 | | | | slink[tot]=slink[fail[tot]];
25 | | | else slink[tot]=fail[tot];
26 | | }
27 | | last=trans[x][c];
28 | }
29 | LL g[N];
30 | }
31 | using PAM::dif;
32 | using PAM::slink;
33 | using PAM::g;
34 | using PAM::len;
35 | using PAM::fail;
36 | int n; LL dp[N];

```

```

37 int main(){
38     scanf("%s",ss+1);n=strlen(ss+1);
39     for(int i=1;i<=n/2;i++)
40         st[i*2-1]=ss[i],st[i*2]=ss[n-i+1];
41     dp[0]=1;PAM::init();
42     for(int i=1;i<=n;i++){
43         PAM::add(i);
44         for(int x=PAM::last;x>1;x=slink[x]){
45             g[x]=dp[i-len[slink[x]]-dif[x]];
46             if(dif[x]==dif[fail[x]])
47                 g[x]=(g[x]+g[fail[x]])%mod;
48             if(i%2==0)
49                 dp[i]=(dp[i]+g[x])%mod;
50         }
51     }
52     printf("%lld\n",dp[n]);
53     return 0;
54 }
55 // exkmp
56 // (s1,n,val),(s2,m,exkmp)
57 int now=0,p=0;exkmp[1]=m;
58 for(int i=2;i<=m;i++){
59     if(i<=p)exkmp[i]=min(p-i+1,exkmp[i-now+1]);
60     if(exkmp[i]+i-1>=p){
61         while(i+exkmp[i]<=m &&
62             s2[i+exkmp[i]]==s2[exkmp[i]+1])exkmp[i]++;
63         now=i;p=i+exkmp[i]-1;
64     }
65     now=p=0;
66     for(int i=1;i<=n;i++){
67         if(i<=p)val[i]=min(p-i+1,exkmp[i-now+1]);
68         if(val[i]+i-1>=p){
69             while(i+val[i]<=n && val[i]+1<=m &&
70                 s2[val[i]+1]==s1[i+val[i]])val[i]++;
71             now=i;p=i+val[i]-1;
72         }
73     }
74 // ACAM
75 namespace ACAM{
76 /*如果题目给的是多个字符串而不是一个现成的Trie.
77 那么last树的深度至多根号。*/
78 int tr[N][26],last[N],fail[N],tot;bool v[N];
79 int ins(char *st,int len){
80     int now=0;
81     for(int i=1;i<=len;i++){
82         int x=st[i]-'a';
83         if(!tr[now][x])tr[now][x]=++tot;
84         now=tr[now][x];
85     }
86     v[now]=1;
87     return now;
88 }
89 //lis还可以作为ACAM中任意一棵树的拓扑序。
90 //不过这个拓扑序里面没有0号点，也就是根。
91 int lis[N],head,tail;
92 void bfs(){
93     head=1;
94     for(int i=0;i<26;i++){
95         if(tr[0][i])lis[++tail]=tr[0][i];
96     }
97     while(head<=tail){
98         int x=lis[head++];
99         if(!v[fail[x]])last[x]=last[fail[x]];
100         else last[x]=fail[x];
101         for(int i=0;i<26;i++){
102             int y=tr[x][i];
103             if(!y)tr[x][i]=tr[fail[x]][i];
104             else fail[y]=tr[fail[x]][i],lis[++tail]=y;
105         }
106     }
107 }
108 // 广义 SAM, 离线 BFS
109 struct Trie{
110     int tot,fa[M],tr[M][26],c[M];
111     Trie(){tot=1;}
112     void insert(char *ch,int slen){
113         int now=1;
114         for(int i=1;i<=slen;i++){
115             int x=ch[i]-'a';
116             if(!tr[now][x])tr[now][x]=+
117                 ++tot,c[tot]=x,fa[tot]=now;
118         }
119     }
120     struct SAM{
121         int tot,pos[M],fail[MM],maxlen[MM],trans[MM][26];
122         queue<int> Q;
123         SAM(){tot=1;}
124         int insert(int c,int last){
125             int p=last,np=++tot;
126             maxlen[np]=maxlen[p]+1;
127             for(;p && !trans[p][c];p=fail[p])trans[p][c]=np;
128             if(!p)fail[np]=1;
129             else{
130                 int q=trans[p][c];
131                 if(maxlen[q]==maxlen[p]+1)fail[np]=q;
132                 else{
133                     int nq=++tot;
134                     fail[nq]=fail[q];fail[q]=nq;
135                     maxlen[nq]=maxlen[p]+1;
136                     memcpy(trans[nq],trans[q],sizeof(trans[q]));
137                     for(;p && trans[p][c]==q;p=fail[p])trans[p]
138                         [c]=nq;
139                     fail[np]=nq;
140                 }
141             }
142             return np;
143         }
144         void build(){
145             pos[1]=1;
146             for(int i=0;i<26;i++){
147                 if(trie.tr[1][i].Q.push(trie.tr[1][i]));
148                 while(!Q.empty()){
149                     int x=Q.front();Q.pop();
150                     pos[x]=insert(trie.c[x],pos[trie.fa[x]]);
151                     for(int i=0;i<26;i++){
152                         if(trie.tr[x][i].Q.push(trie.tr[x][i]));
153                     }
154                 }
155             }
156             // Runs(Hash)
157             const int N=1e6+5;const LL mod=998244335,base=29;
158             char st[N];int n;
159             struct Runs{int l,r,p;};vector<Runs> run;
160             bool cmp(Runs x,Runs y){return x.l!=y.l?x.l<y.l:x.r<y.r;}
161             bool operator==(Runs x,Runs y){return x.l==y.l && x.r==y.r;}
162             LL fc[N],ff[N];
163             void init(){
164                 fc[0]=1;
165                 for(int i=1;i<=n;i++)fc[i]=fc[i-1]*base%mod;
166                 for(int i=1;i<=n;i++){
167                     ff[i]=(ff[i-1]*base+st[i]-'A'+1)%mod;
168                 }
169                 LL gv(int l,int r){
170                     return ((ff[r]-ff[l-1])*fc[r-l+1])%mod%mod;
171                 }
172                 LL gethash(int l,int r){return gv(l,r);}
173             }
174             int gl(int x,int y){
175                 int ans=0,l=1,r=min(x,y);
176                 while(l<=r){
177                     int mid=(l+r)>>1;
178                     if(gethash(x-mid+1,x)==gethash(y-mid+1,y))
179                         ans=mid,l=mid+1; else r=mid-1;
180                 }
181                 return ans;
182             }
183             int gr(int x,int y){
184                 int ans=0,l=1,r=min(n-x+1,n-y+1);
185                 while(l<=r){
186                     int mid=(l+r)>>1;
187                     if(gethash(x,x+mid-1)==gethash(y,y+mid-1))
188                         ans=mid,l=mid+1; else r=mid-1;
189                 }
190                 return ans;
191             }
192             bool getcmp(int x,int y){
193                 int len=gr(x,y);
194                 return st[x+len]<st[y+len];
195             }
196             int ly[N];
197             void lyndon(bool type){
198                 stack<PII> stk;stk.push({n,n});ly[n]=n;
199                 for(int i=n-1;i>=1;i--){
200                     int now=i;
201                     while(!stk.empty() && getcmp(i,stk.top().first)!=type)
202                         now=stk.top().second,stk.pop();
203                     ly[i]=now;
204                     stk.push({i,now});
205                 }
206             }
207         }
208     }
209 }

```

```

197 void getrun(){
198     for(int l=1;l<=n;l++){
199         int r=ly[l],ll=l,rr=r;
200         if(l!=1)ll=gl(l-1,r);
201         if(r!=n)rr+=gr(l,r+1);
202         if(rr-ll+1>=2*(r-l+1))run.push_back({ll,rr,r-l+1});
203     }
204 }
205 int main(){
206     scanf("%s",st+1);n=strlen(st+1);
207     init();
208     for(int op=0;op<=1;op++){
209         lyndon(op);
210         getrun();
211     }
212     sort(run.begin(),run.end(),cmp);
213     run.erase(unique(run.begin(),run.end()),run.end());
214     printf("%d\n",run.size());
215     for(auto [l,r,p]:run)printf("%d %d %d\n",l,r,p);
216 // Lyndon, 22 ECF D. Minimum Suffix
217 bool work(){
218     scanf("%d",&n);
219     for(int i=1;i<=n;i++)scanf("%d",&a[i]);
220     vector<vector<int>> > ff;ff.resize(n+1);
221     top=0;
222     for(int i=1;i<=n;i++){
223         if(a[i]==i)sta[++top]=i;
224         else{//mer
225             while(top && sta[top]!=a[i])top--;
226             ff[a[i]].push_back(i);
227             if(!top)return 0;
228         }
229     }
230     sta[top+1]=n+1;
231     for(int i=top;i>=1;i--){
232         if(i==top){
233             int x=sta[i],now=x;b[x]=1;
234             for(auto y:ff[x]){
235                 int T=now-x+1;
236                 for(int j=now+1;j<=y;j++){
237                     b[j]=b[j-T];
238                     if(j!=y && a[j]!=a[j-T]+T)return 0;
239                 }
240                 b[now=y]++;
241             }
242         }
243         else{
244             int x=sta[i],now=x,limit=x;
245             b[x]=b[sta[i+1]];prepos[x]=x;
246             bool bk=0;

```

```

246         for(auto y:ff[x]){
247             int T=now-x+1;
248             for(int j=now+1;j<=y;j++){
249                 b[j]=b[j-T];prepos[j]=prepos[j-T];
250                 int pos=j-x+sta[i+1];
251                 if(pos>=sta[i+2] || b[j]>b[pos]){
252                     bk=1;break;
253                 } else if(b[j]<b[pos]){
254                     b[limit]++;bk=1;
255                     break;
256                 }
257             }
258             if(bk)break;
259             int pos=y-x+sta[i+1];prepos[y]=y;
260             if(pos>=sta[i+2]){bk=1;break;}
261             b[now=y]=max(b[y-T]+1,b[pos]);
262             if(b[now]>b[pos]){bk=1;break;}
263             limit=y;
264         }
265         if(!bk){
266             limit=sta[i+1]-1;bk=1;
267             if(sta[i+2]-sta[i+1]>sta[i+1]-sta[i])
268                 b[limit]++;
269         }
270         x=sta[i],now=x;
271         for(auto y:ff[x]){
272             int T=now-x+1;
273             for(int j=now+1;j<=y;j++){
274                 b[j]=b[j-T];
275                 if(a[j]!=a[j-T]+T)return 0;
276             }
277             now=y;
278             if(now>limit)b[now]=b[now-T]+1;
279         }
280     }
281 }
282 for(int i=1;i<=n;i++)printf("%d ",b[i]);
283 return 1; }

```

ZJJ: SAM处理手法

1. 基本子串结构: CLB 搞的那玩意。
2. 正反串 SAM 的基本联系: 一个子串出现的位置将会在两个SAM中同时得到映照。
3. SAM 上转成数点问题。
4. 线段树合并并维护 endpos 集合。
5. 树剖保证到根的链上只涉及 log 次修改和查询。(区间 border)
6. LCT 保证到根的链只修改均摊 log 个不同的颜色段。(区间本质不同子串数量)