

글자 관련 태그

▶ <hn></hn>

제목을 입력할 때 사용하는 태그로 폰트의 크기가 태그마다 정해져 있음
h 뒤 숫자(n)으로 구분

<h**n**>제목 내용</h**n**>

h1	첫 번째로 큰 제목
h2	두 번째로 큰 제목
h3	세 번째로 큰 제목
h4	네 번째로 큰 제목
h5	다섯 번째로 큰 제목
h6	여섯 번째로 큰 제목

첫번째 크기 제목 태그

두번째 크기 제목 태그

세번째 크기 제목 태그

네번째 크기 제목 태그

다섯번째 크기 제목 태그

여섯번째 크기 제목 태그

▶ 줄 바꿈과 구분 줄

✓

문장을 줄 바꾸기(개행)할 때 사용

내용
줄바꿈처리

내용
줄바꿈처리

✓ <hr>

페이지에 가로로 밑줄을 만들어 줄 때 사용

내용
<hr>밑줄처리

내용
밑줄처리

▶ 강조

✓ `` 또는 ``

문장에서 문자를 강조하여 굵게 표시할 경우 사용

일반적인 문구 `
`

`강조 문구` `
`

<- 중요한 텍스트를 강조할 때 사용!

`강조 문구`

일반적인 문구
강조 문구
강조 문구

✓ `<mark></mark>`

배경 부분을 노란색으로 하여 형광펜 표시가 된 듯하게 출력

일반적인 문구 `
`

`<mark>강조 문구(형광펜)</mark>`

일반적인 문구
강조 문구(형광펜)

▶ 밑줄과 취소선

✓ **<u></u>**

밑줄(수평 줄) 긋는 태그

다음 중 <u>틀린</u> 항목을 고르시오.

다음 중 틀린 항목을 고르시오.

✓ **<s></s>**

취소선 긋는 태그

가격 : \<s>10,000</s> \8,000

가격 : ~~₩10,000~~ ₩8,000

▶ 기울임과 작은 글씨

✓ 또는 <i></i>

문자에 *기울임*을 주는 태그

일반 내용

강조 내용

<- 중요한 텍스트를 강조할 때 사용!

<i>강조 내용</i>

일반 내용

강조 내용

강조 내용

✓ <small></small>

원 문자보다 **작은 글씨로** 표시하며 부가 정보 표현 시 자주 사용

원 문자 부분

<small>작은 문자 부분</small>

원 문자 부분

작은 문자 부분

▶ 인용

✓ **<blockquote> </blockquote>**

다른 블로그나 사이트의 글을 인용할 경우 사용
자동 들여쓰기가 되어 다른 텍스트와 구별 가능하고 안에 개행을 내포하고 있음

<blockquote>인용 내용</blockquote>

✓ **<q> </q>**

다른 블로그나 사이트의 글을 인용할 경우 사용
인용 문구에 " " 표시가 되고 안에 개행을 내포하고 있지 않음

<q>인용 내용</q>

▶ 첨자

✓ ****

태그로 감싼 내용만 위 첨자로 되는 태그

`^{내용}`

✓ **<sub>**

태그로 감싼 내용만 아래 첨자로 되는 태그

`_{내용}`

▶ 그 외

✓ <abbr> </abbr>

두문자어와 약어에 사용하며 태그 위에 마우스를 올려놓으면 툴팁 형태로 출력
title 속성 안에 툴팁으로 나올 값을 지정

```
<abbr title="속성 값">내용</abbr>
```

✓ <cite>

웹 문서나 포스트에서 참고할 때 사용하며 이탤릭으로 표시됨(브라우저마다 상이)

```
<cite>내용</cite>
```

▶ 그 외

✓ `<code></code>`

컴퓨터가 인식하는 소스코드를 담는 태그.

여러 줄의 코드를 표현하고자 할 때는 `<pre>` 태그 내부에 작성

내용을 출력하는 함수 : `<code>console.log()</code>`

내용을 출력하는 함수 : `console.log()`

✓ `<kbd></kbd>`

키보드 입력이나 음성 명령 같은 사용자 입력 내용을 표시하는 태그

내용을 저장할 때는 `<kbd>Ctrl</kbd> + <kbd>S</kbd>`

키보드를 눌러주세요.

내용을 저장할 때는 Ctrl + S 키보드를 눌러주세요.