

함수

▶ 함수

소스코드의 집합으로 메소드, 모듈, 기능, 프로시저 등을 말하며

자바스크립트에서는 function자료형임

함수는 인자/매개변수, 리턴 값을 가질 수 있음



▶ 함수 선언

반환 값 선언 없이 function 키워드만 이용하여 사용
function 키워드에 함수 명을 작성하여 사용하는 방법(선언적 함수)과
function에 함수 명 작성하지 않고 변수에 대입하는 방법(익명 함수),
호출 없이 바로 사용하는 스스로 동작하는 함수가 있음

▶ 함수 선언

✓ function에 함수 명 작성

선언적 함수

```
function 함수명([매개변수]){  
    처리 로직;  
    [return 되돌려줄 값;]  
}
```

▶ 함수 선언

✓ 변수에 함수를 넣어 작성

callback형태, 익명함수

```
var f1 = function ([매개변수]){  
    처리 로직;  
    [return 되돌려줄 값;]  
}
```

▶ 함수 선언

✓ 스스로 동작 함수

호출 없이 바로 실행

```
(function(){  
    처리 로직  
})();
```

▶ 함수 호출

함수는 반드시 선언(정의)이 되어야만 실행 가능
원하는 기능에 대한 함수를 호출하는 것을 함수 실행이라고 부르며
return 값이 있다면 리턴 값을 받을 변수가 있어야 함

return 값이 없는 경우

```
함수 명();
```

```
함수 명(인자 값1, 인자 값2, ...);
```

return 값이 있는 경우

```
var 변수 명 = 함수 명();
```

```
var 변수 명 = 함수 명(인자 값1, 인자 값2, ...);
```

▶ 매개변수와 return

✓ 매개변수(전달인자)

호출하는 코드와 호출되는 함수를 연결해주는 변수를 매개변수라 함
지정된 매개변수보다 많이 선언하고 호출하는 것을 허용하나
초과되는 매개변수는 무시함
지정된 매개변수보다 적게 선언하고 호출하는 것도 허용하나
선언이 안 된 매개변수는 undefined로 자동 설정 됨

✓ return [되돌려 줄 값]

return은 함수를 호출한 위치로 돌아가라는 의미로
return 값(되돌려 줄 값) 미지정 시 undefined자료형으로 반환 됨

▶ 가변인자 함수

매개변수의 개수가 변하는 함수를 말하며
모든 함수 내부에 arguments라는 배열에 자동으로 생성되어
매개변수를 저장하게 됨
매개변수가 지정되지 않은 값이 넘어오면
arguments배열에 순서대로 저장
매개변수의 개수에 따라 함수처리를 달리 하려면
조건문을 사용하여 다르게 적용할 수 있음

▶ 매개변수 함수

함수도 하나의 자료형으로 매개변수로 전달 가능

```
function 함수 명(매개변수 명){  
    매개변수 명(); // 호출  
}
```