### [문제 1] 다음과 같은 조건을 만족하는 프로그램을 작성 하시오.

# 1. 구현 클래스 다이어그램 (Class Diagram)

com.kh.practice.token.controller. TokenController				
+TokenController()				
+afterToken(str:String):String				
+firstCap(input:String):String				
+findChar(input:String, one:char):int				

com.kh.practice.token.run.Run				
+ main(args:String[]) : void				

com.kh.practice.token.view.				
TokenMenu				
-sc:Scanner = new Scanner(System.in)				
-tc:TokenController = new TokenController()				
+mainMenu():void				
+tokenMenu():void				
+inputMenu():void				

# 2. 구현 클래스 설명

Package명	Class명	Method	설명
com.kh.practice.	TokenController	+TokenController()	기본 생성자
token.controller		+afterToken(str:String):String	공백을 토큰으로 처리한
			문자열 반환
		+firstCap(input:String):String	첫 글자만 대문자로 바꾼
			문자열 반환
		+findChar():void	문자열 안에 찾을 문자
			개수가 몇 개 들어가있는
			지 반환
com.kh.practice.	TokenMenu	+mainMenu():void	메인 메뉴 출력
token.view		+tokenMenu():void	토큰 처리 전, 토큰 처리
			후 출력
		+inputMenu():void	첫 글자 대문자와 찾을
			문자 몇 개 있는지 출력
com.kh.practice.	Run	+main(args:String[]):void	TokenMenu 객체의 메소
token.run			드를 불러옴

<sup>\*</sup> class 명과 method 명은 변경 하지 않는다.

<sup>\*</sup> 위에 선언한 클래스 변수와 클래스 함수만을 이용한다.

#### 3. class 구조

```
public class Run{
    public static void main(String args[]) {
        new TokenMenu().mainMenu();
    }
}
```

```
public class TokenController{
    public String afterToken(String str) {
        // 매개변수로 받아온 str을 StringTokenizer를 이용하여
        // 띄어쓰기를 없애고 없앤 문자열 반환
    }
    public String firstCap(String input){
        // 매개변수로 받아온 input의 첫 번째 글자만 대문자로 바꾼 문자열 반환
    }
    public int findChar(String input, char one){
        // 매개변수의 문자가 문자열 안에 몇 개가 들어가 있는지 반환
    }
}
```

```
public class TokenMenu{
     // 필드
     public void mainMenu() {
           1. 지정 문자열
                           → tokenMenu()
           2. 입력 문자열
                             → inputMenu()
           3. 프로그램 끝내기
                             → "프로그램을 종료합니다" 출력 후 종료
           // 잘못 입력했을 시 "잘못 입력하셨습니다. 다시 입력해주세요." 출력 후 반복
     }
     public void tokenMenu(){
           String str = "JavaProgram";
           // 토큰 처리 전 글자, 토큰 처리 전 개수를 출력
           // TokenController(tc)의 afterToken()의 반환 값을 가지고
           // 토큰 처리 후 글자, 토큰 처리 후 개수, 모두 대문자로 변환 한 것을 출력
     }
     public void inputMenu(){
           문자열을 입력하세요:
           // tc에 firstCap()로 입력 받은 문자열을 넘기고 반환 값 출력
           찾을 문자를 하나 입력하세요 :
           // tc에 findChar()로 위에 입력 받은 문자열과 방금 받은 문자를 인자로 넘겨
           // 반환 값 출력
     }
```

#### 4. 실행 결과

```
1. 지정 문자열
2. 입력 문자열
9. 프로그램 끝내기
메뉴 번호 : 5
잘못 입력하셨습니다. 다시 입력하세요.
1. 지정 문자열
2. 입력 문자열
9. 프로그램 끝내기
메뉴 번호 : 1
토큰 처리 전 글자 : J a v a P r o g r a m
토큰 처리 전 개수 : 22
토큰 처리 후 글자 : JavaProgram
토큰 처리 후 개수 : 11
모두 대문자로 변환 : JAVAPROGRAM
1. 지정 문자열
2. 입력 문자열
9. 프로그램 끝내기
메뉴 번호 : 2
문자열을 입력하세요 : application
첫 글자 대문자 : Application
찾을 문자 하나를 입력하세요 : i
i 문자가 들어간 개수 : 2
1. 지정 문자열
2. 입력 문자열
9. 프로그램 끝내기
메뉴 번호 : 9
프로그램을 종료합니다.
```