

소스코드 1

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
  <title>layout</title>
  <style>
    .wrap {
      width: 1200px;
    }

    .section {
      display: flex;
    }

    .header {
      width: 200px;
      background: #ccc;
      margin-right: 4px;
      margin-bottom: 4px;
    }

    .contents {
      width: 1000px;
    }

    .slide {
      height: 400px;
      background: #eee;
      margin-bottom: 4px;
    }
  </style>

```

소스코드 2

```
.banner {  
    height: 200px;  
    background: #ddd;  
    margin-bottom: 4px;  
}
```

```
.notice {  
    height: 250px;  
    width: 1000px;  
    background: #ccc;  
    margin-bottom: 4px;  
}
```

```
.gallry {  
    width: 500px;  
    background: #333;  
    height: 250px;  
    display: inline-flex;  
    margin-left: 500px;  
}
```

```
.footer {  
    height: 100px;  
    width: 1200px;  
    background: #fff;  
    display: inline-flex;  
}
```

소스코드 3

```
.logo {  
    width: 200px;  
    height: 100px;  
    background: #ccc;  
    display: inline-flex;  
}  
  
.footer2 {  
    width: 800px;  
    height: 100px;  
    background: #ccc;  
    display: inline-flex;  
    margin-left: 4px;  
    margin-right: 4px;  
}  
  
.logo2 {  
    width: 200px;  
    height: 100px;  
    background: #ccc;  
    display: inline-flex;  
}  
</style>  
</head>
```

소스코드 4

```
<body>
  <div class="wrap">
    <div class="section">
      <div class="header">헤더</div>
      <div class="contents">
        <div class="slide">슬라이드</div>
        <div class="banner">배너</div>
        <div class="notice">
          <div class="gallry"></div>
        </div>
      </div>
    </div>
    <div class="footer">
      <div class="logo"></div>
      <div class="footer2"></div>
      <div class="logo2"></div>
    </div>
  </div>
</body>

</html>
```

웹브라우저 확인결과

