Edição

Navegação

- h esquerda
- j baixo
- k cima
- 1 direita
- 0 início linha
- \$ final linha
- H topo tela
- L final tela
- w palavra início
- e palavra final
- **b** volta palavra início

CTRL-F página frente

CTRL-B página atrás

G final arquivo

:n desloca até linha n (\$ final)

Pesquisar

/str a partir cursor abaixo
?str a partir cursor acima
n repete pesquisa p/ frente
N repete pesquisa p/ traz
% encontra {}()[]

fc encontra caractere c

Inserir

- i a partir do cursor
- I início da linha
- a após o cursor
- A final linha
- o nova linha abaixo
- O nova linha acima

BÁSICO

Desfazer

- **u** último comando
- U todos os comandos na linha

Apagar

x caractere cursor

dd apaga linha corrente

:g/expr/d linhas que atendam a expressão

Substituir

cw palavra corrente

s caractere corrente

:x,y s /search/replace/g ocorrências de
search por replace na faixa de linha x,y
~ converte maiúscula/minúscula

Juntar linhas

J linha logo abaixo da corrente

Repetir

. último comando

Indentar

- >> linha corrente à direita
- << linha corrente à esquerda

Armazenar em buffer

yy linha corrente em buffer temporário Y linha corrente em buffer temporário

Liberar buffer

- P temporário após cursor
- p temporário antes cursor

Marcas

m[a-z] marcar linha corrente

- '[a-z] deslocar cursor até marca
- ' deslocar posição anterior (não marca)

Fábio Szostak - Março/2004

Versão 1.4

AVANÇADO

Navegação

- nh n caracteres a esquerda
- n**j** n linhas a baixo
- nk n linhas a cima
- nl n caracteres a direita
- nw n palavras
- ne n palavras
- n**b** volta n palavras
- nG n linhas do início arquivo

Inserir

- n**i** inserir n vezes
- nI inserir n vezes
- na inserir n vezes
- nA inserir n vezes

Apagar

- nx n caracteres
- n**d**d n linhas
- d/str até encontrar str
- d% bloco de linhas/
 - caracteres {}[]()
- dG até final do arquivo
- d1G até início do arquivo
- dnG até n linhas do início do arquivo
- dw palavra
- dnw n palavras

Substituir

- ns n caracteres
- cnw n palavras
- c\$ do cursor até o final da linha
- c0 do cursor até o início da linha
- c/str até encontrar str
- c% grupo de linhas/
 - caracteres {}[]()
- cG até final do arquivo

Juntar linhas

nJ n linhas logo abaixo da corrente

Indentar

- n>> n linhas a direita
- n<< n linhas a esquerda
- >% bloco a direita
- <% bloco a esquerda
- >G corrente até o final do arquivo
- >1G corrente até o início do arquivo
- >/str corrente até encontrar str

Registradores (reg)

- "<u>[a-z]</u> indicar utilização de registrador
- @[a-z] executa comandos registrador

Armazenar em registradores

- " \underline{r} yy reg " \underline{r} " com a linha corrente
- $"\underline{r}y'\underline{m}$ reg $"\underline{r}"$ com o texto até
- encontrar a marca "m"
- "ry/str reg "r" com texto até encontrar a string "str"
- "ry\$ reg "r" com texto até o final da
- linha "ryw reg "r" com uma palavra

Liberar conteúdo de registradores

"rp reg "r" após cursor/linha
"rp reg "r" antes cursor/linha

 $\mbox{\sc DICA:}$ Como fazer para trocar de uma só vez todas linhas abaixo de "." por ","

```
ARQUIVO ORIGINAL ARQUIVO ALTERADO ..... 1234.10 => ..... 1234.10 ..... 2233.20 => ..... 2233,20
```

Comando: :1,\$ s /\.\([0-9]\)/,\1/

Pesquisar por: .(dígito de 0 a 9) Substituir por: ,(dígito de 0 a 9)

Obs.: o "\1" refere-se ao primeiro (), para os demais será necessário referenciar "\2", "\3", "\4", etc.

Fábio Szostak – Março/2004

Versão 1.4