

ทุกวันมีคนพยายามเจาะระบบ

26

ครั้งที่มีคนพยายาม
login ผิดใน log ตัวอย่าง

- ถ้าไม่มีใคร**ตรวจ log** ก็ไม่มีทางรู้ว่าโดนโจมตีอยู่
- ถ้าไฟล์ไม่ตั้ง**สิทธิ์** ใครก็เปิดอ่านรหัสผ่านได้
- ถ้าไม่มีใคร**เฝ้าดู process** มัลแวร์ก็แอบรันได้เงียบๆ

3 ทักษะของยามรักษาความปลอดภัย

01

Log Analysis

grep กรอง + | ส่งต่อ หา IP ที่โจมตีบ่อยสุด

02

Permission

chmod ล็อกไฟล์ให้เจ้าของเข้าถึงได้คนเดียว

03

Process

ps หา + **kill** ปิดสิ่งที่แอบรันอยู่

"เหมือนยามตึก: ดูสมุดเซ็นชื่อเข้า-ออก + ตั้งกฎแจห้อง + เดินตรวจตรา"

03 · DEMO

หา IP ที่โจมตีบ่อยที่สุด

คำสั่งเดียวจบ

auth.log

```
$ grep "Failed" logs/auth.log \  
  | grep -oE '[0-9.]+' | sort | uniq -c
```

ผลลัพธ์

result

```
10 185.220.101.5 <- โจมตีที่สุด  
8 45.155.204.19  
8 91.240.118.77
```

2 ข้อผิดพลาดที่เจอจริง

awk นับคอลัมน์ผิด

`awk '{print $11}'` ได้คำว่า "git" แทน IP เพราะบรรทัดที่มี "invalid user" ทำให้คอลัมน์เลื่อน -> แก้ด้วย `grep -oE` ดึงตาม pattern แทน

chmod ไม่มีผล

รัน `chmod 600` บนไฟล์ใน `/mnt/c/` แล้วไม่เปลี่ยนอะไรเลย เพราะเป็น Windows filesystem -> แก้ด้วย ย้ายไฟล์ไป Linux home directory (home directory) ก่อน

เริ่มเรียนต่อจากตรงนี้ได้ เลย

ต่อยอดง่ายๆ

- ลองเขียน regex ซับซ้อนขึ้น
- ฝึก awk กับไฟล์ CSV จริง
- ลองตั้ง cron job อัตโนมัติ

สายต่อไป (cybersecurity)

- Nmap — สแกนหา port เปิด
- Wireshark — วิเคราะห์ network traffic
- OWASP Top 10 บบ DVWA