Nama : Fastyo Dwi Yuangga
Kelas : TI-1G
No. Presensi : 05

Percobaan 1

1. for (int i = 1; i <= 10; i++)
   int i=1; membuat variabel penghitung dan menentukan nilai awalnya
   i<=10; suatu kondisi untuk menentukan true atau false
   i++ mengubah hitungan setiap proses selesai
2. Karena batas nilai terendah tidak mungkin lebih dari 0 dan nilai tertinggi tidak mungkin lebih dari 100. Jadi kalau dibalik nilai awal sudah terlalu tinggi dan terlalu rendah, sehingga tidak ada input nilai yang bisa menggantikan 100 dan 0, yang terjadi pada output adalah nilai tertinggi tetap 100 dan nilai terendah tetap 0.
3. Potongan kode tersebut digunakan untuk mencari nilai tertinggi dan nilai terendah dari semua nilai yang telah di input. Alurnya, Ketika satu 'nilai' dimasukkan, program membandingkannya dengan 'tertinggi' saat ini, dan jika 'nilai' lebih besar, 'tertinggi' diganti dengan nilai tersebut. Lalu program membandingkannya dengan 'terendah', dan jika 'nilai' lebih kecil, 'terendah' diganti dengan 'nilai' tersebut. Setelah itu perulangan berlanjut ke nilai berikutnya dan mengulangi pengecekan yang sama sampai semua nilai selesai dimasukkan.

Percobaan 2

1. A. Memeriksa apakah nilai lebih kecil dari 0 atau lebih besar dari 100
   B. Continue digunakan untuk melewati kode dibawahnya (termasuk i++), setelah itu akan langsung Kembali ke awal while untuk meminta input lagi.
2. Karena hanya `i++` menandai satu mahasiswa yang sudah selesai diproses, jadi hanya dijalankan setelah input benar-benar valid. Dan jika i++ diletakkan di awal maka Ketika input nilai mahasiswa tidak valid, maka program akan berlanjut ke mahasiswa berikutnya tanpa meminta input ulang nilai.
3. 19 kali.

Percobaan 3

1. 1 kali.
2. Ketika ada input batal, yang menhentikan adalah break.
3. Membuat perulangan berjalan terus tanpa batas, karena jumlah transaksi belum diketahui.
4. Karena perulangan DO-WHILE memakai variabel penghitung (i) dan penghentiannya ditentukan oleh pengguna melalui input batal.