

福云项目--接口文档

日期：2022-11-24

1 环境变量

1.1 默认环境1

参数名	字段值
baseUrl	http://localhost:8000

2 福云项目--接口文档

说明

联系方式

联系人：

邮箱：

网址：

文档版本

2.0

3 Bms Comment Cont

3.1 getCommentsByPostId

GET /comment/commentLists

请求参数(Query Param)

参数名称	默认值	描述
postId		postId

响应体

200 响应数据格式：JSON

参数名称	数据类型	默认值	不为空	描述
code	int32		false	
data	array[object]		false	

content	string		false	
createTime	string		false	
id	string		false	
postId	string		false	
userId	string		false	
username	string		false	
message	string		false	

接口描述



3.2 createComment

POST /comment/create

请求参数(Query Param)

参数名称	默认值	描述
userId		userId

请求体(Request Body)

数据格式：JSON

参数名称	数据类型	默认值	不为空	描述
content	string		false	
postId	string		false	

响应体

200 响应数据格式：JSON

参数名称	数据类型	默认值	不为空	描述
code	int32		false	
data	object		false	
content	string		false	
createTime	string		false	
id	string		false	
modifyTime	string		false	
postId	string		false	
userId	string		false	
message	string		false	

接口描述



4 Bms Tag Controll

4.1 getPostsByTag

GET /tag/{name}

地址参数 (Path Variable)

参数名称	默认值	描述
name		name

请求参数(Query Param)

参数名称	默认值	描述
page		page
size		size

响应体

200 响应数据格式：JSON

参数名称	数据类型	默认值	不为空	描述
code	int32		false	
data	object		false	
message	string		false	

接口描述

5 Bms Promotion Co

5.1 getPromotionList

GET /promotion/getAll

响应体

200 响应数据格式：JSON

参数名称	数据类型	默认值	不为空	描述
code	int32		false	

data	array[object]		false	
description	string		false	
id	int32		false	
link	string		false	
title	string		false	
message	string		false	

接口描述



6 Bms Billboard Co

6.1 getNotices

GET /billboard/show

响应体

● 200 响应数据格式：JSON

参数名称	数据类型	默认值	不为空	描述
code	int32		false	
data	object		false	
content	string		false	
createTime	string		false	
id	int32		false	
show	boolean		false	
message	string		false	

接口描述



7 Bms Tip Controll

7.1 getRandomTip



GET /tip/daily

响应体

200 响应数据格式：JSON

参数名称	数据类型	默认值	不为空	描述
code	int32		false	
data	object		false	
author	string		false	
content	string		false	
id	int32		false	
type	boolean		false	
message	string		false	

接口描述

8 Bms Follow Contr

8.1 getFans

GET /follow/fans/{id}

地址参数 (Path Variable)

参数名称	默认值	描述
id		id

请求参数(Query Param)

参数名称	默认值	描述
username		username

响应体

200 响应数据格式：JSON

参数名称	数据类型	默认值	不为空	描述
code	int32		false	
data	array[object]		false	
alias	string		false	
avatar	string		false	
dep	string		false	

id	string		false	
isMyFollowed	boolean		false	
sign	string		false	
username	string		false	
message	string		false	

接口描述



8.2 getFollowers

GET /follow/followers/{id}

地址参数 (Path Variable)

参数名称	默认值	描述
id		id

请求参数(Query Param)

参数名称	默认值	描述
username		username

响应体

200 响应数据格式：JSON

参数名称	数据类型	默认值	不为空	描述
code	int32		false	
data	array[object]		false	
alias	string		false	
avatar	string		false	
dep	string		false	
id	string		false	
isMyFollowed	boolean		false	
sign	string		false	
username	string		false	
message	string		false	

接口描述



8.3 handleFollow

GET /follow/subscribe/{userId}

地址参数 (Path Variable)

参数名称	默认值	描述
userId		userId

请求头

参数名称	默认值	描述
userName		userName

响应体

200 响应数据格式：JSON

参数名称	数据类型	默认值	不为空	描述
code	int32		false	
data	object		false	
message	string		false	

接口描述

8.4 handleUnFollow

GET /follow/unsubscribe/{userId}

地址参数 (Path Variable)

参数名称	默认值	描述
userId		userId

请求头

参数名称	默认值	描述
userName		userName

响应体

200 响应数据格式：JSON

参数名称	数据类型	默认值	不为空	描述
code	int32		false	
data	object		false	
message	string		false	

接口描述

8.5 isFollow

GET /follow/validate/{postUserId}

地址参数 (Path Variable)

参数名称	默认值	描述
postUserId		postUserId

请求头

参数名称	默认值	描述
userName		userName

响应体

200 响应数据格式：JSON

参数名称	数据类型	默认值	不为空	描述
code	int32		false	
data	object		false	
message	string		false	

接口描述

9 Ums User Control

9.1 getUser

GET /user/info

请求头

参数名称	默认值	描述
userName		userName

响应体

200 响应数据格式：JSON

参数名称	数据类型	默认值	不为空	描述
code	int32		false	
data	object		false	
active	boolean		false	

alias	string		false	
avatar	string		false	
createTime	string		false	
dep	string		false	
email	string		false	
id	string		false	
mobile	string		false	
modifyTime	string		false	
regional	string		false	
roleId	int32		false	
score	int32		false	
sex	int32		false	
sign	string		false	
status	boolean		false	
username	string		false	
message	string		false	

接口描述



9.2 login

POST /user/login

请求体(Request Body)

数据格式：JSON

参数名称	数据类型	默认值	不为空	描述
password	string		false	
rememberMe	boolean		false	
username	string		false	

响应体

200 响应数据格式：JSON

参数名称	数据类型	默认值	不为空	描述
code	int32		false	
data	object		false	
message	string		false	

接口描述

9.3 logOut

GET /user/logout

响应体

200 响应数据格式：JSON

参数名称	数据类型	默认值	不为空	描述
code	int32		false	
data	object		false	
message	string		false	

接口描述

9.4 getProfile

GET /user/profile

请求参数(Query Param)

参数名称	默认值	描述
userId		userId

响应体

200 响应数据格式：JSON

参数名称	数据类型	默认值	不为空	描述
code	int32		false	
data	object		false	
alias	string		false	
avatar	string		false	
columns	int32		false	
commentCount	int32		false	
fansCount	int32		false	
followerCount	int32		false	
id	string		false	
postCount	int32		false	

sex	int32		false	
username	string		false	
message	string		false	

接口描述

9.5 register

POST /user/register

请求体(Request Body)

数据格式：JSON

参数名称	数据类型	默认值	不为空	描述
checkPass	string		false	
email	string		false	
name	string		false	
pass	string		false	

响应体

200 响应数据格式：JSON

参数名称	数据类型	默认值	不为空	描述
code	int32		false	
data	object		false	
message	string		false	

接口描述

9.6 updateUser

POST /user/update

请求体(Request Body)

数据格式：JSON

参数名称	数据类型	默认值	不为空	描述
active	boolean		false	
alias	string		false	
avatar	string		false	

createTime	string		false	
dep	string		false	
email	string		false	
id	string		false	
mobile	string		false	
modifyTime	string		false	
regional	string		false	
roleId	int32		false	
score	int32		false	
sex	int32		false	
sign	string		false	
status	boolean		false	
username	string		false	

响应体

● 200 响应数据格式：JSON

参数名称	数据类型	默认值	不为空	描述
code	int32		false	
data	object		false	
active	boolean		false	
alias	string		false	
avatar	string		false	
createTime	string		false	
dep	string		false	
email	string		false	
id	string		false	
mobile	string		false	
modifyTime	string		false	
regional	string		false	
roleId	int32		false	
score	int32		false	
sex	int32		false	
sign	string		false	
status	boolean		false	
username	string		false	
message	string		false	

接口描述

9.7 updateAvatar

POST /user/updateAvatar

请求参数(Query Param)

参数名称	默认值	描述
userName		userName

请求体(Request Body)

数据格式：FORM-DATA

参数名称	数据类型	默认值	不为空	描述
file	string		false	file

响应体

200 响应数据格式：JSON

接口描述

9.8 getUserByName

GET /user/{username}

地址参数 (Path Variable)

参数名称	默认值	描述
username		username

请求参数(Query Param)

参数名称	默认值	描述
pageNo		pageNo
size		size

响应体

200 响应数据格式：JSON

参数名称	数据类型	默认值	不为空	描述
code	int32		false	
data	object		false	
message	string		false	

接口描述

10 Bms Post Control

10.1 view

GET /post

请求参数(Query Param)

参数名称	默认值	描述
id		id

响应体

200 响应数据格式：JSON

参数名称	数据类型	默认值	不为空	描述
code	int32		false	
data	object		false	
message	string		false	

接口描述

10.2 delete

DELETE /post/delete/{id}

地址参数 (Path Variable)

参数名称	默认值	描述
id		id

请求头

参数名称	默认值	描述
userName		userName

响应体

200 响应数据格式：JSON

参数名称	数据类型	默认值	不为空	描述
code	int32		false	
data	string		false	

message	string		false	
---------	--------	--	-------	--

接口描述



10.3 list

GET /post/list

请求参数(Query Param)

参数名称	默认值	描述
pageNo		pageNo
size		size
tab		tab

响应体

200 响应数据格式：JSON

参数名称	数据类型	默认值	不为空	描述
code	int32		false	
data	object		false	
countId	string		false	
current	int32		false	
maxLimit	int32		false	
optimizeCountSql	boolean		false	
orders	array[object]		false	
asc	boolean		false	
column	string		false	
pages	int32		false	
records	array[object]		false	
alias	string		false	
avatar	string		false	
collects	int32		false	
comments	int32		false	
cover	string		false	
createTime	string		false	
essence	boolean		false	
id	string		false	
modifyTime	string		false	

summary	string		false	
tags	array[object]		false	
id	string		false	
name	string		false	
postCount	int32		false	
title	string		false	
top	boolean		false	
userId	string		false	
username	string		false	
view	int32		false	
searchCount	boolean		false	
size	int32		false	
total	int32		false	
message	string		false	

接口描述

10.4 getMyPost

GET /post/myPost/{id}

地址参数 (Path Variable)

参数名称	默认值	描述
id		id

响应体

200 响应数据格式：JSON

参数名称	数据类型	默认值	不为空	描述
code	int32		false	
data	array[object]		false	
alias	string		false	
avatar	string		false	
collects	int32		false	
comments	int32		false	
cover	string		false	
createTime	string		false	

essence	boolean		false	
id	string		false	
modifyTime	string		false	
summary	string		false	
tags	array[object]		false	
id	string		false	
name	string		false	
postCount	int32		false	
title	string		false	
top	boolean		false	
userId	string		false	
username	string		false	
view	int32		false	
message	string		false	

接口描述

10.5 getRecommend

GET /post/recommend

请求参数(Query Param)

参数名称	默认值	描述
postId		postId

响应体

200 响应数据格式：JSON

参数名称	数据类型	默认值	不为空	描述
code	int32		false	
data	array[object]		false	
collects	int32		false	
comments	int32		false	
content	string		false	
cover	string		false	
createTime	string		false	
essence	boolean		false	

id	string		false	
modifyTime	string		false	
sectionId	int32		false	
summary	string		false	
title	string		false	
top	boolean		false	
userId	string		false	
view	int32		false	
message	string		false	

接口描述

10.6 release

POST /post/release

请求参数(Query Param)

参数名称	默认值	描述
userName		userName

请求体(Request Body)

数据格式：JSON

参数名称	数据类型	默认值	不为空	描述
content	string		false	
cover	string		false	
summary	string		false	
tags	array[string]		false	
title	string		false	

响应体

200 响应数据格式：JSON

参数名称	数据类型	默认值	不为空	描述
code	int32		false	
data	object		false	
collects	int32		false	
comments	int32		false	
content	string		false	

cover	string		false	
createTime	string		false	
essence	boolean		false	
id	string		false	
modifyTime	string		false	
sectionId	int32		false	
summary	string		false	
title	string		false	
top	boolean		false	
userId	string		false	
view	int32		false	
message	string		false	

接口描述

10.7 update

POST /post/update

请求头

参数名称	默认值	描述
userName		userName

请求体(Request Body)

数据格式：JSON

参数名称	数据类型	默认值	不为空	描述
collects	int32		false	
comments	int32		false	
content	string		false	
cover	string		false	
createTime	string		false	
essence	boolean		false	
id	string		false	
modifyTime	string		false	
sectionId	int32		false	
summary	string		false	

title	string		false	
top	boolean		false	
userId	string		false	
view	int32		false	

响应体

● 200 响应数据格式：JSON

参数名称	数据类型	默认值	不为空	描述
code	int32		false	
data	object		false	
collects	int32		false	
comments	int32		false	
content	string		false	
cover	string		false	
createTime	string		false	
essence	boolean		false	
id	string		false	
modifyTime	string		false	
sectionId	int32		false	
summary	string		false	
title	string		false	
top	boolean		false	
userId	string		false	
view	int32		false	
message	string		false	

接口描述

10.8 uploadCover

POST /post/uploadCover

请求参数(Query Param)

参数名称	默认值	描述
userName		userName

请求体(Request Body)

数据格式：FORM-DATA

参数名称	数据类型	默认值	不为空	描述
file	string		false	file

响应体

● 200 响应数据格式：JSON

接口描述

11 Search Controll

11.1 searchList

GET /search

请求参数(Query Param)

参数名称	默认值	描述
keyword		keyword
pageNum		pageNum
pageSize		pageSize

响应体

● 200 响应数据格式：JSON

参数名称	数据类型	默认值	不为空	描述
code	int32		false	
data	object		false	
countId	string		false	
current	int32		false	
maxLimit	int32		false	
optimizeCountSql	boolean		false	
orders	array[object]		false	
asc	boolean		false	
column	string		false	
pages	int32		false	
records	array[object]		false	
alias	string		false	
avatar	string		false	
collects	int32		false	

comments	int32		false	
cover	string		false	
createTime	string		false	
essence	boolean		false	
id	string		false	
modifyTime	string		false	
summary	string		false	
tags	array[object]		false	
id	string		false	
name	string		false	
postCount	int32		false	
title	string		false	
top	boolean		false	
userId	string		false	
username	string		false	
view	int32		false	
searchCount	boolean		false	
size	int32		false	
total	int32		false	
message	string		false	

接口描述

12 Email Controller

12.1 getVerifiedCode

GET /getCode

请求参数(Query Param)

参数名称	默认值	描述
to		to

响应体

200 响应数据格式：JSON

参数名称	数据类型	默认值	不为空	描述
code	int32		false	
data	string		false	
message	string		false	

接口描述



12.2 getVerifiedCode

POST /getCode

请求参数(Query Param)

参数名称	默认值	描述
to		to

响应体

● 200 响应数据格式：JSON

参数名称	数据类型	默认值	不为空	描述
code	int32		false	
data	string		false	
message	string		false	

接口描述



12.3 getVerifiedCode

DELETE /getCode

请求参数(Query Param)

参数名称	默认值	描述
to		to

响应体

● 200 响应数据格式：JSON

参数名称	数据类型	默认值	不为空	描述
code	int32		false	
data	string		false	
message	string		false	

接口描述

12.4 getVerifiedCode

PUT /getCode

请求参数(Query Param)

参数名称	默认值	描述
to		to

响应体

200 响应数据格式：JSON

参数名称	数据类型	默认值	不为空	描述
code	int32		false	
data	string		false	
message	string		false	

接口描述

12.5 getVerifiedCode

PATCH /getCode

请求参数(Query Param)

参数名称	默认值	描述
to		to

响应体

200 响应数据格式：JSON

参数名称	数据类型	默认值	不为空	描述
code	int32		false	
data	string		false	
message	string		false	

接口描述

12.6 getVerifiedCode

OPTIONS /getCode

请求参数(Query Param)

参数名称	默认值	描述
to		to

响应体

200 响应数据格式：JSON

参数名称	数据类型	默认值	不为空	描述
code	int32		false	
data	string		false	
message	string		false	

接口描述

12.7 getVerifiedCode

HEAD /getCode

请求参数(Query Param)

参数名称	默认值	描述
to		to

响应体

200 响应数据格式：JSON

参数名称	数据类型	默认值	不为空	描述
code	int32		false	
data	string		false	
message	string		false	

接口描述