

中图分类号: TP391

学校代码: 10246

復旦大學

硕士学位论文

(学术学位)

复旦大学学位论文 SILE 排版模板教程

A Tutorial for the Fudan University Thesis Template in SILE

学 生 姓 名: 张三

学 号: 12345678901

导师姓名、职称: 李四 教授

学 科 专 业: 计算机科学与技术

培 养 单 位: 计算机科学技术学院

论文提交日期: 2026年6月

指导小组成员

李四	教授	复旦大学计算机科学技术学院
王五	教授	复旦大学计算机科学技术学院
赵六	副教授	复旦大学计算机科学技术学院

目 录

摘要	iii
Abstract	v
插图目录	vii
表格目录	ix
第 1 章 规范依据与快速开始	1
1.1 模板覆盖范围	1
1.2 安装检查	1
1.3 第一次编译	1
1.4 项目布局	2
1.5 规范中的人工检查项	2
1.6 本章小结	2
第 2 章 SILE 源文件与基本排版	3
2.1 命令、选项与内容	3
2.2 文档与分文件	3
2.3 段落与间距	3
2.4 字体与强调	4
2.5 列表	4
2.6 代码块与网址	4
2.7 脚注	4
2.8 本章小结	5
第 3 章 论文元数据与结构	7
3.1 文档类别	7
3.2 元数据	7
3.3 封面和前置部分	7
3.4 正文	8

3.5	后置部分	8
3.6	双面页面逻辑	8
3.7	本章小结	10
第 4 章	图片、表格与参考文献	11
4.1	自动编号的图片	11
4.2	三线表	12
4.3	图表清单的生成	13
4.4	正文引用与脚注	13
4.5	参考文献	13
4.6	本章小结	13
第 5 章	定制、排错与提交检查	15
5.1	安全定制边界	15
5.2	编译产物	15
5.3	最小发布结构	15
5.4	常见错误	15
5.4.1	中文显示为方框	15
5.4.2	目录或清单为空	16
5.4.3	代码或网址越界	16
5.4.4	封面多出一页	16
5.5	提交前自动检查	16
5.6	逐页检查表	16
5.7	版本与责任说明	17
5.8	本章小结	17
附录		21
致谢		23

复旦大学学位论文 SILE 排版模板教程

摘要：本文给出一套面向复旦大学博士、硕士学位论文的 SILE 排版模板，并将示例论文写成可直接阅读和运行的模板教程。模板以《复旦大学博士、硕士学位论文规范（2026 年 6 月修订版）》为依据，并以 fduthesis-2026 v0.9a-2026.1 的 XeLaTeX 输出为像素级版式基准，覆盖封面、指导小组名单、目录、中英文摘要、插图与附表清单、正文、参考文献、附录、致谢、独创性声明和使用授权声明等组成部分。页面采用 A4 纸张与基准模板相同的版心，正文使用小四号字和 20 磅行距；拉丁文字与数字采用 XITS，中文正文采用 FandolSong，标题采用 FandolHei。项目私有 fontconfig 配置让 SILE 直接加载 TeX Live 字体，并正确区分 Fandol 的常规与粗体字面。文档类提供论文元数据、中文章节编号、双面页眉、罗马数字与阿拉伯数字页码切换、按章编号的图表题注以及自动生成插图和附表清单等命令。教程从安装检查和三次编译开始，逐步说明 SILE 源文件语法、字体与段落、列表与代码块、论文结构、图片、三线表、脚注、参考文献、模板定制、最小发布结构及提交前检查。所有示例均是本 PDF 自身的实际源代码或实际排版结果，因此读者可以复制项目后立即编译，再用自己的论文内容替换示例章节。模板力求把学校规范转化为可复现的排版约束，但作者仍应在提交前核对所在院系的补充要求、论文内容和最终打印效果。

关键词：SILE；学位论文；复旦大学；中文排版；模板

A Tutorial for the Fudan University Thesis Template in SILE

Abstract This thesis presents a SILE template for doctoral and master's theses at Fudan University, while using the sample thesis itself as an executable tutorial. The implementation follows the June 2026 revision of the university specification and uses the XeLaTeX output of fduthesis-2026 v0.9a-2026.1 as a pixel-level layout reference. It covers the cover page, advisory committee, contents, Chinese and English abstracts, lists of figures and tables, main text, references, appendices, acknowledgements, originality statement, and authorization statement. The class uses A4 paper, the same text block as the reference template, 12-point body text, and 20-point leading. XITS provides Latin text and digits, while FandolSong and FandolHei provide Chinese body text and headings. A project-local fontconfig file exposes the TeX Live fonts to SILE and distinguishes the regular and bold Fandol faces correctly. The tutorial explains source syntax, metadata, document structure, figures, three-line tables, notes, references, customization, convergent compilation, a minimal release layout, and final checks. Every example is part of the source that generated this PDF, so the project can be compiled immediately and then adapted for an actual thesis. Authors remain responsible for checking departmental requirements and the final printed copy before submission.

Keywords: SILE; thesis; Fudan University; Chinese typesetting; template

插图目录

4-1 复旦大学校名矢量图	11
-------------------------	----

表格目录

4-1 模板核心命令及作用	12
-------------------------	----

第 1 章 规范依据与快速开始

1.1 模板覆盖范围

本模板直接依据复旦大学研究生院发布的《复旦大学博士、硕士学位论文规范（2026 年 6 月修订版）》制作，覆盖学术学位与专业学位的硕士、博士论文。文档类保留了 `bachelor` 选项作为技术扩展，但本科毕业设计有独立管理要求，不能把该选项理解为已经满足本科规范。

规范要求论文依次包含封面、指导小组成员名单、目录、中英文摘要、正文、参考文献、致谢，以及末尾的独创性声明和使用授权声明；有图或表时，还必须分别提供插图清单和附表清单。本示例完整走通了这一顺序。

1.2 安装检查

本项目针对 SILE 0.15 系列实现。在项目根目录执行下列命令检查版本：

```
sile --version  
  
FONTCONFIG_FILE="$PWD/config/fontconfig-texlive.conf" fc-match XITS  
  
FONTCONFIG_FILE="$PWD/config/fontconfig-texlive.conf" fc-match FandolSong  
  
FONTCONFIG_FILE="$PWD/config/fontconfig-texlive.conf" fc-match FandolHei
```

模板默认使用 XITS、FandolSong、FandolHei、FandolKai、FandolFang、TeX Gyre Heros 和 TeX Gyre Cursor，与 `fduthesis-2026` 在 Linux 下的默认字面保持一致。项目私有 `config/fontconfig-texlive.conf` 直接暴露 TeX Live 字体目录，并修正 Fandol Regular/Bold 的 `fontconfig` 权重。若环境不同，可集中修改该配置和 `classes/fduthesis.lua` 顶部的 `FONT` 表。

1.3 第一次编译

推荐直接执行：

```
make
```

目录、插图清单和附表清单依赖上一轮编译记录的页码。分页又可能因目录长度变化而改变，因此 `Makefile` 固定运行三次 SILE；手动编译时也应连续执行三次：

```
FONTCONFIG_FILE="$PWD/config/fontconfig-texlive.conf" sile paper.sil  
  
FONTCONFIG_FILE="$PWD/config/fontconfig-texlive.conf" sile paper.sil
```

```
FONTCONFIG_FILE="$PWD/config/fontconfig-texlive.conf" sile paper.sil
```

生成的主文件是 `paper.pdf`。不要只检查编译退出码，还应打开 PDF 检查标题是否换行得当、图表是否越界、空白页是否合理，以及双面打印时正文是否从右页开始。

1.4 项目布局

主文件 `paper.sil` 决定整体顺序并填写元数据；`classes/fduthesis.lua` 是排版类；`src` 目录保存摘要、章节与后置材料；`assets/fudan-name.pdf` 是封面使用的校名矢量图。通常只需编辑主文件与 `src` 下的内容，除非确实需要改变学校级版式。

1.5 规范中的人工检查项

模板能执行形式约束，却不能替代内容审查。论文题目原则上不超过 30 个汉字；中文摘要通常为 300 至 1000 字，关键词为 3 至 8 个；参考文献按提交时现行的 GB/T 7714 著录。涉密论文必须填写密级与年限，公开论文则不应显示密级。最终稿按要求双面打印，并采用线装或热胶装订。

1.6 本章小结

使用者应先确认论文类别、字体与 SILE 版本，再通过三轮编译得到稳定 PDF。下一章介绍构成本教程的 SILE 语法。

第 2 章 SILE 源文件与基本排版

2.1 命令、选项与内容

SILE 的输入语法由反斜杠命令、方括号选项和花括号内容组成。例如下面的命令把一段文字设置为 14 磅：

```
\font[size=14pt]{一段文字}
```

环境适合包围较长内容。document 环境创建文档，fdu:abstract 环境创建中文摘要。百分号开始一行注释。源文件使用 UTF-8 编码，中文标点可以直接输入。

2.2 文档与分文件

主文件的最小骨架如下。class 选项指定本项目的文档类，type 与 degree 决定封面类别。

```
\begin[class=fduthesis,  
  type=master,  
  degree=academic]{document}  
  
\fdu:title{论文题目}  
  
\fdu:makecover  
  
\fdu:mainmatter  
  
\chapter{绪论}  
  
正文内容。  
  
\end{document}
```

实际论文宜按章拆分，并在主文件中使用 include 命令引入 src/c01-introduction.sil。本项目中的分文件也使用 document 环境，SILE 在 include 时会处理其中内容，而不会重新建立文档类。

2.3 段落与间距

空行结束一个段落。模板默认首行缩进 2 em、正文小四号、基线间距 20 磅，不需要用全角空格手工缩进。noindent 命令必须出现在段落内容之前；smallskip、medskip 与 bigskip 命令可以插入少量竖直间距，但正文通常应依赖统一样式。

2.4 字体与强调

正文中的拉丁文字和数字保持 XITS，汉字回退到 FandolSong；标题使用 FandolHei。模板另提供 `fdu:kaiti`、`fdu:fangsong`、`fdu:bold`、`fdu:italic` 与 `fdu:code`。

这是一段楷体示例，适合中文引文或有限度的强调。

英文术语可写成 *OpenType shaping*，内联文件名可写成 `paper.sil`。不要在章节正文中随意改字号或字体，以免破坏规范的一致性。

2.5 列表

模板加载了 `lists` 包。有序列表与无序列表不需要手工维护编号：

1. 先填写主文件中的论文元数据。
 2. 再按章节编辑 `src` 目录中的源文件。
 3. 最后运行三轮编译并检查 PDF。
- 列表项可以包含中文和英文；
 - 嵌套列表应节制使用；
 - 论文中的论证通常仍以完整段落为主。

对应源代码是：

```
\begin{enumerate}
  \item{第一项}
  \item{第二项}
\end{enumerate}
```

2.6 代码块与网址

教程中的源码块使用 `verbatim` 类型的 `raw` 环境。`raw` 处理器保留反斜杠和花括号，`verbatim` 处理器保留换行与空格。下面给出一个适合放进这种环境的多行片段：

```
\font[family=XITS,size=12pt]{
  Latin text and 12345
}
```

长代码行容易超出版心，应主动换行。本模板将代码字号设为 8.5 磅并使用 TeX Gyre Cursor，但它不会替作者自动重排程序结构。

2.7 脚注

规范建议需要补充说明时优先使用脚注。写作时在正文位置调用脚注命令即可¹:

正文中的论断\footnote{补充说明。}

模板在每章开始时重置脚注计数。脚注不应承担本应进入正文的关键论证，也不能代替参考文献著录。

2.8 本章小结

SILE 源文件把内容与命令组合起来；本模板进一步把学校要求封装为高层命令。下一章说明这些命令如何构成一篇完整论文。

1. 脚注会排在当前页底部，并随正文分页。

第 3 章 论文元数据与结构

3.1 文档类别

硕士学术论文使用 `type=master`, `degree=academic`, 硕士专业学位论文把 `degree` 改为 `professional`; 博士论文把 `type` 改为 `doctor`。类型直接决定封面上的“硕士学位论文”或“博士学位论文”以及括号内的学位类别。

3.2 元数据

封面、摘要标题、页眉和 PDF 元数据都来自主文件开头的统一设置。一个典型片段如下：

```
\fdu:studentId{12345678901}
\fdu:title{中文论文题目}
\fdu:titleEn{English Thesis Title}
\fdu:author{学生姓名}
\fdu:supervisor{导师姓名 职称}
\fdu:department{培养单位}
\fdu:major{学科专业}
\fdu:date{2026年6月}
\fdu:clc{TP391}
```

学校代码默认是 10246。公开论文不要填写 `secretLevel`；涉密论文可同时设置 `secretLevel` 和 `secretYear`，封面右上角将显示例如“密级：秘密★五年”。同等学力人员或英文项目只在适用时设置相应标记。

3.3 封面和前置部分

`fdu:makecover` 命令生成不带页眉页码的封面。封面字段与规范附件样本一致，包括中图分类号、学校代码、论文类别、中英文题名、学生姓名、学号、导师姓名与职称、学科专业、培养单位和提交日期。

`fdu:frontmatter` 命令将页码切换为小写罗马数字。随后依次放置指导小组、目录、中英文摘要及图表清单：

```
\fdu:frontmatter
\begin{fdu:instructors}
```

导师姓名 职称 培养单位

```
\end{fdu:instructors}
```

```
\tableofcontents
```

```
\include[src=src/abstract-cn.sil]
```

```
\include[src=src/abstract-en.sil]
```

```
\fdu:listoffigures
```

```
\fdu:listoftables
```

指导小组页按规范不显示页码。摘要标题直接采用元数据中的论文题目，摘要正文左侧标“摘要：”或“Abstract:”，关键词放在末尾。关键词请在元数据中用分号分隔，并控制为 3 至 8 个。

3.4 正文

`fdu:mainmatter` 命令让正文从右页开始并把页码重置为阿拉伯数字 1。每个 `chapter` 都另起一页，并生成“第1章”的章号；`section` 和 `subsection` 分别生成 1.1 与 1.1.1 形式的编号。

```
\fdu:mainmatter
```

```
\chapter{绪论}
```

```
\section{研究背景}
```

```
\subsection{问题定义}
```

目录条目由章节命令自动记录。手工修改 `paper.toc` 没有意义，因为下一轮编译会覆盖它。

3.5 后置部分

正文之后调用 `fdu:backmatter`，再放置参考文献、附录和致谢。最后调用 `fdu:declaration`，在同一页生成规范附件中的独创性声明与使用授权声明，该页不显示页眉页码。

```
\fdu:backmatter
```

```
\include[src=src/bibliography.sil]
```

```
\include[src=src/appendix.sil]
```

```
\include[src=src/acknowledgements.sil]
```

```
\fdu:declaration
```

3.6 双面页面逻辑

封面之后的前置部分连续排页；正文首页被推到奇数页，即装订后的右页。空白页不会显示页眉和页码。各章只要求另起页，不强制每章都从右页开始，这与规范文字相符，也避免无谓增加空白页。

3.7 本章小结

主文件负责论文顺序和共享数据，分文件负责内容。使用模板命令而非手工摆放文字，才能使目录、页码和封面在修改后保持同步。

第 4 章 图片、表格与参考文献

4.1 自动编号的图片

`fdu:figure` 接收 `src`、`caption` 和可选的 `width`。它居中插图，把题注放在图下方，按章生成“图 4-1”形式的编号，并把条目写入插图清单。

```
\fdu:figure[  
  
  src=assets/fudan-name.pdf,  
  
  width=60mm,  
  
  caption=复旦大学校名矢量图]
```

下面就是这段命令的实际结果。



图 4-1 复旦大学校名矢量图

优先使用 PDF、SVG 等矢量图，位图在最终尺寸下通常应达到 300 DPI。只给 `width` 或 `height` 中的一项可保持宽高比。本模板的高层图片命令使用 `width`；需要特殊布局时可直接调用 SILE 的 `img` 命令，但应自行保持编号与清单同步。

4.2 三线表

表题位于表格上方。`fdu:table-caption` 负责编号和附表清单，`simpletable` 包提供实际的行、列结构，`fdu:table-rule` 绘制三线表横线。

表 4-1 模板核心命令及作用

命令	作用
<code>fdu:makecover</code>	生成规范封面
<code>fdu:mainmatter</code>	开启正文与阿拉伯页码
<code>fdu:declaration</code>	生成末尾同页双声明

其源代码采用真实单元格，而不是靠全角空格猜测列位置：

```
\fdu:table-caption[caption=示例表]
\fdu:table-rule[thickness=0.8pt]
\begin{fdu:tabular}
  \fdu:row{
    \fdu:cell{项目 }
    \fdu:cell{结果 }}
\end{fdu:tabular}
\fdu:table-rule[thickness=0.4pt]
\begin{fdu:tabular}
  \fdu:row{
    \fdu:cell{示例 }
    \fdu:cell{通过 }}
\end{fdu:tabular}
\fdu:table-rule[thickness=0.8pt]
```

`simpletable` 适合短小的无跨行表格。复杂表格、自动换行单元格或跨页表格需要更强的 `SILE` 表格包或定制 `Lua` 代码。无论使用哪种实现，都应保持三线表风格、单位明确，并在正文中引用，例如“见表 4-1”。

4.3 图表清单的生成

图和表的清单文件分别是 `paper.lof` 与 `paper.lot`。第一轮编译收集题注所在页，第二轮读入清单；若清单改变前置页数，第三轮才得到稳定页码。删除辅助文件后首次编译看到“清单将在再次编译后生成”是正常现象。

4.4 正文引用与脚注

当前模板不强制某一种交叉引用数据库。正文可按最终编号写“如图 4-1 所示”或“见表 4-1”，修改结构后必须复核。补充解释优先用脚注，资料来源则进入参考文献列表，两者用途不同。

4.5 参考文献

规范要求按论文提交时现行的 GB/T 7714 著录，并未规定博士或硕士论文必须达到某个固定篇数。本模板的 `bibliography` 环境使用五号字与 18 磅行距，但条目的著录责任仍在作者。示例采用顺序编码制：

```
\begin{fdu:bibliography}

[1] 作者. 题名[M]. 出版地: 出版者, 年.

[2] 作者. 题名[EB/OL]. 网址, 引用日期.

\end{fdu:bibliography}
```

可以从 Zotero 等工具导出文本后整理成 SILE 内容。提交前检查作者、题名、文献类型、出版项、页码、网址与引用日期，并确保正文每个引文编号都能在列表中找到。

4.6 本章小结

高层图表命令把题注、编号和清单绑定在一起；三轮编译让页码收敛。参考文献则必须依照提交时有有效的国家标准逐条核对。

第 5 章 定制、排错与提交检查

5.1 安全定制边界

内容层的修改应优先放在 `paper.sil` 与 `src` 目录。更换姓名、题目或学位类别不需要改 Lua 类；只有字体不可用、院系有补充版式要求或需要新的高层命令时，才编辑 `classes/fduthesis.lua`。

页面框架的单位是毫米。`content frame` 控制正文版心，`runningHead` 控制页眉，`folio` 控制页码，`footnotes` 控制脚注区域。修改其中一个区域可能连带影响分页与声明页，因此每次都要重新渲染检查，不能只观察一页。

5.2 编译产物

`make` 生成 `paper.pdf`、`paper.toc`、`paper.lof` 和 `paper.lot`。辅助文件保存上一轮的目录与图表页码，允许删除并重建。`make clean` 只清理辅助文件，`make distclean` 还会删除 PDF。

若连续两轮编译后这三个辅助文件内容不再变化，可认为编号与页码已经收敛。固定三轮是对一般论文更简单且可靠的默认值；极端情况下，目录跨页反复变化时应再编译一次并比较结果。

5.3 最小发布结构

公开发布的模板只需要主文件 `paper.sil`、正文目录 `src`、文档类 `classes/fduthesis.lua`、字体配置、封面校名资源、构建文件以及本教程 PDF。开发阶段使用的对照论文、参考 PDF、逐页图像和比较报告不属于模板的运行依赖，不应放入发布包。

发布前可用 `git status` 检查待提交文件，并确认辅助文件和本地归档目录已被 `.gitignore` 排除。这样既保留了可直接编译和修改的教程，又避免把体积较大的开发验证材料上传到代码托管平台。

5.4 常见错误

5.4.1 中文显示为方框

先运行 `fc-match` 检查实际字体名。模板的字体回退必须在 **SILE** 初始化完成后启用；若删除 `font-fallback` 包或把不存在的字体写入 **FONTS**，中文就可能变成缺字方框。不要假设 Linux 系统一定带有 **SimSun** 或 **Times New Roman**。

5.4.2 目录或清单为空

确认相应命令确实放在前置部分，并至少编译两轮。若辅助文件损坏，可执行 `make clean` 后重新 `make`。目录项来自 `chapter`、`section` 与后置部分命令，图表清单项只来自 `fdu:figure` 和 `fdu:table-caption`。

5.4.3 代码或网址越界

SILE 不会为任意长、无断点的字符串创造自然换行。缩短显示文本、在合理位置断行，或把长网址放进参考文献并检查 **PDF**。代码块应把一条长命令拆成多行，不能单纯依靠缩小字号。

5.4.4 封面多出一页

封面字段或题目过长时可能超过固定版心。先检查题目是否满足 30 个汉字以内的原则，院系与专业名称是否准确；仍有问题时小幅调整封面的竖直间距，并同时检查学术、专业、硕士和博士四种组合。

5.5 提交前自动检查

在有 **Poppler** 的环境中，可以检查页数、字体和文本：

```
pdffinfo paper.pdf
pdffonts paper.pdf
pdftotext paper.pdf paper.txt
pdftoppm -png -r 120 paper.pdf page
```

这些命令不能替代目视检查，但能快速发现纸张尺寸错误、缺字体和异常空白。若 **PDF** 要长期保存，还应按学校提交系统的具体要求检查嵌入字体与文件大小。

5.6 逐页检查表

提交前至少完成以下检查：

1. 封面字段完整，中英文题名、姓名、学号和日期无误。

2. 摘要字数与关键词数量合规，中英文内容对应。
3. 目录、插图清单、附表清单的标题和页码正确。
4. 正文从右页开始，各章另起页，页眉页码没有出现在封面和声明。
5. 图表清晰、无越界，题注编号连续且都在正文中被引用。
6. 参考文献符合提交时现行 GB/T 7714，引用与条目相互对应。
7. 独创性声明和授权声明位于论文末尾，打印后保留签名日期位置。
8. 按双面打印结果检查装订边，并使用线装或热胶装订。

5.7 版本与责任说明

本模板记录的是 2026 年 6 月研究生学位论文规范。学校或培养单位可能在此后修订要求，专业学位类别也可能有额外材料。正式提交时应以研究生院和本单位最新通知为准；模板仓库中的示例姓名、学号与内容仅用于演示。

5.8 本章小结

可靠的论文排版由“统一元数据、结构化命令、多轮编译、自动检查、逐页目视检查”共同保证。至此，本示例既是一篇完整论文，也是可复制修改的 SILE 模板教程。

参考文献

- [1] 复旦大学研究生院. 复旦大学博士、硕士学位论文规范 (2026 年 6 月修订版) [S]. 上海: 复旦大学, 2026.
- [2] SILE AUTHORS. SILE: Simon's Improved Layout Engine[EB/OL]. <https://sile-typesetter.org>, 2026-08-24.
- [3] KNUTH D E. The TeXbook[M]. Boston: Addison-Wesley, 1986.
- [4] IERUSALIMSKY R. Programming in Lua[M]. 4th ed. Rio de Janeiro: Lua.org, 2016.
- [5] 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局, 中国国家标准化管理委员会. GB/T 7714—2015 信息与文献 参考文献著录规则[S]. 北京: 中国标准出版社, 2015.
- [6] ZENG X. fduthesis: LaTeX thesis template for Fudan University[EB/OL]. <https://github.com/stone-zeng/fduthesis>, 2026-08-24.

附录

附录 A 命令速查

- 题名与作者: fdu:title、fdu:titleEn、fdu:author、fdu:studentId。
- 培养信息: fdu:supervisor、fdu:department、fdu:major、fdu:date、fdu:clc。
- 摘要关键词: fdu:keywordsCn、fdu:keywordsEn。
- 论文结构: fdu:makecover、fdu:frontmatter、fdu:mainmatter、fdu:backmatter、fdu:declaration。
- 图表清单: fdu:figure、fdu:table-caption、fdu:listoffigures、fdu:listoftables。
- 字体辅助: fdu:songti、fdu:heiti、fdu:kaiti、fdu:fangsong、fdu:bold、fdu:italic、fdu:code。

附录 B 最小编译流程

从干净状态重新生成论文可执行:

```
make clean  
  
make  
  
pdfinfo paper.pdf  
  
pdffonts paper.pdf
```

若目录或图表清单导致页数继续变化,可再运行一次 `sile paper.sil`。正式打印前应逐页查看渲染结果,而不是只依赖文本抽取或自动检查。

致谢

感谢 SILE 项目的开发者与贡献者，他们提供了可编程、可扩展的现代排版引擎。感谢复旦大学研究生院发布并持续修订学位论文规范，使模板能够以明确的校级要求为依据。模板在设计思路上也参考了复旦大学 fduthesis 社区的公开实践。

感谢字体与排版基础设施的维护者。本示例使用 XITS、Fandol 与 TeX Gyre 字体，使中英文内容在开放环境中得到可复现且与 LaTeX 基准一致的输出。

本页同时演示致谢环境的排版。实际论文作者应改写为真实、克制且符合学术规范的致谢内容。

复旦大学 学位论文独创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。论文中除特别标注的内容外，不包含任何其他个人或机构已经发表或撰写过的研究成果。对本研究做出重要贡献的个人和集体，均已在论文中作了明确的声明并表示了谢意。本声明的法律结果由本人承担。

作者签名：_____ 日期：_____

复旦大学 学位论文使用授权声明

本人完全了解复旦大学有关收藏和利用博士、硕士学位论文的规定，即：学校有权收藏、使用并向国家有关部门或机构送交论文的印刷本和电子版本；允许论文被查阅和借阅；学校可以公布论文的全部或部分内容，可以采用影印、缩印或其它复制手段保存论文。涉密学位论文在解密后遵守此规定。

作者签名：_____ 导师签名：_____ 日期：_____