




BERUFSMATURITÄTSSCHULE ZÜRICH

BERUFSMATURITÄTSARBEIT

TECHNIK, ARCHITEKTUR, LIFE SCIENCES

# Pathfinding-Algorithmen: Einführung und Vergleich mittels einer Webapplikation

Oberthema: MOBILITÄT



SEVERIN FÜRBRINGER

severin@fsfe.org

EVT18a

ADRIAN STOOP

adrian-stoop@gmx.ch

EVT18a

DR. JÜRG PÖTTINGER

Begleitperson

1. Februar, 2018

## **Abstract**

Pathfinding-Algorithmen sind Programmabläufe, welche in der Wirtschaft in vielen Anwendungen vorkommen, wie zum Beispiel Video Spielen, Simulationen oder der Automobilindustrie. Diese Berufsmaturitätsarbeit implementiert mehrere solcher Pathfinding-Algorithmen in einer interaktiven JavaScript-Webapplikation und vergleicht sie auf mehrere Eigenschaften miteinander. Der Vergleich ist visuell dargestellt und vom Nutzer durch Parameter in der Benutzeroberfläche anpassbar. Ausgewählt wurden dafür die drei Pathfinder: A\*, BestFirstFinder und BreadthFirstFinder.

Die Webapplikation ist freie Software und unter <https://bma.fuerbringer.info> zugänglich.

# Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Einleitung</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Realisierung</b>	<b>3</b>
2.1	Konzept . . . . .	3
2.1.1	Pathfinding.js . . . . .	3
2.1.2	Programmierwerkzeuge . . . . .	3
2.1.3	Konzipierung der Benutzeroberfläche . . . . .	4
2.2	Implementierung des Vergleichers . . . . .	7
2.2.1	Raster . . . . .	8
2.2.2	Zurückgelegter Weg . . . . .	10
2.2.3	Operationen . . . . .	11
2.2.4	Rechenzeit . . . . .	11
<b>3</b>	<b>Schluss</b>	<b>13</b>
<b>4</b>	<b>Anhang</b>	<b>14</b>
4.1	Screenshots der Webapplikation . . . . .	14
4.1.1	Pathfinder-Vergleicher . . . . .	14
4.2	Danksagung . . . . .	15
4.2.1	Schriftsetzung . . . . .	15
<b>5</b>	<b>Glossar</b>	<b>16</b>

# **1. Einleitung**

## 2. Realisierung

Dieser Abschnitt soll dazu verhelfen, die technischen Entscheidungen und Schritte zu erläutern und es möglich zu machen, die Kernfunktionen des Projekts zu reproduzieren. Programmierer, die diese Applikation, oder Teile davon, anderweitig einsetzen möchten, beziehen sich zusätzlich auf den frei verfügbaren Quellcode[3] des gesamten Projekts.

### 2.1 Konzept

Die Konzipierung dieser Webapplikation verlangte einige technische und gestalterische Entscheidungen. Einerseits musste die Programmiersprache und Struktur der Applikation geplant werden und andererseits auch das eigentliche Aussehen der Benutzeroberfläche der Webapplikation. Auf diese zwei wesentlichen Aspekte wird in diesem Abschnitt eingegangen.

#### 2.1.1 Pathfinding.js

Eine korrekte Implementation der ausgewählten Pathfinder sind Voraussetzung für das Projekt. Daher wurde, um diese Voraussetzung zu erfüllen, eine frei verfügbare Implementation PathFinding.js [1] verschiedener Pathfinder ausgewählt.

#### 2.1.2 Programmierwerkzeuge

Die vorhandenen Fachkenntnisse und Erfahrungen schlugen für die Implementierung entweder PHP oder JavaScript als mögliche Programmiersprachen vor. Zum Entscheid massgebend war, dass die Programmbibliothek PathFinding.js [1], welche in unserer Arbeit eine wichtige Rolle spielt, in JavaScript implementiert wurde. Durch den Einsatz von JavaScript im Front-End und im Back-End, wäre es möglich die Pathfinder Berechnungen beliebig auf dem Rechner des Nutzers und auch auf dem Rechner des Servers auszuführen. Folgend werden die wichtigsten Technologien unserer Webapplikation aufgelistet<sup>1</sup>.

**Programmiersprache** JavaScript mit Einbindung von PathFinding.js [1]

---

<sup>1</sup>Eine komplette Auflistung inklusive der abhängenden Programmbibliotheken macht wenig Sinn, vor allem da unser Quellcode frei ersichtlich ist.

**Webserver-Software** Express<sup>2</sup>

**Quellcode-Hosting** GitHub<sup>3</sup>. Der Quellcode unser Webapplikation ist frei unter <https://github.com/fuerbringer/bma> zugänglich.

**Webhosting** Vultr<sup>4</sup>

### 2.1.3 Konzipierung der Benutzeroberfläche

Als Webapplikation muss unsere Arbeit deren Nutzen dem Benutzer ausreichend klar machen. Umsomehr ist dies von Bedeutung, da die Webapplikation frei zugänglich ist und daher auch Besucher den Sinn verstehen sollten. Aus diesem Grund wurde unsere Webapplikation für den Nutzer einführend gestaltet. Das heisst, dass der Benutzer beim Aufruf der Webapplikation zunächst auf einer Willkommenseite landet, die ihn wiederum zu einer Einführung in das Thema und Ziel der Arbeit führt. Nach der Einführung kann der Benutzer in der Visualisierung mit einzelnen Pathfindern erste Erfahrungen machen. Im Abschluss kommt der Benutzer zum Hauptteil der Arbeit, dem Pathfinding-Vergleicher. Ziel dieser Struktur ist, dass jede Person wenigstens einen Einblick in die Welt der Pathfinding-Algorithmen erhält.




Abbildung 2.1: Webapplikationsstruktur. Quelle: Eigenleistung

<sup>2</sup>Express Webserver für Node Webapplikationen, <https://expressjs.com/>, Stand: 24. Januar 2019

<sup>3</sup>GitHub, <https://github.com/>, Stand: 24. Januar 2019

<sup>4</sup>Vultr - The Infrastructure Cloud™, <https://vultr.com/>, Stand: 24. Januar 2019

## Einführungs- und Willkommensseite

Die Einführungsseite erklärt dem Benutzer was Algorithmen sind und führt ihn anschliessend mit einfachen Beispielen in das Thema Pathfinder ein. Zuletzt werden die Ziele der Arbeit aufgelistet.




Abbildung 2.2: Einführungsseite. Quelle: Eigenleistung

## Visualisierung der Pathfinder

Nach der Einführung erhält der Benutzer die Möglichkeit mit einzelnen Pathfindern zu experimentieren. Dazu kann er auch verschiedene Parameter anpassen. Dies ist die Vorstufe zum Pathfinder-Vergleich, da hier nochmals die einzelnen Pathfinder auf ihre Eigenschaften beschrieben werden.

**BMA**

EinführungVisualisierungVergleichGlossar

### Visualisierung der Pathfinder

Auf der rechten Seite sieht man die in der Einführung erwähnten Pathfinder «in action». Der grüne Block repräsentiert jeweils den Endpunkt und der blaue den Startpunkt. Der ausgewählte Pathfinder findet zwischen diesen zwei Punkten dann den passenden Weg.

Diese Seite soll zur kurzen visuellen Einführung in die Pathfinder dienen. Parameter lassen sich vom Nutzer unter «Steuerung» anpassen.

#### A\*-Pathfinder Beschreibung

...

#### BestFirstFinder Beschreibung

...

#### BreadthFirstFinder Beschreibung

...

#### Nächster Schritt

Im nächsten Schritt wird's interessant. Wir vergleichen die Pathfinder nebeneinander auf ihre Eigenschaften.

### Raster

### Messungen

Zurückgelegter Weg: A  
Operationen: B  
Rechenzeit: C

### Parameter

Pathfinder-Art	<input type="text" value="A*"/>	
Heuristik	<input type="text" value="Manhattan"/>	
Rastertyp	<input type="text" value="Zufallsraster"/>	
Rastergrösse	<input type="text" value="Länge = 10"/>	<input type="text" value="Höhe = 8"/>
Diagonale	<input type="text" value="Nein"/>	

Vergleiche Ausführen

Abbildung 2.3: Benutzeroberflächenkonzept Visualisierer. Quelle: Eigenleistung



## Vergleich der Pathfinder

Als Herzstück der Arbeit ermöglicht der Pathfinder-Vergleicher dem Nutzer die in unserer Arbeit ausgewählten Pathfinder zu vergleichen. Hier werden, gleich wie beim Visualisierer, zuerst vom Benutzer die Parameter gewählt. Die parallel ausgeführten Resultate mit Informationen über die Rechenzeit, zurückgelegten Weg und Operationen, sind dann interaktiv anwählbar. Gleichzeitig wird auch unter “Resultate” unten links das Total aller Vergleiche akkumuliert, damit ein Gesamteindruck verschaffen werden kann.

**BMA**

Einführung Visualisierung Vergleicher Glossar

### Vergleich der Pathfinder

Pathfinding-Algorithmen werden hier verglichen (Side-by-side).

In der Einführung haben wir bereits die drei ausgewählten Pathfinder (A\*, BestFirst und BreadthFirst) genannt. Diese Pathfinder werden auf dieser Seite parallel und mehrmals hintereinander verglichen. Als Resultat ersichtlich sind dann folgende Eigenschaften:

- Anzahl Operationen
- Zurückgelegter Weg
- Rechenzeit

Visuell ersichtlich sind die Durchläufe. Die Wege der jeweiligen Pathfinder sind verschieden gefärbt. Vom Nutzer anpassbar sind als Parameter die Anzahl Durchläufe, Rasterart und Rastergröße.

### Raster

Resultate der Messungen: ...

### Resultate

Anzahl Operationen: ...

Zurückgelegter Weg: ...

Vergangene Rechenzeit: ...

### Parameter

Anzahl Durchläufe

Rasterart

Rastergröße

**Vergleiche Ausführen**

Abbildung 2.4: Benutzeroberflächenkonzept Vergleich. Quelle: Eigenleistung

## 2.2 Implementierung des Vergleichers

Vor allem für die statistischen Auswertungen ist es von Bedeutung zu wissen, wie der Vergleich zu den Resultaten kommt und die Berechnungen durchführt. Um an die statistischen Merkmale zu gelangen, musste je nach Merkmal die Webapplikation oder PathFinding.js erweitert werden.

### 2.2.1 Raster

Pathfinder benötigen einen Raum, um ihre Arbeit zu verrichten. Folglich wird erläutert, wie diese Räume im Quellcode der Arbeit implementiert wurden. Die Implementation der Pathfinding-Algorithmen von PathFinding.js erwartet als Raum eine Liste mit beispielsweise  $8 \times 8$  Zellen:

```
[(0,0),(1,0),(2,0),(3,0),(4,0),(5,0),(6,0),(7,0)]
[(0,1),(1,1),(2,1),(3,1),(4,1),(5,1),(6,1),(7,1)]
[(0,2),(1,2),(2,2),(3,2),(4,2),(5,2),(6,2),(7,2)]
[(0,3),(1,3),(2,3),(3,3),(4,3),(5,3),(6,3),(7,3)]
[(0,4),(1,4),(2,4),(3,4),(4,4),(5,4),(6,4),(7,4)]
[(0,5),(1,5),(2,5),(3,5),(4,5),(5,5),(6,5),(7,5)]
[(0,6),(1,6),(2,6),(3,6),(4,6),(5,6),(6,6),(7,6)]
[(0,7),(1,7),(2,7),(3,7),(4,7),(5,7),(6,7),(7,7)]
```

Zu beachten ist, dass die obige Liste pro Element lediglich die Koordinate  $(x_i, y_i)$  als Eigenschaft enthält. Weitere Eigenschaften pro Zelle, wie die Wandeigenschaft, werden in späteren Abschnitten erwähnt. Diese Art von Raster ist bei der Darstellung von Pixelmatrizen und sonstigen computerorientierten Anwendungen üblich. Man kann sich diese Anordnung auch als den vierten Quadranten eines kartesischen Koordinatensystems vorstellen, dessen  $y$ -Koordinate ihren Absolutwert annimmt. Des Weiteren gilt  $x \in \mathbb{N}$  und  $y \in \mathbb{N}$ . Daraus folgt, dass es auch keine Zwischenschritte geben kann, beispielsweise das Ziel nicht die Koordinate  $(\frac{1}{2}, \frac{42}{11})$  annehmen kann. Benötigt man eine derartige Präzision, erhöht man dazu am besten die Auflösung des Raums. Es folgt eine Abbildung eines zweidimensionalen leeren Raumes der oben gegebenen Liste.

0	1	2	3	4	5	6	7
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							

Abbildung 2.5: Ein von unserer Webapplikation generiertes  $8 \times 8$  Raster. Quelle: Eigenleistung

## Generierung der Wände und Gänge

Damit die Eigenschaften der Pathfinder besser zum Vorschein kommen, wurde im nächsten Schritt für den Rastergenerator die Logik zum Verstreuen von Wänden implementiert. Die Rastermatrix erhält dann pro Zelle die Eigenschaft, ob sie passierbar ist. Analog dazu versteht die Programmbibliothek PathFinding.js dies genau gleich, indem man zu einer gegebenen Koordinate definiert, ob sie eine Wand ist. Der folgende prozedurale Pseudocode definiert die in unserer Webapplikation benutzte Routine<sup>5</sup>, um Raster mit Wänden zu füllen.

```

1: procedure WANDGENERATOR(raster)
2:   freq  $\leftarrow$  4                                     ▷ Frequenzparameter
3:   for all zeile  $\in$  raster do
4:     for all zelle  $\in$  zeile do
5:       rand  $\leftarrow$  random(0,100)                     ▷ Zufallszahl [0,100]
6:       x  $\leftarrow$   $\lfloor \text{rand} \bmod \text{freq} \rfloor$              ▷ Rest von  $\frac{\text{rand}}{\text{freq}}$ 
7:       if x = 0 then wand(zelle)                     ▷ Die Zelle ist eine Wand
8:       else if x > 0 then gang(zelle)                ▷ Die Zelle ist passierbar

```

Vom Frequenzparameter hängt schlussendlich ab, wie oft Wände im Raster vorkommen. Er kann frei gewählt werden. Nähert sich der Wert *freq* jedoch 1 mit *freq* > 1, erhöht sich auch die Anzahl unlösbarer Raster, da immer weniger mögliche Wege zwischen den verbliebenen Zellen besteht.

Wendet man den Wandgenerator in unserem Raster der Abbildung 2.5 an, so erhält man ein Raster mit Wänden.




Abbildung 2.6: Raster mit Frequenzparametern 2, 4 und 16 im Wandgenerator. Quelle: Eigenleistung

Wählt man dann noch zwei zufällige passierbare Zellen als Start- und Endpunkt aus, erhält man ein Raster, mit dem man Pathfinding-Algorithmen anwenden kann. In unserer Webapplikation werden diese zwei Zellen farbig differenziert.

<sup>5</sup>Die genaue Codestelle ist hier ersichtlich: <https://github.com/fuerbringer/bma/blob/master/src/maze.js#L8>




Abbildung 2.7: Ein von unserer Webapplikation generiertes  $8 \times 8$  Raster mit Wänden. Quelle: Eigenleistung

Lässt man die drei ausgewählten Pathfinder von PathFinding.js im generierten Raster mit Wänden Weg finden, erhält man das Resultat, welches auch in unserer Webapplikation schlussendlich massgebend ist.




Abbildung 2.8: Ein von unserer Webapplikation generiertes  $8 \times 8$  Raster mit Wänden und gelöstem Weg. Quelle: Eigenleistung

### 2.2.2 Zurückgelegter Weg

Der zurückgelegte Weg ist aus praktischer Sicht gesehen ein bedeutendes Merkmal, da man möchte, dass der resultierende Weg möglichst kurz ausfällt. Die Programmbibliothek PathFin-

ding.js liefert den Weg in einer Liste mit einer Koordinate pro Element. Daraus folgt, dass der Weg  $s$  der Anzahl der Elemente der Liste entsprechen muss, wenn man nach PathFinding.js Sprünge oder Luftlinien ausschließt<sup>6</sup>. Es gibt demnach keine Geraden, ausser zwischen zwei Benachbarten Punkten. Diagonalen würden nach dieser Logik bei einem diagonalen Sprung als eine Wegeinheit gelten.

$$s = n \left\{ \begin{array}{l} P_1(0,0), \\ P_2(1,0), \\ \dots, \\ P_n(11,4) \end{array} \right.$$

### 2.2.3 Operationen

Ein Algorithmus, der für das gleiche Resultat weniger Schritte (Operationen) tätigen muss, ist grundsätzlich besser als ein anderer, solange die Rechenzeit ebenfalls kleiner ausfällt. Für das wichtige Nebenmerkmal zur Rechenzeit mussten die internen Routinen der Programmbibliothek PathFinding.js angepasst werden, da sie solche Messungsmerkmale nicht standardmässig liefert. Dazu wurde das PathFinding.js kopiert und in die Routinen der drei ausgewählten Pathfinder im äusseren und inneren Loop eingefügt. Folgende Dateien<sup>7</sup> wurden dafür angepasst:

- src/finders/AStarFinder.js
- src/finders/BreadthFirstFinder.js

Zu beachten ist, dass die Datei des BestFirstFinders nicht angepasst werden musste, da dieser auf dem A\*-Finder basiert und somit alle Änderungen vom A\*-Finder vererbt.

### 2.2.4 Rechenzeit

Ein bedeutendes Merkmal ist die Rechenzeit, also die Zeit, in der der Pathfinder seine Arbeit verrichtet hat. Um diese zu berechnen, wird unmittelbar vor der Ausführung der Wegfindungsroutine des Pathfinders der Zeitstempel  $t_0$  der jetzigen Zeit zwischengespeichert und danach vom Pathfinder die Arbeit verrichtet. Direkt nach dem Beenden der Wegfindung wird ein zweites Mal ein Zeitstempel  $t_1$  zwischengespeichert. Die Differenz ergibt die Zeit  $t$  in Millisekunden<sup>8</sup>, die für die Berechnung benötigt wurde.

$$t = t_1 - t_0 \quad (2.1)$$

<sup>6</sup>Ein von PathFinding.js berechneter Weg: <https://pathfindingjs.readthedocs.io/en/latest/user-guide/getting-started/>

<sup>7</sup>Die genauen Anpassungen sind unter dem folgenden Link verfügbar: <https://github.com/fuerbringer/PathFinding.js/commit/51034158638ad7aaa9c5142a827bd4d3de2b8786#diff-22360b18a43ac33ae398e44b998101c7>

<sup>8</sup>Die Einheit Millisekunden ergibt sich aus der Schnittstelle `Performance.now()` von JavaScript

Die Werte  $t$  sind pro Pathfinder in der Webapplikation unter “Messung für diesen Einzelversuch:” unter dem Raster ersichtlich. Diese Berechnung demnach pro Durchlauf dreimal getätigt.

Aus diesen drei Merkmalen folgen zusammengefasst die in unserer Webapplikation vermessenen Werte der Pathfinding-Algorithmen.

Messung für diesen Einzelversuch:

AStarFinder:	38 Zellen, 265 Operationen, 2 ms
BestFirstFinder:	42 Zellen, 133 Operationen, 1 ms
BreadthFirstFinder:	38 Zellen, 2139 Operationen, 5 ms

Navigation: Pfeiltasten

Abbildung 2.9: Vergleicherausschnitt. Quelle: Eigenleistung

### **3. Schluss**

# 4. Anhang

## 4.1 Screenshots der Webapplikation

### 4.1.1 Pathfinder-Vergleicher




Abbildung 4.1: Pathfinder-Vergleicher-Page. Quelle: Eigenleistung



## 4.2 Danksagung

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

### 4.2.1 Schriftsetzung

Die Schriftsetzung wurde durch die freie Software  $\text{\LaTeX}$  und deren Autoren Leslie Lamport et. al. ermöglicht.

## 5. Glossar

### Fachwörter- und Begriffsverzeichnis

In diesem Kapitel werden wichtige Wörter aus der Fachsprache erklärt, die in unserer Arbeit oftmals vorkommen.

**A\*** Sprich “A Star”. Ein Pathfinding Algorithmus (siehe Fachbegriff Algorithmus). Dieser nutzt zusätzlich heuristische Mittel, um den Weg zu berechnen (siehe Heuristik).

**Algorithmus** Ein Ablauf, Prozess oder Programm, der eine Liste mit Anweisungen schrittweise befolgt, um Daten umzuwandeln.

**Back-End** Der Server—mit guten Systemtechnikern rund um die Uhr stellt das Back-End die Website unter einer URL, wie `bma.fuerbringer.info`, zur Verfügung.

**BestFirstFinder** Ein Pathfinding-Algorithmus. Nicht zu verwechseln mit dem BreadthFirstFinder.

**BreadthFirstFinder** Ein Pathfinding-Algorithmus. Nicht zu verwechseln mit dem BreadthFirstFinder.

**Dijkstra** Ein Pathfinding Algorithmus (siehe Fachbegriff Algorithmus). Dieser nutzt keine heuristische Mittel und kommt in unserer Arbeit nicht direkt vor.

**Front-End** Der Browser—der Teil einer Website oder Webapplikation, den der Benutzer sieht und mit dem er interagiert. In unserem Fall werden die wichtigsten Berechnungen im Front-End verrichtet.

**Heuristik** Hilfsalgorithmus, unter Anderem für Pathfinder, der zusätzlich hilft zwischen einzelnen Schritten die Kosten für eine mögliche Operation einzuschätzen.

**Matrix** Anordnung von Elementen. In unserem Fall ein zweidimensionales Raster, in dem Wände, Korridore und Wege platziert sind.

**Operationen** Eine “Operation” beschreibt in unserem Fall einen Zyklus eines Pathfinders. Je mehr Zyklen ein Pathfinder in Relation zu einem anderen benötigt, desto weniger effizient ist er.

**Parameter** Die Randbedingungen für einen Durchlauf bzw. ein Experiment.

**PathFinding.js** Die Zentrale Programmbibliothek, deren Pathfinder Implementationen wir in unserer Webapplikation nutzen.

**Pathfinder** Eine Art Algorithmus, der in einem gegebenen Raum mit eingezeichnetem Start- und Endpunkt den schnellsten weg Findet.

**rebacktracker** “Recursive Backtracker, ein Labyrinthalgorithmus, den wir in unserer Webapplikation zur Generierung von perfekten (immer lösbaren) Labyrinth verwenden. Dieser Algorithmus kommt im Vergleich nicht zum Zug.

**Pseudocode** Definiert einen Algorithmus schriftlich in einer allgemein verständlichen Sprache, damit dieser in beliebigen Programmiersprachen umgesetzt werden kann.

**PHP** Eine freie serverseitige Programmiersprache, die seit über zwei Jahrzehnten einen hohen Marktanteil hat.

**JavaScript** Nicht zu verwechseln mit Java. Eine clientseitige Programmiersprache, die in jedem Browser integriert ist. Sie wird hauptsächlich zwecks der Interaktivität benutzt.

**Implementieren/Implementation** Im Kontext der Software wird damit die Planung und Entwicklung des Quellcodes bezeichnet.

**Pixelmatrizen** Eine Liste mit Pixeldaten, die zum Beispiel bei Computergrafikapplikationen gebraucht wird. Der “Inhalt” des Bildschirm kann ganzheitlich in einer Pixelmatrix abgelegt werden.

**Prozedural** Beschreibt programme, die schrittartig ablaufen.

# Literaturverzeichnis

- [1] Xueqiao Xu et al., *PathFinding.js*, <https://github.com/qiao/PathFinding.js>, Quellcode auf GitHub, Letzter Aufruf: 24. Januar 2019
- [2] Xiao, Cui; Hao Shi, *A\*-based Pathfinding in Modern Computer Games*, IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, VOL.11 No.1, Januar 2011.
- [3] Fürbringer, Severin; Stoop, Adrian, *BMA Quellcode*, <https://github.com/fuerbringer/bma>, 24. Januar 2019
- [4] Fürbringer, Severin; Stoop, Adrian, *BMA-Webapplikation*, <https://bma.fuerbringer.info>, 24. Januar 2019

# Abbildungsverzeichnis

2.1	Struktur der Webapplikation. . . . .	4
2.2	Konzept der Einführungsseite. . . . .	5
2.3	Benutzeroberflächenkonzept des Pathfinding-Visualisierers. . . . .	6
2.4	Benutzeroberflächenkonzept des Pathfinder-Vergleichers. . . . .	7
2.5	Ein von unserer Webapplikation generiertes $8 \times 8$ Raster. . . . .	8
2.6	Raster mit Frequenzparametern 2, 4 und 16 . . . . .	9
2.7	Ein von unserer Webapplikation generiertes $8 \times 8$ Raster mit Wänden. . . . .	10
2.8	Ein von unserer Webapplikation generiertes $8 \times 8$ Raster mit Wänden und gelöstem Weg. . . . .	10
2.9	Ausschnitt aus dem Pathfinding-Vergleicher für einzelne Vergleiche. . . . .	12
4.1	Ein vollständiger Screenshot des Pathfinder-Vergleichers. . . . .	14