



# FUJITSU Software SecDocs

## Fehlermeldungen

Version SecDocs 4.0A00, Stand: 29.03.2023

# Inhaltsverzeichnis

Einleitung .....	1
Aufbau eines Eintrags .....	1
Liste der Fehlermeldungen .....	2
Accounting.....	2
Administration.....	2
Audit .....	20
OverSign.....	23
Persistence .....	25
Archiving Request .....	26
Storage Adapter.....	38
Storage Connector .....	39
XAIP Archiving Request .....	49

---

## Einleitung

Je nach der verwendeten Schnittstelle werden Fehler bei der Verarbeitung von SecDocs auf verschiedene Weise mitgeteilt. Wird der Webservice ... verwendet (SDO-Schnittstelle) dann wird der wird HTTP-Error 500 zurückgegeben und eine Fault-Message gesendet.

Wird der Webservice ... verwendet (S4-Schnittstelle), dann wird auch im Fehlerfall der HTTP-Code 200 zurückgegeben. Detaillierte Informationen finden sich dann in der Antwortnachrichtim Element Result/OptionalOutputs/faultDetails

Alle Fehlermeldung verfügen über eine Fehlernummer und einen Fehlertext. Der Fehlertext beginnt immer mit einem Fehlerschlüssel

Das folgende Dokument listet die möglichen Fehler in Tabellenform auf

## Aufbau eines Eintrags

Error-Code	Inhalt des Elements errorCode im Element faultDetails
Text	Template der Meldung im Element errorMessage
Kategorie	Bereich, in dem der Fehler auftrat (S=System,P=Produkt,U=User)
Beschreibung	Erläuterung des Fehlers und der möglichen Ursache
Maßnahme	Hinweise auf Maßnahmen bei Auftreten des Fehlers

---

# Liste der Fehlermeldungen

## Accounting

Schlüssel	Fehlercode	Text	Kategorie
ACC0000	900	Accounting-Fehler	S,P
<b>Beschreibung:</b> Während der Bearbeitung trat eine AccountingException auf.			
ACC0001	901	Der Mandantename "{0}" ist unbekannt	U
<b>Beschreibung:</b> Der Name des gewünschten Mandanten ist in SecDocs nicht bekannt.			
ACC0002	902	Der Organisationsname "{0}" ist unbekannt	U
<b>Beschreibung:</b> Der Name der gewünschten Organisation ist in SecDocs nicht bekannt.			
ACC0003	903	Der TSP-Name "{0}" ist unbekannt	U
<b>Beschreibung:</b> Der Name des gewünschten Zeitstempelanbieters (TSP) ist in SecDocs nicht bekannt.			
<b>Lösung:</b> Mit der Operation getTSPs können Sie die Liste der bekannten TSPs ermitteln.			

## Administration

Schlüssel	Fehlercode	Text	Kategorie
ADM0001	101	Administration kann nicht gestartet werden: {0}	S,P
<b>Beschreibung:</b> Die SecDocs-Anwendung kann nicht verwendet werden.			
<b>Lösung:</b> Bitte wenden Sie sich an den SecDocs-Administrator, dieser kann den Logging-Dateien entnehmen, wo die Fehlerursache genau lag.			
ADM0002	102	Interner Fehler in der Datenbank: {0}	S,P

---

---

**Beschreibung:**

In der Datenbank wurde ein interner Fehler festgestellt.

**Lösung:**

Bitte wenden Sie sich an den SecDocs-Administrator, dieser kann den Logging-Dateien entnehmen, wo die Fehlerursache genau lag.

**ADM0003**      103      Interner Fehler: Keine Verbindung zur Datenbank {0}      S,P

**Beschreibung:**

Die Datenbank kann nicht erreicht werden.

**Lösung:**

Bitte wenden Sie sich an den SecDocs-Administrator, dieser kann den Logging-Dateien entnehmen, wo die Fehlerursache genau lag.

**ADM0004**      104      Unbekannte Rolle {0}      U

**Beschreibung:**

Das Element "role" im SOAP-Header enthält einen unbekannten Wert.

**Lösung:**

Bitte verwenden Sie die Operation getRoles, um eine Liste der gültigen Rollen zu erhalten oder wenden Sie sich an den Mandantenadministrator.

**ADM0005**      105      Unbekannter Mandant: {0}      U

**Beschreibung:**

Das Element "mandant" im SOAP-Header enthält einen unbekannten Wert.

**Lösung:**

Bitte verwenden Sie die Operation getMandants, um eine Liste der bekannten Mandanten zu erhalten, oder wenden Sie sich an den Archiv-Administrator.

**ADM0006**      106      Dateien zur Authentifizierung sind nicht zugreifbar.      S  
Möglicherweise ist SecDocs nicht korrekt installiert.

**Beschreibung:**

Die Dateien zur Authentisierung, die SecDocs benötigt, um sich gegenüber zertifizierten DSEngine-Komponenten zu identifizieren, können nicht gefunden werden.

**Lösung:**

Bitte wenden Sie sich an den SecDocs-Administrator, um zu überprüfen, ob diese Dateien korrekt installiert wurden.

**ADM0007**      107      DSEngine-Komponenten können nicht gestartet werden;      S  
entweder ist die Eigenschaft cryptoAuditFiles leer oder keine  
der angegebenen Audit-Dateien ist schreibbar.

---

**Beschreibung:**

Die von zertifizierten DSEngine-Komponenten verwendeten Logging-Dateien können nicht beschrieben werden.

**Lösung:**

Bitte überprüfen Sie, ob die in der Eigenschaft cryptoAuditFiles angegebenen Dateien vom Benutzer secdocs erzeugt bzw. geschrieben werden können.

**ADM0008**      108      Speicher kompromittiert: Schema oder Filter von SDO-Typ {0} S  
des Mandanten {1} wurde verändert.

**Beschreibung:**

Der Filter oder das Schema des genannten SDO-Typs wurde außerhalb von SecDocs geändert. Dies stellt eine mögliche Sicherheitslücke in Ihrem System dar.

**ADM0009**      109      Rolle {0} existiert bereits für Organisation {1}.      U

**Beschreibung:**

Für diese Organisation ist bereits eine Rolle mit dem gleichen Namen definiert.

**ADM0010**      110      Element {0} enthält ungültigen Wert {1}.      U

**Beschreibung:**

Das genannte Element enthält einen unzulässigen Wert, z.B. enthält eine Rolle Funktionen, die nicht unterstützt werden.

**ADM0011**      111      {0} kann nicht verwendet oder geändert werden. {0} ist ein U  
reservierter Name in SecDocs.

**Beschreibung:**

In SecDocs reservierte Namen können nicht zur Definition neuer Objekte oder zur Änderung von Objekten dieses Namens verwendet werden. Reservierte Namen sind alle Strings, die mit SecDocs\_ beginnen, sowie die Namen der vordefinierten Rollen Archivar, MandantAdmin und ArchiveAdmin.

**ADM0012**      112      Kann XML nicht parsen: {0}.      U

**Beschreibung:**

Das XML im SOAP-Body eines Requests an den Web-Service ArchiveAdminService oder an den Web-Service MandantAdminService ist nicht korrekt.

**Lösung:**

Bitte überprüfen Sie die Nachricht und stellen Sie sicher, dass sie nur wohlgeformtes XML enthält.

**ADM0013**      113      Fehler in XML-Tag \"{0}\".      U

**Beschreibung:**

Das XML-Tag hat einen ungültigen Wert.

**Lösung:**

Bitte überprüfen Sie den Wert des XML-Tags.

---

<b>ADM0014</b>	114	Die Validierung schlug fehl bei {1} : {0}	U
----------------	-----	---	---

**Beschreibung:**

Der SOAP-Body eines Requests an den Web-Service ArchiveAdminService oder an den Web-Service MandantAdminService entspricht nicht dem SecDocs-Schema AdminData.xsd.

**Lösung:**

Die Fehlermeldung enthält das fehlerhafte Element und den Rückweisungsgrund des Parsers. Bitte schlagen Sie im Manual nach, welche Elemente im Request erlaubt sind, in welcher Reihenfolge sie erwartet werden und welche Werte für ein Element erlaubt sind.

<b>ADM0015</b>	115	Element {0} fehlt.	U
----------------	-----	--------------------	---

**Beschreibung:**

Der SOAP-Body eines Requests muss mindestens eines der in der Meldung genannten Elemente enthalten.

**Lösung:**

Die Fehlermeldung enthält das fehlende Element. Bitte schlagen Sie im Manual nach, welche Elemente im Request erlaubt sind, in welcher Reihenfolge sie erwartet werden und welche Werte für ein Element erlaubt sind.

<b>ADM0016</b>	116	Zeitspanne, Datum oder Datumsformat "{0}" unerwartet/nicht unterstützt.	U
----------------	-----	---	---

**Beschreibung:**

Im Request wurde ein ungültiges Datum oder Datumsformat verwendet: Mögliche Werte für Datumsangaben sind UNLIMITED oder DEFERRED oder eine Angabe im ISO 8601 Format. Mögliche Werte für Zeitintervalle: UNLIMITED oder P<jahr>Y<monat>M<tag>D. Gültige Datenformate sind: DD.MM.YYYY, MM.DD.YYYY, DD-MM-YYYY, MM-DD-YYYY, YYYY.DD.MM, YYYY.MM.DD, YYYY-DD-MM und YYYY-MM-DD.

**Lösung:**

Bitte schlagen Sie im Manual nach, welche Datumsangaben und Datumsformate in einem Request und in Schlüsseln im Filter erlaubt sind.

<b>ADM0017</b>	117	{0} {1} ist unbekannt.	U
----------------	-----	------------------------	---

**Beschreibung:**

Der aktuelle Request enthält einen Bezug auf ein unbekanntes Objekt (z.B. ein Privileg).

**Lösung:**

Bitte verwenden Sie die entsprechende get-Operation (z.B. getPrivileges) um eine Liste aller gültigen Objekte zu erhalten.

<b>ADM0018</b>	118	{0} kann im aktuellen Kontext "{1}" nicht verwendet werden.	U
----------------	-----	---	---

---

**Beschreibung:**

Entweder der SOAP-Request oder die Filterdefinition enthält Elemente, die im aktuellen Kontext nicht verwendet werden können.

**Lösung:**

Bitte schlagen Sie im Manual nach zur Erstellung gültiger Requests / Filterdefinitionen.

**ADM0019**      119      Der Web-Service {0} ist zur Zeit nicht verfügbar: Grund {1}      S

**Beschreibung:**

Im Moment werden alle Requests für diesen Mandanten abgewiesen, da gerade ein Löschvorgang stattfindet (deleteTestMandant, deleteSDOType).

**Lösung:**

Bitte warten Sie, bis der Löschvorgang beendet ist .

**ADM0020**      120      Die globale Rolle {0} kann nicht verwendet werden solange organisationsspezifische Rollen existieren.      U

**Beschreibung:**

Obwohl der Mandant organisationsspezifische Rollen definiert hat, wurde ein Request gesendet, in dem die vordefinierte Rolle "Archivar" ohne Angabe einer Organisation verwendet worden ist.

**Lösung:**

Bitte verwenden Sie die Operation getRoles, um eine Liste aller gültigen Rollen zu erhalten.

**ADM0021**      121      Operation {0} wird nicht unterstützt.      U

**Beschreibung:**

Das Element "operation" im Header des SOAP-Requests enthält einen in SecDocs nicht bekannten Wert.

**Lösung:**

Bitte schlagen Sie im Manual nach, welche Operationen von den drei Web-Services in SecDocs angeboten werden.

**ADM0022**      122      {0} darf die Operation {1} nicht ausführen.      U

**Beschreibung:**

Sie haben keine Berechtigung, die angegebene Operation auszuführen.

**Lösung:**

Bitte schlagen Sie im Manual nach, welche Operationen bei den drei Web-Services in SecDocs erlaubt sind.

**ADM0023**      123      Schemadefinition für import/include/redefine element ({0}) nicht gefunden.      U



---

**Beschreibung:**

Eines der bei createSDOType übergebenen Schemas enthält ein Element import, include oder redefine, für das die inkludierten Schemas nicht im SOAP-Request gefunden werden können.

**Lösung:**

Bitte überprüfen Sie die Werte für namespace und schemaLocation, die Sie bei createSDOType angegeben haben, gegen die entsprechenden Attribute im Element import/include/redefine in den verwendeten Schemas.

<b>ADM0024</b>	124	Fehler bei der Angabe von abhängigen Schemas: Der Wert des Attributs namespace ({0}) muss mit dem Namespace des inkludierenden Schemas übereinstimmen ({1}).	U
----------------	-----	--	---

**Beschreibung:**

Fehler beim Registrieren von abhängigen Schemas. Wird z.B. für include/redefine Elemente ein namespace angegeben, so muss dieser mit dem namespace des inkludierenden Schemas übereinstimmen.

<b>ADM0025</b>	125	Operation {0} erwartet einen Algorithmus des Typs {1}.	U
----------------	-----	--	---

**Beschreibung:**

Ein Hash-Algorithmus wurde eingegeben, wo ein Signatur-Algorithmus erwartet wurde, oder umgekehrt.

<b>ADM0026</b>	126	{3} nicht möglich: {0} befindet sich nicht im Status {1} sondern im Status {2}.	U
----------------	-----	---	---

**Beschreibung:**

Die Durchführung einer Operation ist nicht möglich, weil der Mandant nicht in einem für die Operation erforderlichen Zustand ist, z.B. kann die Operation clearAOIDs nur für einen Testmandanten durchgeführt werden.

**Lösung:**

Bitte überprüfen Sie den Mandanten, für den die Operation durchgeführt werden soll.

<b>ADM0027</b>	127	Operation {0} benötigt im Element <mandant> die Angabe eines Mandanten.	U
----------------	-----	---	---

**Beschreibung:**

Eine Operation, die einen Mandantennamen benötigt, wurde ohne einen gültigen Namen aufgerufen.

**Lösung:**

Bitte geben Sie im SOAP-Header der Operation einen korrekten Namen an.

<b>ADM0028</b>	128	Unzulässiger Name: {0} [{1}] .	U
----------------	-----	--------------------------------	---

---

**Beschreibung:**

Ein Name (z.B. Mandant, Organisation, Rolle, Privileg) wurde angegeben, der mit dem reservierten Präfix SecDocs beginnt, oder ein benutzerdefinierter Schlüssel entspricht nicht den in SPARQL erlaubten Namen.

**Lösung:**

Bitte geben Sie einen korrekten Namen an.

**ADM0029**      129      Organisation {0} unbekannt.      U

**Beschreibung:**

Das Element "orgID" im SOAP-Header oder im Request-Body enthält eine unbekannte Organisation.

**Lösung:**

Bitte verwenden Sie die Operation getOrganisations, um eine Liste der gültigen Organisationen zu erhalten, und geben Sie einen korrekten Organisationsnamen an.

**ADM0030**      130      Interner Fehler in einer Administrationsfunktion: {0}      S,P

**Beschreibung:**

Ein unerwarteter interner Fehler trat auf.

**Lösung:**

Bitte wenden Sie sich an den SecDocs-Administrator, dieser kann den Logging-Dateien entnehmen, wo die Fehlerursache genau lag.

**ADM0031**      131      Fehler in DSEngine-Funktion {1}: {0}      S,P,U

**Beschreibung:**

Eine der Funktionen der zertifizierten DSEngine-Komponenten meldet einen Fehler.

**Lösung:**

Bitte wenden Sie sich an den SecDocs-Administrator, der eine genauere Fehlerursache der Datei MSOS-ReturnCodesDE-<Version>.pdf entnehmen kann.

**ADM0032**      132      Fehler beim Aufruf der Storage Recovery: {0}      U

**Beschreibung:**

Bei der Ausführung des Storage Recovery Tools ist ein Fehler aufgetreten.

**Lösung:**

Im Manual finden Sie eine Beschreibung der gültigen Parameter und properties-Angaben.

**ADM0033**      133      Mandant {0} existiert bereits (Status:{1})      U

**Beschreibung:**

Der Mandant, der definiert werden sollte, existiert bereits. Mandantennamen müssen in SecDocs eindeutig sein.

**Lösung:**

Bitte verwenden Sie die Operation getMandants, um eine Liste aller Mandanten zu erhalten.

**ADM0034**      134      Element {0} in {1} kann nicht verändert werden.      U

---

**Beschreibung:**

Bei Verwendung einer update-Funktion wurde versucht, eine Eigenschaft zu ändern, die nicht geändert werden darf.

**Lösung:**

Bitte schlagen Sie im Manual nach, welche Eigenschaften geändert werden können.

**ADM0035**      135      TSP {0} existiert bereits.      U

**Beschreibung:**

Der TSP, der definiert werden sollte, existiert bereits. TSP-Namen müssen in SecDocs eindeutig sein.

**Lösung:**

Bitte verwenden Sie die Operation getTSPs, um eine Liste aller derzeit definierten TSPs zu erhalten.

**ADM0036**      136      Es wurde kein TSP angegeben.      U

**Beschreibung:**

Ein Mandant benötigt mindestens einen TSP, andernfalls können die Dokumente nicht versiegelt werden und es kann so der Nachweis ihrer Integrität und Authentizität nicht erbracht werden.

**ADM0037**      137      Ungültiger Pfad {0}      U,S  
Mögliche Ursachen:  
Pfad existiert nicht  
Pfad ist nicht schreibbar  
Pfad enthält ..  
Pfad ist absolut.

**Beschreibung:**

Der für den Mandanten oder die Organisation angegebene Pfad kann von SecDocs nicht verwendet werden.

**Lösung:**

Bitte überprüfen Sie zuerst, ob der Pfadname syntaktisch korrekt ist (siehe Manual), dann wenden Sie sich an den System-Administrator für eine Überprüfung des Dateisystems.

**ADM0038**      138      Unbekannter TSP {0}      U

**Beschreibung:**

Der verwendete TSP ist in SecDocs nicht bekannt.

**Lösung:**

Bitte verwenden Sie die Operation getTSPs, um eine Liste der bekannten TSPs zu erhalten.

**ADM0039**      139      Unbekannter SDOType {0}      U

**Beschreibung:**

Der verwendete SDO-Typ ist in SecDocs nicht bekannt.

**Lösung:**

Bitte verwenden Sie die Operation getSDOTypes, um eine Liste der bekannten SDO-Typen zu erhalten.

---

---

<b>ADM0040</b>	140	{0} existiert bereits.	U
<b>Beschreibung:</b> Der Name wird bereits verwendet.			
<b>Lösung:</b> Bitte verwenden Sie eine geeignete get... Operation, um eine Liste der bereits in SecDocs bekannten Namen zu erhalten.			
<b>ADM0041</b>	141	{1} Algorithmus "{0}" existiert nicht.	U
<b>Beschreibung:</b> Der verwendete Algorithmus ist in SecDocs nicht bekannt			
<b>Lösung:</b> Bitte verwenden Sie die Operation getHashAlgorithms oder getSignatureAlgorithms, um eine Liste der von SecDocs unterstützten Algorithmen zu erhalten.			
<b>ADM0042</b>	142	Fehler im {1}: {0}	U
<b>Beschreibung:</b> Die Validierung von Schema/Filter ist fehlgeschlagen. Dies kann verschiedene Ursachen haben: das XML ist nicht wohlgeformt, das XML entspricht nicht dem zugehörigen Schema (Filtering.xsd; <a href="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">http://www.w3.org/2001/XMLSchema</a> ), die Codierung ist fehlerhaft, ...			
<b>Lösung:</b> Bitte validieren Sie Schema und Filter, bevor Sie diese in SecDocs mit der Operation createSDOType registrieren.			
<b>ADM0043</b>	143	SDOType {0} existiert bereits.	U
<b>Beschreibung:</b> Der SDO-Typ, der definiert werden sollte, existiert bereits. SDOType-Namen müssen bzgl. eines Mandanten eindeutig sein.			
<b>Lösung:</b> Bitte verwenden Sie die Operation getSDOTypes, um eine Liste der bekannten SDO-Typen zu erhalten.			
<b>ADM0044</b>	144	{1} Ungültige xpath Definition: {0}	U
<b>Beschreibung:</b> xpath-Angaben innerhalb eines Datanodes müssen relativ, ausserhalb absolut angegeben werden.			
<b>ADM0045</b>	145	Ungültiger Wert "{0}" für mapname in SDOType {1}.	U
<b>Beschreibung:</b> Der Filter, der registriert werden sollte, enthält einen in SecDocs nicht erlaubten Systemschlüssel (\$...).			
<b>Lösung:</b> Bitte schlagen Sie im Manual die vollständige Liste der erlaubten Systemschlüssel nach (Kapitel "Verwendung von Schlüsseln").			
<b>ADM0046</b>	146	Filter muss eine gültige Definition für {0} enthalten.	U

---

---

**Beschreibung:**

Für jedes Dokument, das in SecDocs archiviert werden soll, muss das früheste Datum angegeben werden, an dem das Dokument gelöscht werden kann. Daher muss der Filter mindestens einen der beiden Systemschlüssel `$RetentionPeriod` oder `$ExpirationDate` enthalten.

**Lösung:**

Bitte schlagen Sie im Manual die detaillierte Beschreibung dieser Schlüssel nach (Kapitel "Verwendung von Schlüsseln").

**ADM0047**      147      Organisation {0} existiert bereits.      U

**Beschreibung:**

Die Organisation, die definiert werden sollte, existiert bereits. Organisationsnamen müssen bzgl. eines Mandanten eindeutig sein.

**Lösung:**

Bitte verwenden Sie die Operation `getOrganisations`, um eine Liste der gültigen Organisationen zu erhalten und geben Sie einen korrekten Organisationsnamen an.

**ADM0048**      148      Im Header kann nur entweder password oder token angegeben werden - nicht beides.      U

**Beschreibung:**

Im Request-Header der Operation sind sowohl "password" als auch "token" angegeben, es wird jedoch nur "password" unterstützt.

**ADM0049**      149      Zugangsdaten (principal/credentials) ungültig (role: {0} , mandant: {1} , orgID: {2})      U

**Beschreibung:**

Entweder ist ein Teil der Zugangsdaten im Element "principal" ungültig oder die Credentials für diese Zugangsdaten wurden zurückgewiesen.

**ADM0050**      150      Operation ungültig (role: {0} , mandant: {1} , orgID: {2} , operation: {3})      U

**Beschreibung:**

Entweder wird die im Request-Header angegebene Operation nicht vom adressierten Web-Service unterstützt oder die AOID gehört nicht zu Mandant und Organisation, welche im Request-Header angegeben wurden.

**Lösung:**

Bitte schlagen Sie im Manual die vollständige Liste der unterstützten Operationen nach.

**ADM0051**      151      Pfad für {0} wird bereits von {1} verwendet.      U

---

**Beschreibung:**

Entweder wird die im Request-Header angegebene Operation nicht vom adressierten Web-Service unterstützt oder die AOID gehört nicht zu der im Request-Header enthaltenen Organisation.

**Lösung:**

Bitte schlagen Sie im Manual die vollständige Liste der unterstützten Operationen nach.

**ADM0052**      152      \$ExpirationDate muss ein xpath Attribut haben und darf kein default Attribut enthalten.      U

**Beschreibung:**

Da für jedes Dokument, das in SecDocs archiviert werden soll, ein individueller Freigabezeitpunkt berechnet werden muss, muss das Datum dieses Zeitpunkts Bestandteil des SDOs sein und daher mit xpath adressiert werden.

**Lösung:**

Bitte geben Sie einen geeigneten xpath an, oder verwenden Sie \$RetentionPeriod, wenn SecDocs den Freigabezeitpunkt relativ zum Zeitpunkt der Übergabe ins Archiv berechnen soll.

**ADM0053**      153      security-Element "password" oder "token" benötigt.      U

**Beschreibung:**

Zur Ausführung einer Operation in SecDocs ist ein Passwort erforderlich.

**ADM0054**      154      security-Element "role" im SOAP-Header benötigt.      U

**Beschreibung:**

Zur Ausführung einer Operation in SecDocs muss im Request-Header eine Rolle angegeben werden.

**Lösung:**

Bitte fügen Sie das Element "role" hinzu. Falls das Element "role" bereits in der Nachricht enthalten ist: überprüfen Sie die verwendeten XML-Namespaces. Jede Web-Service-Version verwendet ihre eigenen Namespaces.

**ADM0055**      155      Element "operation" im SOAP-Header benötigt.      U

**Beschreibung:**

Bitte geben Sie die Operation, die Sie ausführen möchten, im Element "operation" im Request-Header an.

**Lösung:**

Bitte fügen Sie das Element "operation" hinzu. Falls das Element "operation" bereits in der Nachricht enthalten ist: überprüfen Sie die verwendeten XML-Namespaces. Jede Web-Service-Version verwendet ihre eigenen Namespaces.

**ADM0056**      156      Operation {0} kann nicht ausgeführt werden solange "{1}" läuft.      U

---

**Beschreibung:**

Die Operation kann nicht ausgeführt werden, solange eine andere noch im Hintergrund läuft.

**Lösung:**

Bitte warten sie, bis die Operation im Hintergrund beendet ist und versuchen Sie es dann erneut.

**ADM0059**      159      Verschiedene Werte in {2} ({0}) und {3} ({1}).      U

**Beschreibung:**

Wenn Sie im Element "Credentials" einen Mandanten angeben, muss dieser zu dem im Request-Header der Operation angegebenen Mandanten passen.

**ADM0060**      160      {0} kann die Credentials für die Rolle "{1}" nicht ändern.      U

**Beschreibung:**

Um ein Passwort zu ändern, müssen Sie eine gültige Rolle angeben: der MandantAdmin kann die Passwörter für MandantAdmin, SecDocs\_MandantAuditor und Archivar ändern, der ArchiveAdmin kann die Passwörter für ArchiveAdmin und MandantAdmin ändern.

**ADM0061**      161      Ungültiger Nachrichteninhalte {0} für Operation {1}.      U

**Beschreibung:**

Der Inhalt des Request-Bodys entspricht nicht dem Request-Body, der für die Operation erwartet wird.

**Lösung:**

Im Manual finden Sie die detaillierte Beschreibung des Request-Bodys aller von SecDocs unterstützten Operationen.

**ADM0062**      162      security-Element "mandant" im SOAP-Header benötigt      U

**Beschreibung:**

Für den Zugang zu SecDocs in einer anderen Rolle als ArchiveAdmin ist das Element "mandant" im Request-Header erforderlich.

**ADM0063**      163      "{0}" kann nicht mehr zum Versiegeln von AOIDs verwendet werden: {1}.      U

**Beschreibung:**

Sobald ein TSP verwendet wurde, um Zeitstempel mit renewHashAlgorithm oder renewTSPSignature zu erneuern, kann dieser TSP nicht mehr länger dazu verwendet werden, neue AOIDs zu versiegeln.

**ADM0064**      164      Bitte geben Sie unterschiedliche TSPs für die Operation \\ "{0}" an.      U

**Beschreibung:**

Um Zeitstempel mit renewHashAlgorithm oder renewTSPSignature zu erneuern, müssen Sie zwei verschiedene TSPs angeben.

---

<b>ADM0065</b>	165	TSP {0}{{1}} funktioniert nicht. Mögliche Ursache: URL {1} kann nicht erreicht werden Hash-Algorithmus wird möglicherweise nicht vom Zeitstempeldienst unterstützt Eine weitere TSP-Eigenschaft wird möglicherweise nicht vom Zeitstempeldienst unterstützt Weitere Informationen:{2}	U,S,P
----------------	-----	---	-------

**Beschreibung:**

Das Einholen eines Zeitstempels vom Zeitstempeldienst ist fehlgeschlagen. Möglicherweise ist die URL nicht erreichbar aufgrund von Schreibfehlern bei der URL-Angabe, Netzwerkproblemen oder Problemen mit dem Server des Zeitstempeldienstes. Oder Sie haben Parameterwerte verwendet, die vom Zeitstempeldienst nicht unterstützt werden (z.B. für KeyLength, HashAlgorithmName, ...)

<b>ADM0066</b>	166	Falsche Anzahl von Credentials für {0} angegeben: {1}	U
----------------	-----	---	---

**Beschreibung:**

Die Operation createMandant erfordert die Angabe von Zugangsdaten für die Rolle MandantAdmin. Falls ein Mandant nicht für den Gebrauch mit XAIP angelegt wurde, wird auch ein Credential für die Rolle Archivar benötigt.

<b>ADM0067</b>	167	Es wurden keine AOIDs im Zustand {1} für {0} gefunden.	U
----------------	-----	--	---

**Beschreibung:**

Bei der Operation renewHashAlgorithm or renewTSPSignature wurden keine AOIDs gefunden, deren Zeitstempel erneuert werden müssen.

<b>ADM0068</b>	168	Parameter {0} mit Wert {1} wird noch nicht unterstützt.	U
----------------	-----	---	---

**Beschreibung:**

Der in der Meldung genannte Parameter oder Parameterwert ist für zukünftige Erweiterungen vorgesehen.

**Lösung:**

Bitte lassen Sie den Parameter weg oder schlagen Sie im Manual die Liste der erlaubten Werte nach.

<b>ADM0070</b>	170	{0} kann nicht gelöscht werden: {1}	U
----------------	-----	-------------------------------------	---

**Beschreibung:**

Ein Objekt, z.B. ein Mandant, eine Rolle, ein Privileg oder ein SDO-Typ, kann aus dem angegebenen Grund nicht gelöscht werden.

<b>ADM0071</b>	171	Das SOAP-Header security-Element mandant wird für die Archiv Administration nicht benötigt.	U
----------------	-----	--	---

**Beschreibung:**

Die vom Web-Service ArchiveAdminService angebotenen Operationen betreffen globale Daten des Archivs, daher ist das Element "mandant" für den Zugriff nicht erforderlich.



---

<b>ADM0072</b>	172	Das SOAP-Header security-Element orgID wird für die Archiv Administration nicht benötigt.	U
----------------	-----	---	---

**Beschreibung:**

Die vom Web-Service ArchiveAdminService angebotenen Operationen betreffen globale Daten des Archivs, daher ist das Element "orgID" für den Zugriff nicht erforderlich.

<b>ADM0073</b>	173	Das SOAP-Header-Element {0} wird für die Archiv- Administration nicht benötigt.	U
----------------	-----	---	---

**Beschreibung:**

Die vom Web-Service ArchiveAdminService angebotenen Operationen betreffen globale Daten des Archivs, daher ist das angegebene Element für den Zugriff nicht erforderlich.

<b>ADM0074</b>	174	Ungültige Rolle für Web-Service ArchiveAdminService (role: {0}).	U
----------------	-----	--	---

**Beschreibung:**

Die Funktionen des Web-Service ArchiveAdminService können nur von der Rolle ArchiveAdmin genutzt werden.

<b>ADM0075</b>	175	Ungültige Rolle für Web-Service MandantAdminService (role: {0})	U
----------------	-----	---	---

**Beschreibung:**

Die Funktionen des Web-Service MandantAdminService können nur von den Rollen MandantAdmin und SecDocs\_MandantAuditor genutzt werden.

<b>ADM0076</b>	176	Ungültige Rolle für Web-Service ArchivingService (role: {0})	U
----------------	-----	--	---

**Beschreibung:**

Die Funktionen des Web-Service ArchivingService können nur von der Rolle Archivar genutzt werden.

<b>ADM0077</b>	177	Unbekannter Web-Service-Typ (Typ: {0})	U
----------------	-----	--	---

**Beschreibung:**

Sie haben versucht, einen Web-Service zu nutzen, der von SecDocs nicht unterstützt wird. Die unterstützten Web-Services sind: ArchivingService, ArchiveAdminService und MandantAdminService.

<b>ADM0078</b>	178	Das Attribut/Element {0} wird für Element {1} derzeit nicht unterstützt.	U
----------------	-----	--	---

**Beschreibung:**

Das in der Fehlermeldung genannte Element oder Attribut (einer Filterdefinition) ist für zukünftige Erweiterungen vorgesehen.

<b>ADM0079</b>	179	Falsche Version für den Filter gefunden.	U
----------------	-----	--	---

**Beschreibung:**

In der Filterdefinition ist nur die Angabe "version=1.0" erlaubt.

---

**ADM0080**      180      Die Rolle "{0}" kann im Kontext "{1}" nicht verwendet werden.      U

**Beschreibung:**

Bei der Operation createMandant darf im Element "Credentials" nicht die Rolle "ArchiveAdmin" angegeben werden.

**Lösung:**

Bitte geben Sie bei der Operation createMandant im Element "Credentials" die Rolle "MandantAdmin" oder "Archivar" an.

**ADM0081**      181      Ungültige Definition von node "\$DataNode" :  
                                 {0}      U

**Beschreibung:**

Der Filter enthält eine fehlerhafte Definition für \$DataNode.

**Lösung:**

Bitte schlagen Sie im Manual die detaillierte Beschreibung eines "datanode" nach (Kapitel "\$DataNode").

**ADM0082**      182      In {0} wird der undefinierte Name "{1}" verwendet.      U

**Beschreibung:**

Die Definition des Elements "alias" oder der Systemschlüssel \$Index, \$SDOPath und \$Subject kann sich auf im Filter definierte Schlüssel beziehen. Falls einer dieser referenzierten Schlüssel nicht definiert ist, wird die Filterdefinition abgewiesen.

**ADM0083**      183      Das SOAP-Header-Element {0} wird für die Archiv-  
Administration nicht benötigt.      U

**Beschreibung:**

Die vom Web-Service ArchiveAdminService angebotenen Operationen betreffen globale Daten des Archivs, daher ist das Element "SDOType" für den Zugriff nicht erforderlich.

**ADM0084**      184      Das SOAP-Header-Element {0} wird für die  
Mandantenadministration nicht benötigt.      U

**Beschreibung:**

Die vom Web-Service MandantAdminService angebotenen Operationen betreffen die Konfigurationsdaten eines bestimmten Mandanten, daher sind die Elemente "orgID", "aoid" und "SDOType" für den Zugriff nicht erforderlich.

**ADM0085**      185      mapType=stream kann nicht angegeben werden für {0}, falls  
xpath auf ein Attribut verweist.      U

**Beschreibung:**

Wenn sich der Wert eines xpath-Attributs auf ein Attribut im XML-Dokument bezieht (@...), ist für diese Element-Definition nur die Angabe maptype="string" erlaubt.

**ADM0086**      186      Speicher ist inkonsistent: {0}      U

---

**Beschreibung:**

Der Pfad zum Teilbereich des Mandanten im Archiv ist ungültig, oder Mandanten wurden auf dem Storage-System gefunden, obwohl keine Mandanten in der SecDocs-Datenbank enthalten sind.

**Lösung:**

Bitte überprüfen Sie den Konfigurationsparameter archiveRoot und den mandantenspezifischen Pfadnamen, oder verwenden Sie das Skript recoverFromStorage mit der Operation "restore", um die SecDocs-Datenbank neu aufzubauen.

**ADM0087**      187      mapType={0} ist nicht erlaubt für {1}      U

**Beschreibung:**

In einer Filterdefinition ist maptype="stream" nur für die Systemschlüssel \$Content und \$Signature erlaubt, vorausgesetzt, dass der xpath-Ausdruck sich nicht auf ein Attribut (@...) bezieht. Alle anderen Element-Definitionen müssen maptype="string" verwenden.

**ADM0088**      188      Objekt inkonsistent: {0}      U

**Beschreibung:**

Die Daten auf dem Storage-System weichen von den Daten in der internen Datenbank ab.

**Lösung:**

Bitte verwenden Sie das Skript recoverFromStorage mit der Operation "update", um die SecDocs-Datenbank abzugleichen.

**ADM0089**      189      Eigenschaft {0} in secdocs.properties darf nicht leer sein      U

**Beschreibung:**

Das Verzeichnis, in dem das Archiv oder die per sftp übertragenen Daten abgelegt werden soll, muss im Konfigurationsparameter archiveRoot angegeben werden.

**ADM0090**      190      Die erneute Versiegelung für {1} wurde mit {2} bereits {0} erfolgreich durchgeführt      U

**Beschreibung:**

Mit einer Operation renewHashAlgorithm oder renewTSPSignature wurden bereits alle AOIDs neu versiegelt. Sie können nicht noch einmal neu versiegelt werden.

**ADM0091**      191      Zu viele TSPs für einen bestimmten Mandanten. Bitte wählen Sie aus der Liste der TSPs nur diejenigen aus, die Sie für die Versiegelung wirklich benötigen.      U

**Beschreibung:**

Die Gesamtlänge aller TSP-Namen darf 4000 Zeichen nicht überschreiten.

**ADM0092**      192      Falscher Defaultwert "{0}" für {1}. {3} : {2}      U

---

**Beschreibung:**

In der Filterdefinition wurde für einen Systemschlüssel ein ungültiger Standardwert gefunden.

**Lösung:**

Einige Systemschlüssel in der Filterdefinition können nur eine festgelegte Menge an Standardwerten haben. Bitte schlagen Sie im Manual die detaillierte Beschreibung der erlaubten Werte nach.

<b>ADM0093</b>	193	Fehler beim Setzen von mandantenspezifischen Eigenschaften: {0}	U
----------------	-----	---	---

**Beschreibung:**

Fehler beim Setzen mandantenspezifischer Eigenschaften

**Lösung:**

Es gibt nur eine festgelegte Menge an Eigenschaften, die für einen Mandanten geändert werden können. Welche das sind und welche Werte für diese Eigenschaften zugelassen sind finden Sie im Manual.

<b>ADM0094</b>	194	Filter und Schema passen nicht zusammen: {0} ist kein Element auf oberster Ebene	U
----------------	-----	--	---

**Beschreibung:**

In der Filterdefinition muss das Attribut "schema" des Elements "filter" zu einem Root-Element im XML-Schema passen.

<b>ADM0095</b>	195	Element {0} muss sich in {1} und {2} unterscheiden.	U
----------------	-----	---	---

**Beschreibung:**

Wenn Sie die Operation renewHashAlgorithm verwenden, um die Hash-Werte von SDOs neu zu berechnen und die SDOs neu zu versiegeln, müssen Sie zwei TSPs mit verschiedenen Hash-Algorithmen angeben.

<b>ADM0096</b>	196	{1} läuft bereits für {0}	U
----------------	-----	---------------------------	---

**Beschreibung:**

Zu einem bestimmten Zeitpunkt kann für einen Mandanten nur ein einziger Auftrag der in der Meldung angegebenen Art laufen.

**Lösung:**

Bitte warten Sie die Beendigung des vorhergehenden Auftrags ab, bevor Sie einen weiteren starten.

<b>ADM0097</b>	197	Element {0} muss in {1} und {2} gleich sein	U
----------------	-----	---	---

**Beschreibung:**

Die Operation renewTSPSignature erfordert zwei TSPs mit dem gleichen Hash-Algorithmus.

<b>ADM0098</b>	198	Hazelcast wurde bereits initialisiert	S
----------------	-----	---------------------------------------	---

**Beschreibung:**

Interner Fehler, bitte kontaktieren Sie den Fujitsu-Service.

<b>ADM0099</b>	199	Fehler in der Hazelcast Initialisierung: {0}	S
----------------	-----	--	---

---

**Beschreibung:**

Interner Fehler, bitte kontaktieren Sie den Fujitsu-Service.

**ADM0100**      200      Ungültiger CryptoModule Hostname: {0}      U

**Beschreibung:**

Der Rechnername muss auf 127.0.0.1 oder localhost gesetzt werden.

**ADX0001**      10001      Das gesendete Zertifikat wird bereits für {0}/{1}/{2} verwendet. U

**Beschreibung:**

Das selbe Client-Zertifikat wurde bereits für einen anderen Zweck registriert.

**Lösung:**

Bitte registrieren Sie für jede Kombination Mandant/Organisation/Rolle ein eigenes Zertifikat.

**ADX0002**      10002      Das gesendete Zertifikat ist ungültig: {0}      U

**Beschreibung:**

Das gesendete Zertifikat ist ungültig.

**Lösung:**

Bitte registrieren Sie für jeder Kombination Mandant/Organisation/Rolle ein gültiges Zertifikat.

**ADX0003**      10003      Unbekanntes Zertifikat ( subject:{0} serial number:{1} )      U

**Beschreibung:**

Das Client-Zertifikat, das in der Operation verwendet wurde, ist in SecDocs nicht bekannt.

**Lösung:**

Verwenden Sie die Operation setCredentials, um das Zertifikat zu SecDocs hinzuzufügen.

**ADX0004**      10004      Zertifikat fehlt      U

**Beschreibung:**

Die Operation setCredentials mit Typ "Certificate" wurde ohne Zertifikat verwendet.

**Lösung:**

Bitte geben Sie das Zertifikat an.

**ADX0006**      10006      Typ "Certificate" kann hier nicht verwendet werden.      U

**Beschreibung:**

Credentials mit Typ Certificate sind nur für Archivierungsrollen und Mandanten, die XAIP unterstützen, erlaubt.

**ADX0007**      10007      Property {0} kann nur beim Erstellen eines Mandanten gesetzt werden. U

**Beschreibung:**

Die Eigenschaft kann nach dem Erstellen eines Mandanten nicht mehr geändert werden.

---

<b>ADX0008</b>	10008	Schemas, die zur XAIP Spezifikation gehören, können nicht verändert werden	U
----------------	-------	--	---

**Beschreibung:**

Schemas, die zum XAIP-Standard gehören, können nicht geändert oder gelöscht werden.

<b>ADX0009</b>	10009	Error in MSOS secure mode initialization	U
----------------	-------	--	---

**Beschreibung:**

Wenden Sie sich an den SecDocs-Administrator, dieser kann den Logging-Dateien entnehmen, wo die Fehlerursache genau lag.

<b>ADX0010</b>	10010	Fehlerhafte oder leere Policy	U
----------------	-------	-------------------------------	---

**Beschreibung:**

Verwenden Sie eine gültige policy.

<b>ADX0011</b>	10011	Passworte können nicht sicher verhashed werden: Mögliche Gründe: Mandant ist gelöscht worden Migration wurde nicht durchgeführt.	U
----------------	-------	--	---

**Beschreibung:**

Verwenden Sie einen existierenden Mandanten oder wenden Sie sich an den Administrator, der die Instanz migriert.

## Audit

Schlüssel	Fehlercode	Text	Kategorie
<b>AUD0000</b>	700	Dateninkonsistenz im Audit-Subsystem. Es können keine Audit-Logeinträge geschrieben werden.	P

**Beschreibung:**

Es stehen keine Audit-Datenstrukturen zur Verfügung. Die internen Daten sind inkonsistent/beschädigt.

**Lösung:**

Starten Sie die SecDocs-Anwendung neu. Wenden Sie sich ggf. an den SecDocs-Administrator, um die genaue Fehlerursache festzustellen.

<b>AUD0002</b>	702	Der angegebene Dateiname "{0}" ist kein gültiger Name für eine SecDocs-Audit-Log-Datei. SecDocs kann keine Auditdaten ausgeben.	U
----------------	-----	---	---

---

---

**Beschreibung:**

Der angegebene Dateiname wird von SecDocs nicht als gültiger Name einer SecDocs Audit-Log-Datei akzeptiert.

**Lösung:**

Geben Sie einen gültigen Dateinamen an.

<b>AUD0003</b>	703	Der angegebene Audit-Log-Dateiname "{0}" ist ein Verzeichnis. SecDocs kann keine Auditdaten ausgeben.	U
----------------	-----	---	---

**Beschreibung:**

Der für die Audit-Log-Datei angegebene Name bezeichnet ein Dateiverzeichnis, keine Datei.

**Lösung:**

Geben Sie einen gültigen Dateinamen an.

<b>AUD0004</b>	704	Die angegebene Audit-Log-Datei "{0}" existiert nicht. SecDocs kann keine Auditdaten ausgeben.	U
----------------	-----	---	---

**Beschreibung:**

Im Audit-Log-Verzeichnis gibt es keine Datei mit dem angegebenen Namen.

**Lösung:**

Geben Sie einen gültigen Dateinamen an.

<b>AUD0005</b>	705	Es ist keine Audit-Log-Datei angegeben. SecDocs kann keine Auditdaten ausgeben.	U
----------------	-----	---	---

**Beschreibung:**

Die Angabe eines Audit-Log-Datenamens ist zwingend erforderlich.

**Lösung:**

Geben Sie einen gültigen Dateinamen an.

<b>AUD0006</b>	706	Die Audit-Log-Datei "{0}" kann nicht gelesen werden. SecDocs kann keine Auditdaten ausgeben.	U
----------------	-----	--	---

**Beschreibung:**

Die angegebene Audit-Log-Datei kann nicht gelesen und deren Inhalt nicht ausgegeben werden.

**Lösung:**

Überprüfen Sie den Pfad und die Zugriffsrechte.

<b>FTP0002</b>	1102	The sftp command "{0}" is not supported.	U
----------------	------	--	---

**Beschreibung:**

The given sftp command is not supported.

**Lösung:**

User error

<b>FTP0003</b>	1103	Cannot create the transfer area directory "{0}".	S
----------------	------	--	---

---

**Beschreibung:**

The SFTP Server cannot create the AOID directory in the transfer area used to contain the external objects. Maybe another client application has also issued the sftp command "put" for this external reference ID.

**Lösung:**

Make sure that the sftp command "put" for a certain external reference ID is not issued by more than one client application at the same time.

Possibly a system administrator has to check the file permissions of the tenant/organisation in the transfer area.

<b>FTP0004</b>	1104	Cannot remove Reference ID "{0}".	U
----------------	------	-----------------------------------	---

**Beschreibung:**

The SFTP Server cannot remove the given Reference ID in the transfer area.

**Lösung:**

A system administrator has to check the file permissions of the tenant/organisation in the transfer area.

<b>FTP0006</b>	1106	no such path "{0}"	S
----------------	------	--------------------	---

**Beschreibung:**

The SFTP-Server cannot access the given path.

**Lösung:**

System error

<b>FTP0007</b>	1107	no such directory "{0}"	U
----------------	------	-------------------------	---

**Beschreibung:**

The given directory does not exist.

**Lösung:**

User error

<b>FTP0010</b>	1110	The access to "{0}" is denied.	U
----------------	------	--------------------------------	---

**Beschreibung:**

The access to the given resource is denied due to missing permissions.

**Lösung:**

User error

<b>FTP0011</b>	1111	"{0}" IO operation {1} failed	S
----------------	------	-------------------------------	---

**Beschreibung:**

An IO operation failed.

**Lösung:**

Report the problem to SecDocs support.

<b>FTP0012</b>	1112	The SecDocs user "{0}" is not authorized to access SFTP server.	U
----------------	------	---	---



---

**Beschreibung:**

The usage of SFTP is not permitted to the given user.

**Lösung:**

Only Archivars are enabled to use SFTP.

<b>FTP0015</b>	1115	Illegal use of Reference ID "{0}": Either it was not obtained with getAOIDWithRef/registerRefs4LXAIP or SDO/LXAIP using it is already submitted	U
----------------	------	---	---

**Beschreibung:**

Either the reference ID was not retrieved by getAOIDWithRef/registerRefs4LXAIP or the SDO/LXAIP using this Reference ID was already submitted.

**Lösung:**

Obtain a valid refID with getAOIDWithRef/registerRefs4LXAIP or check whether the SDO/LXAIP was already submitted

<b>FTP0022</b>	1122	Es ist nicht erlaubt die Datei "{0}" ohne Inhalt zu übertragen.	U
----------------	------	---	---

**Beschreibung:**

Die angegebene Datei hat keinen Inhalt.

**Lösung:**

Überprüfen Sie die Inputdaten.

## OverSign

Schlüssel	Fehlercode	Text	Kategorie
<b>OVS0000</b>	800	Oversign Fehler {0}	P

**Beschreibung:**

Ein unerwarteter Fehler ist aufgetreten.

**Lösung:**

Bitte wenden Sie sich an den SecDocs-Administrator, dieser kann den Logging-Dateien entnehmen, wo die Fehlerursache genau lag.

<b>OVS0001</b>	801	Ungültiger Timerwert {0} {1}	P
----------------	-----	------------------------------	---

**Beschreibung:**

Aus einem internen Datenbereich wurde ein unerwarteter Timerwert gelesen.

**Lösung:**

Bitte wenden Sie sich an den SecDocs-Administrator, dieser kann den Logging-Dateien entnehmen, wo die Fehlerursache genau lag.

<b>OVS0002</b>	802	Oversign nicht behebbbarer Fehler	S,P,U
----------------	-----	-----------------------------------	-------

---

**Beschreibung:**

Fehler in der Kommunikation mit dem Kryptomodul.

**Lösung:**

Bitte werten Sie zur Feststellung der Ursache die eingebettete Meldung/Exception aus.

**OVS0003**      803      HDO stream für AOID {0} hat die ungültige Länge 0      P

**Beschreibung:**

Auf dem Speichersystem existiert kein SDO-Inhalt.

**Lösung:**

Bitte wenden Sie sich an den SecDocs-Administrator, dieser kann den Logging-Dateien entnehmen, wo die Fehlerursache genau lag.

**OVS0004**      804      Anwendung beendet      U

**Beschreibung:**

Exception aufgrund einer erzwungenen Beendigung der Webanwendung.

**OVS0005**      805      Evidence Record Lesefehler für AOID {0}      P,S

**Beschreibung:**

Der Evidence Record kann nicht vom Speicher gelesen werden.

**Lösung:**

Bitte wenden Sie sich an den SecDocs-Administrator, dieser kann den Logging-Dateien entnehmen, wo die Fehlerursache genau lag.

**OVS0006**      806      Renew-Auftrag zurückgewiesen - das Zeitstempeln läuft bereits {0}      U

**Beschreibung:**

Ein Renew-Auftrag wurde mehrfach gestartet.

**OVS0007**      807      Unerwarteter AOID-Zustand für Renew-Auftrag {0} {1}      P

**Lösung:**

Bitte wenden Sie sich an den SecDocs-Administrator, dieser kann den Logging-Dateien entnehmen, wo die Fehlerursache genau lag.

**OVS0008**      808      Exception bei Oversign Bearbeitung {0}      S,P,U

**Lösung:**

Bitte werten Sie zur Feststellung der Ursache die eingebettete Exception-Meldung aus.

**OVS0009**      809      Keine AOID(s)      U

**Beschreibung:**

Keine AOIDs für eine Erneuerung verfügbar.

**OVS0010**      810      ER Verifikation fehlgeschlagen für TSP {0} / {1}      S,P

---

**Beschreibung:**

TSP\_SIG\_INVALID\_WARNING : der Zeitstempel wurde positiv geprüft, aber eine endgültige Aussage kann nicht getroffen werden, z.B. wenn trotz der Verwendung von gültigen oder aktuellen Sperrlisten die Signatur vor Einsammeln der Sperrlisteninformation erstellt wurde, und der OCSP-Check zu diesem Zeitpunkt nicht automatisch durchgeführt wurde.

TSP\_SIG\_ERROR : der Zeitstempel konnte nicht vollständig positiv geprüft werden.

**Lösung:**

Bitte überprüfen Sie die TSP-Konfiguration.

**OVS0011**      811      Fehler beim Extrahieren von \$Content und \$Signature      P

**Beschreibung:**

Ein Fehler ist beim Versuch aufgetreten \$Content und \$Signature aus dem SDO zu extrahieren um für alle Einzelteile Hash-Werte zu bilden.

**Lösung:**

Bitte werten Sie zur Feststellung der Ursache die eingebettete Meldung/Exception aus.

## Persistence

Schlüssel	Fehlercode	Text	Kategorie
-----------	------------	------	-----------

<b>PER0000</b>	300	Datenbank-Fehler: {0}	P
----------------	-----	-----------------------	---

**Beschreibung:**

Beim Zugriffsversuch auf die SecDocs-Datenbank trat ein interner Fehler auf.

**Lösung:**

Wenden Sie sich an den SecDocs-Administrator, dieser kann den Logging-Dateien entnehmen, wo die Fehlerursache genau lag.

**PER0001**      301      Unbekannte Tabelle {0}      P

**Beschreibung:**

Beim Zugriffsversuch auf die SecDocs-Datenbank trat ein interner Fehler auf.

**Lösung:**

Wenden Sie sich an den SecDocs-Administrator, dieser kann den Logging-Dateien entnehmen, wo die Fehlerursache genau lag.

**PER0002**      302      Datenource nicht vorhanden      P

**Beschreibung:**

Beim Zugriffsversuch auf die SecDocs-Datenbank trat ein interner Fehler auf.

**Lösung:**

Wenden Sie sich an den SecDocs-Administrator, dieser kann den Logging-Dateien entnehmen, wo die Fehlerursache genau lag.

**PER0003**      303      Die Tabelle {0} existiert bereits.      P

---

**Beschreibung:**

Beim Zugriffsversuch auf die SecDocs-Datenbank trat ein interner Fehler auf.

**Lösung:**

Wenden Sie sich an den SecDocs-Administrator, dieser kann den Logging-Dateien entnehmen, wo die Fehlerursache genau lag.

**PER0004**      304      Fehler beim Datenbankzugriff      P

**Beschreibung:**

Beim Zugriffsversuch auf die SecDocs-Datenbank trat ein interner Fehler auf.

**Lösung:**

Wenden Sie sich an den SecDocs-Administrator, dieser kann den Logging-Dateien entnehmen, wo die Fehlerursache genau lag.

**PER0005**      305      Kann AOID nicht erzeugen, sie existiert bereits.      P

**Beschreibung:**

Beim Zugriffsversuch auf die SecDocs-Datenbank trat ein interner Fehler auf.

**Lösung:**

Wenden Sie sich an den SecDocs-Administrator, dieser kann den Logging-Dateien entnehmen, wo die Fehlerursache genau lag.

**PER0006**      306      Der Zugriff auf die Datenbanktabelle {0} wurde verweigert: {1}. P

**Beschreibung:**

Beim Zugriffsversuch auf die SecDocs-Datenbank trat ein interner Fehler auf.

**Lösung:**

Wenden Sie sich an den SecDocs-Administrator, dieser kann den Logging-Dateien entnehmen, wo die Fehlerursache genau lag.

**PER0007**      307      Zeitüberschreitung während auf commit einer COID gewartet wird {0}. P

**Beschreibung:**

Dieser Fehler tritt auf, wenn zwei Prozesse gleichzeitig versuchen, ein SDO zu einer COID zu archivieren, und einer der beiden Prozesse bricht unerwartet ab.

**Lösung:**

Wenden Sie sich an den SecDocs-Administrator, dieser kann den Logging-Dateien entnehmen, wo die Fehlerursache genau lag.

## Archiving Request

Schlüssel	Fehlercode	Text	Kategorie
REQ0000	400	Unbekannte AOID: {0}	U

---

---

**Beschreibung:**

Die angegebene AOID ist nicht bekannt oder ungültig.

**Lösung:**

Bitte geben Sie eine gültige AOID an.

**REQ0001**      401      Es sind noch keine Daten für die AOID abgelegt.      U

**Beschreibung:**

Für diese AOID existieren noch keine SDO-Daten (AOID-Status = Reserved).

**Lösung:**

Die Operation getAOID wurde aufgerufen, die Operation submitSDO jedoch noch nicht.

**REQ0002**      402      AOID ist nicht in einem lesbaren Zustand ({0}).      U

**Beschreibung:**

Der Zustand der angegebenen AOID ist für die aktuelle Operation nicht erlaubt.

**Lösung:**

Bitte geben Sie eine AOID an, die sich in einem Zustand befindet, der für die aktuelle Operation erlaubt ist.

**REQ0003**      403      AOID ist nicht in einem änderbaren Zustand ({0}).      U

**Beschreibung:**

Der Zustand der angegebenen AOID ist für die aktuelle Operation nicht erlaubt

**Lösung:**

Bitte geben Sie eine AOID an, die sich in einem Zustand befindet, der für die aktuelle Operation erlaubt ist.

**REQ0004**      404      AOID wurde bereits gelöscht.      U

**Beschreibung:**

Es wurde versucht, eine bereits gelöschte AOID zu löschen, oder für eine bereits gelöschte AOID den Freigabezeitpunkt zu ändern.

**Lösung:**

Bitte geben Sie eine AOID an, die noch nicht gelöscht ist.

**REQ0005**      405      AOID ist nicht in einem löschbaren Zustand ({0}).      U

**Beschreibung:**

Der Zustand der angegebenen AOID ist für die aktuelle Operation nicht erlaubt.

**Lösung:**

Bitte geben Sie eine AOID an, die sich in einem Zustand befindet, der für die aktuelle Operation erlaubt ist.

**REQ0006**      406      AOID ist nicht in einem speicherbaren Zustand ({0}).      U

---

**Beschreibung:**

Es wurde ein submitSDO mit einer AOID versucht, die bereits gelöscht ist oder die in einem inkonsistenten Zustand ist.

**Lösung:**

Bitte geben Sie eine AOID an, die noch nicht gelöscht ist bzw. wenden Sie sich an den SecDocs-Administrator, dieser kann den Logging-Dateien entnehmen, wo die Fehlerursache genau lag.

**REQ0007**      407      AOID/COID wurde von einem anderen Mandanten oder einer      U  
anderen Organisation reserviert.

**Beschreibung:**

Die in einem submitSDO-Request angegebene AOID wurde für einen anderen Mandanten und/oder eine andere Organisation reserviert, als diejenige, die im Request-Header des submitSDO-Requests enthalten ist.

**Lösung:**

Die Operation submitSDO kann nur mit dem selben Mandanten und der selben Organisation durchgeführt werden, mit denen die AOID angefordert wurde.

**REQ0008**      408      Ungültige AOID: {0}      U

**Beschreibung:**

Der angegebene Wert stellt keine gültige AOID dar .

**Lösung:**

Bitte geben Sie eine gültige AOID an.

**REQ0009**      409      SDO: Ablaufdatum noch nicht erreicht      U

**Beschreibung:**

Das Ablaufdatum des gewünschten SDOs ist noch nicht erreicht.

**Lösung:**

Bitte warten Sie, bis das Ablaufdatum erreicht ist, oder verwenden Sie die Operation forceDeleteSDO.

**REQ0010**      410      SOAP-Request-Größe > maxSoapRequestSize ({0})      U

**Beschreibung:**

Die Größe des SOAP-Requests überschreitet den maximal erlaubten Wert.

**Lösung:**

Bitte verwenden Sie entweder kleinere SDOs oder passen Sie den Parameter maxSoapRequestSize in der Datei secdocs.properties an.

**REQ0011**      411      Das Byte Array konnte nicht erzeugt werden      P

**Beschreibung:**

Bei der Bearbeitung des SOAP-Requests trat ein interner Fehler auf.

**Lösung:**

Bitte wenden Sie sich an den SecDocs-Administrator, dieser kann den Logging-Dateien entnehmen, wo die Fehlerursache genau lag.

---

---

<b>REQ0012</b>	412	Ungültige XML-Daten im Request: {0}	P,U
----------------	-----	-------------------------------------	-----

**Beschreibung:**

Entweder ist die XML-Syntax eines SOAP-Requests nicht korrekt, oder bei Bearbeitung eines SPARQL-Requests trat ein interner Fehler auf.

**Lösung:**

Bitte korrigieren Sie die XML-Syntax im SOAP-Request. Tritt der Fehler bei Bearbeitung eines SPARQL-Requests auf, wenden Sie sich an den SecDocs-Administrator, dieser kann den Logging-Dateien entnehmen, wo die Fehlerursache genau lag.

<b>REQ0013</b>	413	Fehler beim Parsen des XML-Daten-Requests	P
----------------	-----	---	---

**Beschreibung:**

Beim Parsen der XML-Syntax des SOAP-Requests trat ein interner Fehler auf.

**Lösung:**

Bitte wenden Sie sich an den SecDocs-Administrator, dieser kann den Logging-Dateien entnehmen, wo die Fehlerursache genau lag.

<b>REQ0014</b>	414	Exception bei der Erzeugung eines mandantenspezifischen "data validator": {0}	P
----------------	-----	---	---

**Beschreibung:**

Bei der Erzeugung eines mandantenspezifischen "data validator" trat ein interner Fehler auf.

**Lösung:**

Bitte wenden Sie sich an den SecDocs-Administrator, dieser kann den Logging-Dateien entnehmen, wo die Fehlerursache genau lag.

<b>REQ0015</b>	415	Encoding Exception für Encoding: {0}	P,U
----------------	-----	--------------------------------------	-----

**Beschreibung:**

Entweder enthält der SOAP-Request Teile, die nicht konform mit UTF-8 sind, oder bei Bearbeitung eines SPARQL-Requests trat ein interner Fehler auf.

**Lösung:**

Bitte korrigieren Sie die Codierung im SOAP-Request. Tritt der Fehler bei Bearbeitung eines SPARQL-Requests auf, wenden Sie sich an den SecDocs-Administrator, dieser kann den Logging-Dateien entnehmen, wo die Fehlerursache genau lag.

<b>REQ0016</b>	416	XML-Parser Konfigurationsexception: {0}	P
----------------	-----	---	---

**Beschreibung:**

Beim Parsen der XML-Syntax des SOAP-Requests trat ein interner Fehler auf (der XML-Parser konnte nicht erzeugt werden).

**Lösung:**

Bitte wenden Sie sich an den SecDocs-Administrator, dieser kann den Logging-Dateien entnehmen, wo die Fehlerursache genau lag.

<b>REQ0017</b>	417	XML-Daten I/O Exception: {0}	P
----------------	-----	------------------------------	---

---

**Beschreibung:**

Beim Parsen der XML-Syntax des SOAP-Requests trat ein interner Fehler auf.

**Lösung:**

Bitte wenden Sie sich an den SecDocs-Administrator, dieser kann den Logging-Dateien entnehmen, wo die Fehlerursache genau lag.

**REQ0018**      418      Es wurde kein Rotelement in den XML-Daten gefunden.      U

**Beschreibung:**

Der Inhalt des Request-Bodys im SOAP-Request bei der Operation forceDeleteSDO ist ungültig.

**REQ0019**      419      Das XML-Element {0} wurde nicht gefunden.      U

**Beschreibung:**

Der Inhalt des Request-Bodys im SOAP-Request bei der Operation forceDeleteSDO ist ungültig.

**REQ0020**      420      Element SDOType fehlt im SOAP-Header.      U

**Beschreibung:**

Das Element "SDOType" fehlt im SOAP-Request-Header.

**Lösung:**

Bitte fügen Sie im SOAP-Request-Header das Element "SDOType" hinzu.

**REQ0021**      421      Operation: {0}: erwartetes Rotelement für den Request: {1}      U

**Beschreibung:**

Das Element "operation" im SOAP-Request-Header passt nicht zum gesendeten Request.

**Lösung:**

Entweder ist das Element "operation" falsch versorgt oder die gesendete Nachricht passt nicht zur gewünschten Operation.

**REQ0022**      422      I/O Exception: {0} beim Lesen von Daten      S,P

**Beschreibung:**

Beim Lesen von Daten trat ein I/O-Fehler auf.

**Lösung:**

Bitte wenden Sie sich an den SecDocs-Administrator, dieser kann den Logging-Dateien entnehmen, wo die Fehlerursache genau lag.

**REQ0023**      423      leere COID      U

**Beschreibung:**

Der angegebene Wert stellt keine gültige COID dar .

**Lösung:**

Bitte geben Sie eine gültige COID an.

**REQ0024**      424      Exception in XML-Datenbearbeitung: {0}      S,P



---

**Beschreibung:**

Bei der Bearbeitung der XML-Daten trat ein interner Fehler auf.

**Lösung:**

Bitte wenden Sie sich an den SecDocs-Administrator, dieser kann den Logging-Dateien entnehmen, wo die Fehlerursache genau lag.

<b>REQ0025</b>	425	Fehler in DSEngine-Funktion {1}: {0} (ECODE: {2}) {3}	S,U
----------------	-----	--	-----

**Beschreibung:**

{1}: aufgerufene Funktion von DSEngine, {0}: Fehlermeldung von DSEngine, {2}: ECODE von DSEngine (siehe Beschreibung der MSOS-Returncodes), {3}: detaillierte Fehlerinformation für jede Signatur im SDO.

<b>REQ0026</b>	426	SOAP-Body Datenstrom ist null.	P
----------------	-----	--------------------------------	---

**Beschreibung:**

Bei der Bearbeitung des SOAP-Requests trat ein interner Fehler auf.

**Lösung:**

Bitte wenden Sie sich an den SecDocs-Administrator, dieser kann den Logging-Dateien entnehmen, wo die Fehlerursache genau lag.

<b>REQ0027</b>	427	XML-Subelement path des navigate-Request: path ist NULL	U
----------------	-----	---	---

**Beschreibung:**

Bei der Operation navigate muss ein Pfadname angegeben werden.

**Lösung:**

Bitte fügen Sie im Element "path" einen Pfadnamen hinzu.

<b>REQ0028</b>	428	XML-Subelement path des navigate-Request: Text muss mit / beginnen.	U
----------------	-----	--	---

**Beschreibung:**

Bei der Operation navigate ist der im Element "path" angegebene Pfadname syntaktisch nicht korrekt.

**Lösung:**

Bitte korrigieren Sie den Pfadnamen im Element "path".

<b>REQ0029</b>	429	XML-Subelement maxResults ist keine Zahl.	U
----------------	-----	---	---

**Beschreibung:**

Bei der Operation navigate muss für das Element maxResults eine Zahl angegeben werden.

**Lösung:**

Bitte geben Sie für maxResults eine positive Zahl an.

<b>REQ0030</b>	430	XML-Subelement maxResults ist eine negative Zahl.	U
----------------	-----	---	---

---

**Beschreibung:**

Bei der Operation navigate darf für das Element maxResults keine negative Zahl angegeben werden.

**Lösung:**

Bitte geben Sie für maxResults eine positive Zahl an.

**REQ0031**      431      XML-Subelement path enthält keinen gültigen Namen: {0}      U

**Beschreibung:**

Der angegebene Pfadname ist nicht gültig: der Pfad verweist nicht auf einen existierenden Pfad.

**Lösung:**

Bitte geben Sie im Element "path" einen gültigen Pfad an.

**REQ0032**      432      Die Archivierungs-Web-Services sind derzeit für diesen Mandanten nicht verfügbar      U

**Beschreibung:**

Der Mandant ist ein Testmandant und Daten dieses Mandanten werden gerade gelöscht.

**Lösung:**

Bitte warten Sie, bis der Löschvorgang beendet ist.

**REQ0033**      433      Fehler in externer Referenz: {0}      U,S

**Beschreibung:**

Fehlerhafte externe Referenzdatei

**Lösung:**

Laden Sie eine korrigierte Version der externen Referenzdatei hoch.

**REQ0035**      435      COID {0} ist im Archiv nicht bekannt      U

**Beschreibung:**

Die im Request-Header angegebene COID ist in SecDocs nicht bekannt.

**Lösung:**

Bitte überprüfen Sie die COID.

**REQ0036**      436      Die COID ist nicht eindeutig: {0} ist bereits für {1} und {2} bekannt.      U

**Beschreibung:**

Die in einem submitSDO-Request angegebene COID wurde bereits mit einer anderen Organisation oder mit einem anderen SDO-Typ verwendet.

**Lösung:**

Bitte überprüfen Sie die COID.

**REQ0037**      437      Falsche AOID für COID {0}      U

---

**Beschreibung:**

Es wurden eine COID und eine AOID angegeben, aber die AOID gehört nicht zu der COID.

**Lösung:**

Bitte verwenden Sie die Operation statusSDO mit entweder der COID oder der AOID, um die zugehörige AOID/COID zu ermitteln.

<b>REQ0038</b>	438	Header Element {0} darf in Operation {1} nicht verwendet werden.	U
----------------	-----	--	---

**Beschreibung:**

Unzulässige Verwendung eines Feldes im SOAP-Header. Beispielsweise ist die Verwendung einer COID im SOAP-Header von getAOID nicht erlaubt.

**Lösung:**

Bitte schlagen Sie im Manual nach, welche Felder im SOAP-Header bei welcher Operation unterstützt werden.

<b>REQ0039</b>	439	Ungültige COID {0}	U
----------------	-----	--------------------	---

**Beschreibung:**

Die angegebene COID ist syntaktisch nicht korrekt. COIDs dürfen beispielsweise nicht länger als 256 Zeichen sein.

<b>REQ0040</b>	440	AOID/COID kann nicht ersetzt werden, wenn sie sich im Zustand {0} befindet.	U
----------------	-----	---	---

**Beschreibung:**

Entweder wurde die AOID oder COID noch nicht von einem submitSDO verwendet oder die AOID wurde bereits gelöscht .

<b>REQ0041</b>	441	Operation {0} benötigt das Header-Element coid.	U
----------------	-----	---	---

**Beschreibung:**

Die Operation wurde ohne das Header-Element coid aufgerufen.

**Lösung:**

Geben Sie die COID an.

<b>REQ0042</b>	442	Interner Fehler: {0}	P
----------------	-----	----------------------	---

**Beschreibung:**

Bei der Bearbeitung des SOAP-Requests trat ein interner Fehler auf.

**Lösung:**

Bitte wenden Sie sich an den SecDocs-Administrator, dieser kann den Logging-Dateien entnehmen, wo die Fehlerursache genau lag.

<b>REQ0043</b>	443	SDOs des SDO-Typs {0} können nicht ersetzt werden.	U
----------------	-----	--	---

---

**Beschreibung:**

Es wurde versucht, ein SDO zu ersetzen, das einen SDO-Typ mit der Eigenschaft isReplaceable=false hat.

**Lösung:**

Bitte wenden Sie sich an den Mandantenadministrator, um einen SDO-Typ mit der Eigenschaft isReplaceable=true zu erzeugen.

**REQ0044**      444      Unbekannte Operation: {0}      U

**Beschreibung:**

Die aufgerufene Operation des Web-Service ArchivingService ist in dieser Version unbekannt.

**Lösung:**

Neuere Versionen enthalten Operationen, die in älteren Versionen nicht bekannt sind. Wiederholen Sie den Aufruf mit der Endpoint-URL einer neueren Version.

**REQ0045**      445      Element hashAlgorithmName fehlt im SOAP-Body      U

**Beschreibung:**

Ist das Element "hashValue" im SOAP-Body des getAOIDWithRef- oder RegisterRefs4LXAIP-Requests angegeben, dann muss auch das Element "hashAlgorithmName" angegeben werden.

**Lösung:**

Fügen Sie im SOAP-Body des Requests das Element "hashAlgorithmName" hinzu.

**REQ0046**      446      Im SOAP-Body wurden weder das Element descriptionText  
noch die Elemente hashValue und hashAlgorithmName  
angegeben.

**Beschreibung:**

Zur Anforderung einer externen Referenz-ID muss im SOAP-Body des getAOIDWithRef-Requests das Element "descriptionText" oder die beiden Elemente "hashValue" und "hashAlgorithmName" angegeben werden.

**Lösung:**

Fügen Sie im SOAP-Body des Requests das Element "descriptionText" oder die beiden Elemente "hashValue" und "hashAlgorithmName" hinzu. Sie können auch alle diese Elemente angeben.

**REQ0047**      447      Operation replaceSDO für AOID mit externen Referenz-IDs  
nicht zulässig.      U

**Beschreibung:**

AOIDs, die mit der Operation getAOIDWithRef angefordert worden sind, können nicht mit replaceSDO ersetzt werden.

**Lösung:**

Um eine AOID, die externe Referenz-IDs enthält, durch einen aktuellen Stand zu ersetzen, müssen Sie den aktuellen Stand mit submitSDO unter einer neuen AOID neu archivieren und die AOID des alten Stands mit deleteSDO löschen. Im Manual finden Sie eine detaillierte Beschreibung der dazu erforderlichen Aktionen.

---

**REQ0048**      448      Für eine AOID wurden mehr externe Referenz-IDs angefordert U  
als erlaubt. Maximal erlaubte Anzahl: {0}

**Beschreibung:**

Pro SDO ist nur eine begrenzte Anzahl an externen Referenz-IDs erlaubt.

**Lösung:**

Verringern Sie die Anzahl an Anforderungen für externe Referenz-IDs im SOAP-Body des Requests.

**REQ0049**      449      Hashalgorithmus "{0}" in SecDocs nicht bekannt.      U

**Beschreibung:**

Der angegebene Hashalgorithmus ist in SecDocs nicht bekannt.

**Lösung:**

Bitte wenden Sie sich an den SecDocs-Administrator, um eine Liste der von SecDocs unterstützten Algorithmen zu erhalten.

**REQ0050**      450      Operation getAOIDWithRef oder registerRefs4LXAIP ist nicht U  
zulässig, wenn der SecDocs SFTP-Server nicht gestartet  
wurde.

**Beschreibung:**

Der SecDocs SFTP-Server muss gestartet sein, um eine externe Referenz-ID mit der Operation getAOIDWithRef oder registerRefs4LXAIP anfordern zu können.

**Lösung:**

Setzen Sie den Konfigurationsparameter createSftpServer in der Datei secdocs.properties auf den Wert "true" und starten Sie SecDocs neu.

**REQ0051**      451      Operation getAOIDWithRef oder registerRefs4LXAIP ist nicht U  
zulässig, wenn der Konfigurationsparameter  
archiveRootExternalFiles nicht gesetzt ist.

**Beschreibung:**

Der Konfigurationsparameter archiveRootExternalFiles muss versorgt sein, um eine externe Referenz-ID mit der Operation getAOIDWithRef oder registerRefs4LXAIP anfordern zu können.

**Lösung:**

Setzen Sie den Konfigurationsparameter archiveRootExternalFiles in der Datei secdocs.properties auf einen gültigen Wert und starten Sie SecDocs neu.

**REQ0052**      452      Die Operation {0} kann nicht von einem entfernten Rechner U  
aus aufgerufen werden.

**Beschreibung:**

Diese Operation kann nur von einem Client aufgerufen werden, der auf der selben Maschine läuft wie die SecDocs Anwendung.

**Lösung:**

Rufen Sie die Operation von einem Client auf, der auf dem selben Rechner wie die SecDocs Anwendung läuft.

---

---

**REQ0053**      453      COID {0} existiert bereits für Mandant {1} und Organisation {2}. U

**Beschreibung:**

Die Angabe einer bereits existierenden COID ist gleichbedeutend mit dem Anfordern einer AOID für eine neue Version eines Dokuments. Das Archivieren von Dokumentenversionen ist für SDOs mit externen Referenz-IDS jedoch nicht möglich.

**Lösung:**

Entfernen Sie die COID aus dem SOAP-Header oder geben Sie eine nicht existierende COID an.

**REQ0054**      454      COID {0} wurde von einer anderen Organisation des Mandanten reserviert U

**Beschreibung:**

Die im SOAP-Header des Requests angegebene COID wurde für eine andere Organisation des Mandanten reserviert, als diejenige, die im SOAP-Header des Requests enthalten ist.

**Lösung:**

Entfernen Sie die COID aus dem SOAP-Header oder geben Sie eine nicht existierende COID an.

**REQ0055**      455      Operation moveSDO für AOID mit externen Referenz-IDs nicht zulässig. U

**Beschreibung:**

AOIDs, die mit der Operation getAOIDWithRef angefordert worden sind, können nicht mit moveSDO verschoben werden.

**Lösung:**

Um eine AOID, die externe Referenz-IDs enthält, zu verschieben, müssen Sie den aktuellen Stand mit submitSDO unter einer neuen AOID neu archivieren und die AOID des alten Stands mit deleteSDO löschen. Im Manual finden Sie eine detaillierte Beschreibung der dazu erforderlichen Aktionen.

**REQ0056**      456      Element hashValue fehlt im SOAP-Body U

**Beschreibung:**

Ist das Element "hashAlgorithmName" im SOAP-Body des getAOIDWithRef-Requests angegeben, dann muss auch das Element "hashValue" angegeben werden.

**Lösung:**

Fügen Sie im SOAP-Body des Requests das Element "hashValue" hinzu, oder entfernen Sie das Element "hashAlgorithmName", wenn Sie keinen Hashwert angeben wollen.

**REQ0057**      457      Wert des Elements descriptionText "{0}...." ist zu lang U

**Beschreibung:**

Der Wert des Elements "descriptionText" im SOAP-Body des getAOIDWithRef-Requests darf nicht länger als 1000 Zeichen sein.

**Lösung:**

Verkürzen Sie den Wert des betroffenen Elements auf maximal 1000 Zeichen.

**REQ0058**      458      Wert des Elements path ist zu lang U

---

**Beschreibung:**

Der Wert des Elements "path" im SOAP-Body des navigate-Requests darf nicht länger als 512 Zeichen sein, falls "useDatabase=true" gesetzt ist.

**Lösung:**

Verwenden Sie useDatase=false.

**REQ0059**      459      EvidenceRecord-Erzeugung derzeit im Ablauf      U

**Beschreibung:**

EvidenceRecord-Erzeugung für vorliegende AOID derzeit im Ablauf.

**Lösung:**

Versuchen Sie es erneut nach einer kurzen Wartezeit.

**REQ0060**      460      SecDocs SOAP Header Element token wird nicht unterstützt.      U

**Beschreibung:**

diese Web Service Operation kann im TR\_ESOR Mode nicht aufgerufen werden.

**Lösung:**

Entweder wird diese Operation nicht genutzt oder man betreibt SecDocs nicht im TR\_ESOR Mode.

**REQ0061**      461      Diese Web Service Operation kann im TR-ESOR Mode nicht benutzt werden.

**REQ0062**      462      Operation registerRefs4LXAIP ist nicht zulässig, wenn der Konfigurationsparameter archiveRootExternalFiles nicht gesetzt ist      U

**Beschreibung:**

Der Konfigurationsparameter archiveRootExternalFiles muss versorgt sein, um eine externe Referenz-ID mit der Operation registerRefs4LXAIP anfordern zu können.

**Lösung:**

Setzen Sie den Konfigurationsparameter archiveRootExternalFiles in der Datei secdocs.properties auf einen gültigen Wert und starten Sie SecDocs neu.

**REQ0063**      463      Attribute {0} zu lang      U

**Beschreibung:**

Attribute können maximal 1000 Zeichen enthalten.

**Lösung:**

Verwenden Sie ein kürzeres Attribute.

**REQ0064**      464      unerwartetes Attribut version im SecDocs SOAP header Element      U

---

**Beschreibung:**

das Attribut version ist erst ab SecDocs 4.0 erlaubt.

**Lösung:**

Entfernen Sie das Attribut version aus dem SecDocs SOAP header Element.

<b>REQ0065</b>	465	der Wert des Attributs version ist keine Zahl	U
----------------	-----	---	---

**Beschreibung:**

der Wert des Attributs version muss eine positive Ganzzahl sein (1, 2, ...).

**Lösung:**

benutzen Sie als Wert des Attributs version eine erlaubte Zahl.

<b>REQ0066</b>	466	der Wert des Attributs version ist nicht unterstützt	U
----------------	-----	--	---

**Beschreibung:**

der Wert des Attributs version ist eine nicht unterstützte Zahl.

**Lösung:**

benutzen Sie als Wert des Attributs version eine erlaubte Zahl (s. Manual).

## Storage Adapter

Schlüssel	Fehlercode	Text	Kategorie
<b>STA0000</b>	600	StorageAdaptor-Fehler	S,P

**Beschreibung:**

Während der Bearbeitung trat eine StorageAdaptorException auf.

<b>STA0001</b>	601	SecDocs-Exception	S,P
----------------	-----	-------------------	-----

**Beschreibung:**

Während der Bearbeitung trat eine SecDocsException auf.

<b>STA0002</b>	602	Ungültiger Parameter: {0}	S,P
----------------	-----	---------------------------	-----

**Beschreibung:**

Der ungültige Parameter {0} wurde empfangen.

<b>STA0003</b>	603	Ungültiger Objekttyp : {0}	S,P
----------------	-----	----------------------------	-----

**Beschreibung:**

Der ungültige Objekttyp {0} wurde empfangen.

<b>STA0004</b>	604	Ungültiger Inhaltstyp : {0}	S,P
----------------	-----	-----------------------------	-----

**Beschreibung:**

Der ungültige Inhaltstyp {0} wurde empfangen.



---

## Storage Connector

Schlüssel	Fehlercode	Text	Kategorie
STC0000	500	StorageConnector-Fehler	S,P
<b>Beschreibung:</b> Während der Bearbeitung trat eine StorageConnectorException auf.			
STC0001	501	I/O-Exception: {0}	S,P
<b>Beschreibung:</b> Während der Bearbeitung trat eine IOException auf.			
<b>Lösung:</b> Wenden Sie sich an den SecDocs-Administrator, dieser kann den Logging-Dateien entnehmen, wo die Fehlerursache genau lag.			
STC0002	502	Ungültiger Objekttyp : {0}	S,P
<b>Beschreibung:</b> Der ungültige Objekttyp {0} wurde empfangen.			
STC0003	503	Ungültiger Parameter: {0}	S,P
<b>Beschreibung:</b> Der ungültige Parameter {0} wurde empfangen.			
STC0004	504	Konnte {0} nicht erzeugen	S,P
<b>Beschreibung:</b> Objekt {0} konnte nicht erzeugt werden.			
<b>Lösung:</b> Wenden Sie sich an den SecDocs-Administrator, dieser kann den Logging-Dateien entnehmen, wo die Fehlerursache genau lag.			
STC0005	505	Wert bereits gesetzt: {0}	S,P
<b>Beschreibung:</b> Der Wert {0} wurde bereits gesetzt.			
STC0006	506	ADO-Pfad {0} ungültig für AOID {1}	S,P
<b>Beschreibung:</b> Für AOID {1} wurde der ungültige ADO-Pfad {0} ermittelt.			
<b>Lösung:</b> Wenden Sie sich an den SecDocs-Administrator, dieser kann den Logging-Dateien entnehmen, wo die Fehlerursache genau lag.			
STC0007	507	Objekt nicht verfügbar: {0}	S,P

---

**Beschreibung:**

Das Objekt {0} ist nicht verfügbar.

**Lösung:**

Wenden Sie sich an den SecDocs-Administrator, dieser kann den Logging-Dateien entnehmen, wo die Fehlerursache genau lag.

**STC0008**      508      FileNotFoundException      S,P

**Beschreibung:**

Während der Bearbeitung trat eine FileNotFoundException auf.

**Lösung:**

Wenden Sie sich an den SecDocs-Administrator, dieser kann den Logging-Dateien entnehmen, wo die Fehlerursache genau lag.

**STC0009**      509      AOIDTableException      S,P

**Beschreibung:**

Während der Bearbeitung trat eine AOIDTableException auf.

**Lösung:**

Wenden Sie sich an den SecDocs-Administrator, dieser kann den Logging-Dateien entnehmen, wo die Fehlerursache genau lag.

**STC0010**      510      InvalidDateException: {0}      U

**Beschreibung:**

Während der Bearbeitung trat eine InvalidDateException auf.

**Lösung:**

Verwenden Sie ein gültiges Datumsformat.

**STC0011**      511      InvalidExpirationDateException      S,P

**Beschreibung:**

Während der Bearbeitung trat eine InvalidExpirationDateException auf.

**Lösung:**

Wenden Sie sich an den SecDocs-Administrator, dieser kann den Logging-Dateien entnehmen, wo die Fehlerursache genau lag.

**STC0012**      512      {0} konnte nicht gelöscht werden      S,P

**Beschreibung:**

{0} konnte nicht gelöscht werden.

**Lösung:**

Wenden Sie sich an den SecDocs-Administrator, dieser kann den Logging-Dateien entnehmen, wo die Fehlerursache genau lag.

**STC0013**      513      Ungültiger AOID-Status: {0}      S,P

---

**Beschreibung:**

Der AOID-Status {0} ist ungültig.

**Lösung:**

Wenden Sie sich an den SecDocs-Administrator, dieser kann den Logging-Dateien entnehmen, wo die Fehlerursache genau lag.

**STC0014**      514      Ungültiger Pfadbestandteil: {0}      U

**Beschreibung:**

Der Pfadbestandteil {0} ist ungültig.

**Lösung:**

Verwenden Sie ein anderes Zeichen. Die zulässigen Zeichen sind im Manual in Kapitel "\$SDOPath" beschrieben.

**STC0015**      515      UnsupportedEncodingException      S,P

**Beschreibung:**

Während der Bearbeitung trat eine UnsupportedEncodingException auf.

**Lösung:**

Wenden Sie sich an den SecDocs-Administrator, dieser kann den Logging-Dateien entnehmen, wo die Fehlerursache genau lag.

**STC0016**      516      Pfad {0} darf nicht {1} enthalten.      U

**Beschreibung:**

Pfad {0} darf Teilpfad {1} nicht enthalten.

**Lösung:**

Verwenden Sie ein anderes Zeichen. Die zulässigen Zeichen sind im Manual in Kapitel "\$SDOPath" beschrieben.

**STC0017**      517      Pfad {0} darf nicht mit {1} beginnen      U

**Beschreibung:**

Pfad {0} darf nicht mit {1} beginnen.

**Lösung:**

Verwenden Sie ein anderes Zeichen. Die zulässigen Zeichen sind im Manual in Kapitel "\$SDOPath" beschrieben.

**STC0018**      518      \$SoftWorm angefordert aber kein ExpirationDate verfügbar für {0}      U

**Beschreibung:**

\$SoftWorm wurde angefordert, es ist aber kein Wert für ExpirationDate verfügbar für Datei {0}.

**Lösung:**

Sorgen Sie dafür, dass ein gültiges ExpirationDate ermittelt werden kann.

---

<b>STC0019</b>	519	\$SoftWorm angefordert aber ExpirationDate/RetentionPeriod ist auf UNLIMITED gesetzt für {0}	U
----------------	-----	--	---

**Beschreibung:**

Der Wert UNLIMITED für ExpirationDate bzw. RetentionPeriod ist bei \$SoftWorm nicht zulässig für Datei {0}.

**Lösung:**

Sorgen Sie dafür, dass ExpirationDate bzw. RetentionPeriod bei Verwendung von SoftWorm nicht auf UNLIMITED steht.

<b>STC0020</b>	520	\$SoftWorm angefordert aber ungültiges ExpirationDate gesetzt für {0}.	U
----------------	-----	--	---

**Beschreibung:**

Der angegebene Wert für ExpirationDate ist bei \$SoftWorm nicht zulässig für Datei {0}.

**Lösung:**

Sorgen Sie dafür, dass ein gültiges ExpirationDate ermittelt werden kann.

<b>STC0021</b>	521	ReadOnly-Modus konnte für {0} nicht gesetzt werden .	S,P
----------------	-----	--	-----

**Beschreibung:**

Für {0} konnte der ReadOnly-Modus nicht gesetzt werden.

**Lösung:**

Wenden Sie sich an den SecDocs-Administrator, dieser kann den Logging-Dateien entnehmen, wo die Fehlerursache genau lag.

<b>STC0022</b>	522	"{0}" konnte nicht in "{1}" umbenannt werden.	S,P
----------------	-----	---	-----

**Beschreibung:**

{0} konnte nicht in {1} umbenannt werden.

**Lösung:**

Wenden Sie sich an den SecDocs-Administrator, dieser kann den Logging-Dateien entnehmen, wo die Fehlerursache genau lag.

<b>STC0023</b>	523	XMLStreamException	S,P
----------------	-----	--------------------	-----

**Beschreibung:**

Während der Bearbeitung trat eine XMLStreamException auf.

**Lösung:**

Wenden Sie sich an den SecDocs-Administrator, dieser kann den Logging-Dateien entnehmen, wo die Fehlerursache genau lag.

<b>STC0024</b>	524	ParserConfigurationException "{0}"	S,P
----------------	-----	------------------------------------	-----

---

**Beschreibung:**

Während der Bearbeitung trat die ParserConfigurationException "{0}" auf.

**Lösung:**

Wenden Sie sich an den SecDocs-Administrator, dieser kann den Logging-Dateien entnehmen, wo die Fehlerursache genau lag.

**STC0025**      525      SAXException - Datei "{0}" konnte nicht ausgewertet werden.    S,P

**Beschreibung:**

Während der Bearbeitung der Datei {0} trat eine SAXException auf.

**Lösung:**

Wenden Sie sich an den SecDocs-Administrator, dieser kann den Logging-Dateien entnehmen, wo die Fehlerursache genau lag.

**STC0026**      526      InvalidArgumentException "{0}" bei Ermittlung von "{1}"      S,P

**Beschreibung:**

Bei der Ermittlung des Werts von {1} trat die InvalidArgumentException {0} auf.

**Lösung:**

Wenden Sie sich an den SecDocs-Administrator, dieser kann den Logging-Dateien entnehmen, wo die Fehlerursache genau lag.

**STC0027**      527      Fehler in DSEngine-Funktion {1}: {0} (ECODE: {2})      S,P

**Beschreibung:**

Während der Bearbeitung der DSEngine-Funktion {1} trat Fehler {0} auf. ECODE: {2}

**Lösung:**

Wenden Sie sich an den SecDocs-Administrator, dieser kann den Logging-Dateien entnehmen, wo die Fehlerursache genau lag.

**STC0028**      528      FilterException "{0}" bei Ermittlung von "{1}"      U

**Beschreibung:**

Bei der Ermittlung des Werts von {1} trat die FilterException {0} auf.

**Lösung:**

Das SDO entspricht nicht dem angegebenen Filter. Überprüfen Sie den Aufbau des SDO.

**STC0029**      529      NoSuchAlgorithmException "{0}" für Algorithmus "{1}"      S,P

**Beschreibung:**

Während der Bearbeitung trat die NoSuchAlgorithmException {0} für Algorithmus {1} auf.

**Lösung:**

Wenden Sie sich an den SecDocs-Administrator, dieser kann den Logging-Dateien entnehmen, wo die Fehlerursache genau lag.

**STC0030**      530      Archiviertes Dokument wurde geändert - ungültiger Hashwert S  
für AOID {0}: aktuell: {1}, archiviert: {2}

---

**Beschreibung:**

Das Dokument mit AOID {0} wurde unberechtigt, d.h. nach Eingangsüberprüfung und anschließender Archivierung, auf dem Dateisystem verändert. Aktueller Hashwert {1}, ursprünglicher Hashwert: {2}.

**Lösung:**

Überprüfen Sie ob das ursprüngliche Dokument aus einer Datensicherung wiederhergestellt werden kann.

**STC0031**      531      {0} bereits gelöscht.      S,P

**Beschreibung:**

{0} wurde bereits gelöscht.

**Lösung:**

Während der Bearbeitung eines vorhergehenden Requests für diese AOID trat ein Fehler auf. Wenden Sie sich an den SecDocs-Administrator, dieser kann den Logging-Dateien entnehmen, wo die Fehlerursache genau lag.

**STC0032**      532      {0} konnte nicht gelesen werden.      S

**Beschreibung:**

{0} konnte nicht gelesen werden.

**Lösung:**

Wenden Sie sich an den SecDocs-Administrator, dieser kann den Logging-Dateien entnehmen, wo die Fehlerursache genau lag.

**STC0033**      533      Inkonsistenter SDO-Pfad für {0}      S

**Beschreibung:**

Inkonsistenter SDO-Pfad für {0}

**Lösung:**

Wenden Sie sich an den SecDocs-Administrator, dieser kann den Logging-Dateien entnehmen, wo die Fehlerursache genau lag.

**STC0034**      534      Fehler bei der Komprimierung der SignatureVerificationInfo für AOID {0}      S

**Beschreibung:**

Fehler bei der Komprimierung der SignatureVerificationInfo für AOID {0}.

**Lösung:**

Wenden Sie sich an den SecDocs-Administrator, dieser kann den Logging-Dateien entnehmen, wo die Fehlerursache genau lag.

**STC0035**      535      ExpirationDate=today+RetentionPeriod soll ermittelt werden, U aber ungültiger Wert "{0}" für RetentionPeriod verfügbar.

---

**Beschreibung:**

ExpirationDate=today+RetentionPeriod soll ermittelt werden, es ist aber der ungültige Wert {0} für RetentionPeriod verfügbar.

**Lösung:**

Setzen Sie einen gültigen Wert für RetentionPeriod.

**STC0036**      536      Ungültige Länge des Hash Data Objekts "{0}" überschreitet maxHashDataObjectSize "{1}".      U

**Beschreibung:**

Ungültige Länge des Hash Data Objekts {0} überschreitet maxHashDataObjectSize {1}.

**Lösung:**

Begrenzen Sie die Länge des Hash Data Objekts.

**STC0037**      537      Keine subpaths/aoids verfügbar für path "{0}"      U

**Beschreibung:**

Keine subpaths/aoids verfügbar für path {0}. Falls ein gültiger Pfad angegeben wurde: normaler Zustand - bisher wurde kein SDO übergeben.

**Lösung:**

Überprüfen Sie ob ein gültiger Pfad angegeben wurde.

**STC0038**      538      moveSDO für AOID mit \$SoftWorm=YES nicht zulässig.      U

**Beschreibung:**

moveSDO für AOID mit \$SoftWorm=YES nicht zulässig.

**Lösung:**

Bei AOIDs, die mit moveSDO im Archiv verschoben werden sollen, darf SoftWorm=YES nicht gesetzt werden.

**STC0039**      539      Neues (vorläufiges) ExpirationDate "{0}" kleiner/gleich bisher eingestelltes ExpirationDate "{1}" .      U

**Beschreibung:**

Neues (vorläufiges) ExpirationDate "{0}" kleiner/gleich bisher eingestelltes ExpirationDate "{1}" .

**Lösung:**

Wählen Sie ein größeres ExpirationDate / RetentionPeriod.

**STC0040**      540      Die \$Index-Daten von AOID "{0}" konnten nicht in den TripleStore eingetragen werden.      S

**Beschreibung:**

Die \$Index-Daten von AOID "{0}" konnten nicht in den TripleStore eingetragen werden.

**Lösung:**

Wenden Sie sich an den SecDocs-Administrator, dieser kann den Logging-Dateien entnehmen, wo die Fehlerursache genau lag.

---

<b>STC0041</b>	541	Es wurde kein XML Rootelement in Datei {0} gefunden.	S,P
----------------	-----	--	-----

**Beschreibung:**

Es wurde kein XML Rootelement in Datei {0} gefunden.

<b>STC0042</b>	542	Die Datei "{0}" wurde nicht gefunden.	S,P
----------------	-----	---------------------------------------	-----

**Beschreibung:**

Die Datei "{0}" wurde nicht gefunden.

**Lösung:**

Wenden Sie sich an den SecDocs-Administrator, dieser kann den Logging-Dateien entnehmen, wo die Fehlerursache genau lag. Ggf. muss der betroffene Archiveintrag mit dem StorageRecovery-Werkzeug wiederhergestellt werden.

<b>STC0043</b>	543	Später erneut versuchen - die AOID "{0}" wird derzeit durch eine andere Webservice-Operation verwendet.	S,P
----------------	-----	---	-----

**Beschreibung:**

Später erneut versuchen - die AOID "{0}" wird derzeit durch eine andere Webservice-Operation verwendet.

**Lösung:**

Wenden Sie sich an den SecDocs-Administrator, dieser kann den Logging-Dateien entnehmen, welche Webservice-Operation die AOID verwendet.

<b>STC0044</b>	544	Doppelfreigabe: FileLock für AOID "{0}" bereits freigegeben.	S,P
----------------	-----	--	-----

**Beschreibung:**

Doppelfreigabe: FileLock für AOID "{0}" bereits freigegeben.

**Lösung:**

Wenden Sie sich an den SecDocs-Administrator, dieser kann den Logging-Dateien entnehmen, wo die Fehlerursache genau lag.

<b>STC0045</b>	545	Keine Inputdaten vorhanden für "{0}".	S,P
----------------	-----	---------------------------------------	-----

**Beschreibung:**

Keine Inputdaten vorhanden für "{0}".

**Lösung:**

Wenden Sie sich an den SecDocs-Administrator, dieser kann den Logging-Dateien entnehmen, wo die Fehlerursache genau lag.

<b>STC0046</b>	546	Die Datei "{0}" hat keinen Inhalt.	S,P
----------------	-----	------------------------------------	-----

**Beschreibung:**

Die Datei "{0}" hat keinen Inhalt.

**Lösung:**

Wenden Sie sich an den SecDocs-Administrator, dieser kann den Logging-Dateien entnehmen, wo die Fehlerursache genau lag.

---



---

<b>STC0047</b>	547	Das FileLock für Pfad "{0}" konnte in "{1}" Versuchen nicht angefordert werden.	S,P
----------------	-----	---	-----

**Beschreibung:**

Das FileLock für Pfad "{0}" konnte in "{1}" Versuchen nicht angefordert werden.

**Lösung:**

Wenden Sie sich an den SecDocs-Administrator, dieser kann den Logging-Dateien entnehmen, wo die Fehlerursache genau lag.

<b>STC0048</b>	548	Datei/Pfad existiert bereits: {0}	S,P
----------------	-----	-----------------------------------	-----

**Beschreibung:**

Datei/Pfad {0} existiert bereits.

**Lösung:**

Wenden Sie sich an den SecDocs-Administrator, dieser kann den Logging-Dateien entnehmen, wo die Fehlerursache genau lag.

<b>STC0049</b>	549	replaceSDO für AOID mit \$SoftWorm=YES nicht zulässig.	U
----------------	-----	--	---

**Beschreibung:**

replaceSDO für AOID mit \$SoftWorm=YES nicht zulässig.

**Lösung:**

Bei AOIDs, die mit replaceSDO im Archiv ersetzt werden sollen, darf SoftWorm=YES nicht gesetzt werden.

<b>STC0050</b>	550	Anzahl der Referenzen in getAOIDWithRef/registerRefs4LXAIP {0} ungleich Anzahl der externen Referenzen in submitSDO/ArchiveSubmission {1}.	U
----------------	-----	--	---

**Beschreibung:**

Anzahl der Referenzen in getAOIDWithRef/registerRefs4LXAIP {0} ungleich Anzahl der externen Referenzen in submitSDO/ArchiveSubmission {1}.

**Lösung:**

Alle Referenzen, die mit GetAOIDWithRef/registerRefs4LXAIP angefordert werden, müssen als externe Referenzen in submitSDO/ArchiveSubmission angegeben werden.

<b>STC0051</b>	551	SDO/LXAIP enthält externe Referenzen obwohl die verwendete AOID ohne Referenzen angefordert wurde.	U
----------------	-----	--	---

**Beschreibung:**

SDO/LXAIP enthält externe Referenzen obwohl die verwendete AOID ohne Referenzen angefordert wurde.

**Lösung:**

Verwenden Sie eine AOID mit externen Referenzen (angefordert per getAoidWithRef).

<b>STC0052</b>	552	Externe Referenz {0} bereits verwendet.	U
----------------	-----	---	---

---

**Beschreibung:**

Externe Referenz {0} bereits verwendet.

**Lösung:**

Eine externe Referenz darf nur einmal verwendet werden.

<b>STC0053</b>	553	Externe Referenz {0} nicht mit getAOIDWithRef/registerRefs4LXAIP registriert.	U
----------------	-----	--	---

**Beschreibung:**

Externe Referenz {0} nicht mit getAOIDWithRef/RegisterRefs4LXAIP registriert.

**Lösung:**

Eine externe Referenz muss mit getAOIDWithRef/RegisterRefs4LXAIP registriert werden.

<b>STC0054</b>	554	Aktueller Wert des \$Index Schlüsselworts {0} ist zu lang.	U
----------------	-----	--	---

**Beschreibung:**

Aktueller Wert des \$Index Schlüsselworts {0} ist zu lang.

**Lösung:**

Verwenden Sie einen kürzeren Wert für das Schlüsselwort {0} (< 1.000 Zeichen).

<b>STC0055</b>	555	I/O-Exception: {0} für {1}	S,P
----------------	-----	----------------------------	-----

**Beschreibung:**

Während der Bearbeitung von Objekt {1} trat eine IOException auf.

**Lösung:**

Wenden Sie sich an den SecDocs-Administrator, dieser kann den Logging-Dateien entnehmen, wo die Fehlerursache genau lag.

<b>STC0056</b>	556	XAIPContainerException: "{0}", AOID: {1}	S,P
----------------	-----	--	-----

**Beschreibung:**

Während der Bearbeitung von Objekt {1} trat eine XAIPContainerException auf.

**Lösung:**

Wenden Sie sich an den SecDocs-Administrator, dieser kann den Logging-Dateien entnehmen, wo die Fehlerursache genau lag.

<b>STC0057</b>	557	keine Evidence Record(s) verfügbar	P
----------------	-----	------------------------------------	---

**Beschreibung:**

Interner Fehler: keine Evidence Record(s) verfügbar

**Lösung:**

Wenden Sie sich an den SecDocs-Support.

<b>STC0058</b>	558	keinen passenden Evidence Record gefunden (aoid:{0}, tsp:{1})	P
----------------	-----	---	---

---

**Beschreibung:**

keinen passenden Evidence Record gefunden (aoid:{0}, tsp:{1}).

**Lösung:**

Wenden Sie sich an den SecDocs-Support.

<b>STC0059</b>	559	Der Pfad "{0}" repräsentiert kein Verzeichnis.	S,P
----------------	-----	--	-----

**Beschreibung:**

Der Pfad "{0}" repräsentiert kein Verzeichnis.

**Lösung:**

Wenden Sie sich an den SecDocs-Administrator, dieser kann den Logging-Dateien entnehmen, wo die Fehlerursache genau lag.

## XAIP Archiving Request

Schlüssel	Fehlercode	Text	Kategorie
<b>XRQ0000</b>	1200	Interner Fehler: {0}	S,P

**Beschreibung:**

Bei der Bearbeitung des SOAP-Requests trat ein interner Fehler auf.

**Lösung:**

Wenden Sie sich an den SecDocs-Administrator, dieser kann den Logging-Dateien entnehmen, wo die Fehlerursache genau lag.

<b>XRQ0001</b>	1201	AOID wurde von einem anderen Mandanten oder einer anderen Organisation reserviert.	P,U
----------------	------	--	-----

**Beschreibung:**

Die in einem ArchiveSubmission-Request angegebene AOID wurde für einen anderen Mandanten und/oder eine andere Organisation reserviert, als diejenige, die im Request-Header des ArchiveSubmission-Requests enthalten ist.

**Lösung:**

Die Operation ArchiveSubmission kann nur mit dem selben Mandanten und der selben Organisation durchgeführt werden, mit denen die AOID angefordert wurde.

<b>XRQ0002</b>	1202	AOID ist nicht in einem speicherbaren Zustand ({0}).	P,U
----------------	------	--	-----

**Beschreibung:**

Es wurde ein ArchiveSubmission mit einer AOID versucht, die bereits gelöscht ist oder die in einem inkonsistenten Zustand ist.

**Lösung:**

Geben Sie eine AOID an, die noch nicht gelöscht ist bzw. wenden Sie sich an den SecDocs-Administrator, dieser kann den Logging-Dateien entnehmen, wo die Fehlerursache genau lag.

---

<b>XRQ0003</b>	1203	Externe Referenzen werden für XAIP-Dokumente nicht unterstützt.	P,U
----------------	------	---	-----

**Beschreibung:**

Externe Referenzen werden für XAIP-Dokumente nicht unterstützt.

**Lösung:**

Überprüfen Sie die verwendete AOID.

<b>XRQ0004</b>	1204	Fehler in DSEngine-Funktion {1}: {0} (ECODE: {2}) {3}	S,P,U
----------------	------	--	-------

**Beschreibung:**

{1}: aufgerufene Funktion von DSEngine, {0}: Fehlermeldung von DSEngine, {2}: ECODE von DSEngine (siehe Beschreibung der MSOS-Returncodes), {3}: detaillierte Fehlerinformation für jede Signatur im XAIP-Objekt.

<b>XRQ0005</b>	1205	Unbekannte AOID: {0}	U
----------------	------	----------------------	---

**Beschreibung:**

Die angegebene AOID ist nicht bekannt oder ungültig.

**Lösung:**

Geben Sie eine gültige AOID an.

<b>XRQ0006</b>	1206	AOID ist nicht in einem lesbaren Zustand ({0})	U
----------------	------	--	---

**Beschreibung:**

Der Zustand der angegebenen AOID ist für die aktuelle Operation nicht erlaubt.

**Lösung:**

Geben Sie eine AOID an, die sich in einem Zustand befindet, der für die aktuelle Operation erlaubt ist.

<b>XRQ0007</b>	1207	Unerwartete Operation {0} im SecDocs Request-Context	S,P
----------------	------	--	-----

**Beschreibung:**

Die Operation im Request-Context enthält einen unerwarteten Wert.

**Lösung:**

Wenden Sie sich an den SecDocs-Administrator, dieser kann den Logging-Dateien entnehmen, wo die Fehlerursache genau lag.

<b>XRQ0008</b>	1208	SOAP-Request der Operation {0}: es wurde kein Rootelement in den XML-Daten gefunden.	U
----------------	------	---	---

**Beschreibung:**

Der Inhalt des Request-Bodys im SOAP-Request bei einer der Operationen ArchiveRetrieval, ArchiveEvidence oder ArchiveDeletion ist ungültig.

**Lösung:**

Korrigieren Sie die XML-Syntax im SOAP-Request.

<b>XRQ0009</b>	1209	SOAP-Request der Operation {0}: Angabe für {1} fehlt.	U
----------------	------	---	---

---

---

**Beschreibung:**

Der Inhalt des Request-Bodys im SOAP-Request bei einer der Operationen ArchiveRetrieval, ArchiveEvidence oder ArchiveDeletion ist unvollständig.

**Lösung:**

Ergänzen Sie die fehlenden Daten im SOAP-Request.

**XRQ0010**      1210      Es sind noch keine Daten für die AOID {0} abgelegt.      U

**Beschreibung:**

Es wurde versucht, eine AOID zu löschen, deren Archivierung mit der Operation ArchiveSubmission noch nicht abgeschlossen war.

**Lösung:**

Warten Sie, bis die Operation ArchiveSubmission abgeschlossen ist und wiederholen Sie dann die Operation ArchiveDeletion.

**XRQ0011**      1211      AOID {0} wurde bereits gelöscht.      U

**Beschreibung:**

Es wurde versucht, eine bereits gelöschte AOID zu löschen.

**Lösung:**

Geben Sie eine AOID an, die noch nicht gelöscht ist.

**XRQ0012**      1212      SOAP-Request der Operation {0}: es wurde ein Fehler in den XML-Daten gefunden {1}      U

**Beschreibung:**

Der Inhalt des Request-Bodys im SOAP-Request ist ungültig.

**Lösung:**

Korrigieren Sie den SOAP-Request.

**XRQ0013**      1213      EvidenceRecord-Erzeugung für AOID {0} derzeit im Ablauf.      U

**Beschreibung:**

EvidenceRecord-Erzeugung für vorliegende AOID derzeit im Ablauf.

**Lösung:**

Versuchen Sie es erneut nach einer kurzen Wartezeit.

**XRQ0014**      1214      XAIP Dokument: Ablaufdatum noch nicht erreicht.      U

**Beschreibung:**

Das Ablaufdatum des gewünschten XAIP Dokuments ist noch nicht erreicht.

**Lösung:**

Bitte warten Sie, bis das Ablaufdatum erreicht ist oder geben Sie einen Löschgrund an.

**XRQ0015**      1215      XAIP Meta Data Store: XAIP Dokument kann noch nicht gelöscht werden.      U

Das gewünschte XAIP Dokument kann noch nicht gelöscht werden.

**Lösung:**

Bitte warten Sie bis das XAIP Dokument gelöscht werden kann oder geben Sie einen Löschgrund an.

<b>XRQ0016</b>	1216	Aufbewahrungszeit für AOID {0} kann nur im Zustand sealed geändert werden (Aktueller Zustand {1} ).	U
----------------	------	--	---

**Beschreibung:**

Die Aufbewahrungszeit kann nur für bereits versiegelte Archiveobjekte verändert werden.

**Lösung:**

Geben Sie eine AOID an, die sich in einem Zustand befindet, der für die aktuelle Operation erlaubt ist.

<b>XRQ0017</b>	1217	ArchiveUpdate kann nur zum Ändern der Aufbewahrungszeit verwendet werden, andere Änderungen werden nicht unterstützt {0}	U
----------------	------	--	---

**Beschreibung:**

Update Request kann nur zum Ändern der Aufbewahrungszeit verwendet werden. Neue Metadaten, Datenobjekte oder Credentials sind nicht erlaubt.

**Lösung:**

Entfernen Sie die verbotenen Teile aus dem Request.

<b>XRQ0018</b>	1218	Die VersionID "{0}" wird bereits verwendet: {1}	U
----------------	------	---	---

**Beschreibung:**

Die Versionsbezeichnung im Update-Request wird bereits von einer Vorversion verwendet.

**Lösung:**

Verwenden Sie eine eindeutige Versionsbezeichnung. TR-ESOR: Das versionID-Attribut soll in der Form "v1", "v2", "v3" etc. gebildet werden.

<b>XRQ0019</b>	1219	Verwendete Vorversion "{0}" entspricht nicht der VersionID der jüngsten Version "{1}".	U
----------------	------	--	---

**Beschreibung:**

Die falsche Vorgängerversion wurde angegeben.

**Lösung:**

Verwenden Sie die VersionID der jüngsten Version .

<b>XRQ0020</b>	1220	ArchiveUpdate-Request müssen genau ein versionManifest-Element enthalten.	U
----------------	------	---	---

**Beschreibung:**

ArchiveUpdate-Requests müssen genau ein versionManifest-Element enthalten.

**Lösung:**

Korrigieren Sie den Request.

---

<b>XRQ0021</b>	1221	ArchiveUpdate-Requests müssen alle Metadaten, Datenobjekte und Credentials als protected/unprotected-Elemente enthalten: Gefunden in {2} "{0}"; erwartet "{1}".	U
----------------	------	--	---

**Beschreibung:**

ArchiveUpdate-Requests müssen alle Metadaten, Datenobjekte und Credentials als protected/unprotected-Objekte enthalten.

**Lösung:**

Geben Sie alle Objekte entweder als protectedObjectPointer-Elemente an, wenn sie bei der Versiegelung berücksichtigt wurden, oder als unprotectedObject-Elemente, wenn das nicht der Fall ist.

<b>XRQ0022</b>	1222	Ungültiger Request: {0}	U
----------------	------	-------------------------	---

**Beschreibung:**

Ein ungültiger Request wurde gesendet.

**Lösung:**

Bitte übergeben Sie einen Request der konform zur Technischen Richtlinie 03125 (TR\_ESOR) ist.

<b>XRQ0023</b>	1223	Ungültiger Transformationstyp für den Zugriff auf die gewünschten Daten {0} Die folgenden Typen sind erlaubt: <a href="http://www.w3.org/TR/2007/REC-xpath20-20070123/">http://www.w3.org/TR/2007/REC-xpath20-20070123/</a> für XPATH <a href="http://www.w3.org/TR/2007/REC-xquery-20070123/">http://www.w3.org/TR/2007/REC-xquery-20070123/</a> für XQuery <a href="http://www.w3.org/TR/2003/REC-xptr-framework-20030325">http://www.w3.org/TR/2003/REC-xptr-framework-20030325</a> für XPointer.	U
----------------	------	--	---

**Beschreibung:**

Ungültige Transformation für den Zugriff auf die gewünschten Daten.

**Lösung:**

Bitte übergeben Sie einen Request der konform zur Technischen Richtlinie 03125 (TR\_ESOR) ist.

<b>XRQ0024</b>	1224	Die folgende Funktionalität wird im Prototypen von ArchiveData nicht unterstützt: {0}	U
----------------	------	---	---

**Beschreibung:**

Wird im Prototypen nicht unterstützt.

**Lösung:**

ArchiveData ist eine nicht offiziell freigegebene Funktionalität, sie darf nur zu Testzwecken verwendet werden.

<b>XRQ0025</b>	1225	Die Pfad zu den gewünschten Daten muss in einem Textelement unter DataLocation angegeben werden.	U
----------------	------	--	---

---

---

**Beschreibung:**

Der Pfad zu den gewünschten Daten muss als Textelement direkt unter DataLocation angegeben werden, komplexe Datentypen sind nicht erlaubt.

**Lösung:**

ArchiveData ist eine nicht offiziell freigegebene Funktionalität, sie darf nur zu Testzwecken verwendet werden.

**XRQ0026**      1226      Ungültiger XPath {0}      U

**Beschreibung:**

Der Pfad zu den gewünschten Daten muss als Textelement direkt unter DataLocation angegeben werden, komplexe Datentypen sind nicht erlaubt.

**Lösung:**

ArchiveData ist eine nicht offiziell freigegebene Funktionalität, sie darf nur zu Testzwecken verwendet werden.

**XRQ0027**      1227      Keiner der in DataLocations angegebenen XPATH-Ausdrücke lieferte ein Ergebnis.      U

**Beschreibung:**

Keiner der in DataLocations angegebenen XPATH-Ausdrücke lieferte ein Ergebnis.

**Lösung:**

Bitte überprüfen Sie die XPath-Audrücke .

**XRQ0028**      1228      Hash der externen Referenz {0} und der LXAIP DigestValue (dataObjectID:{1}) sind verschieden.      U

**Beschreibung:**

Der Hashwert, der im Element DigestValue des LXAIP angegeben wurde, stimmt nicht mit dem mit RegisterRefs4LXAIP angemeldeten hashwert zusammen.

**Lösung:**

Überprüfen Sie die Hashwerte.

**XRQ0029**      1229      Hashalgorithmus der externen Referenz {0} und LXAIP DigestMethod (dataObjectID:{1}) sind verschieden.      U

**Beschreibung:**

Der bei registerRefs4LXAIP verwendete Hash-Algorithmus stimmt nicht mit der im LXAIP verwendeten DigestMethod überein.

**Lösung:**

Überprüfen Sie die DigestMethod in Ihrem Dokument.

Diese Dokumentation ist geistiges Eigentum der Fujitsu.

Sie darf ohne vorherige schriftliche Einwilligung der Fujitsu nicht (auch nicht in Auszügen) vervielfältigt oder veröffentlicht werden, unabhängig von der Art und Weise oder mit welchen Mitteln, elektronisch



---

oder mechanisch, dieses geschieht. Die in dieser Dokumentation verwendeten Soft- und Hardwarebezeichnungen sind genau wie Firmen- oder Markennamen in den meisten Fällen eingetragene Warenzeichen oder Marken und Eigentum der jeweiligen Hersteller. Sie werden ohne Gewährleistung der freien Verwendbarkeit benutzt. Wir richten uns im Wesentlichen nach den Schreibweisen der Hersteller. Die Wiedergabe von Waren- und Handelsnamen etc. in dieser Dokumentation - auch ohne besondere Kennzeichnung - berechtigt nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten sind. In Einzelfällen kann es zu Abweichungen zwischen den beschriebenen Abläufen der Dokumentation und der tatsächlichen Anwendung kommen. Die Fujitsu übernimmt keine Haftung für etwaige Abweichungen und deren Folgen.

Hinweise und Kommentare richten Sie bitte an <[secdocs@fujitsu.com](mailto:secdocs@fujitsu.com)>

© 2022 Fujitsu

Asciidoctor version: 2.0.17