規制番号 名称	12-0174	府中町役場南		運 用	2013年3月21日		製造番号	K0511123
制御機機種	UC形（NXC）	EC5450C		開始日時	16時30分	～	製造年月	2008年2月
警交仕規232号版3	製作所	日本信号株式会社	作動時間	終日			施工会社	伸和工業(有)
署別 広島東	付加機能	歩車分離						新型錠

2013年3月21日 確認



ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1G	1Y	1R	2G	2Y	2R	3PG	3PW	3PR											

流動図



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 [1V]																				
2 [2V]																				
1P [1P]																				
2P [2P]																				

パターン																			周期	オフセット 秒
保安	37	3	3	31	3	3	22	5	3										110	
P0																			0	
P1	26	3	3	22	3	3	22	5	3										90	
P2	32	3	3	26	3	3	22	5	3										100	
P3	37	3	3	31	3	3	22	5	3										110	
P4	47	3	3	31	3	3	22	5	3										120	
P5	57	3	3	31	3	3	22	5	3										130	
P6	67	3	3	31	3	3	22	5	3										140	
P7	77	3	3	31	3	3	22	5	3										150	
P8	87	3	3	31	3	3	22	5	3										160	
P9	97	3	3	31	3	3	22	5	3										170	
PA	97	3	3	31	3	3	22	5	3										170	
最長時間(秒)	110	10	10	110	10	10	110	110	10											
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	6	0.95	0.95	6	0.95	0.95											
AB出力	A	B	B	B	A	A	A	B	B											

パタン切替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1			(5)特殊日2			(6)特殊日3			(7)特殊日4		
	切替番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号
	1	6	00	1	6	00	1	6	00	1												
	2	7	00	3	9	00	2	9	00	2												
	3	9	00	2	20	00	1	20	00	1												
	4	16	00	3																		
	5	19	00	2																		
	6	20	00	1																		
	7																					
	8																					
	9																					
	A																					
動作切替																						

系統動作定数		
	同期点	
	追従幅	
	追従階梯秒数配分	
	主現示追従階梯	
	従現示追従階梯	
	時刻修正	○(19:00)

連動子機機能定数		
	DC方式	
	AC方式	
	同期階梯1(B／Y1)	
	同期階梯2(A／Y2)	
	周期監視時間	
	共通オフセット1	
	共通オフセット2	
	連動親機	

分周期連動機能定数		
	実行しきい値	
	連動パターン	

交通弱者感応定数	
感応階梯	ステップ
補正階梯	ステップ
倍率指定 (10～19)	×0.1倍
弱者用保証青時間(0～99)	秒

ギャップ感応定数	単位1					単位2				
		短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0.1秒	単位青 下り0.1秒		短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0.1秒	単位青 下り0.1秒
	P1					P1				
	P2					P2				
	P3					P3				
	P4					P4				
	P5					P5				
	P6					P6				
	P7					P7				
	P8					P8				
	P9					P9				
	PA					PA				
	感応階梯					感応階梯				

備考
地点感応制御機の場合左記の
ｷﾞｬｯﾌﾟ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青秒数は0.5秒単位です。

リコール定数								
	感応階梯		ステップ					
	補正階梯		ステップ					
	感知器指定	押ボタン		PB1	車両			
	押ボタン受付禁止階梯					開始	7	終了 7
	車両リコール受付禁止階梯					開始		終了

特殊日(プロ多)				
平土休	西暦	月	日	
				平日(1)
				土曜(2)
				休日(3)
				毎年(55)

規制番号	12-0174
名称	府中町役場南

設定変更履歴

年月日	変更内容
2008年3月24日	制御機新設
2008年3月25日	パタン秒数・パタン切替変更
2013年3月21日	制御機改造(歩車分離化)
2013年3月21日	リコール2→定周期