規制番号 名称	01-1148	広島サンプラザ(西)		運 用	2015年10月20日		製造番号	K0000003
制御機機種	交通信号制御機(多段系統式)	EC5450D+34001001		開始日時	1時45分	～	製造年月	2015年10月
警交仕規第1012号版3	製作所	日本信号株式会社	作動時間	6:00～23:00以後閃光			施工会社	㈱長沼電業社
署別 広島西	付加機能	連動子機						新型錠

2015年10月20日 確認



EC5450D-201
PD1219A V2.02

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R										

流動図



(1P) [1P]																				
1 [1V]																				
(2P) [2P]																				
2 [2V]																				

パターン																			周期	オフセット秒
保安	52	5	2	3	2	23	5	2	3	3									100	71
P0																			0	
P1	62	5	2	3	2	13	5	2	3	3									100	71
P2	57	5	2	3	2	18	5	2	3	3									100	71
P3	52	5	2	3	2	23	5	2	3	3									100	51
P4	52	5	2	3	2	23	5	2	3	3									100	71
P5	47	5	2	3	2	28	5	2	3	3									100	51
P6	47	5	2	3	2	28	5	2	3	3									100	71
P7	42	5	2	3	2	33	5	2	3	3									100	61
P8	42	5	2	3	2	33	5	2	3	3									100	71
P9	37	5	2	3	2	38	5	2	3	3									100	61
PA	37	5	2	3	2	38	5	2	3	3									100	71
最長時間(秒)	110	110	110	10	10	110	110	110	10	10										
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95										
AB出力	A	B	B	B	B	B	A	A	A	A										

パタン切替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1			(5)特殊日2			(6)特殊日3			(7)特殊日4		
	切替番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号
	1	6	00	2	6	00	2	6	00	2												
	2	15	00	4	10	00	1	10	00	1												
	3	19	00	2	12	00	2	12	00	2												
	4				15	00	4	15	00	4												
	5				19	00	2	19	00	2												
	6																					
	7																					
	8																					
	9																					
	A																					

動作切替							
	閃光	23:00～6:00	23:00～6:00	23:00～6:00			
	連動子機	00:00～00:00	00:00～00:00	00:00～00:00			

系統動作定数		
	同期点	
	追従幅	
	追従階梯秒数配分	
	主現示追従階梯	
	従現示追従階梯	
	時刻修正	○(GPS)

連動子機機能定数		
	DC方式	○
	AC方式	−
	同期階梯1(B／Y1)	1ステップ(親の1PW)
	同期階梯2(A／Y2)	−
	周期監視時間	−
	共通オフセット1	個別オフセット
	共通オフセット2	−
	連動親機	商工センター3丁目

分周期連動機能定数		
	実行しきい値	
	連動パターン	

交通弱者感応定数	
感応階梯	ステップ
補正階梯	ステップ
倍率指定 (10～19)	×0．1倍
弱者用保証青時間(0～99)	秒

ギャップ感応定数	単位1					単位2				
		短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0．1秒	単位青 下り0．1秒		短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0．1秒	単位青 下り0．1秒
	P1					P1				
	P2					P2				
	P3					P3				
	P4					P4				
	P5					P5				
	P6					P6				
	P7					P7				
	P8					P8				
	P9					P9				
	PA					PA				
	感応階梯					感応階梯				

備考
地点感応制御機の場合左記の
ｷﾞｬｯﾌﾟ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青秒数は0.5秒単位です。

リコール定数								
	感応階梯		ステップ					
	補正階梯		ステップ					
	感知器指定	押ボタン		車両				
	押ボタン受付禁止階梯				開始		終了	
	車両リコール受付禁止階梯				開始		終了	

特殊日(プロ多)

平土休	西暦	月	日	
				平日(1)
				土曜(2)
				休日(3)
				毎年(55)

規制番号	01−1148
名称	広島サンプラザ(西)

設定変更履歴

年月日	変更内容
2015年10月20日	制御機更新