規制番号 名称	01-1505	伴大下		運 用	2009年4月10日		製造番号	K0763829
制御機機種	UC形	EC5450K		開始日時	14時00分	～	製造年月	2009年3月
警交仕規232号版3	製作所	日本信号株式会社	作動時間	終日			施工会社	エビス電工(株)
署別 安佐南	付加機能	新型錠						

2009年4月10日 確認



EC5450K-12349
PD1219A V1.04

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R										

流動図



1P [1P]																				
1 [1V]																				
2P [2P]																				
2 [2V]																				
予告信号																				

※ 予告信号廃止、時期不明

パターン																			周期	オフセット 秒
保安	54	6	2	3	4	17	5	2	3	4									100	
P0																				
P1	17	6	2	3	4	14	5	2	3	4									60	
P2	27	6	2	3	4	14	5	2	3	4									70	
P3	37	6	2	3	4	14	5	2	3	4									80	
P4	47	6	2	3	4	14	5	2	3	4									90	
P5	54	6	2	3	4	17	5	2	3	4									100	
P6	64	6	2	3	4	17	5	2	3	4									110	
P7	74	6	2	3	4	17	5	2	3	4									120	
P8	84	6	2	3	4	17	5	2	3	4									130	
P9	94	6	2	3	4	17	5	2	3	4									140	
PA	94	6	2	3	4	17	5	2	3	4									140	
最長時間(秒)	110	110	110	10	10	110	110	110	10	10										
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95										
AB出力	A	B	B	B	B	B	A	A	A	A										

パタン切替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1			(5)特殊日2			(6)特殊日3			(7)特殊日4		
	切替番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号
	1	6	00	2	6	00	2	6	00	1												
	2	7	00	5	7	00	4	7	00	2												
	3	8	30	2	8	30	2	20	00	1												
	4	16	00	3	16	00	3															
	5	17	00	4	19	00	2															
	6	18	00	3	20	00	1															
	7	19	00	2																		
	8	20	00	1																		
	9																					
	A																					

動作切替							

系統動作定数		
	同期点	
	追従幅	
	追従階梯秒数配分	
	主現示追従階梯	
	従現示追従階梯	
	時刻修正	○

連動子機機能定数		
	DC方式	
	AC方式	
	同期階梯1(B／Y1)	
	同期階梯2(A／Y2)	
	周期監視時間	
	共通オフセット1	
	共通オフセット2	
	連動親機	

分周期連動機能定数		
	実行しきい値	
	連動パターン	

交通弱者感応定数	
感応階梯	ステップ
補正階梯	ステップ
倍率指定 (10～19)	×0．1倍
弱者用保証青時間(0～99)	秒

ギャップ感応定数	単位1					単位2				
		短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0．1秒	単位青 下り0．1秒		短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0．1秒	単位青 下り0．1秒
	P1					P1				
	P2					P2				
	P3					P3				
	P4					P4				
	P5					P5				
	P6					P6				
	P7					P7				
	P8					P8				
	P9					P9				
	PA					PA				
	感応階梯					感応階梯				

備考
地点感応制御機の場合左記の
ｷﾞｬｯﾌﾟ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青秒数は0.5秒単位です。

リコール定数								
	感応階梯		ステップ					
	補正階梯		ステップ					
	感知器指定	押ボタン		車両				
	押ボタン受付禁止階梯				開始		終了	
	車両リコール受付禁止階梯				開始		終了	

特殊日(プロ多)				
平土休	西暦	月	日	
				平日(1)
				土曜(2)
				休日(3)
				毎年(55)

規制番号	01-1505
名称	伴大下

設定変更履歴

年月日	変更内容
2009年3月27日	制御機新設
2009年3月31日	パタン切替変更
2009年4月1日	パタン切替変更
2009年4月10日	パタン切替・パターン秒数変更
2021年度点検	パタン秒数誤りにて修正