規制番号 名称	12-0106	畝橋北詰		運 用	2004年12月24日		製造番号	Y054172
制御機機種	UC形押ボタン	EC5391E		開始日時	11時50分	～	製造年月	2004年12月
警交仕規233号版2	製作所	日本信号株式会社	作動時間	終日			施工会社	(株)長沼電業社
署別 海田	付加機能	押ボタン(常時閃光 1ステップ待機)						新型錠

2009年7月6日 確認



ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1G	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2Y	2R												

流動図



1 [1V]							―	∧∧	═	═	═	═	═	═	═	═	═	═	═	═	═
2P [2P]	═	═	═	═	―							═	═	═	═	═	═	═	═	═	═
2 [2V]							═	═	═	―	―	∧∧	═	═	═	═	═	═	═	═	═

パターン																			周期	オフセット 秒
保安																			0	
P0																			0	
P1	33	10	3	3	10	5	3	3											70	
P2																			0	
P3																			0	
P4																			0	
P5																			0	
P6																			0	
P7																			0	
P8																			0	
P9																			0	
PA																			0	

パタン切替

	(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1			(5)特殊日2			(6)特殊日3			(7)特殊日4		
切替番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号
1																					
2																					
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
A																					

動作切替

系統動作定数

同期点	
追従幅	
追従階梯秒数配分	
主現示追従階梯	
従現示追従階梯	
時刻修正	

連動子機機能定数

DC方式	
AC方式	
同期階梯1(B／Y1)	
同期階梯2(A／Y2)	
周期監視時間	
共通オフセット1	
共通オフセット2	
連動親機	

分周期連動機能定数

実行しきい値	
連動パターン	

交通弱者感応定数

感応階梯	ステップ
補正階梯	ステップ
倍率指定 (10～19)	×0．1倍
弱者用保証青時間(0～99)	秒

ギャップ感応定数

	単位1				単位2			
	短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0．1秒	単位青 下り0．1秒	短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0．1秒	単位青 下り0．1秒
P1								
P2								
P3								
P4								
P5								
P6								
P7								
P8								
P9								
PA								
感応階梯					感応階梯			

備考
地点感応制御機の場合左記の
ｷﾞｬｯﾌﾟ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青秒数は0.5秒単位です。

リコール定数

感応階梯	1	ステップ					
補正階梯		ステップ					
感知器指定	押ボタン	PB1	車両				
押ボタン受付禁止階梯				開始	5	終了	5
車両リコール受付禁止階梯				開始		終了	

特殊日(プロ多)

平土休	西暦	月	日	
				平日(1)
				土曜(2)
				休日(3)
				毎年(55)

規制番号	~~12-0106~~
名称	畝橋北詰

設定変更履歴

年月日	変更内容
2004年12月24日	制御機更新