規制番号 名称	02-0216	溝路町入口		運 用	2008年3月26日		製造番号	K0511412
制御機機種	UC形(NXC)			開始日時	9時55分	～	製造年月	2008年2月
警交仕規232号版3	製作所	日本信号株式会社	作動時間	終日			施工会社	新生テクノス(株)
署別 呉	付加機能	連動子機						新型錠

予定 確認



ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R										

流動図



1P [1P]																					
1 [1V]																					
2P [2P]																					
2 [2V]																					

パターン																			周期	オフセット 秒
保安	89	5	2	3	2	22	8	2	3	4									140	
P0																			0	
P1	69	5	2	3	2	22	8	2	3	4									120	10
P2	79	5	2	3	2	22	8	2	3	4									130	12
P3	89	5	2	3	2	22	8	2	3	4									140	16
P4	99	5	2	3	2	22	8	2	3	4									150	16
P5	99	5	2	3	2	22	8	2	3	4									150	16
P6	99	5	2	3	2	22	8	2	3	4									150	16
P7	99	5	2	3	2	22	8	2	3	4									150	16
P8	99	5	2	3	2	22	8	2	3	4									150	16
P9	99	5	2	3	2	22	8	2	3	4									150	16
PA	99	5	2	3	2	22	8	2	3	4									150	16
最長時間(秒)	110	110	110	10	10	110	110	110	10	10										
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95										
AB出力	A	B	B	B	B	B	A	A	A	A										

パタン切替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1			(5)特殊日2			(6)特殊日3			(7)特殊日4		
	切替番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号
	1	6	00	2	6	00	1	6	00	1												
	2	7	00	3	7	00	2	8	00	2												
	3	20	00	2	9	00	3	16	00	3												
	4	21	00	1	19	00	2	18	00	2												
	5				21	00	1	20	00	1												
	6																					
	7																					
	8																					
	9																					
	A																					

動作切替				
	連動子機	00:00～00:00	00:00～00:00	00:00～00:00

系統動作定数		
	同期点	
	追従幅	
	追従階梯秒数配分	
	主現示追従階梯	
	従現示追従階梯	
	時刻修正	

連動子機機能定数		
	DC方式	
	AC方式	○
	同期階梯1(B／Y1)	1
	同期階梯2(A／Y2)	
	周期監視時間	255秒
	共通オフセット1	個別オフセット
	共通オフセット2	
	連動親機	本通5丁目(02-0052)

分周期連動機能定数		
	実行しきい値	
	連動パターン	

交通弱者感応定数	
感応階梯	ステップ
補正階梯	ステップ
倍率指定 (10～19)	×0．1倍
弱者用保証青時間(0～99)	秒

ギャップ感応定数	単位1					単位2				
		短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0．1秒	単位青 下り0．1秒		短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0．1秒	単位青 下り0．1秒
	P1					P1				
	P2					P2				
	P3					P3				
	P4					P4				
	P5					P5				
	P6					P6				
	P7					P7				
	P8					P8				
	P9					P9				
	PA					PA				
	感応階梯					感応階梯				

備考
地点感応制御機の場合左記の
ｷﾞｬｯﾌﾟ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青秒数は0.5秒単位です。

リコール定数								
	感応階梯		ステップ					
	補正階梯		ステップ					
	感知器指定	押ボタン		車両				
	押ボタン受付禁止階梯				開始		終了	
	車両リコール受付禁止階梯				開始		終了	

特殊日(プロ多)				
平土休	西暦	月	日	
				平日(1)
				土曜(2)
				休日(3)
				毎年(55)

規制番号	02-0216
名称	溝路町入口

設定変更履歴

年月日	変更内容
予定	制御機更新