| 規制番号　名称 | 10-0052 | 新庄（西） | | 運　用 | 2025年8月22日 | | 製造番号 | K0000203 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 制御機機種 | 交通信号制御機（多段系統式） | EC6050K+34001001 | | 開始日時 | 15時10分 | ～ | 製造年月 | 2023年11月 |
| 警交仕規第1012号版4 | 製作所 | 日本信号株式会社 | 作動時間 | 23:00～6:00以降閃光 | | | 施工会社 | (株)メディアテック一心 |
| 署別　庄原 | 付加機能 | 系統、時刻修正、毎年期間内前日指定5/2～5/6特殊日1、2025/9/13のみ特殊日2 | | | | | | 新型錠 |




| ステップ番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ステップ名称 | 1PG | 1PW | 1G | 1Y | 1R | 2PG | 2PW | 2G | 2Y | 2R | | | | | | | | | | |

流動図




| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P　[1P] | | ||||| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1　[1V] | | | | W | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2P　[2P] | | | | | | | ||||| | | | | | | | | | |
| 2　[2V] | | | | | | | | | W | | | | | | | | | | | |

| パターン | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 周期 | オフセット秒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保安 | 56 | 5 | 2 | 3 | 3 | 17 | 6 | 2 | 3 | 3 | | | | | | | | | 100 | |
| P0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| P1 | 36 | 5 | 2 | 3 | 3 | 17 | 6 | 2 | 3 | 3 | | | | | | | | | 80 | 0 |
| P2 | 46 | 5 | 2 | 3 | 3 | 17 | 6 | 2 | 3 | 3 | | | | | | | | | 90 | 0 |
| P3 | 56 | 5 | 2 | 3 | 3 | 17 | 6 | 2 | 3 | 3 | | | | | | | | | 100 | 0 |
| P4 | 66 | 5 | 2 | 3 | 3 | 17 | 6 | 2 | 3 | 3 | | | | | | | | | 110 | 0 |
| P5 | 57 | 5 | 2 | 3 | 3 | 26 | 6 | 2 | 3 | 3 | | | | | | | | | 110 | 0 |
| P6 | 67 | 5 | 2 | 3 | 3 | 26 | 6 | 2 | 3 | 3 | | | | | | | | | 120 | 10 |
| P7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| P8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| P9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| PA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 最長時間（秒） | 110 | 110 | 110 | 10 | 10 | 110 | 110 | 110 | 10 | 10 | | | | | | | | | | |
| 最短時間（秒） | 6 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 6 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | | | | | | | | | | |
| AB出力 | A | B | B | B | B | B | A | A | A | A | | | | | | | | | | |

| パタン切替 | | (1) 平日 | | | (2) 土曜 | | | (3) 日曜 | | | (4)特殊日1 | | | (5)特殊日2 | | | (6)特殊日3 | | | (7)特殊日4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 切替番号 | 時 | 分 | パタン番号 | 時 | 分 | パタン番号 | 時 | 分 | パタン番号 | 時 | 分 | パタン番号 | 時 | 分 | パタン番号 | 時 | 分 | パタン番号 | 時 | 分 | パタン番号 |
| | 1 | 6 | 00 | 3 | 6 | 00 | 3 | 6 | 00 | 1 | 6 | 00 | 3 | 6 | 00 | 3 | | | | | | |
| | 2 | 9 | 00 | 1 | 9 | 00 | 1 | 10 | 00 | 2 | 15 | 00 | 4 | 9 | 00 | 1 | | | | | | |
| | 3 | 16 | 00 | 2 | 16 | 00 | 2 | 19 | 00 | 1 | 17 | 00 | 3 | 16 | 00 | 2 | | | | | | |
| | 4 | 19 | 00 | 1 | 19 | 00 | 1 | | | | | | | 20 | 00 | 6 | | | | | | |
| | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 動作切替 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 閃光 | 21:00～06:00 | 21:00～06:00 | 21:00～06:00 | 21:00～06:00 | 22:00～06:00 | |
| 系統 | 00:00～00:00 | 00:00～00:00 | 00:00～00:00 | 00:00～00:00 | 00:00～00:00 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 系統動作定数 | |
|---|---|
| 同期点 | 1ステップ始まり |
| 追従幅 | ＋15%・－5% |
| 追従階梯秒数配分 | 均等 |
| 主現示追従階梯 | 1ステップ |
| 従現示追従階梯 | 6ステップ |
| 時刻修正 | ○(GPS) |

| 連動子機機能定数 | |
|---|---|
| DC方式 | |
| AC方式 | |
| 同期階梯1(B／Y1) | |
| 同期階梯2(A／Y2) | |
| 周期監視時間 | |
| 共通オフセット1 | |
| 共通オフセット2 | |
| 連動親機 | |

| 分周期連動機能定数 | |
|---|---|
| 実行しきい値 | |
| 連動パターン | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| 交通弱者感応定数 | |
|---|---|
| 感応階梯 | ステップ |
| 補正階梯 | ステップ |
| 倍率指定 (10～19) | ×0.1倍 |
| 弱者用保証青時間( 0～99) | 秒 |

| ギャップ感応定数 | 単位1 | | | | | 単位2 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 短縮 Ts | 延長 Te | 単位青 上り0.1秒 | 単位青 下り0.1秒 | | 短縮 Ts | 延長 Te | 単位青 上り0.1秒 | 単位青 下り0.1秒 |
| | P1 | | | | | P1 | | | | |
| | P2 | | | | | P2 | | | | |
| | P3 | | | | | P3 | | | | |
| | P4 | | | | | P4 | | | | |
| | P5 | | | | | P5 | | | | |
| | P6 | | | | | P6 | | | | |
| | P7 | | | | | P7 | | | | |
| | P8 | | | | | P8 | | | | |
| | P9 | | | | | P9 | | | | |
| | PA | | | | | PA | | | | |
| | 感応階梯 | | | | | 感応階梯 | | | | |

備考
地点感応制御機の場合左記の
ｷﾞｬｯﾌﾟ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青秒数は0.5秒単位です。

| リコール定数 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 感応階梯 | | ステップ | | | | | | |
| 補正階梯 | | ステップ | | | | | | |
| 感知器指定 | 押ボタン | | 車両 | | | | | |
| 押ボタン受付禁止階梯 | | | | | 開始 | | 終了 | |
| 車両リコール受付禁止階梯 | | | | | 開始 | | 終了 | |

特殊日(プロ多)

| 平土休 | 西暦 | 月 | 日 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 平日(1) |
| | | | | 土曜(2) |
| | | | | 休日(3) |
| | | | | 毎年(55) |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | |
|---|---|
| 規制番号 | 10-0052 |
| 名称 | 新庄(西) |

設定変更履歴

| 年月日 | 変更内容 |
|---|---|
| 2015年4月30日 | 特殊日及び日種4、パタン設定P4追加 |
| 2018年5月11日 | 設定変更(パタン秒数、パタン切替、動作切替、特殊日追加2018/5/12のみ) |
| 2023年5月25日 | 設定変更(花火大会設定 オフセット、パタン切替、動作切替、閃光動作、特殊日2追加2023/6/3のみ) |
| 2023年10月3日 | 設定変更(イベント設定 特殊日2変更 2023/10/8のみ) |
| 2023年12月18日 | 制御機更新 |
| 2025年8月22日 | 設定変更(イベント設定 特殊日2変更 2025/9/13のみ パタン切替変更) |