規制番号　名称	26-0104	八本松交番前		運　用	2024年10月9日		製造番号	K0000217
制御機機種	交通信号制御機（多段系統式）	EC6050K+34001001		開始日時	8時00分	～	製造年月	2024年7月
警交仕規第1012号版4	製作所	日本信号株式会社	作動時間	終日			施工会社	信号電材㈱
署別　東広島	付加機能	系統・リコール1（半感応）（回転型、常時青）						新型錠

2024年10月9日 確認



EC6050K-6229
PD1219A V2.10

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R										

流動図



1P　[1P]																				
1　[1V]																				
2P　[2P]																				
2　[2V]																				

パターン																			周期	オフセット秒
保安	95	5	24	3	2	9	5	2	3	2									150	
P0																			0	
P1	67	5	2	3	2	9	5	2	3	2									100	93
P2	77	5	2	3	2	9	5	2	3	2									110	100
P3	87	5	2	3	2	9	5	2	3	2									120	98
P4	95	5	4	3	2	9	5	2	3	2									130	105
P5	95	5	14	3	2	9	5	2	3	2									140	106
P6	95	5	24	3	2	9	5	2	3	2									150	116
P7	95	5	14	3	2	9	5	2	3	2									140	114
P8																			0	
P9																			0	
PA																			0	
最長時間（秒）	110	110	110	10	10	110	110	110	10	10										
最短時間（秒）	6	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95										
AB出力	A	B	B	B	B	B	A	A	A	A										

パタン切替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1			(5)特殊日2			(6)特殊日3			(7)特殊日4		
	切替番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号
	1	6	00	2	6	00	2	6	00	2												
	2	6	30	5	6	30	5	6	30	3												
	3	7	30	6	9	00	3	16	30	7												
	4	9	00	3	16	30	7	19	00	3												
	5	16	30	7	19	00	3	19	30	2												
	6	19	00	3	19	30	2	21	00	1												
	7	19	30	2	21	00	1															
	8	21	00	1																		
	9																					
	A																					

動作切替							
	系統	00:00～00:00	00:00～00:00	00:00～00:00			
	リコール1	00:00～00:00	00:00～00:00	00:00～00:00			

系統動作定数		
	同期点	1ステップ始まり
	追従幅	＋15%・－5%
	追従階梯秒数配分	均等
	主現示追従階梯	1ステップ
	従現示追従階梯	6ステップ
	時刻修正	○(GPS)

連動子機機能定数		
	DC方式	
	AC方式	
	同期階梯1(B／Y1)	
	同期階梯2(A／Y2)	
	周期監視時間	
	共通オフセット1	
	共通オフセット2	
	連動親機	

分周期連動機能定数		
	実行しきい値	
	連動パターン	

交通弱者感応定数	
感応階梯	ステップ
補正階梯	ステップ
倍率指定 (10～19)	×0．1倍
弱者用保証青時間(0～99)	秒

ギャップ感応定数	単位1					単位2				
		短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0．1秒	単位青 下り0．1秒		短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0．1秒	単位青 下り0．1秒
	P1					P1				
	P2					P2				
	P3					P3				
	P4					P4				
	P5					P5				
	P6					P6				
	P7					P7				
	P8					P8				
	P9					P9				
	PA					PA				
	感応階梯					感応階梯				

備考
地点感応制御機の場合左記の
ｷﾞｬｯﾌﾟ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青秒数は0.5秒単位です。

リコール定数								
	感応階梯	1	ステップ					
	補正階梯		ステップ					
	感知器指定	押ボタン	PB1	車両	D1			
	押ボタン受付禁止階梯				開始	6	終了	6
	車両リコール受付禁止階梯				開始	6	終了	8

特殊日(プロ多)				
平土休	西暦	月	日	
				平日(1)
				土曜(2)
				休日(3)
				毎年(55)

規制番号	26-0104
名称	八本松交番前

設定変更履歴

年月日	変更内容
2024年10月8日	制御機更新(集中制御から地点制御へ)
2024年10月9日	交通量確認後にオフセット秒数変更