規制番号　名称	26-0093 吉土実　(S9-TCU)	運　用	2025年2月19日	製造番号	K0000003
管制番号　名称	260093 吉土実　1012号「版6」	開始日時	0時36分　～	製造年月	2024年11月
				メーカー	日本信号



付加機能
　連動出力　EC6660L+34001001
ステータス機能　EC6660L-6229
　S3:閃光　PD1220A V4.03

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1 G	1 Y	1 R	2PG	2PW	2 G	2 Y	2 R										

流動図



１Ｐ　[1P]		▮▮▮▮																		
１　[1V]				∧∧																
２Ｐ　[2P]							▮▮▮▮													
２　[2V]									∧∧											
ＰＵ	109					109														
ＰＬ　（ 58秒 ）	9	5	2	3	2	21	7	2	3	4										
保安秒時　（ 130秒 ）	81	5	2	3	2	21	7	2	3	4										
最長時間（秒）	110	110	110	10	10	110	110	110	10	10										
最短時間（秒）	6	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95										
ＡＢ連動出力																				

規制番号 名称	26-0093 吉土実	運 用	H.26年10月 1日	製造番号	0H0565
管制番号 名称	260093 吉土実 （UC形）	開始日時	10時46分 ～	製造年月	平成12年10月

50km/h

至 御薗宇



至 三次

50km/h

ステータス機能
S3:閃光
その他
シリアル／パス端子
S80筐体使用

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PG	1PW	1 G	1 Y	1 R	2PG	2PW	2 G	2 Y	2 R									

流動図





	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1P ［1P］	―	―	‖	―	―	―	―	―	―	―	―									
1 ［1V］	―	―	―	―	∧∨	―	―	―	―	―	―									
2P ［2P］	―	―	―	―	―	―	―	‖	―	―	―									
2 ［2V］	―	―	―	―	―	―	―	―	―	∧∨	―									
最終指定	○					○					○	スプリット数： 3								
可変指定	○	○					○													
保安秒時（ 140秒 ）	9	80	5	4	3	2	21	7	2	3	4									
最長時間（秒）	110	110	110	110	10	10	110	110	110	10	10									
最短時間（秒）	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95									
AB連動出力	A	A	B	B	B	B	B	A	A	A	A									