

パターン切替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4) 特殊日1			(5) 特殊日2			(6) 特殊日3			(7) 特殊日4		
	切替番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号
	1	00	00	1	00	00	1	00	00	1												
	2																					
	3																					
	4																					
	5																					
	6																					
	7																					
	8																					
	9																					
	A																					
動作切替	リコール	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00														

系統動作 設定数	同期点				
	追従幅				
	追従階梯秒数配分				
	主現示追従階梯				
	従現示追従階梯				
時刻修正					
連動子機能 設定数	DC方式		分 周 期 連 動 機 能 定 数	実行しきい値	
	AC方式			連動パターン	
	同期階梯1(B／Y1)				
	同期階梯2(A／Y2)				
	周期監視時間				
共通オフセット1					
共通オフセット2					
連動親機					

交通弱者感応定数		
感応階梯		ステップ
補正階梯		ステップ
倍率指定	(10～19)	×0.1倍
弱者用保証青時間	(0～99)	秒

ギャップ感応定数	単位1					単位2				
	短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青	
	Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒	
	P1					P1				
	P2					P2				
	P3					P3				
	P4					P4				
	P5					P5				
	P6					P6				
	P7					P7				
	P8					P8				
	P9					P9				
	PA					PA				
	感応階梯					感応階梯				
	補正階梯					補正階梯				
	感知器指定					感知器指定				

備考
地点感応制御機の場合左記のギャップ感応定数表の内容は下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青秒数は 0.5秒単位です。

名称はこうに変更してください。

リ コ ー ル 定 数	感応階梯	1	ステップ						
	補正階梯		ステップ						
	感知器指定	押ボタン		PB1	車両				
	押ボタン受付禁止階梯					開始	5	終了	5
	車両リコール受付禁止階梯					開始		終了	

曜日固定祝祭日テーブル				
	月	週	曜日	
1	1	2	1	
2	10	2	1	
3	7	3	1	
4	9	3	1	
特殊日指定				
	月	日	日種	設定種別
1				
2				

規制番号	01-0082
名称	安小学校南

設定変更履歴		変更内容
年月日		
1998年11月16日		22:00～07:00滅灯 → 終日半感応
2003年2月18日		
2012年9月5日		設定変更(ボタン秒数変更)
2013年10月16日		制御機更新