


規制番号 名称		01-0280	山本口(北)		運 用	2024年10月16日		製造番号	K0000006	
制御機種		交通信号制御機(多段系統式)		EC6050L+34001001		開始日時	14時50分	～	製造年月	2022年1月
警交仕規第1012号版4		製作所	日本信号株式会社		作動時間	終日		施工会社	コイト電工(株)	
署別	安佐南	付加機能	系統・連動親(DC)						新型錠	



ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	3A	3Y	3R								
流動図																				
1P [1P]																				
1 [1V]																				
2P [2P]																				
2 [2V]																				
2右矢 [2A]																				
パターン																			周期	オフセット
保安	49	6	2	3	5	42	5	2	3	8	2	3							130	/
																			0	/
P1	23	6	2	3	5	21	5	2	3	5	2	3							80	0
P2	33	6	2	3	5	30	5	2	3	6	2	3							100	0
P3	39	6	2	3	5	34	5	2	3	6	2	3							110	0
P4	44	6	2	3	5	42	5	5	3	10	2	3							130	0
P5																			0	
P6																			0	
P7																			0	
P8																			0	
P9																			0	
PA																			0	
最長時間(秒)	110	110	110	10	10	110	110	110	10	110	10	10								
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95								
AB出力	A	B	B	B	B	B	A	A	A	A	A	A								

	(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1			(5)特殊日2			(6)特殊日3			(7)特殊日4			
パ タ ン 切 替	切替番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号
	1	6	00	3	6	00	3	6	00	2												
	2	6	30	4	7	30	4	8	00	4												
	3	20	00	3	20	00	3	20	00	3												
	4	22	00	1	22	00	1	22	00	1												
	5																					
	6																					
	7																					
	8																					
	9																					
	A																					
動 作 切 替	系統	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00														
系 統 動 作 定 数	同期点						1ステップ始まり															
	追従幅						+15%・-5%															
	追従階梯秒数配分						均等															
	主現示追従階梯						1ステップ															
	従現示追従階梯						6ステップ															
	時刻修正						○(GPS)															
連 動 子 機 能 定 数	DC方式												分 周 期 連 動 機 能 定 数		実行しきい値							
	AC方式														連動パターン							
	同期階梯1(B/Y1)																					
	同期階梯2(A/Y2)																					
	周期監視時間																					
	共通オフセット1																					
	共通オフセット2																					
	連動親機																					
交通弱者感応定数																						
感応階梯						ステップ																
補正階梯						ステップ																
倍率指定 (10～19)						×0.1倍																
弱者用保証青時間(0～99)						秒																
ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	単位1						単位2						備 考 地点感応制御機の場合左記のギャップ感応定数表の内容は下記の通りです。 短縮 Ts → ありません。 延長 Te → 限度青です。 単位青 上り → 単位青です。 単位青 下り → ありません。 単位青秒数は0.5秒単位です。									
		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青												
		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒												
	P1					P1																
	P2					P2																
	P3					P3																
	P4					P4																
	P5					P5																
	P6					P6																
	P7					P7																
	P8					P8																
	P9					P9																
	PA					PA																
	感応階梯						感応階梯															
リ コ ー ル 定 数	感応階梯				ステップ																	
	補正階梯				ステップ																	
	感知器指定		押ボタン		車両																	
	押ボタン受付禁止階梯												開始		終了							
	車両リコール受付禁止階梯												開始		終了							
特殊日(プロ多)										規 制 番 号 01-0280 名 称 山本口(北)												
平土休	西暦	月	日	平日(1) 土曜(2) 休日(3) 毎年(55)																		
設定変更履歴																						
年月日					変更内容																	
2022年2月22日					制御機更新																	
2024年10月16日					設定変更(ボタン秒数変更)																	