

規制番号 名称		01-0406	三篠町2丁目7番			運 用		2020年12月18日			製造番号		K0000099										
制御機種		交通信号制御機(多段系統式)			EC6050K+34001001			開始日時		1時10分 ~		製造年月		2020年11月									
警交仕様第1012号版4		製作所		日本信号株式会社		作動時間		終日				施工会社		日本信号(株)									
署別		広島西		付加機能		系統		新型錠															
EC6050K-201 PD1219A V2.07 2020年12月18日 確認																							
ステップ番号		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
ステップ名称		1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R												
流動図																							
		(1P) [1P]																					
		1 [1V]																					
		2P [2P]																					
		2 [2V]																					
パターン																					周期	オフセット 秒	
保安		40	5	2	3	3	24	5	2	3	3											90	64
P0																						0	
P1		34	5	2	3	3	20	5	2	3	3											80	
P2		34	5	2	3	3	20	5	2	3	3											80	
P3		40	5	2	3	3	24	5	2	3	3											90	
P4		40	5	2	3	3	24	5	2	3	3											90	
P5		40	5	2	3	3	24	5	2	3	3											90	
P6																						0	
P7																						0	
P8																						0	
P9																						0	
PA																						0	
最長時間(秒)		110	110	110	10	10	110	110	110	10	10												
最短時間(秒)		6	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95												
AB出力		A	B	B	B	B	B	A	A	A	A												

				(1) 平日				(2) 土曜				(3) 日曜				(4) 特殊日1				(5) 特殊日2				(6) 特殊日3				(7) 特殊日4			
パターン切替	切替番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号
	1	6	30	1	6	30	1	6	30	2																					
	2	7	30	3	7	30	3	7	30	4																					
	3	9	00	4	9	00	4	23	30	2																					
	4	17	00	5	17	00	5																								
	5	19	00	4	19	00	4																								
	6	23	30	2	23	30	2																								
	7																														
	8																														
	9																														
A																															

動作切替	系統	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00														

系統動作定数	同期点				1ステップ始まり																	
	追従幅				+15%・-5%																	
	追従階梯秒数配分				均等																	
	主現示追従階梯				1ステップ																	
	従現示追従階梯				6ステップ																	
	時刻修正				○(GPS)																	

連動子機能定数	DC方式								分 周 期 連 動 機 能 定 数	実行しきい値			
	AC方式									連動パターン			
	同期階梯1(B/Y1)												
	同期階梯2(A/Y2)												
	周期監視時間												
	共通オフセット1												
	共通オフセット2												
	連動親機												

交通弱者感応定数																			
感応階梯					ステップ														
補正階梯					ステップ														
倍率指定 (10～19)					×0.1倍														
弱者用保証青時間(0～99)					秒														

ギャップ感応定数	単位1								単位2																				
			短縮	延長	単位青	単位青					短縮	延長	単位青	単位青															
			Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒					Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒															
	P1							P1																					
	P2							P2																					
	P3							P3																					
	P4							P4																					
	P5							P5																					
	P6							P6																					
	P7							P7																					
	P8							P8																					
	P9							P9																					
	PA							PA																					
	感応階梯										感応階梯																		

リコール定数	感応階梯				ステップ													
	補正階梯				ステップ													
	感知器指定		押ボタン						車両									
	押ボタン受付禁止階梯										開始				終了			
	車両リコール受付禁止階梯										開始				終了			

特殊日(プロ多)														
平土休	西暦	月	日											
</														