

規制番号 名称		01-0587		段原小学校前西角先		運用		2023年12月13日		製造番号		K0000198										
制御機機種		交通信号制御機(多段系統式)		EC6050K+34001001		開始日時		10時10分 ~		製造年月		2023年10月										
警交仕規第1012号版4		製作所		日本信号株式会社		作動時間		6:30~21:00以降閃光		施工会社		(株)メディアテックー心										
署別		広島南		付加機能		系統						新型錠										
至 京橋町 至 段原小学校 至 段原 2023年12月13日 確認 EC6050K-6229 PD1219A V2.09																						
ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R												
流動図																						
1P [1P]																						
1 [1V]																						
2P [2P]																						
2 [2V]																						
パターン																					周期	オフセット秒
保安	27	5	2	3	3	27	5	2	3	3						80	/					
P0																0	/					
P1	12	5	2	3	3	12	5	2	3	3						50	0					
P2	22	5	2	3	3	22	5	2	3	3						70	0					
P3	27	5	2	3	3	27	5	2	3	3						80	0					
P4																0						
P5																0						
P6																0						
P7																0						
P8																0						
P9																0						
PA																0						
最長時間(秒)	110	110	110	10	10	110	110	110	10	10												
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95												
AB出力	A	B	B	B	B	B	A	A	A	A												

		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4) 特殊日1			(5) 特殊日2			(6) 特殊日3			(7) 特殊日4			
パタン切替	切替番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号	
		1	6	30	1	6	30	1	6	30	1												
		2																					
		3																					
		4																					
		5																					
		6																					
		7																					
		8																					
		9																					
	A																						
動作切替	閃光系統	21:00～6:30			21:00～6:30			21:00～6:30															
系統動作定数	同期点				1ステップ始まり																		
	追従幅				+15%・-5%																		
	追従階梯秒数配分				均等																		
	主現示追従階梯				1ステップ																		
	従現示追従階梯				6ステップ																		
	時刻修正				○(GPS)																		
連動子機能定数	DC方式								分 周 期 連 動 機 能 定 数		実行しきい値												
	AC方式										連動パターン												
	同期階梯1(B/Y1)																						
	同期階梯2(A/Y2)																						
	周期監視時間																						
	共通オフセット1																						
	共通オフセット2																						
	連動親機																						
交通弱者感応定数																							
感応階梯								ステップ															
補正階梯								ステップ															
倍率指定 (10～19)								×0.1倍															
弱者用保証青時間(0～99)								秒															
ギャップ感応定数	単位1								単位2														
		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青								
		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒								
	P1					P1					P1												
	P2					P2					P2												
	P3					P3					P3												
	P4					P4					P4												
	P5					P5					P5												
	P6					P6					P6												
	P7					P7					P7												
	P8					P8					P8												
	P9					P9					P9												
	PA					PA					PA												
	感応階梯								感応階梯														
リコール定数	感応階梯		ステップ																				
	補正階梯		ステップ																				
	感知器指定		押ボタン				車両																
	押ボタン受付禁止階梯								開始				終了										
	車両リコール受付禁止階梯								開始				終了										
特殊日(プロ多)																							
平土	西暦	月	日																				