

Technical drawing of a road intersection. The drawing shows a horizontal road intersecting a vertical road. The horizontal road has a speed limit of 20km/h and a distance of 23.7m marked. The vertical road has a speed limit of 30km/h and a distance of 19.2m marked. The intersection area is marked with a cross-hatched pattern. A north arrow is located in the top right corner. The drawing is labeled with '至 横川駅' (to Yokogawa Station) on the left, '至 三篠町' (to Sanosho Town) at the top, and '至 R54' (to R54) at the bottom. The right side of the drawing is labeled '至 R54' (to R54).

The flow diagram illustrates pedestrian movement paths and distances. It includes a compass rose indicating North (上), South (下), East (右), and West (左). The diagram shows two main paths, labeled 1 and 2, with distances and directions indicated by arrows and text.

Path 1: A vertical path with a distance of 6.5m (歩灯なし) and a distance of 6.9m (歩灯なし). The path is labeled 1 at the top and bottom. Arrows indicate movement directions.

Path 2: A horizontal path with a distance of 9.6m (歩灯なし). The path is labeled 2 at both ends. Arrows indicate movement directions.

[illegible]

パ タ ン 切 替		(1) 平日	(2) 土曜	(3) 日曜	(4) 特殊日1	(5) 特殊日2	(6) 特殊日3	(7) 特殊日4
	切替 番号	時 分 ハタ 番号	時 分 ハタ 番号	時 分 ハタ 番号	時 分 ハタ 番号	時 分 ハタ 番号	時 分 ハタ 番号	時 分 ハタ 番号
	1	06:00	1	06:00	1	06:00	1	
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	A							

動作切替	連子	00:00~00:00	00:00~00:00	00:00~00:00				
	閃光	00:00~06:00	00:00~06:00	00:00~06:00				

系 統 動 作 定 数	同期点	
	追従幅	
	追従階梯秒数配分	
	主現示追従階梯	
	従現示追従階梯	
	時刻修正	

運 動 子 機 能 定 数	DC方式	●	分 周 期 運 動 機 能 定 数	実行しきい値	
	AC方式			運動パターン	
	同期階梯1 (B/Y1)	1			
	同期階梯2 (A/Y2)				
	周期監視時間	255			
	共通オフセット1	1秒			
	共通オフセット2				
	運動親機	01-0131 三篠1丁目8番			

交通弱者感應定数	
感應階梯	ステップ
補正階梯	ステップ
倍率指定	(10~19) ×0.1倍
弱者用保証青時間 (0~99)	秒

ギャップ 感 応 定 数	単位1				単位2			
	短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0.1秒	単位青 下り0.1秒	短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0.1秒	単位青 下り0.1秒
	P1				P1			
	P2				P2			
	P3				P3			
	P4				P4			
	P5				P5			
	P6				P6			
	P7				P7			
	P8				P8			
	P9				P9			
	PA				PA			
	感應階梯		補正階梯		感應階梯		補正階梯	

備 考
地点感應制御機の場合左記の
ギャップ感應定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青秒数は 0.5秒単位です。

名称はこうに変更してください。

リ コ ー ル 定 数	感應階梯		ステップ	
	補正階梯		ステップ	
	感知器指定	押ボタン	車両	
		押ボタン受付禁止階梯	開始	終了
		車両リコール受付禁止階梯	開始	終了

規制番号	01-0599
名 称	横川3丁目1番

設定変更履歴

年月日	変更内容
#####	設定秒数見直し