

		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4) 特殊日1			(5) 特殊日2			(6) 特殊日3			(7) 特殊日4			
パ タ ン 切 替	切替 番号	時	分	ハ タ ン 番 号	時	分	ハ タ ン 番 号	時	分	ハ タ ン 番 号	時	分	ハ タ ン 番 号	時	分	ハ タ ン 番 号	時	分	ハ タ ン 番 号	時	分	ハ タ ン 番 号	
		1	6	00	1	6	00	1	6	00	1												
		2																					
		3																					
		4																					
		5																					
		6																					
		7																					
		8																					
		9																					
	A																						
動 作 切 替	連子	00:00~00:00			00:00~00:00			00:00~00:00															
	閃光	23:00~6:00			23:00~6:00			23:00~6:00															
系 統 動 作 定 数	同期点																						
	追従幅																						
	追従階梯秒数配分																						
	主現示追従階梯																						
	従現示追従階梯																						
連 動 子 機 能 定 数	DC方式																						
	AC方式				●																		
	同期階梯1(B/Y1)				1(親の2Y)																		
	同期階梯2(A/Y2)																						
	周期監視時間				255																		
	共通オフセット1				0																		
	共通オフセット2																						
	連動親機				01-0056 横川3丁目																		
ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	交通弱者感応定数																						
	感応階梯						ステップ																
	補正階梯						ステップ																
	倍率指定 (10~19)						×0.1倍																
	弱者用保証青時間(0~99)						秒																
リ コ ー ル 定 数	単位1				単位2																		
	短縮		延長		単位青		単位青		短縮		延長		単位青		単位青								
	Ts		Te		上り0.1秒		下り0.1秒		Ts		Te		上り0.1秒		下り0.1秒								
	P1								P1														
	P2								P2														
	P3								P3														
	P4								P4														
	P5								P5														
	P6								P6														
	P7								P7														
P8								P8															
P9								P9															
PA								PA															
感応階梯								感応階梯															
感応階梯				ステップ																			
補正階梯				ステップ																			
感知器指定		押ボタン				車両																	
				押ボタン受付禁止階梯				開始				終了											
				車両リコール受付禁止階梯				開始				終了											

備考
地点感応制御機の場合左記のギャップ感応定数表の内容は下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青秒数は0.5秒単位です。

規制番号	01-0655
名称	横川町3丁目(南)

年月日	変更内容
2005年1月25日	設定秒数見直し
2019年7月23日	歩行者灯器増設にて設定秒数見直し(パタン秒数・連動オフセット・連動待機ステップ変更)