

規制番号 名称		01-0759	あさひが丘団地入口		運 用		2002/9/10		製造番号		2L3297		
制御機種		UC-S 2-2-0		PRC-2rT-14B		開始日時		～		製造年月		2002/11	
232号		製作所		小糸工業(株)		作動時間		6:00～21:00以後閃光		施工会社		エビス電工(株)	
署別		安佐北		付加機能		2006年5月22日							

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1 G	1 Y	1 R	2PG	2PW	2 G	2 Y	2 R	2PG	2PW	2PR	2PR	2PR					
流動図																1998/2/6 天根様の御指示により定数及作動時間変更。 1999/2/5 中川様御指示により作動時間変更 (06:00～21:00以後滅灯から以後閃光) 2002/12/17 制御機更				
	歩灯なし																			
(1P) [1P]																				
1 [1V]				〰〰〰																
2P [2P]																				
2 [2V]									〰〰〰											
パターン																				
保安	47	8	17	3	2	8	7	3	3	2	12	5	1	1	1			周期	オフセ	
P0																		120	ット	
P1	45	8	17	3	2	10	7	3	3	2	12	5	1	1	1			0		
P2	17	8	17	3	2	8	7	3	3	2	12	5	1	1	1			120		
P3	47	8	17	3	2	8	7	3	3	2	12	5	1	1	1			90		
P4																		120		
P5																		0		
P6																		0		
P7																		0		
P8																		0		
P9																		0		
PA																		0		

備考: P0 はAプロのみ設定。

				(1) 平日				(2) 土曜				(3) 日曜				(4) 特殊日1				(5) 特殊日2				(6) 特殊日3				(7) 特殊日4			
パ タ ン 切 替	切替 番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号			
		1	6	00	1	6	00	1	6	00	1																				
		2	9	00	2	9	00	2	9	00	2																				
		3	17	00	3	17	00	3	17	00	3																				
		4	20	00	2	20	00	2	20	00	2																				
		5																													
		6																													
		7																													
		8																													
		9																													
	A																														
動 作 切 替	閃光	21:00～6:00				21:00～6:00				21:00～6:00																					
系 統 動 作 定 数	同期点 追従幅								1ステップ始め -5/+15(20%)																						
	追従階梯秒数配分								等分																						
	主現示追従階梯																														
	従現示追従階梯																														
	時刻修正								●																						
運 動 子 機 能 定 数	DC方式																分 周 期 連 動 機 能 定 数	実行しきい値													
	AC方式																	連動パターン													
	同期階梯1(B/Y1)																														
	同期階梯2(A/Y2)																														
	周期監視時間																														
	共通オフセット1																														
	共通オフセット2																														
連動親機																															
交通弱者感応定数																															
感応階梯								ステップ																							
補正階梯								ステップ																							
倍率指定 (10～19)								×0.1倍																							
弱者用保証青時間(0～99)								秒																							
ギ ャ ッ 感 応 定 数	単位1								単位2								備 考 地点感応制御機の場合左記の ギャップ感応定数表の内容は 下記の通りです。 短縮 Ts → ありません。 延長 Te → 限度青です。 単位青 上り → 単位青です。 単位青 下り → ありません。 単位青秒数は 0.5秒単位です。 名称はこうに変更してください。														
		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青																					
		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒																					
	P1					P1																									
	P2					P2																									
	P3					P3																									
	P4					P4																									
	P5					P5																									
	P6					P6																									
	P7					P7																									
	P8					P8																									
	P9					P9																									
PA					PA																										
感応階梯								感応階梯																							
リ コ ー ル 定 数	感応階梯								ステップ																						
	補正階梯								ステップ																						
	感知器指定								押ボタン								車両														
	押ボタン受付禁止階梯																開始														
	車両リコール受付禁止階梯																終了														