

流動図

5.9m

6.2m

[illegible][illegible]

パターン切替	(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4) 特殊日1			(5) 特殊日2			(6) 特殊日3			(7) 特殊日4			
	切替番号	時	分	ハタリ番号	時	分	ハタリ番号	時	分	ハタリ番号	時	分	ハタリ番号	時	分	ハタリ番号	時	分	ハタリ番号	時	分	ハタリ番号
	1	00	00	1	00	00	1	00	00	1												
	2																					
	3																					
	4																					
	5																					
	6																					
	7																					
	8																					
9																						
A																						

動 作 切 替	連子	00:00~00:00	00:00~00:00	00:00~00:00				

系 統 動 作 定 数	同期点	
	追従幅	
	追従階梯秒数配分	
	主現示追従階梯	
	従現示追従階梯	
数	時刻修正	

運 動 子 機 能 定 数	DC方式	●	分 周 期 運 動 機 能 定 数	実行しきい値	
	AC方式			運動パターン	
	同期階梯1 (B/Y1)	1			
	同期階梯2 (A/Y2)				
	周期監視時間	255			
	共通オフセット1	0秒			
	共通オフセット2				
	運動親機	01-0080 橋本町1丁目10番			

交通弱者感応定数	
感応階梯	ステップ
補正階梯	ステップ
倍率指定	(10~19) ×0.1倍
弱者用保証青時間 (0~99)	秒

ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	単位1				単位2			
	短縮	延長	単位青	単位青	短縮	延長	単位青	単位青
	T s	T e	上り0.1秒	下り0.1秒	T s	T e	上り0.1秒	下り0.1秒
	P1				P1			
	P2				P2			
	P3				P3			
	P4				P4			
	P5				P5			
	P6				P6			
	P7				P7			
	P8				P8			
	P9				P9			
	PA				PA			
	感応階梯		補正階梯		感応階梯		補正階梯	

備 考
地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 T s → ありません。
延長 T e → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青秒数は 0.5秒単位です。

名称はこのように変更してください。

リ コ ー ル 定 数	感応階梯		ステップ	
	補正階梯		ステップ	
	感知器指定	押ボタン		車両
	押ボタン受付禁止階梯		開始	終了
	車両リコール受付禁止階梯		開始	終了

規制番号	01-0791
名 称	橋本町1丁目11番

設定変更履歴

年月日	変更内容
#####	スプリット変更
2008年1月7日	階梯図修正(ボタン秒数及び運動方式) ※本設定に関する「運用開始日時」については不明。
2011年点検	階梯図修正(運動方式)