



規制番号 名称	1-0792 可部8丁目4番	運 用	2011年1月12日	製造番号	0M0690
管制番号 名称	010792 可部8丁目4番 (X3-UC)	開始日時	11時00分 ～	製造年月	2010年11月
				メーカ	パナソニック㈱





付加機能
リコール(標準閃光押釦 DC12V Ⅰ形)
ステータス機能
S1:定周期
S3:閃光

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1 G	1 Y	1 R	2PG	2PW	2 G	2 Y	2 R										
流動図																				
(1P)[1P]	―	‖	―	―	―	―	―	―	―	―										
1 [1V]	―	―	―	∧	―	―	―	―	―	―										
2P [2P]	―	―	―	―	―	―	‖	―	―	―										
2 [2V]	―	―	―	―	―	―	―	―	∧	―										
最終指定	○				○					○	スプリット数: 3									
可変指定	○		○			○														
安全必要秒時	10	5	2	3	2	8	5	2	3	2										
保安秒時(~~150~~秒)	99	5	19	3	2	10	5	2	3	2										
最長時間(秒)	110	110	110	10	10	110	110	110	10	10										
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95										
AB連動出力	A	B	B	B	B	B	A	A	A	A										

規制番号 名称	1-0792 可部8丁目4番	運 用	H. 年 月 日	製造番号	0A6736
管制番号 名称	10792 可部8丁目4番 (X1集中)	開始日時	時 分 ～	製造年月	平成 2年 2月



付加機能
リコール(標準閃光押釦 AC100V)
ステータス機能
S3:滅灯

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PG	1PW	1 G	1 Y	1 R	2PG	2PW	2 G	2 Y	2 R									
流動図																				
(1P)[1P]																				
1 [1V]																				
2P [2P]																				
2 [2V]																				
保安秒時(~~90秒~~)	17	40	5	2	3	2	10	5	2	2	2									
最長時間(秒)	110	110	10	110	10	10	110	10	110	10	10									
最短時間(秒)	8	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	8	0.95	0.95	0.95	0.95									
AB連動出力	A	A	B	B	B	B	B	A	A	A	A									