

規制番号 名称		01-0818	第3函渠南				運 用		2022年2月7日			製造番号		K0000026							
制御機機種		交通信号制御機(多段系統式)				EC6050G+34001001				開始日時		11時37分 ~		製造年月		2022年1月					
警交仕様第1012号版4		製作所		日本信号株式会社		作動時間		終日				施工会社		住友電エシステムソリューション(株)							
署別		海田		付加機能		系統		新型錠													
2022年2月7日 確認																					
速度なし 速度なし 速度なし 速度なし 至 福山 方面 至 広島 市内 黒錠(3)号 QP9-19-500 1960 別巻 別図1-1-2-3-4-1 反時計-1 黒錠(1)号 QP9-19-500 1960 別巻 別図1-1-2-3-4-1 反時計-1 黒錠(2)号 QP9-19-500 1960 別巻 別図1-1-2-3-4-1 反時計-1 20.6m 21.8m 中電柱 花巻川支8																					
EC6050G-201 PD1219A V2.08																					
ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R											
流動図	二輪のみ					歩灯なし					歩灯なし										
	(1P) [1P]																				
	1 [1V]																				
	(2P) [2P]																				
	2 [2V]																				
パターン																				周期	オフセット 秒
保安	37	5	2	3	2	18	5	2	3	3										80	/
P0																				0	/
P1	16	5	2	3	2	9	5	2	3	3										50	0
P2	32	5	2	3	2	13	5	2	3	3										70	0
P3	37	5	2	3	2	18	5	2	3	3										80	0
P4																				0	
P5																				0	
P6																				0	
P7																				0	
P8																				0	
P9																				0	
PA																				0	
最長時間(秒)	110	110	110	10	10	110	110	110	10	10											
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95											
AB出力	A	B	B	B	B	B	A	A	A	A											

		(1) 平日		(2) 土曜		(3) 日曜		(4) 特殊日1		(5) 特殊日2		(6) 特殊日3		(7) 特殊日4																													
パ タ ン 切 替	切替 番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号		ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号																									
		1	6	00	2	6	00	2	6	00	2																																
		2	7	00	3	7	00	3	9	00	1																																
		3	9	00	1	9	00	1																																			
		4	16	00	3	16	00	3																																			
		5	19	00	1	19	00	1																																			
		6																																									
		7																																									
		8																																									
		9																																									
	A																																										
動 作 切 替	系統	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00																																			
系 統 動 作 定 数	同期点				1ステップ始まり				<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="7" style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">分 周 期 連 動 機 能 定 数</td> <td colspan="2">実行しきい値</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">連動パターン</td> <td></td> </tr> <tr><td colspan="2"></td><td></td></tr> <tr><td colspan="2"></td><td></td></tr> <tr><td colspan="2"></td><td></td></tr> <tr><td colspan="2"></td><td></td></tr> <tr><td colspan="2"></td><td></td></tr> </table>										分 周 期 連 動 機 能 定 数	実行しきい値			連動パターン																				
	分 周 期 連 動 機 能 定 数	実行しきい値																																									
		連動パターン																																									
追従幅				+15%・-5%																																							
追従階梯秒数配分				均等																																							
主現示追従階梯				1ステップ																																							
従現示追従階梯				6ステップ																																							
時刻修正				○(GPS)																																							
連 動 子 機 能 定 数	DC方式								<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="8" style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">分 周 期 連 動 機 能 定 数</td> <td colspan="2">実行しきい値</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">連動パターン</td> <td></td> </tr> <tr><td colspan="2"></td><td></td></tr> <tr><td colspan="2"></td><td></td></tr> <tr><td colspan="2"></td><td></td></tr> <tr><td colspan="2"></td><td></td></tr> <tr><td colspan="2"></td><td></td></tr> <tr><td colspan="2"></td><td></td></tr> </table>										分 周 期 連 動 機 能 定 数	実行しきい値			連動パターン																				
	分 周 期 連 動 機 能 定 数	実行しきい値																																									
		連動パターン																																									
AC方式																																											
同期階梯1(B/Y1)																																											
同期階梯2(A/Y2)																																											
周期監視時間																																											
共通オフセット1																																											
共通オフセット2																																											
連動親機																																											
交通弱者感応定数																																											
感応階梯										ステップ																																	
補正階梯										ステップ																																	
倍率指定 (10～19)										×0.1倍																																	
弱者用保証青時間(0～99)										秒																																	
ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	単位1								単位2																																		
	短縮		延長		単位青		単位青		短縮		延長		単位青		単位青																												
	Ts		Te		上り0.1秒		下り0.1秒		Ts		Te		上り0.1秒		下り0.1秒																												
	P1								P1																																		
	P2								P2																																		
	P3								P3																																		
	P4								P4																																		
	P5								P5																																		
	P6								P6																																		
	P7								P7																																		
	P8								P8																																		
	P9								P9																																		
	PA								PA																																		
感応階梯								感応階梯																																			
リ コ ー ル 定 数	感応階梯				ステップ																																						
	補正階梯				ステップ																																						
	感知器指定		押ボタン				車両																																				
	押ボタン受付禁止階梯								開始				終了																														
	車両リコール受付禁止階梯								開始				終了																														