

交差点図

30km/h

30km/h

40km/h

40km/h

30.0m

29.8m

至
宇
品

Flow diagram showing the intersection layout. The diagram includes a 3-lane road with a 14.9m wide intersection and a 14.7m wide approach. The diagram also shows pedestrian crossings with 16.0m wide lanes and a compass rose indicating North (N) and East (E).

備考: PO はAプロのみ設定。

パターン切替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4) 特殊日1			(4) 特殊日2			(4) 特殊日3			(4) 特殊日4		
	切替番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号
	1	6	00	1	6	00	1	6	00	1												
	2																					
	3																					
	4																					
	5																					
	6																					
	7																					
	8																					
9																						
A																						
動作切替	閃光	22:00～6:00			22:00～6:00			22:00～6:00														
	連動	0:00～0:00			0:00～0:00			0:00～0:00														

系 統 動 作 定 数	同期点	
	追従幅	
	追従階梯秒数配分	
	主現示追従階梯	
	従現示追従階梯	
連 動 子 機 能 定 数	時刻修正	
	DC方式	○

分 周 期 連 動 機 能 定 数	実行しきい値	
	連動パターン	
連 動 親 機	同期階梯1(B/Y1)	1
	同期階梯2(A/Y2)	
周 期 監 視 時 間	共通オフセット1	255
	共通オフセット2	0
01-0682 出島2丁目11番		

交通弱者感応定数	
感応階梯	ステップ
補正階梯	ステップ
倍率指定 (10～19)	×0.1倍
弱者用保証青時間(0～99)	秒

	単位1				単位2			
	短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0.1秒	単位青 下り0.1秒	短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0.1秒	単位青 下り0.1秒
ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	P1				P1			
	P2				P2			
	P3				P3			
	P4				P4			
	P5				P5			
	P6				P6			
	P7				P7			
	P8				P8			
	P9				P9			
	PA				PA			
リ コ ー ル 定 数	感応階梯		ステップ		感応階梯			
	補正階梯		ステップ		補正階梯			
	感知器指定				感知器指定			

備考
地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青時間は 0.5秒単位です。

名称はこうに変更してください。

リ コ ー ル 定 数	感応階梯		ステップ	
	補正階梯		ステップ	
感 知 器 指 定	感知器指定	押ボタン	車両	
	押ボタン受付禁止階梯		開始	終了
車 両 リ コ ー ル 受 付 禁 止 階 梯	車両リコール受付禁止階梯		開始	終了

特殊日(プロ多)				
日種	西暦	月	日	
				平日(1)
				土曜(2)
				休日(3)
				毎年(55)

規制番号	01-0863
名 称	出島2丁目10番

設定変更履歴	
年月日	変更内容
2008年1月28日	制御機更新