

交差点図

40km

至 市役所北

15.1m

19.4m

至 平和大通り

速度表示なし

速度表示なし

[illegible]

備考: PO はAプロのみ設定。

パ タ ン 切 替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4) 特殊日1			(4) 特殊日2			(4) 特殊日3			(4) 特殊日4		
	切替 番号	時	分	パタン 番号	時	分	パタン 番号	時	分	パタン 番号	時	分	パタン 番号	時	分	パタン 番号	時	分	パタン 番号	時	分	パタン 番号
	1	7	00	3	7	00	3	7	00	3												
	2	9	00	2	9	00	2	9	00	2												
	3	10	00	1	10	00	1	10	00	1												
	4	16	00	2	16	00	2	16	00	2												
	5	17	00	3	17	00	3	17	00	3												
	6	19	00	1	19	00	1	19	00	1												
	7																					
	8																					
9																						
A																						
動 作 切 替	閃光	22:00～07:00			22:00～07:00			22:00～07:00														

系 統 動 作 定 数	同期点	
	追従幅	
	追従階梯秒数配分	
	主現示追従階梯	
	従現示追従階梯	
連 動 子 機 能 定 数	時刻修正	●
	DC方式	
連 動 子 機 能 定 数	AC方式	
	同期階梯1(B/Y1)	
	同期階梯2(A/Y2)	
	周期監視時間	
	共通オフセット1	
	共通オフセット2	
	運動親機	
分 周 期 運 動 機 能 定 数	実行しきい値	
	運動パターン	

交通弱者感応定数	
感応階梯	ステップ
補正階梯	ステップ
倍率指定 (10～19)	×0.1倍
弱者用保証青時間(0～99)	秒

	単位1				単位2			
	短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0.1秒	単位青 下り0.1秒	短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0.1秒	単位青 下り0.1秒
ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	P1				P1			
	P2				P2			
	P3				P3			
	P4				P4			
	P5				P5			
	P6				P6			
	P7				P7			
	P8				P8			
	P9				P9			
	PA				PA			
リ コ ー ル 定 数	感応階梯		ステップ		感応階梯		ステップ	
	補正階梯		ステップ		補正階梯		ステップ	
	感知器指定		感知器指定		感知器指定		感知器指定	

備考
地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青時間は 0.5秒単位です。

名称はこうに変更してください。

リ コ ー ル 定 数	感応階梯		ステップ
	補正階梯		ステップ
感 知 器 指 定	感知器指定	押ボタン	車両
	押ボタン受付禁止階梯		開始
	車両リコール受付禁止階梯		開始
特 殊 日 (ブ ロ 多)	押ボタン受付禁止階梯		開始
	車両リコール受付禁止階梯		開始

特殊日(プロ多)			
日種	西暦	月	日
			平日(1)
			土曜(2)
			休日(3)
			毎年(55)

規制番号	01-0873
名 称	国泰寺中学校(西)

設定変更履歴	
年月日	変更内容
2006年3月30日	現示変更に伴う設定秒数の変更
2008年11月17日	制御機更新