

至
くすの木台入口

40km

39.0m

23.4m

30km

県道 久地伏容線

県道 広島線

NTT社 久地南三幹20号

至
大原下橋南詰

40km

19-500

工事概要
 本工事は、老朽化した交通信号制御機のパラメータ多段系統化
 1. 7.0V 5A多段系統化改良工事(特定)
 ○ 主要機種
 UC形交通信号制御機 警交社機232号 UD-52-2-0
 配電盤 D形鉄製型 UC用 NFD 開閉器 コンタ付
 ○ 従来機種

備考: PO はAプロのみ設定。

備考: PO はAプロのみ設定。

	(1) 平日	(2) 土曜	(3) 日曜	(4) 特殊日1	(4) 特殊日2	(4) 特殊日3	(4) 特殊日4
切替 番号	時 分 番号	時 分 番号	時 分 番号	時 分 番号	時 分 番号	時 分 番号	時 分 番号
1	6 00 3	6 00 3	6 00 3				
2	9 00 1	9 00 1	9 00 1				
3	16 00 2	16 00 2	16 00 2				
4	17 00 3	17 00 3	17 00 3				
5	19 00 2	19 00 2	19 00 2				
6	20 00 1	20 00 1	20 00 1				
7							
8							
9							
A							
動作切替							

系統動作定数	同期点	
	追従幅	
	追従階梯秒数配分	
	主現示追従階梯	
	従現示追従階梯	
	時刻修正	●
連動子機能定数	DC方式	
	AC方式	
	同期階梯1(B/Y1)	
	同期階梯2(A/Y2)	
	周期監視時間	
	共通オフセット1	
	共通オフセット2	
	連動親機	
	分周運動機能定数	実行しきい値
		連動パターン

交通弱者感応定数	
感応階梯	ステップ
補正階梯	ステップ
倍率指定 (10~19)	×0.1倍
弱者用保証青時間(0~99)	秒

	単位1				単位2			
	短縮	延長	単位青	単位青	短縮	延長	単位青	単位青
	Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒	Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒
P1					P1			
P2					P2			
P3					P3			
P4					P4			
P5					P5			
P6					P6			
P7					P7			
P8					P8			
P9					P9			
PA					PA			
感応階梯					感応階梯			
補正階梯					補正階梯			
感知器指定					感知器指定			

備考
 地点感応制御機の場合左記の
 ギャップ感応定数表の内容は
 下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
 延長 Te → 限度青です。
 単位青 上り → 単位青です。
 単位青 下り → ありません。
 単位青時間は 0.5秒単位です。

名称はこうに変更してください。

リコール定数	感応階梯	ステップ
	補正階梯	ステップ
	感知器指定	押ボタン
	押ボタン受付禁止階梯	車両
	車両リコール受付禁止階梯	開始
		終了
		開始
		終了

特殊日(プロ多)			
日種	西暦	月	日
			平日(1)
			土曜(2)
			休日(3)
			毎年(55)

規制番号	01-0878
名 称	戸山分れ

設定変更履歴	
年月日	変更内容
2004年12月16日	道路形状変更の為設定秒数変更(パターン1・2の1・6ステップ)
2008年12月11日	制御機更新