



規制番号 名称		01-0886	幟町4番		運 用	2008年11月19日	製造番号	8L0362
制御機機種		UC-S 2-2-0	VT-3405P		開始時間	10時31分 ~	製造年月	2008年11月
警交仕規 232号		製造会社	パナソニック株式会社	作動時間	06:00~02:00以後閃光		施工会社	PSSJ
署別	広島中央	付加機能						

[illegible][illegible]

備考: PO はAプロのみ設定。

[illegible]

系統動作 定数	同期点		分 周 期 連 動 機 能 定 数	実行しきい値	
	追従幅				
	追従階梯秒数配分				
	主現示追従階梯				
	従現示追従階梯				
運動子機 機能定数	時刻修正	●		連動パターン	
	DC方式				
	AC方式				
	同期階梯1(B/Y1)				
	同期階梯2(A/Y2)				
	周期監視時間				
	共通オフセット1				
運動子機 機能定数	共通オフセット2				
	連動親機				

交通弱者感応定数	
感応階梯	ステップ
補正階梯	ステップ
倍率指定 (10~19)	×0.1倍
弱者用保証青時間 (0~99)	秒

ギャップ感応定数	単位1					単位2				
	短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青	
	Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒	
	P1					P1				
	P2					P2				
	P3					P3				
	P4					P4				
	P5					P5				
	P6					P6				
	P7					P7				
	P8					P8				
	P9					P9				
	PA					PA				
	感応階梯					感応階梯				
	補正階梯					補正階梯				
	感知器指定					感知器指定				

備考
地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 T_s → ありません。
 延長 T_e → 限度青です。
 単位青 上り → 単位青です。
 単位青 下り → ありません。
 単位青時間は 0.5秒単位です。

名称はこのように変更してください。

リ コ ー ル 定 数	感応階梯		ステップ				
	補正階梯		ステップ				
	感知器指定	押ボタン		車両			
	押ボタン受付禁止階梯				開始		終了
	車両リコール受付禁止階梯				開始		終了

[illegible]

規制番号	01-0886
名 称	幟町4番

設定変更履歴	
年月日	変更内容
2008年11月19日	制御機更新