

パターン切替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4) 特殊日1			(5) 特殊日2			(6) 特殊日3			(7) 特殊日4		
	切替番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号
	1	06	00	1	06	00	1	06	00	1												
	2	07	00	4	07	00	3	09	00	2												
	3	08	00	5	08	00	2	15	00	3												
	4	10	00	2	15	00	3	17	00	2												
	5	16	00	3	17	00	2	20	00	1												
	6	19	00	2	20	00	1															
	7	20	00	1																		
	8																					
9																						
A																						
動作切替	系統	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00														
	リコール	01:00～05:00			01:00～05:00			01:00～05:00														
	現示切替	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00														

系 統 動 作 定 数	同期点	1ステップ始め
	追従幅	-5/+15(20%)
	追従階梯秒数配分	等分
	主現示追従階梯	1
	従現示追従階梯	6
	時刻修正	●

連 動 子 機 能 定 数	DC方式		分 周 期 連 動 機 能 定 数	実行しきい値	
	AC方式			連動パターン	
	同期階梯1(B/Y1)				
	同期階梯2(A/Y2)				
	周期監視時間				
	共通オフセット1				
	共通オフセット2				
	連動親機				

交通弱者感応定数	
感応階梯	ステップ
補正階梯	ステップ
倍率指定 (10～19)	×0.1倍
弱者用保証青時間(0～99)	秒

ギ ャ ツ プ 感 応 定 数	単位1				単位2			
		限度青	単位青			限度青	単位青	
		秒	秒			秒	秒	
	P1				P1			
	P2				P2			
	P3				P3			
	感応階梯	補正階梯			感応階梯	補正階梯		

リ コ ー ル 定 数	感応階梯	1	ステップ						
	補正階梯	1	ステップ						
	感知器指定	押ボタン	PB1	車両					
	押ボタン受付禁止階梯				開始	9	終了	9	
	車両リコール受付禁止階梯				開始		終了		

祝祭日テーブル			
曜日	月	週	
1	1	2	
1	7	3	
1	9	3	
1	10	2	

設定変更履歴

年月日	変更内容
2009年10月16日	夜間閃光休止 終日運用に変更
2013年3月18日	現示変更(歩車分離)、リコール機能追加(夜間のみ 01:00～05:00)
2014年3月18日	オフセット秒数変更
2014年3月20日	ボタン設定秒数変更