



規制番号 名称		01-1174	井口北小学校(東)		運 用	2014年11月19日		製造番号	K0000021	
制御機機種		交通信号制御機		EC5450C+34001001		開始日時	15時45分	～	製造年月	2014年10月
警交仕規第1012号版3		製作所	日本信号株式会社		作動時間	6:30～21:00以後閃光		施工会社	伸和工業(有)	
署別	広島西	付加機能	リコール1(半感応)(1ステップ待機、常時青)						新型錠	



EC5450C-7236
PD1219A V2.00

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PG	2PW	2G	2Y	2R								



1P [1P]																				
1 [1V]																				
2P [2P]																				
2 [2V]																				

パターン																			周期	オフセット
保安	29	1	5	2	3	4	12	1	5	2	3	3							70	
P0																			0	
P1	19	1	5	2	3	4	12	1	5	2	3	3							60	
P2	29	1	5	2	3	4	12	1	5	2	3	3							70	
P3	39	1	5	2	3	4	12	1	5	2	3	3							80	
P4	49	1	5	2	3	4	12	1	5	2	3	3							90	
P5	59	1	5	2	3	4	12	1	5	2	3	3							100	
P6	69	1	5	2	3	4	12	1	5	2	3	3							110	
P7	79	1	5	2	3	4	12	1	5	2	3	3							120	
P8	89	1	5	2	3	4	12	1	5	2	3	3							130	
P9	99	1	5	2	3	4	12	1	5	2	3	3							140	
PA	99	1	5	2	3	4	12	1	5	2	3	3							140	
最長時間(秒)	110	110	110	110	10	10	110	110	110	110	10	10								
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95								
AB出力	A	A	B	B	B	B	B	B	A	A	A	A								

	(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1			(5)特殊日2			(6)特殊日3			(7)特殊日4				
パ タ ン 切 替	切替 番号	時	分	ハタシ 番号	時	分	ハタシ 番号	時	分	ハタシ 番号	時	分	ハタシ 番号	時	分	ハタシ 番号	時	分	ハタシ 番号	時	分	ハタシ 番号	
		1	6	30	1	6	30	1	6	30	1												
		2	7	00	2	7	00	2	17	00	2												
		3	9	00	1	9	00	1	18	00	1												
		4	17	00	2	17	00	2															
		5	18	00	1	18	00	1															
		6																					
		7																					
		8																					
		9																					
	A																						
動 作 切 替	閃光	21:00～6:30			21:00～6:30			21:00～6:30															
	リコール	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00															
系 統 動 作 定 数	同期点																						
	追従幅																						
	追従階梯秒数配分																						
	主現示追従階梯																						
	従現示追従階梯																						
	時刻修正						○(GPS)																
連 動 子 機 能 定 数	DC方式												分 周 期 連 動 機 能 定 数		実行しきい値								
	AC方式														連動パターン								
	同期階梯1(B/Y1)																						
	同期階梯2(A/Y2)																						
	周期監視時間																						
	共通オフセット1																						
	共通オフセット2																						
	連動親機																						
交通弱者感応定数																							
感応階梯												ステップ											
補正階梯												ステップ											
倍率指定 (10～19)												×0.1倍											
弱者用保証青時間(0～99)												秒											
ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	単位1								単位2								備 考 地点感応制御機の場合左記の ギャップ感応定数表の内容は 下記の通りです。 短縮 Ts → ありません。 延長 Te → 限度青です。 単位青 上り → 単位青です。 単位青 下り → ありません。 単位青秒数は0.5秒単位です。						
		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青								
		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒								
	P1						P1					P1											
	P2						P2					P2											
	P3						P3					P3											
	P4						P4					P4											
	P5						P5					P5											
	P6						P6					P6											
	P7						P7					P7											
	P8						P8					P8											
	P9						P9					P9											
	PA						PA					PA											
感応階梯												感応階梯											
リ コ ー ル 定 数	感応階梯		1		ステップ																		
	補正階梯				ステップ																		
	感知器指定		押ボタン				PB1		車両		D1												
	押ボタン受付禁止階梯										開始		7		終了		8						
	車両リコール受付禁止階梯										開始		7		終了		10						
特殊日(プロ多)																							
平土休	西暦	月	日																				