

至 国道183号

至 山本橋

流動図	至 国道183号 18.6 m 歩灯2 6.5 m 歩灯2 至 山本橋	10.0m 歩灯2 9.8m 歩灯2		
------------	---	----------------------------------	--	--

[illegible]

パターン切替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4) 特殊日1			(5) 特殊日2			(6) 特殊日3			(7) 特殊日4		
	切替番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号
	1	6	00	1	6	00	1	6	00	1												
	2	7	00	3	7	00	3	9	00	6												
	3	9	00	2	9	00	6	15	00	4												
	4	15	00	4	15	00	4	18	00	5												
	5	18	00	5	18	00	5	19	30	2												
	6	19	30	2	19	30	2	21	00	1												
	7	21	00	1	21	00	1															
	8																					
9																						
A																						
動作切替	閃光	00:00～06:00			00:00～06:00			00:00～06:00														
	系統	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00														

系 統 動 作 定 数	同期点	1ステップ 始め		
	追従幅	-5%／+20%		
	追従階梯秒数配分	スプリット比配分		
	主現示追従階梯	1		
	従現示追従階梯	6		
	時刻修正	●		
連 動 子 機 能 定 数	DC方式	分 周 期 連 動 機 能 定 数	実行しきい値	
	AC方式		連動パターン	
	同期階梯1(B／Y1)			
	同期階梯2(A／Y2)			
	周期監視時間			
	共通オフセット1			
	共通オフセット2			
	運動親機			

交通弱者感応定数	
感応階梯	ステップ
補正階梯	ステップ
倍率指定 (10～19)	×0.1倍
弱者用保証青時間 (0～99)	秒

	単位1				単位2			
	短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0.1秒	単位青 下り0.1秒	短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0.1秒	単位青 下り0.1秒
ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	P1				P1			
	P2				P2			
	P3				P3			
	P4				P4			
	P5				P5			
	P6				P6			
	P7				P7			
	P8				P8			
	P9				P9			
	PA				PA			
	感応階梯				感応階梯			
	補正階梯				補正階梯			
	感知器指定				感知器指定			

備 考
 地点感応制御機の場合左記のギャップ感応定数表の内容は下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
 延長 Te → 限度青です。
 単位青 上り → 単位青です。
 単位青 下り → ありません。
 単位青秒数は 0.5秒単位です。

名称はこうに変更してください。

リ コ ー ル 定 数	感応階梯		ステップ				
	補正階梯		ステップ				
	感知器指定		押ボタン		車両		
	押ボタン受付禁止階梯				開始		終了
車両リコール受付禁止階梯				開始		終了	

曜日固定祝祭日テーブル			
	月	週	曜日
1	1	2	1
2	7	3	1
3	9	3	1
4	10	2	1

規制番号	01-1188
名 称	山本小学校南

年月日	変更内容
2006年11月20日	運用改善に伴う設定秒数変更(2PW見直し・ハタン3の2G変更・平日ハタン切替変更)
2009年4月24日	ハタン秒数・切替変更
2009年4月27日	ハタン秒数変更
2010年6月24日	ハタン追加・切替変更
2012年3月2日	ハタン秒数・切替変更
2012年3月5日	ハタン秒数・オフセット変更
2012年3月8日	ハタン秒数・オフセット変更
2016年3月21日	制御機更新
2021年12月1日	オフセット値及びハタン切替変更
2023年2月20日	ハタン秒数変更