

規制番号 名称		01-1246	平成橋東詰			運 用		2019年9月26日		製造番号		K0000046									
制御機種		交通信号制御機(多段系統式)			EC6050K+34001001			開始日時		11時02分	～	製造年月		2019年8月							
警交仕様第1012号版4		製作所		日本信号株式会社		作動時間		終日				施工会社		日本信号(株)							
署別		安佐南		付加機能		系統		新型錠													
至 東原中学校 30km/h 42.1m 31.7m 40km/h 30km/h 至 大正橋 至 国道54号 平成橋 至 安芸大橋 2019年9月26日 確認 EC6050K-6229 PD1219A V2.06																					
ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R											
流動図	13.5m 歩灯2 16.0m 歩灯2					歩灯2 8.2m															
	1P [1P]																				
	1 [1V]																				
	2P [2P]																				
	2 [2V]																				
パターン																				周期	オフセット秒
保安	59	5	2	3	4	33	5	2	3	4										120	/
P0																				0	/
P1	23	5	2	3	4	9	5	2	3	4										60	0
P2	38	5	2	3	4	14	5	2	3	4										80	0
P3	51	5	2	3	4	21	5	2	3	4										100	0
P4	59	5	2	3	4	33	5	2	3	4										120	0
P5																				0	
P6																				0	
P7																				0	
P8																				0	
P9																				0	
PA																				0	
最長時間(秒)	110	110	110	10	10	110	110	110	10	10											
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95											
AB出力	A	B	B	B	B	B	A	A	A	A											

パ タ ン 切 替	(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1			(5)特殊日2			(6)特殊日3			(7)特殊日4					
	切替 番号	時	分	ハタ ン 番 号	時	分	ハタ ン 番 号	時	分	ハタ ン 番 号	時	分	ハタ ン 番 号	時	分	ハタ ン 番 号	時	分	ハタ ン 番 号					
	1	6	00	4	6	00	4	6	00	3														
	2	9	00	3	9	00	3	8	00	2														
	3	10	00	2	10	00	2	16	00	3														
	4	17	00	4	17	00	4	21	00	1														
	5	20	00	2	20	00	2																	
	6	22	00	1	22	00	1																	
	7																							
	8																							
9																								
A																								
動 作 切 替	系統	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00																
系 統 動 作 定 数	同期点						1ステップ始まり																	
	追従幅						+15%・-5%																	
	追従階梯秒数配分						均等																	
	主現示追従階梯						1ステップ																	
	従現示追従階梯						6ステップ																	
	時刻修正						○(GPS)																	
連 動 子 機 能 定 数	DC方式												分 周 期 連 動 機 能 定 数		実行しきい値									
	AC方式														連動パターン									
	同期階梯1(B/Y1)																							
	同期階梯2(A/Y2)																							
	周期監視時間																							
	共通オフセット1																							
	共通オフセット2																							
連動親機																								
交通弱者感応定数																								
感応階梯																								
補正階梯																								
倍率指定 (10～19)																								
弱者用保証青時間(0～99)																		備考 地点感応制御機の場合左記の ギャップ感応定数表の内容は 下記の通りです。 短縮 Ts → ありません。 延長 Te → 限度青です。 単位青 上り → 単位青です。 単位青 下り → ありません。 単位青秒数は0.5秒単位です。						
ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	単位1										単位2													
			短縮	延長	単位青	単位青			短縮	延長	単位青	単位青												
			Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒			Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒												
	P1								P1															
	P2								P2															
	P3								P3															
	P4								P4															
	P5								P5															
	P6								P6															
	P7								P7															
P8								P8																
P9								P9																
PA								PA																
感応階梯										感応階梯														
リ コ ー ル 定 数	感応階梯				ステップ																			
	補正階梯				ステップ																			
	感知器指定				押ボタン				車両															
	押ボタン受付禁止階梯										開始						終了							
車両リコール受付禁止階梯										開始						終了								
特殊日(プロ多)																		規制番号 01-1246 名称 平成橋東詰						
平 土 休 日	西暦			月			日			平日(1) 土曜(2) 休日(3) 毎年(55)														
設定変更履歴																		変更内容						
年月日																								
2019年9月26日 制御機更新																								