規制番号 名称	01-1284	交通科学館西		運 用	2019年9月27日		製造番号	K0000009
制御機機種	交通信号制御機(多段系統式)	EC6050H+34001001		開始日時	15時20分	～	製造年月	2019年8月
警交仕規第1012号版4	製作所	日本信号株式会社	作動時間	終日			施工会社	日本信号(株)
署別 安佐南	付加機能	連動子機(DC)						新型錠

2019年9月27日 確認



ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R										

流動図



1P [1P]																				
1 [1V]																				
2P [2P]																				
2 [2V]																				

パターン																			周期	オフセット秒
保安	39	5	3	3	3	31	7	3	3	3									~~100~~	28
P0																			~~0~~	
P1	29	5	3	3	3	21	7	3	3	3									~~80~~	28
P2	34	5	3	3	3	26	7	3	3	3									~~90~~	28
P3	39	5	3	3	3	31	7	3	3	3									~~100~~	28
P4																			~~0~~	
P5																			~~0~~	
P6																			~~0~~	
P7																			~~0~~	
P8																			~~0~~	
P9																			~~0~~	
PA																			~~0~~	
最長時間(秒)	110	110	110	10	10	110	110	110	10	10										
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95										
AB出力	A	B	B	B	B	B	A	A	A	A										

パタン切替

切替番号	(1) 平日 時	分	パタン番号	(2) 土曜 時	分	パタン番号	(3) 日曜 時	分	パタン番号	(4)特殊日1 時	分	パタン番号	(5)特殊日2 時	分	パタン番号	(6)特殊日3 時	分	パタン番号	(7)特殊日4 時	分	パタン番号
1	5	00	1	5	00	1	5	00	1												
2	7	00	2	7	00	2	10	00	2												
3	10	00	1	10	00	1	12	00	1												
4	17	00	2	17	00	2	16	00	2												
5	20	00	1	20	00	1	18	00	1												
6																					
7																					
8																					
9																					
A																					

動作切替

連動子機	(1) 平日	(2) 土曜	(3) 日曜	(4)特殊日1	(5)特殊日2	(6)特殊日3	(7)特殊日4
	00:00～00:00	00:00～00:00	00:00～00:00				

系統動作定数

同期点	
追従幅	
追従階梯秒数配分	
主現示追従階梯	
従現示追従階梯	
時刻修正	

連動子機機能定数

DC方式	○
AC方式	－
同期階梯1(B／Y1)	1
同期階梯2(A／Y2)	－
周期監視時間	255秒
共通オフセット1	個別オフセット
共通オフセット2	－
連動親機	01-1232 長楽寺駅(西)

分周期連動機能定数

実行しきい値	0
連動パターン	1/1

交通弱者感応定数

感応階梯	
補正階梯	
倍率指定 (10～19)	
弱者用保証青時間(0～99)	

ギャップ感応定数

	単位1 短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0.1秒	単位青 下り0.1秒	単位2 短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0.1秒	単位青 下り0.1秒
P1								
P2								
P3								
P4								
P5								
P6								
P7								
P8								
P9								
PA								
感応階梯					感応階梯			

備考
地点感応制御機の場合左記の
ｷｬｯﾌﾟ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青秒数は0.5秒単位です。

リコール定数

感応階梯		ステップ			
補正階梯		ステップ			
感知器指定	押ボタン		車両		
押ボタン受付禁止階梯			開始		終了
車両リコール受付禁止階梯			開始		終了

特殊日(プロ多)

平土休	西暦	月	日	
				平日(1)
				土曜(2)
				休日(3)
				毎年(55)

規制番号	~~01-1284~~
名称	~~交通科学館西~~

設定変更履歴

年月日	変更内容
1999年12月20日	3連休設定済み及びPW秒数変更 2ステップ 7sec → 5sec , 7ステップ 14sec → 7sec
2006年9月1日	連動子機定数欄追加記入
2019年9月25日	制御機更新