

規制番号 名称		01-1356	鏡が丘9番		運 用		2021年8月11日		製造番号		K0000122										
制御機種		交通信号制御機(多段系統式)		EC6050K+34001001		開始日時		10時35分 ~		製造年月		2021年7月									
警交仕様第1012号版4		製作所		日本信号株式会社		作動時間		6:00~21:00以降閃光				施工会社		伸和工業(有)							
署別		広島東		付加機能		系統								新型錠							
2021年8月11日 確認																					
EC6050K-201 PD1219A V2.08																					
ステップ番号		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称		1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R										
流動図																					
(1P) [1P]																					
1 [1V]																					
2P [2P]																					
2 [2V]																					
パターン																					
保安		38	5	2	3	3	36	5	2	3	3										
P0																					
P1		18	5	2	3	3	16	5	2	3	3										
P2		28	5	2	3	3	26	5	2	3	3										
P3		38	5	2	3	3	36	5	2	3	3										
P4																					
P5																					
P6																					
P7																					
P8																					
P9																					
PA																					
最長時間(秒)		110	110	110	10	10	110	110	110	10	10										
最短時間(秒)		6	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95										
AB出力		A	B	B	B	B	B	A	A	A	A										

パターン切替	(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1			(5)特殊日2			(6)特殊日3			(7)特殊日4			
	切替番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号
	1	6	00	1	6	00	1	6	00	1												
	2	7	00	3	7	00	3	10	00	2												
	3	9	00	1	9	00	1	14	00	1												
	4	17	00	2	17	00	2	17	00	2												
	5	19	00	1	19	00	1	19	00	1												
	6																					
	7																					
	8																					
9																						
A																						
動作切替	閃光系統	21:00～06:00			21:00～06:00			21:00～06:00														
		00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00														
系統動作定数	同期点						1ステップ始まり															
	追従幅						+15%・-5%															
	追従階梯秒数配分						均等															
	主現示追従階梯						1ステップ															
	従現示追従階梯						6ステップ															
	時刻修正						○(GPS)															
連動子機能定数	DC方式												実行しきい値									
	AC方式												連動パターン									
	同期階梯1(B/Y1)																					
	同期階梯2(A/Y2)																					
	周期監視時間																					
	共通オフセット1																					
	共通オフセット2																					
	連動親機																					
交通弱者感応定数																						
感応階梯						ステップ																
補正階梯						ステップ																
倍率指定 (10～19)						×0.1倍																
弱者用保証青時間(0～99)						秒																
ギャップ感応定数	単位1						単位2						備考 地点感応制御機の場合左記のギャップ感応定数表の内容は下記の通りです。 短縮 Ts → ありません。 延長 Te → 限度青です。 単位青 上り → 単位青です。 単位青 下り → ありません。 単位青秒数は0.5秒単位です。									
		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青												
		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒												
	P1					P1																
	P2					P2																
	P3					P3																
	P4					P4																
	P5					P5																
	P6					P6																
	P7					P7																
	P8					P8																
	P9					P9																
	PA					PA																
	感応階梯						感応階梯															
リコール定数	感応階梯				ステップ																	
	補正階梯				ステップ																	
	感知器指定		押ボタン										車両									
	押ボタン受付禁止階梯												開始				終了					
車両リコール受付禁止階梯						開始				終了												
特殊日(プロ多)																						
平土	西暦	月	日																			
				平日(1) 土曜(2) 休日(3) 毎年(55)																		
設定変更履歴																						
年月日					変更内容																	
2018年12月5日					設定変更 閃光作動時間変更(夜間減灯動作は廃止)																	
2021年8月11日					制御機更新																	