

パターン切替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1			(5)特殊日2			(6)特殊日3			(7)特殊日4		
	切替 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号
	1	6	30	3	6	30	3	6	30	2												
	2	9	00	2	9	00	2	17	00	4												
	3	17	00	4	17	00	4	19	00	2												
	4	19	00	2	19	00	2	21	00	1												
	5	21	00	1	21	00	1															
	6																					
	7																					
	8																					
9																						
A																						
動作切替	リール2	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00														
	系統	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00														

系 統 動 作 定 数	同期点	1ステップ 始め			
	追従幅	-5%／+20%			
	追従階梯秒数配分	スプリット比配分			
	主現示追従階梯	1			
	従現示追従階梯	6			
	時刻修正	● (GPS)			
連 動 子 機 能 定 数	DC方式		分 周 期 連 動 機 能 定 数	実行しきい値	
	AC方式			連動パターン	
	同期階梯1 (B／Y1)				
	同期階梯2 (A／Y2)				
	周期監視時間				
	共通オフセット1				
	共通オフセット2				
	連動親機				

高齢者感応定数	
感応階梯	ステップ
補正階梯	ステップ
倍率指定 (10～19)	×0.1倍
高齢者用保証青時間(0～99)	秒

	単位1				単位2			
	短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0.1秒	単位青 下り0.1秒	短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0.1秒	単位青 下り0.1秒
ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	P1				P1			
	P2				P2			
	P3				P3			
	P4				P4			
	P5				P5			
	P6				P6			
	P7				P7			
	P8				P8			
	P9				P9			
	PA				PA			
	感応階梯				感応階梯			
	補正階梯				補正階梯			
	感知器指定				感知器指定			

備 考

地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青秒数は 0.5秒単位です。

名称はこうに変更してください。

リ コ ー ル 定 数	感応階梯	9	ステップ						
	補正階梯	1	ステップ						
	感知器指定	押ボタン	PB1	車両	D1				
	押ボタン受付禁止階梯					開始	9	終了	9
	車両リコール受付禁止階梯					開始	9	終了	11

曜日固定祝祭日テーブル				
月	週	曜日	日種	
1	1	2	1	3
2	7	3	1	3
3	9	3	1	3
4	10	2	1	3

「分離」形リコール制御用画像式車両感知器
警交仕規第312号「版1」
形式IVD-DR01
製造番号: TG2833
製造年月: 2010年2月
製造会社: 株式会社京三製作所

規制番号	01-1415
名 称	虹山団地西口

設定変更履歴

年月日	変更内容
2001年4月18日	定周期から押ボタン運用に変更
2018年1月13日	現示改造・リコール2・系統動作に変更
2018年1月15日	設定変更(パタン切替変更)
2019年1月29日	設定変更(パタン切替変更)
2019年4月17日	画像感知器の感知エリアを広げ、感度調整実施
2023年度点検	出力表記誤りにて修正
2024年9月20日	制御機更新(パタン切替並び替え)