

パタン切替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4) 特殊日1			(4) 特殊日2			(4) 特殊日3			(4) 特殊日4		
	切替番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号
	1	06	00	2	06	00	2	06	00	2												
	2																					
	3																					
	4																					
	5																					
	6																					
	7																					
	8																					
9																						
A																						
動作切替	連動子機	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00														
系統動作定数	同期点																					
	追従幅																					
	追従階梯秒数配分																					
	主現示追従階梯																					
	従現示追従階梯																					
	時刻修正																					
連動子機能定数	DC方式				－				分 周 期 連 動 機 能 定 数	実行しきい値												
	AC方式				親の3Y					連動パターン												
	同期階梯1(B/Y2)				2ステップ																	
	同期階梯2(A/Y3)				－																	
	周期監視時間				255																	
	共通オフセット1				0																	
	共通オフセット2				－																	
	連動親機				下温品 01-0444																	
高齢者感応定数																						
感応階梯										ステップ												
補正階梯										ステップ												
倍率指定 (10～19)										×0.1倍												
高齢者用保証青時間 (0～99)										秒												
ギャップ感応定数	単位1					単位2																
		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青												
		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒												
	P1					P1																
	P2					P2																
	P3					P3																
	P4					P4																
	P5					P5																
	P6					P6																
	P7					P7																
	P8					P8																
	P9					P9																
	PA					PA																
	感応階梯					感応階梯																
補正階梯					補正階梯																	
感知器指定					感知器指定																	
リコール定数	感応階梯		ステップ																			
	補正階梯		ステップ																			
	感知器指定		押ボタン				車両															
	押ボタン受付禁止階梯								開始		終了											
車両リコール受付禁止階梯								開始		終了												
特殊日(プロ多)																						
日種	西暦	月	日																			
				平日(1)																		
				土曜(2)																		
				休日(3)																		
				毎年(55)																		
設定変更履歴																						
年月日		変更内容																				
2026年1月15日		制御機更新																				

備考
地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青時間は 0.5秒単位です。

名称はこのように変更してください

規制番号	01-1416
名 称	温品交番前