

流動図	10. 9m 歩灯2 13. 4m 歩灯2	01-1417 新八幡川橋北	
	11. 6m 歩灯2 15. 0m 歩灯2	01-1556 新八幡川橋南	

[illegible][illegible]

パ タ ン 切 替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4) 特殊日1			(5) 特殊日2			(6) 特殊日3			(7) 特殊日4			
	切替 番号	時	分	ハタン 番号	時	分	ハタン 番号	時	分	ハタン 番号	時	分	ハタン 番号	時	分	ハタン 番号	時	分	ハタン 番号	時	分	ハタン 番号	
	1	6	00	4	6	00	4	6	00	4													
	2	9	00	4	9	00	4	9	00	4													
	3	19	00	4	15	00	4	14	00	4													
	4	20	00	3	19	00	4	19	00	4													
	5	21	00	1	20	00	3	20	00	3													
	6				21	00	1	21	00	1													
	7																						
	8																						
9																							
A																							
動 作 切 替	系統	00:00~00:00			00:00~00:00			00:00~00:00															
系 統 動 作 定 数	同期点				1ステップ始め																		
	追従幅				-5%/+20%																		
	追従階梯秒数配分				スプリット比配分																		
	主現示追従階梯				1																		
	従現示追従階梯				6																		
	時刻修正				●(GPS)																		
運 動 子 機 能 定 数	DC方式								分 周 期 連 動 機 能 定 数	実行しきい値													
	AC方式									連動パターン													
	同期階梯1(B/Y1)																						
	同期階梯2(A/Y2)																						
	周期監視時間																						
	共通オフセット1																						
	共通オフセット2																						
連動親機																							
ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	高齢者感応定数																						
	感応階梯				ステップ																		
	補正階梯				ステップ																		
	倍率指定 (10~19)				×0.1倍																		
	高齢者用保証青時間(0~99)				秒																		
	単位1					単位2																	
		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青													
		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒													
	P1					P1																	
	P2					P2																	
P3					P3																		
P4					P4																		
P5					P5																		
P6					P6																		
P7					P7																		
P8					P8																		
P9					P9																		
PA					PA																		
	感応階梯				感応階梯																		
	補正階梯				補正階梯																		
	感知器指定				感知器指定																		
リ コ ー ル 定 数	感応階梯		ステップ																				
	補正階梯		ステップ																				
	感知器指定		押ボタン		車両																		
	押ボタン受付禁止階梯										開始		終了										
	車両リコール受付禁止階梯										開始		終了										
曜日固定祝祭日テーブル																							
月	週	曜日	日種																				
1	1	2	1	3																			
2	7	3	1	3																			
3	9	3	1	3																			
4	10	2	1	3																			
設定変更履歴																							
年月日				変更内容																			
2015年8月14日				ボタン秒数変更																			
2016年3月16日				ボタン切替変更																			
2017年2月19日				ボタン秒数変更(01-1556(新八幡川橋南)と灯器連動運用開始) ※橋開通に伴い交差点名称																			
2017年2月19日				ボタン切替変更																			
2017年3月14日				みずとりの浜公園前低サイクル化に伴うボタン秒数・ボタン切替・オフセット変更																			
2017年3月31日				木工団地前交差点現示変更による設定変更(ボタン切替・オフセット)																			
2023年9月27日				制御機更新																			

備 考
地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青秒数は 0.5秒単位です。

名称はこのように変更してください。