規制番号 名称		01-1462	井原大橋西詰		運 用	2003年9月18日		製造番号	Y825638
制御機機種		UC形押ボタン	EC5291C		開始日時	16時00分	～	製造年月	2003年3月
警交仕規233号		製作所	日本信号株式会社	作動時間	終日			施工会社	日本電設工業(株)
署別	安佐北	付加機能	1ステップ待機(常時青)						

2009年6月8日 確認



押ボタン(薄型) Ⅰ型 DC12V 日本信号製

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1G	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2R													

流動図



1P [1P]																				
1 [1V]																				
2P [2P]																				
2 [2V]																				

パターン																			周期	オフセット 秒
保安																			0	
P0																			0	
P1	36	2	3	4	12	5	3												65	
P2																			0	
P3																			0	
P4																			0	
P5																			0	
P6																			0	
P7																			0	
P8																			0	
P9																			0	
PA																			0	

パタン切替

切替番号	(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1			(5)特殊日2			(6)特殊日3			(7)特殊日4		
	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号
1																					
2																					
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
A																					

動作切替

系統動作定数

同期点	
追従幅	
追従階梯秒数配分	
主現示追従階梯	
従現示追従階梯	
時刻修正	

連動子機機能定数

DC方式	
AC方式	
同期階梯1(B／Y1)	
同期階梯2(A／Y2)	
周期監視時間	
共通オフセット1	
共通オフセット2	
連動親機	

分周期連動機能定数

実行しきい値	
連動パターン	

交通弱者感応定数

感応階梯	ステップ
補正階梯	ステップ
倍率指定 (10～19)	×0．1倍
弱者用保証青時間(0～99)	秒

ギャップ感応定数

	単位1 短縮 Ts	単位1 延長 Te	単位1 単位青 上り0．1秒	単位1 単位青 下り0．1秒		単位2 短縮 Ts	単位2 延長 Te	単位2 単位青 上り0．1秒	単位2 単位青 下り0．1秒
P1					P1				
P2					P2				
P3					P3				
P4					P4				
P5					P5				
P6					P6				
P7					P7				
P8					P8				
P9					P9				
PA					PA				
感応階梯					感応階梯				

備考
地点感応制御機の場合左記の
ｷｬｯﾌﾟ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青秒数は0.5秒単位です。

リコール定数

感応階梯	1	ステップ					
補正階梯		ステップ					
感知器指定	押ボタン		PB1	車両			
押ボタン受付禁止階梯					開始	5	終了 5
車両リコール受付禁止階梯					開始		終了

期間(Aプロ多)

S	曜日	月	日	日種

平日(1)
土曜(2)
休日(3)
毎年(55)

規制番号	~~01-1462~~
名称	~~井原大橋西詰~~