

パ タ ン 切 替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1			(5)特殊日2			(6)特殊日3			(7)特殊日4		
	切替 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号
	1	00	00	1	00	00	1	00	00	1												
	2																					
	3																					
	4																					
	5																					
	6																					
	7																					
	8																					
	9																					
	A																					
動 作 切 替	リコール	00:00~00:00			00:00~00:00			00:00~00:00														
	特Ⅱ	00:00~00:00			00:00~00:00			00:00~00:00														

系 統 動 作 定 数	同期点			
	追従幅			
	追従階梯秒数配分			
	主現示追従階梯			
	従現示追従階梯			
連 動 子 機 能 定 数	時刻修正			
	DC方式			
	AC方式			
	同期階梯1(B/Y1)			
	同期階梯2(A/Y2)			
分 周 期 連 動 機 能 定 数	周期監視時間			
	共通オフセット1			
	共通オフセット2			
	連動親機			

交通弱者感応定数			倍率:FF92 青時間:FF90
感応階梯		ステップ	
補正階梯		ステップ	
倍率指定 (10~19)		×0.1倍	
弱者用保証青時間(0~99)		秒	

ギャ ップ 感 応 定 数	単位1				単位2			
	初期青 (FF10)	延長 Te	単位青 上り0.1秒	単位青 下り0.1秒	初期青 (FF13)	延長 Te	単位青 上り0.1秒	単位青 下り0.1秒
	P1				P1			
	P2				P2			
	P3				P3			
	P4				P4			
	P5				P5			
	P6				P6			
	P7				P7			
	P8				P8			
	P9				P9			
	PA				PA			
	感応階梯		感知器指定		感応階梯		感知器指定	

リ コ ー ル 定 数	感応階梯	1	ステップ				
	補正階梯		ステップ				
	感知器指定	押ボタン	PB	車両			
	押ボタン受付禁止階梯				開始	5	終了
	車両リコール受付禁止階梯				開始		終了

特殊日(A70)						
切替	年/曜	月	日	日種	日種	休日解除
					平日(1)	
					土曜(2)	
					休日(3)	
					特殊1(4)	
					特殊2(5)	
					特殊3(6)	
					特殊4(7)	
					切替	
					開始:F	
					終了:E	

規制番号	12-0170
名 称	八幡4丁目

設定変更履歴		変更内容
年月日		
2005年11月24日	支給品にて新設	
2024年12月26日	制御機更新	

備 考
地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。(Aプロの場合)

初期青 → 延長ステップの保証秒数です。
延長 Te → 限度青(パタン時間)です。
単位青 上り → 単位青です。
単位1:FF11, 単位2FF14
単位青 下り → 単位青です。
単位1:FF12, 単位2FF15
単位青秒数は 0.1秒単位です。
※初期青<単位青の場合で、感知無し時は
単位青秒数で歩進します。

名称はこうに変更してください。