

規制番号 名称		02-0065	本通3丁目			運 用		2019年1月12日			製造番号		K0000002	
制御機機種		交通信号制御機		EC6050H+34001001			開始日時		0時35分	～	製造年月		2018年11月	
警交仕規第1012号版4		製作所		日本信号株式会社		作動時間		終日			施工会社		(株)メディアテックー心	
署別		呉		付加機能		連動子機 (DC)		新型錠						

2019年1月12日 確認

EC6050H-201
PD1219A V2.05

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R										

流動図

1P [1P]																				
1 [1V]																				
2P [2P]																				
2 [2V]																				

パターン																				周期	オフセット秒
保安	40	5	2	3	2	22	7	2	3	4										90	10
P0																				0	0
P1	40	5	2	3	2	22	7	2	3	4										90	10
P2																				0	0
P3																				0	0
P4																				0	0
P5																				0	0
P6																				0	0
P7																				0	0
P8																				0	0
P9																				0	0
PA																				0	0
最長時間(秒)	110	110	110	10	10	110	110	110	10	10											
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95											
AB出力	A	B	B	B	B	B	A	A	A	A											

パ タ ン 切 替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1			(5)特殊日2			(6)特殊日3			(7)特殊日4				
	切替 番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号		
	1	00	00	1	00	00	1	00	00	1														
	2																							
	3																							
	4																							
	5																							
	6																							
	7																							
	8																							
9																								
A																								
動 作 切 替	連動子機	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00																
系 統 動 作 定 数	同期点																							
	追従幅																							
	追従階梯秒数配分																							
	主現示追従階梯																							
	従現示追従階梯																							
	時刻修正																							
連 動 子 機 機 能 定 数	DC方式				○																			
	AC方式				-																			
	同期階梯1(B/Y1)				1																			
	同期階梯2(A/Y2)				-																			
	周期監視時間				255																			
	共通オフセット1				個別オフセット																			
	共通オフセット2				-																			
	連動親機				和庄中学校入口																			
交通弱者感応定数																								
感応階梯								ステップ																
補正階梯								ステップ																
倍率指定 (10～19)								×0.1倍																
弱者用保証青時間(0～99)								秒																
ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	単位1								単位2															
			短縮	延長	単位青	単位青					短縮	延長	単位青	単位青										
			Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒					Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒										
	P1						P1																	
	P2						P2																	
	P3						P3																	
	P4						P4																	
	P5						P5																	
	P6						P6																	
	P7						P7																	
	P8						P8																	
	P9						P9																	
	PA						PA																	
	感応階梯								感応階梯															
リ コ ー ル 定 数	感応階梯				ステップ																			
	補正階梯				ステップ																			
	感知器指定				押ボタン				車両															
	押ボタン受付禁止階梯								開始</															