

規制番号 名称		02-0094	鍋棧橋			運 用		2023年3月3日			製造番号		K0000005										
制御機種		交通信号制御機(多段系統式)			EC6650K+34001001			開始日時		10時25分	～	製造年月		2023年1月									
警交仕規第1012号版5		製作所		日本信号株式会社		作動時間		終日				施工会社		(株)メディアテックー心									
署別		呉		付加機能		鍋小学校入口(02-0126)を灯器連動 系統										新型錠							
														2023年3月3日 確認									
至 警固屋 速度なし 至 音戸 40km/h 24.8m 33.3m 40km/h 至 宮原 信号機(3)号 STK115. 2+5. 0t+9000L (直管) 2016.12 信号機(4)号 STK114. 3+4. 5t+9000L (直管) 2016.12 信号機(1)号 STK190. 7+5. 3t+9000L (直管) 2016.12 信号機(2)号 STK115. 2+5. 0t+9000L (直管) 2016.12 中電柱 警固屋側 2.9 中電柱 警固屋側 2.8 EC66650K-6229 PD1219A V3.01																							
ステップ番号		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
ステップ名称		1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R												
流動図		鍋棧橋 歩灯2 7.3m		警固屋4丁目11番			鍋棧橋 歩灯なし		警固屋4丁目11番 歩灯なし														
		1P [1P]					1P [1P]																
		1 [1V]		1 [1V]			1 [1V]		1 [1V]														
		2P [2P]		2P [2P]			2P [2P]		2P [2P]														
2 [2V]		2 [2V]			2 [2V]		2 [2V]			2 [2V]													
パターン																				周期	オフセット 秒		
保安		24	5	2	3	3	10	5	2	3	3											60	
P0																						0	
P1		24	5	2	3	3	10	5	2	3	3											60	0
P2																						0	
P3																						0	
P4																						0	
P5																						0	
P6																						0	
P7																						0	
P8																						0	
P9																						0	
PA																						0	
最長時間(秒)		110	110	110	10	10	110	110	110	10	10												
最短時間(秒)		6	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95												
AB出力		A	B	B	B	B	B	A	A	A	A												

備考
地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 $T_s \rightarrow$ ありません。
延長 $T_e \rightarrow$ 限度青です。
単位青 上り $\rightarrow$ 単位青です。
単位青 下り $\rightarrow$ ありません。
単位青秒数は0.5秒単位です。