


規制番号 名称		02-0191	坪内保育園前		運 用	2023年3月20日		製造番号	K0000006	
制御機機種		交通信号制御機(多段系統式)	EC6650K+34001001		開始日時	14時40分	～	製造年月	2023年2月	
警交仕規第1012号版5		製作所	日本信号株式会社	作動時間	終日			施工会社	(株)メディアテックウー心	
署別	呉	付加機能	系統						新型錠	



EC6650K-17262
PD1219A V3.01

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1G	1G	1G	1Y	1R	2PG	2PG	2G	2Y	2R	1PG	1PW	1PR							
流動図																				
1P [1P]																				
1 [1V]																				
2P [2P]																				
2 [2V]																				
パターン																		周期	オフセット	
保安	60	5	2	3	3	27	5	2	3	4	8	5	3					130		
P0																		0		
P1	25	5	2	3	3	12	5	2	3	4	8	5	3					80	0	
P2	40	5	2	3	3	17	5	2	3	4	8	5	3					100	0	
P3	60	5	2	3	3	27	5	2	3	4	8	5	3					130	0	
P4																		0		
P5																		0		
P6																		0		
P7																		0		
P8																		0		
P9																		0		
PA																		0		
最長時間(秒)	110	110	110	10	10	110	110	110	10	10	110	110	10							
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95							
AB出力	A	B	B	B	B	B	A	A	A	A	A	A	A							

		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1			(5)特殊日2			(6)特殊日3			(7)特殊日4			
パ タ ン 切 替	切替 番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	
		1	6	00	2	6	00	2	6	00	2												
		2	7	00	3	7	00	3	7	00	3												
		3	9	00	1	9	00	1	9	00	1												
		4	16	30	3	16	30	3	16	30	3												
		5	18	30	2	18	30	2	18	30	2												
		6	20	00	1	20	00	1	20	00	1												
		7																					
		8																					
		9																					
	A																						
動 作 切 替	系統	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00															
系 統 動 作 定 数	同期点				1ステップ始まり																		
	追従幅				+15%・-5%																		
	追従階梯秒数配分				均等																		
	主現示追従階梯				1ステップ																		
	従現示追従階梯				6ステップ																		
	時刻修正				○(GPS)																		
連 動 子 機 能 定 数	DC方式								分 周 期 連 動 機 能 定 数		実行しきい値												
	AC方式										連動パターン												
	同期階梯1(B/Y1)																						
	同期階梯2(A/Y2)																						
	周期監視時間																						
	共通オフセット1																						
	共通オフセット2																						
	連動親機																						
交通弱者感応定数																							
感応階梯					ステップ																		
補正階梯					ステップ																		
倍率指定 (10～19)					×0.1倍																		
弱者用保証青時間(0～99)					秒																		
ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	単位1					単位2					備考 地点感応制御機の場合左記の ギャップ感応定数表の内容は 下記の通りです。 短縮 Ts → ありません。 延長 Te → 限度青です。 単位青 上り → 単位青です。 単位青 下り → ありません。 単位青秒数は0.5秒単位です。												
		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青													
		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒													
	P1					P1																	
	P2					P2																	
	P3					P3																	
	P4					P4																	
	P5					P5																	
	P6					P6																	
	P7					P7																	
	P8					P8																	
	P9					P9																	
	PA					PA																	
感応階梯					感応階梯																		
リ コ ー ル 定 数	感応階梯		ステップ																				
	補正階梯		ステップ																				
	感知器指定		押ボタン		車両																		
	押ボタン受付禁止階梯					開始		終了															
	車両リコール受付禁止階梯					開始		終了															
特殊日(プロ多)																							